

Inhaltsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Vorbemerkungen	2
		Besondere Vorbemerkungen / ANLAGEN	7
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.	10
02	Titel	Unterhangdecken:	24
03	Titel	WC-Trennwandanlagen	34
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	37

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07 LV Trockenbauarbeiten

Vorbemerkungen

Gegenstand der vorliegenden Leistungsbeschreibung ist:

Bauvorhaben: Sanierung der Sekundarschule Goldbeck
Friedrich-Ebert-Straße 19
39596 Goldbeck

Auftraggeber ist: Landkreis Stendal
Hospitalstraße 1-2
39576 Stendal

Kurzbeschreibung des Vorhabens

Der Landkreis Stendal plant die Sanierung der Sekundarschule „Geschwister Scholl“ in Goldbeck.

Zum Zeitpunkt der Arbeiten wird sich die Schule in Nutzung befinden. Die Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitte geteilt. Diese werden in folgen Zeiten abgearbeitet.

1. Bauabschnitt: Januar 2025 - März 2026

2. Bauabschnitt: April 2026 - Mai 2027

Die Raumcontainer stehen auf dem Schulhof in der Zeit vom 20.01.2025 - 15.01.2027

Festlegungen zur Ausführung von lärmintensive Arbeiten siehe allgemeine Vorbemerkungen.

Dem Angebot und der Ausführung liegen zugrunde:

- das nachstehende Leistungsverzeichnis,
- die einschlägigen gewerbe- und bauaufsichtlichen Bestimmungen und die aufsichtlich genehmigten Zeichnungen,
- die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A-C in der zur Zeit der Auftragserteilung geltenden Fassung,
- die einschlägigen DIN-, VDE-, EN-Vorschriften,
- die Unfallverhütungsvorschriften der entsprechenden Berufsgenossenschaft sowie alle gesetzlichen, behördlichen und technischen Vorschriften nach dem jeweils neuesten Stand.
- Bauordnung und Verwaltungsvorschriften des jeweiligen Bundeslandes, Aufschaltbedingungen der örtlichen Feuerwehr, örtliche Vorschriften der Versorgungsunternehmen, Umweltschutzgesetze, sonstige, die Baumaßnahme betreffende Gesetze, Verordnungen und Richtlinien.

Allgemeine Vorbemerkungen:

Mit der Abgabe des Angebotes übernimmt der Unternehmer die Gewähr dafür, dass das Angebot alles enthält, was zur Erstellung des von ihm übernommenen Werkes gehört. Er trägt die alleinige Verantwortung für die technische, konstruktiv einwandfreie und termingerechte Ausführung zum angebotenen Preis.

Sollten dennoch vom Unternehmer Materialien, Hilfsmittel, Einbauteile, Dübel, Schrauben, Verbindungsmittel, Systeme etc. verwendet bzw. angeboten werden, die keine Zulassung

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkungen		
für die auszuführende Leistung besitzen, trägt der Unternehmer das alleinige Risiko bei der Verwendung dieser Materialien. Wird nach der Auftragsvergabe durch den Bauherrn bzw. durch die Bauleitung festgestellt, dass Produkte, die angeboten oder eingebaut wurden, keine Zulassung haben, hat der Unternehmer die Mehrkosten für die Prüfung des angebotenen Systems oder Produktes bzw. die Mehrkosten für ein anderes geprüftes und zugelassenes System oder Produkt selbst zu tragen. In die Einheitspreise sind alle erforderlichen Leistungen, insbesondere Bauleistungen, Materialien, Löhne, Auslösungen, Fahrgelder, Nebenleistungen, Nebenkosten, Lichtpausen und Vervielfältigungskosten, sowie Kosten für Eigenleistungen, Prüfzeugnisse und Annahmebescheinigungen einzukalkulieren. Alle Nivellemente auf der Baustelle sind im Gesamtpreis enthalten, ebenso Hilfsleistungen bei allen durch die Bauleitung veranlassten oder durchgeführten Vermessungen und Aufnahmen, so wie sie im Zusammenhang mit den Arbeiten des Bieters stehen. Die Kosten, die für den AN für selbst herzustellende Unterlagen einschließlich der benötigten Vervielfältigungen, z. B. Arbeitspläne, Werkzeichnungen, Anleitungen, Berechnungen usw. anfallen, werden nicht besonders vergütet. Außerdem sind alle Kosten für das Aufräumen und Reinigen der Baustelle während der Ausführung und nach Beendigung sowie alle zum Schutz gegen Beschädigungen und Witterung, insbesondere auch gegen Frost erforderliche Arbeiten und Lieferungen einzukalkulieren. Der AN ist dafür verantwortlich, dass die Auflagen der Prüf- und Genehmigungsinstanzen bei der Bauausführung beachtet und erfüllt werden. Diese verbindliche Forderung erstreckt sich auf alle angebotenen Gewerke. Leistungen, die diesen Auflagen nicht entsprechen, sind auf Kosten des AN bestimmungsgemäß zu ändern. Der AN haftet für sämtliche Schäden, welche durch den Baustellenbetrieb an Straßen, Zufahrtswegen und Nachbargrundstücken entstehen. Transport, Auf- und Abladen, Positionieren Die komplette Anlieferung inkl. aller logistischen Vorgänge ist Aufgabe des Auftragnehmers. Für die Entladung hat der Unternehmer eigenständig entsprechendes Hubgerät vorzuhalten und zu besorgen. Die Aufstellung und Ausrichtung erfolgt durch den Unternehmer. Wir gehen von einem Höhenausgleich von ca. 15 cm aus. Die längste Entfernung zur Abladung und Aufstellung beträgt ca. 75 m von der Friedrich-Ebert-Straße entfernt. Allgemeine technische Vertragsbedingungen: <u>Baustelleinrichtung</u> Die von den Anbietern zur Ausführung ihrer Leistungen benötigte Baustelleneinrichtung sowie die Baustelleneinrichtung gemäß den einschlägigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft und der örtlichen Aufsichtsbehörden ist in den jeweiligen Einheitspreisen zu berücksichtigen. Einzukalkulieren sind auch Kosten für Kran und sonstige Hebevorrichtungen. Diese Kraneinsätze, die zur Erfüllung der Bauleistung notwendig sind, werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Anträge, Verlängerungen, Kosten, Sicherung der Schwenkbereiche, ggf. erforderliche Straßensperrungen sowie Herrichtung einschl. ggf. Umsetzung von Kranstandflächen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.		

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkungen		
Nebenleistungen, wie z. B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht zusätzlich vergütet werden. Die Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom AG vorgegeben und zugewiesen. Flächen, die im Zuge der Bauarbeiten mit Materialien belegt werden, sind vor unbefugtem Betreten zu sichern. Verschmutzungen der Zufahrtwege und Wege im Baustellenbereich sind laufend zu beseitigen. Die Verkehrssicherung liegt im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Sämtliche Beschädigungen an öffentlichen Straßen, Wegebefestigungen usw. sind vom AN auf seine Kosten zu beseitigen. <u>Materialfreigabe</u> In der Bauausführung sind für die für den Einbau vorgesehenen Produkte die entsprechenden Datenblätter an den AG bzw. die Bauüberwachung einzureichen. Die Bestellung/Fertigung darf erst nach Freigabe durch den AG/Bauüberwacher erfolgen. Den Nachweis der Güteüberwachung bzw. ein gültiges Prüfzeugnis einer anerkannten Prüfanstalt hat der AN zu erbringen. Grundsätzlich kommen genormte Baustoffe und Bauteile zur Ausführung. Verwendet der Auftragnehmer nicht genormte Stoffe und Bauteile, so hat er entsprechende Prüfzeugnisse und Nachweise bundesdeutscher Institute zu erbringen. Von Behörden geforderte Prüfzeugnisse und Nachweise hat der Auftragnehmer auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen. <u>Lagerflächen</u> Flächen für Baustellenunterkünfte und Lagerflächen stehen auf dem Grundstück in begrenztem Umfang zur Verfügung; die betreffenden Flächen werden durch den Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros und die Bauleitung zugewiesen. <u>Schutzmaßnahmen</u> Jeder Auftragnehmer hat bei Durchführung seiner Leistungen die von anderen erbrachten Leistungen zu schützen. Seine eigenen Leistungen hat er durch ausreichende Abdeckungen, Folien, Klebebänder, Kantenschutz etc. ohne besondere Vergütung zu schützen. Die Entfernung der Schutzmaßnahmen hat durch den Anbringer ohne besondere Vergütung zu erfolgen. <u>Arbeitseinsatz</u> Der Unternehmer verpflichtet sich, den Arbeitseinsatz auf der Baustelle intensiv aufrecht zu erhalten. Ohne Abstimmung mit der Bauleitung darf kein Personal abgezogen werden. Sollte Personal entgegen der Anweisung abgezogen werden, ist ein entsprechender Ausgleich der Leistung zu erbringen. <u>Lärm, Erschütterungen etc.</u> Sämtliche mit den Maßnahmen in Zusammenhang stehenden Emissionen (Lärm, Erschütterungen, Abgase, Dämpfe, Feuchtigkeit, Funkenflug etc.) sind auf ein erforderliches Mindestmaß zu beschränken. Siehe auch allgemeine Vorbemerkungen zu lärmintensive Arbeiten. <u>Bau-WC</u> Nutzung durch alle Gewerke.		

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkungen		
<u>Abnahme</u> Eine förmliche Abnahme wird verlangt. Bei der Abnahme der Leistungen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber ohne besondere Vergütung folgende Unterlagen zu übergeben: - Zeichnungen (2-fach), in denen alle wichtigen Teile bezeichnet sein müssen. Die Pläne sind als Bestandszeichnungen zu kennzeichnen und rechtsverbindlich zu unterschreiben - Bedienungsanleitungen (2-fach) - Aufstellung aller dem Verschleiss oder Bruch unterliegenden Anlagenteile (2-fach). Dazu zählen beispielsweise: Elektrogeräte, Pumpen, Filter, Schaltgeräte usw. Alle Bezeichnungen wie Namen und Symbole müssen in den Unterlagen mit den Geräten übereinstimmen. Die Aufstellung muss enthalten: - Hersteller, Typ - nächstes Auslieferungslager - Sitz des Herstellers - Kundendienst - Wartungsanleitung (2-fach), in dieser Wartungsanleitung sind alle notwendigen Wartungsarbeiten aufzuführen. Die Arbeiten sind zu beschreiben oder es ist auf entsprechende Angaben in den übrigen Bestandsunterlagen hinzuweisen. - Es hat eine Abnahme aller Anlagenkomponenten, die einer gesetzlichen Abnahmepflicht oder einer Forderung zur Abnahme aus dem Bauschein unterliegen, durch einen Sachverständigen des jeweiligen Landes zu erfolgen. Die entsprechenden Protokolle sind vorzulegen. - Die Einweisung des Bedienungspersonals ist per Protokoll nachzuweisen. Alle vor beschriebenen Unterlagen sind der Bauleitung rechtzeitig vor der Abnahme (mindestens 2 Wochen) 2-fach zur Prüfung zu übergeben. Teilabnahmen sind nur in besonderen Fällen möglich und müssen im Einzelfall mit der Bauleitung abgestimmt werden. Ein Recht auf Teilabnahme besteht. Bereiche oder Abschnitte müssen definiert werden, da die Baustelle über einen langen Zeitraum mit kleinen "Abschnitten" geht. Für alle infolge fehlender oder mangelhafter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und behördlicher Anordnungen entstehenden Personen- und Sachschäden haftet der Auftragnehmer dem Geschädigten in vollem Umfang. <u>Bauschutt</u> Die Sammlung des Bauschuttes in- und außerhalb des Gebäudes und der Transport zu den Sammelstellen auf dem Gelände sowie deren Sortierung (entsprechend den gesetzlichen Vorschriften) ist eine Nebenleistung des AN. Die Entsorgung ist mit lückenlosen Nachweisen der Entsorgungsstellen zu belegen. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes, auch von sämtlichen Belagsflächen der Gerüste hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten zu erfolgen. Sollte die Beräumung der Baustelle nicht erfolgen, wird die Bauleitung die Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers durch Dritte ausführen lassen. Die dabei entstandenen Kosten		

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkungen		
werden dem AN von seiner Abrechnungssumme abgezogen.		
<u>Besondere Maßnahmen</u>		
Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Beschädigungen jeder Art am und auf dem Baugelände, an Nachbargrundstücken und deren Gebäuden, auf benachbarten Straßen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie an öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit er diese verursacht hat.		
Bis zur Abnahme gemäß den Vertragsbedingungen trägt der Auftragnehmer die Gefahr der zufälligen Beschädigung oder Zerstörung, sofern nicht vom AG verursacht. Dies gilt auch für seine Erfüllungsgehilfen und Nachunternehmer, die er beauftragt.		
Arbeitstäglich ist der Baustellenbereich abzugrenzen, zu reinigen und gegen unbefugtes Betreten zu sichern.		
Die Baustelle ist sobald wie möglich zu räumen. Befolgt der Auftragnehmer eine entsprechende Aufforderung der Bauleitung nicht in einer angemessenen Frist, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftragnehmers räumen lassen. Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind im übernommenen Zustand herzurichten.		
<u>Tagesberichte</u>		
Der Auftragnehmer hat für die Zeit der Bauausführung täglich Tagesberichte anzufertigen und davon dem AG eine Durchschrift wöchentlich zu übergeben (siehe allgemeine Vorbemerkung).		
Die Tagesberichte gelten nicht als Nachweis für Stundenlohnarbeiten und nicht für Leistungsvergütungen.		
<u>Dokumentation</u>		
Für den gesamten Leistungsumfang sind Dokumentationsunterlagen mit mindestens nachfolgend aufgeführten Unterlagen, mit eindeutiger Zuordnung Bauteil und Einbauposition und Inhalts- /Planverzeichnis zu erstellen und zu übergeben. Übergabeformat: geordnet 2-fach im Papierformat sowie digital 1 x auf Datenträger CD/USB-Stick. Übergabetermin: 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten		
Unterlagen:		
• Fachunternehmererklärung • Verwendbarkeitsnachweise der eingesetzten Produkte/Bauarten wie Material-/Qualitätsnachweise • Übereinstimmungserklärungen, Prüfzeugnisse/Zulassungen (Kopien) • Nachweis Klassifikation der Dämmungen, Verkleidungen mit brandschutztechnischen Anforderungen • Hersteller-/Fabrikatsverzeichnis • Produkt-Datenblätter, Sicherheitshinweise • Bedienungs-, Wartungs- und Pflegehinweise • Bautagebuch/Bautagesberichte • Abnahme- und Freigabeprotokolle • zusätzliche Dokumentationsunterlagen sind in gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis erfasst		
Entsorgungsnachweise über die fachgerechte Entsorgung		

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkungen		
Alle aufgeführten Maße, Gewichte bzw. technischen Parameter sind als "circa" Werte (kurz ca.) anzusehen, auch wenn diese in den einzelnen LV-Positionen nicht extra aufgeführt sind. Bauvorhaben: Sanierung der Sekundarschule „Geschwister Scholl“ in Goldbeck ALLGEMEINES Die nachstehenden Angaben befreien den AN nicht von der Verpflichtung zur genauen Prüfung der für das Angebot und die Ausführung maßgebenden Verhältnisse. Sie gelten für das gesamte Vertragswerk. Globale Angaben zum Bauvorhaben Vorbemerkungen Der Landkreis Stendal plant die Sanierung der Sekundarschule „Geschwister Scholl“ in Goldbeck. Zum Zeitpunkt der Arbeiten wird sich die Schule in Nutzung befinden. Die Schulnutzung lässt außerhalb der Ferienzeiten, lärmintensive Arbeiten während der Unterrichtszeit nicht zu! Die Baustelle bedarf einer besonderen Sicherungs- und Sorgfaltspflicht. Da die Baumaßnahmen auch während der Schulzeit ausgeführt werden, sind die Arbeiten so zu koordinieren, dass der Unterricht nicht gestört, behindert oder eingeschränkt wird. <u>Lärmintensive Arbeiten sind in die unterrichtsfreien Zeiten zu verlegen.</u> Ausnahmen sind in Abstimmung mit der Bauleitung, dem Auftraggeber und der Schulleitung vor Beginn der Arbeiten zu beantragen und erst nach Freigabe zulässig. Der Einsatz von technischen Geräten und Fahrzeugen ist dementsprechend zu wählen. Für Schaden haftet der Verursacher. Es ist mit kleiner Technik (bis max. 7,5t) zu arbeiten. Der gesamte Baustellenverkehr, einschließlich der Zulieferer, ist auf die besonderen Gegebenheiten hinzuweisen. Unterrichtszeit: 1. und 2. Stunde (1. Block): 07:30 – 09:00 3. und 4. Stunde (2. Block): 09:20 – 10:50 5. Stunde: 11:10 – 11:55 6. Stunde: 12:15 – 13:00 7. und 8. Stunde (3. Block): 13:05 – 14:40 Während der Prüfungszeiten sind keine Arbeiten bzw. nur nach detaillierter Abstimmung möglich! Die Prüfungszeiten für 2025 - 2027 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. In den Ferienzeiten bestehen keine schulbetrieblichen Einschränkungen für die Bauarbeiten. Lagerplätze und Flächen für Baustelleneinrichtungen in unmittelbarer Nähe der Baustelle sind nur sehr begrenzt vorhanden. Die Zuweisung der Fläche erfolgt in Absprache mit der zuständigen Bauleitung. Für die gesamte Bauzeit sind die Rettungswege für Feuerwehr und Rettungsdienst frei zu halten. Sollte dies nicht möglich sein, sind Übergangsmöglichkeiten mit dem Hochbauamt und Gebäudemanagement abzustimmen. Anschrift der Baustelle:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten
Besondere Vorbemerkungen / ANLAGEN		
Sekundarschule „Geschwister Scholl“ Friedrich - Ebert - Straße 19 39596 Goldbeck Angaben zum Gebäude Bestandteil der Sanierung ist das Schulgebäude, dass 1974 erbaut wurde. Die Schule steht nicht unter Denkmalschutz. Das Schulgebäude ist unterkellert und besteht weiterhin aus dem Erd-, Ober- und dem nicht ausgebauten Dachgeschoss. Die Außen- und Innenwände wurden aus Ziegelmauerwerk in verschiedenen Wanddicken hergestellt. Die Geschossdecken sind massive Menzel-L-Decken, wobei die Kellerdecke als Trümmerschutzdecke in monolithischem Stahlbeton auf verlorener Menzel-L-Decken-Schalung ausgebildet wurde. Die Fußböden bestehen in den Fluren aus Terrazzo- Platten und in den Klassenzimmern überwiegend aus Kunststoffbelägen. Die Geschosstreppen wurden aus Stahlbeton mit Tritt- und Setzstufen aus Kunststein mit einer Geländerkonstruktion aus Stahl gefertigt. Die Satteldachkonstruktion bildet ein flach geneigtes Pfettendach mit 4-fach stehendem Stuhl. Die unteren Mittelpfetten sind durch Sprengwerke unterstützt. Die Dachhaut besteht aus einer bituminösen Bahndichtung auf Holzschalung. Die obere Lage ist eine Elastomerbitumenschweißbahn. Die Dachflächen werden über vorgehängte Rinnen aus Zinkblech und den entsprechenden Fallrohren entwässert. Eine Blitzschutzanlage ist ebenfalls vorhanden. Gebäudelänge : ca. 47,00 m Gebäudebreite : ca. 16,00 m Termine und Fristen Die Arbeiten erfolgen bedingt durch die laufende Schulnutzung abschnittsweise in 2 Bauabschnitten. Bei der Kalkulation sind Bauunterbrechungen einzuplanen Allgemeines Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen. Rechnungslegung 1. Die Rechnung ist mit bestätigtem Aufmaß, 1-fach im Original, an das zuständige Planungsbüro zu übergeben. 2. Die Rechnung ist ohne Aufmaß, per E-Mail, an das Hochbauamt und Gebäudemanagement zu übergeben. 3. Zur Schlussrechnung ist die komplette Dokumentation fertig zu stellen und der Schlussrechnung in 3-facher Ausfertigung beizulegen. Dokumentation zusätzlich auf Datenträger Angaben zur Baustelle Folgende Punkte sind während der Bauarbeiten zu berücksichtigen: • Abgrenzung der Baustelle • Brandlast gering halten • Abfälle regelmäßig entsorgen		

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten
Besondere Vorbemerkungen / ANLAGEN		
• Sicherstellung und Ausweisung der Rettungswege • Zugänglichkeit für die Feuerwehr gewährleisten • Bereitstellung von Löscheinrichtungen (Feuerlöscher) • Bereitstellung von Löschwasser • Gewährleistung der Brandmeldung • Information an die Feuerwehr Angehörige von Fremdfirmen, die im Gebäude bzw. auf der Baustelle arbeiten, sind vor Aufnahme der Arbeiten ebenfalls nachweislich über die zutreffenden betrieblichen Weisungen zu belehren. Spezielle Verhaltensanweisungen und Unterweisungsvorlagen sollten diesbezüglich durch den AN erstellt werden. Lage und Transportwege Zufahrtmöglichkeiten über öffentliche Verkehrsanbindung der Friedrich-Ebert-Straße, begrenzte Fläche. Alle vorgesehenen Änderungen in der Verkehrsführung sind von Seiten des AN im Vorfeld anzuzeigen und vom AG bestätigen zu lassen. Für den Transport der Baustoffe auf der Baustelle stehen folgende Transportmittel zur Verfügung: keine, Der Transport von Material erfolgt über die Außentreppen. Das Treppenhaus steht für den Zugang zu den Geschossen ebenfalls zur Verfügung. Das Treppenhaus wird bei Schulbetrieb genutzt und muss als zweiter Rettungsweg freigehalten werden. Im Treppenhaus befindet sich ein Bestandsbelag, der nicht beschädigt werden darf. Das Treppenhaus ist von Material freizuhalten und jeden Tag von groben Verschmutzungen zu befreien und besenrein zu hinterlassen. Die Treppenbeläge sind dabei zu schützen. Der Abbruch ist durch eine Schuttrutsche über die Fassade zu entsorgen. Gerüste Gerüste im Innenbereich für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m stellen eine Nebenleistung dar und sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen. Äußere Fassadengerüste und ein inneres Gerüst im Treppenhauszwischenpodest zur Außenwand für die De- und Montage des Fenster-Elementes werden bauseits gestellt, Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Keller- bis 1. Obergeschoss Schutzbereiche Besondere Schutzmaßnahmen sind für bereits sanierte Bereiche notwendig. täglicher Bautagesbericht Der Auftragnehmer übergibt einen täglichen Bautagesbericht an die Bauleitung. Dieser beinhaltet: • Datum (Arbeitstag) • Firma • Anzahl der Arbeitskräfte auf der Baustelle • (Bauleiter, Polier, Vorarbeiter, Facharbeiter, Monteur usw.) • Ausgeführte Arbeiten • Maschineneinsatz (Großgeräte)		

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07 LV Trockenbauarbeiten

Besondere Vorbemerkungen / ANLAGEN

ANLAGEN (= DIN A 4-Blätter ohne Maßstab)

- | | |
|---|---------|
| 1.) - Lageplan zur Übersicht | 1 Blatt |
| 2.) - KG-Grundriss | 1 Blatt |
| 3.) - EG-Grundriss | 1 Blatt |
| 4.) - OG-Grundriss | 1 Blatt |
| 5.) - Querschnitt (Schnitt B-B) | 1 Blatt |
| 6.) - Grundriss-Ausschnitt mit UHD-Decke im Klassenraum | 1 Blatt |

01 Titel Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.

Nachfolgende Positionen in diesem Titel beinhalten die Trockenbauarbeiten für Trennwände und Trockenbauvorsatzschalen.

Nachfolgende Positionen in diesem Titel beinhalten die Trockenbauarbeiten für Trennwände und Trockenbauvorsatzschalen.

Alle erforderlichen Gerüststellungen und Sicherheitseinrichtungen sind in die EP's der nachfolgenden Positionen in diesem Titel einzukalkulieren!

- Raumhöhe im KG ca. 2,95m + ca. **20cm neuer Estrich-Fußbodenaufbau** für TB-Wandhöhen,
- Raumhöhe im EG ca. 2,96m + ca. 10cm alter Fußbodenaufbau-Abbruch für TB-Wandhöhen,
- Raumhöhe im OG ca. 2,98m TB-Wandhöhen, hier nur zu Putzmittelraum: Wand auf vorhandenen Estrich stellen,

01.1 Nichttragende Montagewände, Wanddicke: 15cm - mit einfachem Ständerwerk

Nichttragende Montagewände DIN 4103-1 als Trennwände im KG innerhalb von Sanitärräumen,

- Wanddicke: **15cm** (Rohbauraumhöhen siehe vorhergehende Hinweisposition) bestehend aus:

- **einfachem Ständerwerk** aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 100/50/06, Schalenabstand s = 10cm
- **beidseitige Beplankung je Seite: 2x12,5mm** mit Gipskartonplatten = GKFI, **extrem stabil durch Faserarmierung und hochfestem Kern, hoher Schallschutz durch hohe Rohdichte:** Plattengewicht ca. 12,8kg/m², muss die Produkteigenschaften gemäß DIN 18180 / DIN EN 520 erfüllen - **nichtbrennbar, feuchtraumbeständig,**
- Spachtelung Qualitätsstufe Q2** (Standardverspachtelung) gemäß Merkblatt Nr. 2.1 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.: Fugen und Befestigungsmittel zweimal spachteln und schleifen, Plattenoberfläche verspachteln (beim Schleifen **Absaugvorrichtung** benutzen!),
- Dämmung: 80mm dick**, als Hohlraumdämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit einem **längenbezogenen** Strömungswiderstand $5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2 \leq r \leq 50 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$ oder aus Holzfaserdämmstoff nach DIN EN 13171 mit einem **längenbezogenen** Strömungswiderstand $5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2 \leq r \leq 100 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, **dicht und abgleitsicher** im Zwischenraum einbauen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	-Raster der Metallständer ca. 62cm -bewertetes Schalldämmmaß gemäß DIN 4109-33:2016-07: Rw,P² min. 52 dB - Stellung der Trockenbauwände von Rohboden (ohne schwimmenden Estrich) bis Rohdecke - Rohbauhöhe siehe 1. Hinweisposition vorher! Gef. Feuerwiderstandskl.: min. F 30 A -Wanddicke: 15cm -siehe auch Hinweisposition vor dieser Position, -Türöffnungen und Anschlüsse, Befestigung/ Anarbeitungen seitlich an Mauerwerks- bzw. Trockenbauwände, unten an Stahlbetonsohle, -zwischendecke, oben an Stahlbetondecke, sowie Aussparungen, Eckausbildungen und Eckprofile werden einzeln in nachfolgenden Positionen abgerechnet,	30 m²	EP	GP
01.2	Nichttragende Montagewände DIN 4103-1 als Trennwände - Wanddicke: 10cm - mit einfachem Ständerwerk Nichttragende Montagewände DIN 4103-1 als Trennwände im KG innerhalb von Sanitärräumen -Wanddicke: 10cm (Rohbauraumhöhen siehe vorhergehende Hinweisposition) bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 50/50/06, Schalenabstand s = 5cm - beidseitige Beplankung mit Gipsbauplatten, wie in vorhergehender Pos. 1 beschrieben, je Seite: 2x12,5mm, -Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardverspachtelung) gemäß Merkblatt Nr. 2.1 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.: Fugen und Befestigungsmittel zweimal spachteln und schleifen, Plattenoberfläche verspachteln (beim Schleifen Absaugvorrichtung benutzen!), -incl. Dämmung: 40mm dick , als Hohlraumdämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit einem längenbezogenen Strömungswiderstand $5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2 \leq r \leq 50 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ oder aus Holzfaserdämmstoff nach DIN EN 13171 mit einem längenbezogenen Strömungswiderstand $5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2 \leq r \leq 100 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum einbauen. -Raster der Metallständer ca. 62cm - Stellung der Trockenbauwände von Rohboden (ohne schwimmenden Estrich) bis Rohdecke - Rohbauhöhen siehe Hinweisposition am Anfang des Titels! -Wanddicke: 10cm -Türöffnungen und Anschlüsse (Befestigung seitlich an Mauerwerks- bzw. Trockenbauwände, unten an Stahlbetonsohle, -zwischendecke, oben an Stahlbetondecke), sowie Aussparungen, Eckausbildungen, Eckprofile und Anarbeitungen werden einzeln in nachfolgenden Positionen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abgerechnet, -Alle angegebenen Parameter sind einzuhalten und durch, vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegende Produktdatenblätter entsprechend nachzuweisen!			Übertrag:
		10 m ²	EP	GP
01.3	Nichttragende Montagewände DIN 4103-1 als Trennwände - Wanddicke: 12,5cm - mit einfachem Ständerwerk Nichttragende Montagewände DIN 4103-1 als Trennwände im EG zwischen 2 Verwaltungsräumen, im KG innerhalb von Sanitärräumen -Wanddicke: 12,5cm (Rohbauraumhöhen siehe vorhergehende Hinweisposition) bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 75/50/06, Schalenabstand s = 7,5cm - beidseitige Beplankung mit Gipsbauplatten, wie in Pos. 1.1 beschrieben, je Seite: 2x12,5mm, -Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardverspachtelung) gemäß Merkblatt Nr. 2.1 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.: Fugen und Befestigungsmittel zweimal spachteln und schleifen, Plattenoberfläche verspachteln (beim Schleifen Absaugvorrichtung benutzen!), -incl. Dämmung: 40mm dick, als Hohlraumdämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit einem längenbezogenen Strömungswiderstand $5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2 \leq r \leq 50 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$ oder aus Holzfaserdämmstoff nach DIN EN 13171 mit einem längenbezogenen Strömungswiderstand $5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2 \leq r \leq 100 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum einbauen. -Raster der Metallständer ca. 62cm - Stellung der Trockenbauwände von Rohboden (ohne schwimmenden Estrich) bis Rohdecke - Rohbauhöhen siehe Hinweisposition am Anfang des Titels! -Wanddicke: 12,5cm -Türöffnungen und Anschlüsse (Befestigung seitlich an Mauerwerks- bzw. Trockenbauwände, unten an Stahlbetonsohle,-zwischendecke, oben an Stahlbetondecke), sowie Aussparungen, Eckausbildungen, Eckprofile und Anarbeitungen werden einzeln in nachfolgenden Positionen abgerechnet, -Alle angegebenen Parameter sind einzuhalten und durch, vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegende Produktdatenblätter entsprechend nachzuweisen!			
		45 m ²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Mehrkosten zu vorher beschriebener, 12,5cm dicker Trockenbauwand für das Schlitzen und den Abbruch von ca. 10cm Fußbodenaufbau, Mehrkosten zu vorher beschriebener, 12,5cm dicker Trockenbauwand für das Schlitzen und den Abbruch von ca. 10cm Fußbodenaufbau, incl. ca. 8 Loch-Bohrungen mit ca. 5cm Durchmesser zur Verhinderung von Überschneidungen -incl. fachgerechter Entsorgung der Abbruchmaterialien! -Abrechnung nach einfacher Wandlänge - abzüglich Türöffnung -zu beiden Seiten der neuen TB-Wand muss der alte Estrich erhalten bleiben!	6 m	EP	GP
01.5	Nichttragende Montagewände, wie Pos. vorher - Wanddicke: 12,5cm - jedoch mit F90-Zertifizierung Nichttragende Montagewände DIN 4103-1 als Trennwände innerhalb der Flure (auf jeder Etage 1x) zur Abtrennung der Putzmittelräume: mit F90-Zertifizierung, sonst wie in Pos. 3 in diesem Titel vorher beschrieben! -Wanddicke: 12,5cm (Rohbauraumhöhen siehe vorhergehende Hinweisposition), -Alle angegebenen Parameter sind einzuhalten und durch, vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegende Produktdatenblätter entsprechend nachzuweisen!	35 m²	EP	GP
01.6	Nichttragende Montagewände, Wanddicke ca. 20cm -mit zweifachem Ständerwerk Nichttragende Montagewände DIN 4103-1 als Trennwände im KG innerhalb von Sanitärräumen mit Wanddicke: ca. 20cm (Rohbauraumhöhen siehe vorhergehende Hinweisposition) bestehend aus: -zweifaches Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Profile: CW/UW 2 x 50/50/06, mit Dämmstoffeinslagen, -incl. erforderlicher Aussteifungsverbindungen der Ständerwerke; lichter Abstand Ständerwerk ca. 5cm, - beidseitige Beplankung mit Gipsbauplatten je Seite: 2x12,5mm, wie in Pos. 1 beschrieben! -Spachtelung Qualitätsstufe Q2 - wie in Pos. 1 beschrieben! -Dämmung: Materialparameter wie in Pos. 1 beschrieben, jedoch 2-lagig: sD>= 2x40 mm; bewertetes Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109-33:2016-07: Rw,P min. 60 dB Gef. Feuerwiderstandskl.: min. F 30 A -Wanddicke: 20cm -siehe auch Hinweisposition vor Pos. 1.1 und weitere			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Beschreibungen/Parameter wie in Pos. 1.1 beschrieben einhalten, -Alle angegebenen Parameter sind einzuhalten und durch, vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegende Produktdatenblätter entsprechend nachzuweisen!	25 m ²	EP	GP
01.7	Ständerwand mit zweifachem Ständerwerk - ca. 40cm Wanddicke Ständerwand, wie in vorhergehender Position beschrieben - mit zweifachem Ständerwerk und Dämmung, jedoch ca. 40cm Wanddicke , lichter Abstand Ständerwerk ca. 25cm -incl. erforderlicher Aussteifungsverbindungen der Ständerwerke; -als Installationswand zwischen 2 Sanitärräumen , -hier werden beidseitig WC-Becken bzw. Urinale angeordnet, -erforderliche Absprachen, Aussparungen und Anarbeitungen für die Montage von Modulen, sowie Zusatzbefestigungen - werden in nachfolgenden Position extra aufgeführt, ebenso die Anschlüsse, diese werden jeweils mit doppelter Wandlänge bzw. Wandhöhe abgerechnet, -siehe auch Hinweisposition vor Pos. 1 und weitere Beschreibungen/Parameter wie in Pos. 1 in diesem Titel! -Alle angegebenen Parameter sind einzuhalten und durch, vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegende Produktdatenblätter entsprechend nachzuweisen!	20 m ²	EP	GP
01.8	Mehrkosten zu vorher beschriebenen Trockenbauwänden für Kleinflächen Mehrkosten zu vorher beschriebenen Trockenbauwänden für erforderliche Herstellen der Flächen als Kleinfläche unter 5,00m² wegen erhöhtem Plattenverschnitt und erhöhtem Zeitaufwand bei der Herstellung durch zusätzliche Zuschnittarbeiten, -Abrechnung nach Anzahl der betreffenden Flächen unter 5,00m² , Ständerwände mit zusätzlichem Ständerwerk zählen nicht doppelt, da erhöhter Plattenverschnitt identisch zu einfachen Ständerwänden ist,	10 St	EP	GP
01.9	Mehrkosten zu v.g. Ständerwände für erforderliche Absprachen, Aussparungen (s.u.), Anarbeitungen und Zusatzbefestigungen zur Montage von Waschbecken Mehrkosten zu v.g. Ständerwände für erforderliche Absprachen, Aussparungen (s.u.), Anarbeitungen und Zusatzbefestigungen zur Montage von Ausguss-, Waschbecken bzw. Waschtische: -incl. Herstellung der Öffnungen je Montage eines			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Waschbeckens wie folgt: 2x Durchm. ca. 15mm für Halterung, 2x Durchm. ca. 30mm; 1x Durchm. ca. 50mm; incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte, -Abrechnung nach Anzahl der Waschbecken an Ständerwände in den Sanitärräumen,	6 St	EP	GP
01.10	Mehrkosten zu v.g. Ständerwände für erforderliche Absprachen, Aussparungen (s.u.), Anarbeitungen und Zusatzbefestigungen für WC- oder Urinal-Becken: Mehrkosten zu v.g. Ständerwände für erforderliche Absprachen, Aussparungen (s.u.), Anarbeitungen und Zusatzbefestigungen für WC- oder Urinal-Becken: -incl. Herstellung der Öffnungen je Montage eines o.g. Sanitärobjektes wie folgt: 2x Durchm. 15mm für Halterung, 1 x Durchm. 50mm, 1x Durchm. 100mm, 1 x Rechteckausschnitt: ca. 15x25mm, -incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte, -Abrechnung nach Anzahl o.g. Sanitärobjekte an Ständerwände ,	13 St	EP	GP
01.11	Abstellen der v.g. Ständerwände bzw. nachfolgend genannten Vorsatzschalen bei vorzeitiger Herstellung der Estrichflächen (betrifft nur KG): Abstellen der v.g. Ständerwände bzw. nachfolgend genannten Vorsatzschalen bei vorzeitiger Herstellung der Estrichflächen (betrifft nur KG): ca. 30cm hoch, Abrechnung nach Längen der gestellten Wandseiten mit 30cm hoher Beplankung, -nur auf Anweisung der Bauleitung,	74 m	EP	GP
01.12	Türöffnungen in v.g. 12,5cm dicke Ständerwände: Breite: 1,51m, Höhe: ca. 2,01m Fachgerechtes Herstellen von Türöffnungen in v.g. 12,5cm dicke Ständerwände: für hoch beanspruchte Türen, d.h. mit verstärkten Profilen: Bauöffnungsmasse: Breite: 1,51m, Höhe: ca. 2,01m (jeweils bis fertiger Fußboden), zu abgetrennten Putzmittelnräumen in den Fluren (KG, EG, OG,)	3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.13	Fachgerechtes Herstellen von Türöffnungen in v.g. Ständerwände: Breite: 63,5cm bis 88,5cm, Höhe: ca. 2,01m Fachgerechtes Herstellen von Türöffnungen in v.g. Ständerwände der Pos. 1.1 bis Pos. 1.3 für hoch beanspruchte Türen, d.h. mit verstärkten Profilen: Bauöffnungsmasse: Breite / Höhe (jeweils bis fertiger Fußboden / hauptsächlich innerhalb der WC-Räume); 1 Stück 63,5cm / 2,01m, 4 Stück 76cm / 2,01m, 3 Stück 88,5cm / 2,01m,	8 St	EP	GP
01.14	Seitlicher, fachgerechter Anschluss der v.g. Ständerwände an massive Wandbauteile, aus Mauerwerk oder Stahlbeton nach Herstellerrichtlinien und Zertifikaten Seitlicher, fachgerechter Anschluss der v.g. Ständerwände an massive Wandbauteile, aus Mauerwerk oder Stahlbeton nach Herstellerrichtlinien (mit Dichtungstreifen, Befestigung mit Dübeln), Ständerwände mit zusätzlichem Ständerwerk zählen doppelt,	78 m	EP	GP
01.15	Seitlicher, fachgerechter Anschluss der v.g. Ständerwände an Trockenbauwände Seitlicher, fachgerechter Anschluss der v.g. Ständerwände an Trockenbauwände, nach Herstellerrichtlinien, Ständerwände mit zusätzlichem Ständerwerk zählen doppelt,	51 m	EP	GP
01.16	Unterer und oberer, fachgerechter Anschluss der v.g. Trockenbauwände Unterer und oberer, fachgerechter Anschluss der v.g. Trockenbauwände an Fußboden-/ Deckenbauteile aus Stahlbeton, mit Dichtungstreifen, Befestigung mit Dübeln, Ständerwände mit zusätzlichem Ständerwerk zählen doppelt,	130 m	EP	GP
01.17	Senkrechte Eckausbildungen, incl. Lieferung und Einbau von Eckschutzprofilen zu o.g. Ständerwände, Abrechnung nach einfacher Kantenlänge, Senkrechte Eckausbildungen, incl. Lieferung und Einbau von Eckschutzprofilen zu o.g. Ständerwänden, Abrechnung nach einfacher Kantenlänge,	25 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.18	Einbau von Aussteifungsprofil UA/100, in v.g. Ständerwände, nach Angabe der Bauleitung. Einbau von Aussteifungsprofil UA/100, in Einzellängen in v.g. Ständerwände, nach Angabe der Bauleitung. 20 m EP GP Nachfolgende Positionen in diesem Titel beinhalten die Trockenbauarbeiten für Trockenbauvorsatzschalen Nachfolgende Positionen in diesem Titel beinhalten die Trockenbauarbeiten für rohbauraumhohe Trockenbauvorsatzschalen, hauptsächlich in den Sanitärräumen, in kleineren Abmaßen auch in Aufenthaltsräumen als Verkleidungen (Schachtabtrennungen) der Installationsstränge u.ä.: Raumhöhen - siehe Hinweisposition am Anfang dieses Titels!			
01.19	Unterkonstruktion der Vorsatzschalen Unterkonstruktion der Vorsatzschalen (hauptsächlich im Bereich von Sanitäröbekten = rohbauraumhoch: aus verzinkten Stahlblechprofilen, DIN 18182-1, DIN 18183, als Metalleinfachständerwerk , CW/UW 50/50/06, -Abrechnung dieser Position erfolgt nach Ansichtsfläche der nachfolgenden Beplankung, -erforderliche Absprachen, Aussparungen und Anarbeiten für die Montage von Sanitärmodulen, sowie Zusatzbefestigungen werden in nachfolgenden Position extra aufgeführt, ebenso sämtliche An- und Abschlüsse, 130 m² EP GP			
01.20	Gipsfaserplattenbekleidung der Vorsatzschalen auf UK der vorhergehenden Position: Doppelte Beplankung der Vorsatzschalen auf UK der vorhergehenden Position: -Ausführung nach bauseitiger Installation der Module, -Beplankung mit 2x12,5 mm Gipsbauplatten, Material wie in Pos. 1.1 beschrieben , -Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 (BVG, Dezember 2007) der Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung: Fugen und Befestigungsmittel zweimal spachteln und schleifen, Plattenoberfläche verspachteln, -Abrechnung dieser Position erfolgt nach Ansichtsfläche der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Beplankung, -erforderliche Absprachen, Aussparungen und Anarbeiten für die Montage von Sanitärmodulen, sowie Zusatzbefestigungen werden in nachfolgenden Position extra aufgeführt, ebenso sämtliche An- und Abschlüsse und Ecken auf Gehrung schneiden bzw. Eckausbildung,	130 m²	EP	GP
01.21	Mehrkosten zu Trockenbauvorsatzschalen für erforderliche Absprachen, Aussparungen (s.u.), Anarbeiten und Zusatzbefestigungen zur Montage von Waschbecken Mehrkosten zu den vorhergehenden Trockenbau- Vorsatzschalen für erforderliche Absprachen, Aussparungen (s.u.), Anarbeiten und Zusatzbefestigungen zur Montage von Wasch- und Ausgussbecken: -incl. Herstellung der Öffnungen je Montage eines Waschbeckens wie folgt: 2x Durchm. ca. 15mm für Halterung, 2x Durchm. ca. 30mm; 1x Durchm. ca. 50mm; incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte, -Abrechnung nach Anzahl der Waschbecken an Vorsatzschalen,	24 St	EP	GP
01.22	Mehrkosten zu Trockenbauvorsatzschalen für erforderliche Absprachen, Aussparungen (s.u.), Anarbeiten und Zusatzbefestigungen für Ausguss-, WC- oder Urinal-Becken: Mehrkosten zu den vorhergehenden Trockenbau- Vorsatzschalen für erforderliche Absprachen, Aussparungen (s.u.), Anarbeiten und Zusatzbefestigungen für WC- oder Urinal-Becken: -incl. Herstellung der Öffnungen je Montage eines o.g. Sanitärobjektes wie folgt: 2x Durchm. 15mm für Halterung, 1 x Durchm. 50mm, 1x Durchm. 100mm, 1 x Rechteckausschnitt: ca. 15x25mm, -incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte, -Abrechnung nach Anzahl o.g. Sanitärobjekte an Vorsatzschalen,	7 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.23	Mehrkosten zu den vorhergehenden Trockenbau-Vorsatzschalen für Kleinfläche unter 5,00m² Mehrkosten zu den vorhergehenden Trockenbau-Vorsatzschalen für erforderliche Herstellen der Flächen als Kleinfläche unter 5,00m² wegen erhöhtem Plattenverschnitt und erhöhtem Zeitaufwand bei der Herstellung durch zusätzliche Zuschnittarbeiten, -Abrechnung nach Anzahl der betreffenden Flächen unter 5,00m²,	15 St	EP	GP
01.24	Seitlicher, fachgerechter Anschluss der v.g. Vorsatzschalen an massive Wandbauteile aus Mauerwerk nach Herstellerrichtlinien, Seitlicher, fachgerechter Anschluss der v.g. Vorsatzschalen an massive Wandbauteile aus Mauerwerk nach Herstellerrichtlinien,	111 m	EP	GP
01.25	Seitlicher, fachgerechter Anschluss der v.g. Vorsatzschalen an Trockenbauwände Seitlicher, fachgerechter Anschluss der v.g. Vorsatzschalen an Trockenbauwände, nach Herstellerrichtlinien,	50 m	EP	GP
01.26	Unterer und oberer, fachgerechter Anschluss der v.g. Vorsatzschalen an Fußboden-/Deckenbauteile aus Stahlbeton, Unterer und oberer, fachgerechter Anschluss der v.g. Vorsatzschalen an Fußboden-/Deckenbauteile aus Stahlbeton,	95 m	EP	GP
01.27	Senkrechte Eckausbildungen, incl. Lieferung und Einbau von Eckschutzprofilen Senkrechte Eckausbildungen, incl. Lieferung und Einbau von Eckschutzprofilen zu v.g. Vorsatzschalen, Abrechnung nach einfacher Kantenlänge,	50 m	EP	GP
01.28	Anarbeiten an Leitungsführungen/ -Durchgänge, die nicht zu den o.g. Sanitärobjekten gehören, für Durchmesser von ca. 3cm bis 10cm, incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte,			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anarbeiten an Leitungsführungen/ -Durchgänge, die nicht zu den o.g. Sanitärobjekten gehören, für Durchmesser von ca. 3cm bis 10cm, incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte,	50 St	EP	GP
01.29	Anarbeiten an Elt.-Leitungsführungen/ Durchgänge mit Querschnitt ca. 15/20-30cm bzw. 20-30/15cm, incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte, Anarbeiten an Elt.-Leitungsführungen/ -Durchgänge mit Querschnitt ca. 15/20-30cm bzw. 20-30/15cm, incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte,	50 St	EP	GP
01.30	Anarbeiten an Hzg.- bzw. Lüftungs-Leitungsführungen/ -Durchgänge mit Querschnitt ca. 16/40-60cm bzw. 40-60/16cm bis 40/40cm, Anarbeiten an Hzg.- bzw. Lüftungs-Leitungsführungen/ -Durchgänge mit Querschnitt ca. 16/40-60cm bzw. 40-60/16cm, 18/18cm, 25/25cm, 30/30cm bis 40/40cm, incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitte,	10 St	EP	GP
01.31	Ausschn., Durchmesser von 20 bis 150 mm Herstellen von Löchern in v.g. Montagewände und Vorsatzschalen: Durchmesser von 20 bis 150 mm in GKB-Platten Dicke d= 2x 12,5 mm	20 St	EP	GP
01.32	Ausschn., wie vorher beschrieben, jedoch für Revisionstürgröße von ca. 20/20cm, Revisionsöffnungen wie vorher beschrieben, jedoch für Revisionstürgröße von ca. 20/20cm,	5 St	EP	GP
01.33	Verkleidung von Schächten 40 x 40 cm Lieferung und Montage von Schächten mit Gipsbauplatten einlagig 25 mm, Oberfläche glatt gespachtelt Q3 für Maler und Fliesen, Die Gesamtkonstruktion ist auszuwinkeln und gegen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verschieben mit geeigneten Konstruktionsteilen zu sichern. In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen und zu bearbeiten. Lieferung im System, komplett in fix und fertiger Ausführung ! Schacht 2 seitig 40 x 40 cm	30 m	EP	GP
01.34	Verkleidung von Schächten 40 x 40 cm, wie vorher, jedoch mit Zertifikat in F60! Lieferung und Montage von Schächten wie in Position vorher beschrieben, jedoch mit Zertifikat in F60, d.h. im Feuerwiderstand F60 senkrecht von innen! Lieferung im System, komplett in fix und fertiger Ausführung ! Bauaufsichtliche Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegen! Schacht 2 seitig 40 x 40 cm	30 m	EP	GP
01.35	Verkleidung von Schächten 40 x 40 cm, wie vorher, jedoch mit Zertifikat in F90! Lieferung und Montage von Schächten wie in Position vorher beschrieben, jedoch mit Zertifikat in F90, d.h. im Feuerwiderstand F90 senkrecht von innen! Lieferung im System, komplett in fix und fertiger Ausführung ! Bauaufsichtliche Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegen! Schacht 2 seitig 40 x 40 cm	30 m	EP	GP
01.36	Verkleidung von Schächten 20 x 20 cm Lieferung und Montage von Schächten mit Gipsbauplatten einlagig 25 mm Die Gesamtkonstruktion ist auszuwinkeln und gegen verschieben mit geeigneten Konstruktionsteilen zu sichern. In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Lieferung im System, komplett in fix und fertiger Ausführung ! bauaufsichtliche Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegen Schacht 2 seitig 20 x 20 cm	30 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.37	Verkleidung von Schächten 20 x 20 cm, wie vorher, jedoch mit Zertifikat in F60! Lieferung und Montage von Schächten, wie in Position vorher beschrieben, jedoch mit Zertifikat in F60! Lieferung im System, komplett in fix und fertiger Ausführung ! Bauaufsichtliche Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegen! Schacht 2 seitig 20 x 20 cm	30 m	EP	GP
01.38	Verkleidung von Schächten 20 x 20 cm, wie vorher, jedoch mit Zertifikat in F90! Lieferung und Montage von Schächten, wie in Position vorher beschrieben, jedoch mit Zertifikat in F90! Lieferung im System, komplett in fix und fertiger Ausführung ! Bauaufsichtliche Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegen! Schacht 2 seitig 20 x 20 cm	30 m	EP	GP
01.39	Revisionsklappe liefern, Ausschnitt in vorgenannte TB-Wände bzw. v.g. Vorsatzschalen und Schachtverkleidungenl herstellen und Revisionstür einbauen, Größe: ca. 30/30cm, Revisionsklappe liefern, Ausschnitt in vorgenannte TB-Wände bzw. v.g. Vorsatzschalen und Schachtverkleidungen in diesem Titel herstellen und Revisionstür einbauen, Größe: ca. 30/30cm, Revisionsklappe =Winkelrahmen und Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, Klappblatt, mit Vierkantschließung, Oberfläche wie v.g. Trockenbauwände bzw. v.g. Vorsatzschalen ausbilden, Raumseite flächenbündig einbauen, incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitt, Lage nach Angabe der Bauleitung bzw. Ausführungsplanung,	5 St	EP	GP
01.40	Revisionsklappe, Maße 30cm/30cm mit Feuerwiderstand F30, liefern, einmessen und einbauen: Revisionsklappe liefern, einmessen und einbauen (incl. Ausschnitt), wie in Position vorher beschrieben, Maße 30cm/30cm, jedoch mit Feuerwiderstand F30, Bauaufsichtliche Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegen!	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.41	Revisionsklappe, Maße 30cm/30cm mit Feuerwiderstand F60, liefern, einmessen und einbauen: Revisionsklappe liefern, einmessen und einbauen (incl. Ausschnitt), wie in Position vorher beschrieben, Maße 30cm/30cm, jedoch mit Feuerwiderstand F60, Bauaufsichtliche Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und vor Ausführung bzw. nach Auftragsvergabe vorzulegen!	5 St	EP	GP
01.42	Revisionsklappe, Maße 40cm/40cm, liefern, einmessen und einbauen: Winkelrahmen und Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, Klappblatt, Revisionsklappe liefern, einmessen und einbauen (incl. Ausschnitt): wie in Position vorher beschrieben, jedoch ohne Feuerwiderstand und Maße 40cm/40cm, Klappblatt bzw. Revisionsöffnung, mit Vierkantschließung,	3 St	EP	GP
01.43	Revisionsklappe, Maße 40cm/40cm, Oberfläche verzinktes Stahlblech, Revisionsklappe liefern, einmessen und einbauen (incl. Ausschnitt), wie in Position vorher beschrieben, jedoch Maße 40cm/40cm, Oberflächen: verzinktes Stahlblech,	3 St	EP	GP
01.44	Revisionsklappe wie vorher beschrieben, jedoch Größe: ca. 50/50cm, Revisionsklappe wie in vorhergehender Position beschrieben, jedoch Größe: ca. 50/50cm,	3 St	EP	GP
01.45	Revisionsklappe, Maße 80cm/40cm, liefern, einmessen und einbauen: Winkelrahmen und Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, Klappblatt, Revisionsklappe liefern, einmessen und einbauen (incl. Ausschnitt), wie in Position vorher beschrieben, jedoch ohne Feuerwiderstand und Maße 80cm/40cm,	3 St	EP	GP
Summe Titel 01		Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä., Netto:		
02 Titel Unterhangdecken:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Nachfolgende Positionen beinhalten die Unterhang-Decken: Nachfolgende Positionen beinhalten die Unterhang-Decken: -Raumhöhe im KG ca. 2,95m, mit neuem Fußbodenaufbau -Raumhöhe im EG ca. 2,96m, mit bleibendem Fußbodenaufbau -Raumhöhe im OG ca. 2,98m, mit bleibendem Fußbodenaufbau -fertige Raumhöhe im Kellergeschoss ca. 2,75m -fertige Raumhöhen in den Räumen im Erd- und Obergeschoss ca. 2,65m, außer ein 1m breiter Streifen zu allen Fenstern, sowie in den Fluren ca. 2,70m, Wir benötigen in allen Räumen des EG und OG Weitspannträger, da wir hier s.g. "Menzel-F-Decken" haben, an deren unteren Spiegeln keine Lasten angehängt werden können/dürfen. Alle erforderlichen Gerüststellungen und Sicherheitseinrichtungen sind in die EP's der nachfolgenden Positionen in diesem Titel einzukalkulieren! Es sind zu allen sichtbar bleibenden, oberflächenfertigen Bauteilen, nach Auftragserteilung Muster vorzulegen. Erforderliche Farbabstimmungen erfolgen vor Ausführungsbeginn der Trockenbauarbeiten!			
02.1	Abgehängte Akustik-Rasterdecke liefern und nach neuester Werksvorschrift und nach DIN 18168 einbauen: Lieferung und Montage von abgehängten Unterdecken aus Mineralfaserplatten, herausnehmbar, mit sichtbarer, 24 mm breiter Metallkonstruktion, Rasterabmessung: 625 x 625 mm. Die Abhänghöhe von UK-Rohdecke bis UK-Unterdecke beträgt im KG ca. 20cm (fertige RH. ca. 2,75m). -Montage der UHD erfolgt im EG und OG an Weitspannträger, diese sind separat in nachfolgender Pos. 2.6 enthalten, Abhanghöhe bis UK Weitspannträger (der Pos. 2.6) beträgt nur ca. 12-15cm, (fertige RH. im EG und OG ca. 2,65m) -Die Abhängungen sind nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Teilen zu befestigen die auch im jeweiligen System mit allen anderen Bauteilen geprüft wurden. Die Gesamtkonstruktion ist auszuwinkeln und gegen verschieben mit geeigneten Konstruktionsteilen zu sichern. In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Schallabsorption: DIN EN ISO 354 Alpha w = 0,75 nach DIN EN ISO 11654 -Rasterdecken sind mit vollen (ungeschnittenen) Platten auszumitteln, da umlaufend ein geschlossener GK-Rand-Streifen ausgeführt wird (in den nachfolgenden Pos. 2.4 und 2.5 enthalten), -Öffnungen und Verstärkungen im Bereich der Lampen u.ä. werden in gesonderten Pos. 2..12 bis 2.17 in diesem Titel abgerechnet, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: -Lieferung im System, komplett in fix und fertiger Ausführung ! Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und vor Ausführung vorzulegen! -Alle angegebenen Parameter sind einzuhalten und durch entsprechende Produktdatenblätter nach Auftragsvergabe nachzuweisen! -Ausführung in allen Sanitärräumen (befinden sich nur im KG), in der Essenaussgabe und im Multifunktionsraum und in sonstigen Räumen im KG, in den Klassen-, Verwaltungs- und Vorbereitungsräumen im EG und OG, -die Klassenräume erhalten in den Tafelbereichen eine andere Rasteraufteilung (Mehrkosten sind in der nachfolgenden Pos. 2.2 enthalten), -Abrechnung nach gesamten Raumflächen ohne Abzug der nachfolgenden Pos. 2.2 (=Zulage-Pos.) und ebenfalls nachfolgend aufgeführten, umlaufenden GK-Rand-Streifen (=Zulage-Pos. 2.4 und 2.5)!	1.560 m ²	EP	GP
02.2	Zulage zur vorhergehenden Deckenverlegung Rasterdecke mit 125 cm x 31,25 cm in den Tafelbereichen der Klassenräume Mehrkosten zu Lieferung und Montage von abgehängten Unterdecken aus Mineralfaserplatten, wie in Position vorher beschrieben, jedoch mit Rasterabmessung: 1250 x 312,5 mm für Tafelbeleuchtung: ca. 16 Einzelbereiche mit je 2 Reihen (2*0,3125m) vor der jeweiligen Tafel, -alle sonstigen Parameter, ebenfalls wie in Position vorher beschrieben!	60 m ²	EP	GP
02.3	Abgehängte, schallabsorbierende Akustikdecke, wie in Pos. 2.1. vorher beschrieben, jedoch mit Langfeldplatten Abgehängte, schallabsorbierende Akustikdecke, wie in Position 2.1 vorher beschrieben, jedoch mit Langfeldplatten: Rasterabmessung: 1250 x 312,5 mm (wie in Pos. 2.2 für Tafelbeleuchtung, jedoch nicht als Zulage! Der EP dieser Pos. 2.3 enthält die vollständigen Kosten dieser UHD!) -Ausführung in den Fluren der Geschosse und im Treppenhaus, -Abhanghöhe beträgt im KG ca. 17cm (fertige RH. ca. 2,77m). -Montage der UHD im EG und OG an Weitspannträger, diese sind separat in nachfolgender Pos. 2.7 enthalten, Abhanghöhe			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	daran ca. 12-15cm (fertige RH. ca. 2,77m), -Ausführung im Treppenhaus bzw. an OG-Decke über Treppenbereiche und Zwischenpodest erfolgt im Zusammenhang mit nachfolgender Gerüstbau-Pos. 2.9, -Abrechnung nach gesamten Raum- bzw. Deckenflächen ohne Abzug der nachfolgenden GK-Rand-Streifen (=Zulage-Pos. 2.4 und 2.5)!	620 m ²	EP	GP
02.4	Zulage zu vorhergehenden Deckenverlegungen der Pos. 2.1 und 2.3 für umlaufenden, geschlossenen GK-Rand-Streifen (Deckenfries) Mehrkosten (EP nur Differenz zu v.g. UHD der Pos. 2.1 und 2.3) für umlaufenden, geschlossenen GK-Rand-Streifen (Deckenfries) von ca. 17cm bis ca. 35cm Breite, in gleicher Abhanghöhe der Pos. 2.1 und 2.3, dafür sind die v.g. Rasterdecken der Pos. 2.1 und 2.3 zwischen diesen Streifen mit vollen (ungeschnittenen) Platten zu planen bzw. auszumitteln, -incl. Anarbeiten an Heizleitungen, Vorsatzschalen der Waschbecken u.ä., -zu den Fensterseiten wird ein 1m breiter Streifen in ca. 5cm geringerer Abhanghöhe in Pos. 2.5 gesondert abgerechnet, -die erforderliche, senkrechte Verkleidung bzw. Aufkantung des freien Randes zwischen dieser Pos. 2.4 und der Pos. 2.5 wird mit Pos. 2.10 abgerechnet,	990 m	EP	GP
02.5	Zulage zur vorhergehenden Deckenverlegung der Pos. 2.1 und 2.3 für geschlossenen, 1m breiten GK-Rand-Streifen (Deckenfries) zu den Fenstern Mehrkosten (EP nur Differenz zu den vorhergehenden Position: Pos. 2.1 und 2.3) für geschlossenen, 1m breiten GK-Rand-Streifen (Deckenfries) zu den Fenstern in ca. 5cm geringerer Abhanghöhe, (fertige RH. ca. 2,70m) - die erforderliche, senkrechte Verkleidung bzw. Aufkantung des freien Randes zum 5cm tiefer liegenden Fries der Pos. 2.4 wird gesondert in der nachfolgenden Pos. 2.10 abgerechnet,	190 m	EP	GP
02.6	Zulage zu den Decken Weitspannträger in allen Räumen des EG und OG, Die Weitspannträger und Befestigungen sind nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Teilen zu befestigen, die auch im jeweiligen System mit allen anderen Bauteilen geprüft wurden. Die Gesamtkonstruktion ist auszuwinkeln und gegen Verschieben mit geeigneten Konstruktionsteilen zu sichern.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gesamtlast der Decke bis 35 kg			
	Ausführung der gesamten Unterkonstruktion:			
	- doppelseitiger Weitspannträger Spannweite ca. 6,01m			
	-incl. Auflager: auf an der Wand befestigtes UA 50 Profil			
	- Achsabstand der Weitspannträger max. Abstand 600mm			
	-UK wie vor beschrieben an Weitspannträger befestigt			
	-Verwendung UA-Profil: 2 x UA 150/40-2 verschraubt als Weitspannträger,			
	-Ausführung in allen Räumen des EG und OG,			
		1.030 m²	EP	GP
02.7	Zulage zu den Decken Weitspannträger in allen Fluren des EG und OG:			
	Die Weitspannträger und Befestigungen sind nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Teilen zu befestigen, die auch im jeweiligen System mit allen anderen Bauteilen geprüft wurden.			
	Die Gesamtkonstruktion ist auszuwinkeln und gegen Verschieben mit geeigneten Konstruktionsteilen zu sichern.			
	Gesamtlast der Decke bis 35 kg			
	Ausführung der gesamten Unterkonstruktion:			
	- doppelseitiger Weitspannträger Spannweite ca. 2,90m (=Flurbreiten)			
	- auf an der Wand befestigtes UA 50 Profil,			
	- Achsabstand der Weitspannträger max. Abstand 750mm			
	-UK wie vor beschrieben an Weitspannträger befestigt			
	-Verwendung UA-Profil:			
	2 x UA 75/40-2 verschraubt als Weitspannträger,			
		380 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.8	Fachgerechter, tragender Anschluss der vorhergehenden, abgehängten Deckenfrieze, umlaufend an den Umfassungswänden Fachgerechter, tragender Anschluss der vorhergehenden, abgehängten Deckenfrieze der Pos.2.4 und 2.5 umlaufend an den Umfassungswänden aus geputztem Mauerwerk, Stahlbeton und Trockenbauwände, teilweise mit Unterbrechungen, z.B. durch Heizleitungen bzw. zugehörige Schächte, Vorsatzschalen der Waschbecken - Mehraufwand der Anarbeiten ist hier einzukalkulieren!	1.460 m	EP	GP
02.9	Kosten für den Mehraufwand für Raumgerüst im TH Kosten für den Mehraufwand für Deckenbekleidungen der vorhergehenden, abgehängten Akustik-Unterhangdecken der Pos. 2.3 bzw. der umlaufenden, geschlossenen Randstreifen Pos. 2.4 für entsprechendes Raumgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst für die obere Dachdeckenfläche vom Treppenhaus und im Luftraum: im Bereich der Stufen vom EG, 1. Zwischenpodest zum 1. OG, max. lichte Raumhöhe bis ca. 4,7m (von OF Zwischenpodest-Fußboden bis zur UF der OG-Stahlbeton-Dachdecke - siehe auch Hinweisposition vor Pos. 1), Abrechnung nach den zugehörigen Grundflächenabmaßen	25 m²	EP	GP
02.10	Fachgerechte, senkrechte Ausbildung des freien Randes (UH-Deckenversprung) als glatte Blenden zur jeweiligen UHD/Deckenfries: Fachgerechte, senkrechte Ausbildung des freien Randes (z.B. bei UH-Deckenversprung /Aufkantung oder Verkleidung) als glatte Blenden zur jeweiligen UHD/Deckenfries (im KG zur Rohdecke): -Flächen der Blenden gehen nicht in die Flächen der Pos. 2.4 oder Pos. 2.5 ein, sondern erforderliches Material ist vollständig hier einzukalkulieren: -es sind Beplankungen mit 1,25cm Gipsbauplatten und durchlaufende Profile CW/UW 50/50/06 einzukalkulieren, sowie incl. Eck- bzw. F-Profile und fachgerechter Anschluss an die angrenzenden UHD-Frieze bzw. Stahlbetondecken, Ausführung: - in dem ca. 2,60m breiten Flur im KG zum Rettungsausgang			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Türöffnung bis UK KG-Decke: Höhe ca. 20cm , - in dem ca. 2,00m breiten Flur im KG vom Anbau zur Treppe mit Türöffnung bis UK KG-Decke: Höhe ca. 20cm , -alle Fensterseiten: Höhe ca. 5cm, insgesamt ca. 190m - siehe Pos. 2.5,	200 m	EP	GP
				Übertrag:
02.11	Bewegungsfugen nach Herstellervorschriften in vorhergehende, abgehängte Akustik-Rasterdecken Bewegungsfugen nach Herstellervorschriften in vorhergehende, abgehängte Akustik-Rasterdecken bzw. der umlaufenden, geschlossenen Randstreifen dazu einbauen, Abrechnung nach lfd. Meter Trennfuge,	20 m	EP	GP
02.12	Zusätzlich erforderliche Verstärkungen in o.g. Akustik-Rasterdecken der Pos. 2.1 für quadratische Einbauleuchten Zusätzlich erforderliche Verstärkungen in o.g. Raster-Akustikunterhangdecke für quadratische Einbauleuchten (anstatt einer Platte, wird in der Deckenfläche der Pos. 2.1 nicht abgezogen): Einzellasten pro Lampe ca. 5,6kg , -Lage nach Angaben der Elt.-Planung, -Abrechnung nach Anzahl dieser Lampen ,	170 St	EP	GP
02.13	Zusätzlich erforderliche Ausschnitte und Verstärkungen in v.g. Unterhangdecken der Pos. 2.1 für rechteckige Einzelraumlüfter: Abmaße ca. 26/26cm Zusätzlich erforderliche Ausschnitte und Verstärkungen in v.g. Unterhangdecken für rechteckige Einzelraumlüfter: Abmaße ca. 26/26cm .	10 St	EP	GP
02.14	Zusätzlich Verstärkungen in v.g. UHD der Pos. 2.1 für runde Anbauleuchten: -für runde Anbauleuchten -Einzellasten pro Lampe von ca. 2kg , -Lage nach Angaben der Elt.-Planung, -Abrechnung nach Anzahl dieser Lampen , -in Sanitärräumen im KG,	22 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.15	Zusätzlich erforderliche Verstärkungen in o.g. Unterhangdecken der Pos. 2.2 und 2.3 für rechteckige Einbauleuchten: Zusätzlich erforderliche Verstärkungen in o.g. Raster-Akustikunterhangdecke der Pos. 2.3 für rechteckige Einbauleuchten (anstatt einer Platte, wird in der Deckenfläche der Pos. 2.2 bzw. 2.3 nicht abgezogen): Einzellasten pro Lampe ca. 5,6kg, -Lage nach Angaben der Elt.-Planung, -Abrechnung nach Anzahl dieser Lampen,	210 St	EP	GP
02.16	Zulage zu den Decken - Leinwände Zulage zu den Decken für Verstärkungen und zusätzliche Wechsel von Profilen, zur Montage von Leinwänden, die in die Rasterdecke eingebaut werden, Anpassen des Deckenrasters, Tragschienen, Verbindungsschienen und Querschienen sind fachgerecht anzuordnen und einzulegen, Richtungsänderungen sind einzukalkulieren, incl. dem Anpassen der Deckenplatten, 62,5 x 62,5 cm und 125 x 31,25 cm,	15 St	EP	GP
02.17	Zulage zu den o.g. Unterhangdecken der Pos. 2.1 bis 2.3 für weitere Anbau- und Einbauelemente Zulage für die Montage der o.g. Unterhangdecken der Pos. 2.1 bis 2.3 für die Herstellung von Aussparungen in den Rasterdecken für Anbauteile wie Beamer, Lautsprecher o.ä.,	40 St	EP	GP
02.18	Verkleidung von Kabelpritschen, Lüftungsleitungen und Rohrtrassen 50 x 40 cm Lieferung und Montage von abgehängten Kanalverkleidungen für Kabeltrassen, Lüftungsleitungen und Rohrtrassen mit Gipsbauplatten 25mm Die Abhängehöhe von UK-Rohdecke bis UK-Kanal beträgt ca. 400mm. Die Abhängungen sind nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Teilen zu befestigen die auch im jeweiligen System mit allen anderen Bauteilen geprüft wurden. Die Gesamtkonstruktion ist auszuwinkeln und gegen verschieben mit geeigneten Konstruktionsteilen zu sichern, Lieferung im System, komplett in fix und fertiger Ausführung ! Kanal 2 seitig 50 x 40cm	75 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.19	Verkleidung von Kabeltrassen, Lüftungsleitungen und Rohrtrassen 30x30 cm Lieferung und Montage von abgehängten Kanalverkleidungen, wie in Position vorher beschrieben, jedoch Kanal 2 seitig, 30 x 30 cm	50 m	EP	GP
02.20	Verkleidung von Kabeltrassen, Lüftungsleitungen und Rohrtrassen 150 x 30 cm Lieferung und Montage von abgehängten Kanalverkleidungen, wie in Position vorher beschrieben, jedoch Kanal 2 seitig, 150 x 30 cm,	15 m	EP	GP
02.21	Kabelkanäle I 30: Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-12 F: 3-seitig, innerer Querschnitt 20/40/20cm; Kabelkanäle I 30: Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-12 F bzw. I 30 A, mit Funktionserhalt, waagrecht, 3-seitig, innerer Querschnitt ca. 20/40/20cm; sonst wie in vorhergehender Position beschrieben,	50 m	EP	GP
02.22	Kabelkanäle I 30: Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-12 F: 2-seitig, innerer Querschnitt 20/20cm, Kabelkanäle I 30: Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-12 F bzw. I 30 A, mit Funktionserhalt, wie in vorhergehender Position beschrieben, jedoch 2-seitig, innerer Querschnitt nur ca. 20/20cm,	50 m	EP	GP
02.23	Fachgerechte, ebene Verkleidung von Kabelkanäle/-bahnen: Querschnitt ca. 10/40/10cm, Fachgerechte, ebene Verkleidung von Kabelkanäle/-bahnen in Räumen ohne Unterhangdecke: ohne Feuerwiderstandsklasse, an Stahlbeton-Decke 3-seitig, innerer Querschnitt ca. 10/40/10cm,	20 m	EP	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.24	Revisionsklappe liefern, Ausschnitt in v.g. Verkleidungen in diesem Titel herstellen und Revisionstür einbauen, Größe: ca. 30/30cm, Revisionsklappe liefern, Ausschnitt in v.g. Verkleidungen in diesem Titel herstellen und Revisionstür einbauen, Größe: ca. 30/30cm, Revisionsklappe =Winkelrahmen und Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, Klappblatt, mit Vierkantschließung, Oberfläche wie v.g. Verkleidungen bzw. mit Gipsbauplattenbeplankung ausbilden, Raumseite flächenbündig einbauen, incl. erforderlichem Einmessen und Ausschnitt, Lage nach Angabe der Bauleitung bzw. Ausführungsplanung,	5 St	EP	GP
02.25	Revisionsklappe, Maße 30cm/30cm, Oberfläche verzinktes Stahlblech, Revisionsklappe liefern, einmessen und einbauen (incl. Ausschnitt), wie in Position vorher beschrieben, Maße 30cm/30cm, jedoch Oberfläche vom Klappblatt wie Rahmen - aus verzinktem Stahlblech,	5 St	EP	GP
02.26	Revisionsklappe, Maße 30cm/30cm mit Feuerwiderstand F30, Klappblatt wie Rahmen - aus verzinktem Stahlblech, Revisionsklappe liefern, einmessen und einbauen (incl. Ausschnitt), wie in Position vorher beschrieben, Maße 30cm/30cm, jedoch mit Feuerwiderstand F30, Klappblatt wie Rahmen - aus verzinktem Stahlblech, Bauaufsichtliche Zulassungs und Prüfzeugnis sind unbedingt notwendig und nach Auftragserteilung vorzulegen!	5 St	EP	GP
02.27	Lieferung und Montage eines Brandschutzschotts Lieferung und Montage eines Brandschutzschotts zur Durchführung von elektrischen Kabeln auf einer Pritsche, eventuell auch für Lüftungsleitungen durch Trockenbauwände: -aus Brandschutz-Platten Dicke d= 20 mm und weitere Beplankung aus 20 mm Platten Oberfläche glatt gespachtelt Q3 für Maler und Fliese Schott beidseitig der Wand Innenseite der Wand mit einer Platte auskleiden, Überstand 16cm, zu beiden Seiten der Wand			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Verstärkung der Wand mit 2 zusätzlich um die Kabel-Durchführung herum aufgeschraubten Platten Größe (lichtes Innenmaß): ca. 48,5 x 10 x 30 cm, doppelt geschraubt, 			
		10 St	EP	GP
02.28	F90-Verkleidung von rechteckigen Brandschutzklappen (Überströmklappen) Brandschutzklappen werden bauseits in die Flur-Mauerwerkswand zum Chemieraum eingebaut und müssen im Chemieraum 4-seitig verkleidet werden, da diese Klappen ca. 40cm über die Flurtrennwand in den Chemieraum ragen, Lage unterhalb der v.g. Raster-Unterhangdeck bzw. oberste Kante vom Kasten der Brandschutzklappe ist ca. gleich mit der v.g. Raster-Unterhangdecke, -Überstand der Brandschutzklappen zur Wand ca. 40cm, Brandschutzklappen-Breite ca. 50cm/-Höhe ca. 70cm, 4-seitig und Vorderkante der Abhängekonstruktion zum Klappenkasten verkleiden - F90-Verkleidung! -die Verkleidung darf nicht am Brandschutzklappen-Kasten befestigt werden, sondern muss mittels Abhängekonstruktion (= in diese Positin einkalkulieren) an v.g. Weitspannträger und Flurtrennwand befestigt werden, -aus Brandschutz-Platten Dicke d= 25mm und weitere Beplankung aus 25mm Platten oder mehr zur für F90-Verkleidung - incl. Nachweis durch Zertifikat!			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Unterhangdecken:		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Oberfläche der F90-Verkleidung glatt gespachtelt Q3 für Maler, Abrechnung nach Anzahl der Kästen, je ca. 1,5m² Bekleidungsfläche,			
				
		5 St	EP	GP
Summe Titel 02		Unterhangdecken:, Netto:		
03 Titel WC-Trennwandanlagen				
03.1	WC-Kabinentrennwände aus Vollspanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, WC-Kabinentrennwände in WC-Räumen der Schülerrinnen und Schüler bzw. in separaten WC-Räumen vom Küchen-Personal, sowie für Lehrer und Lehrerinnen: Ausführung: aus ca. 3cm hochfesten V-100-Vollspanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, sichtbare Kanten mit Laserkante, -in Aluminiumrahmen gefasst, eloxiert oder pulverbeschichtet in Standardfarben ohne Mehrpreis: Farbe nach Wahl des AG, -mit 15cm Bodenfreiheit, komplett montiert. EP/lfm Trennwand, Tür wird übermessen und gesondert in nachfolgender Position in Stück abgerechnet, lichte Kabinentiefen je ca. 1,50m (<i>Türen nach innen öffnend</i>), lichte Kabinenbreiten sind unterschiedlich: von ca. 95cm bis 99cm Anlagenhöhe: ca. 2,30 m (ca. 2,15m + 0,15m Bodenfreiheit) Stützfüße aus Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten, die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Fliesenboden zu befestigen. -Sämtliche Ecken und Kanten sind abgerundet. Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	WC-Trennwandanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	-an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten! -Türen werden übermessen und gesondert in nachfolgender Position abgerechnet!	27 m	EP	GP
03.2	WC-Kabinentrennwand wie vorher beschrieben, jedoch für eine geschlossene Kabine, WC-Kabinentrennwand wie vorher beschrieben, jedoch für eine geschlossene Kabine (nur Türseite), d.h. mit Vollplattenaufsatz und bodenbündig (ohne Fußluft): mit einer Tür, Tür wird übermessen und gesondert in nachfolgender Position in Stück abgerechnet, Mehrkosten für Türen ohne Bodenfreiheit sind hier einzukalkulieren! -lichte Kabinenbreite ca. 98cm, fertige Raumhöhe beträgt 2,77m, Abhanghöhe der UHD beträgt 18cm, falls der Vollplattenaufsatz an der Stahlbetondecke befestigt werden muss, -Ausführung im KG von Raum 0.22 zu Raum 0.24	1 m	EP	GP
03.3	WC-Türen, mit komplettem Beschlag, Stahlbänder, kunststoffbeschichtet, stumpf einschlagend, mit umlaufendem Abdeckprofil, Dichtung als Anschlagdämpfer, WC-Türen, mit komplettem Beschlag, stumpf einschlagend, mit umlaufendem Abdeckprofil, Dichtung als Anschlagdämpfer, Ausführung wie Wandkonstruktion der vorher beschriebenen Kabinenanlage, nur Mehrkosten zur Wandfläche. Größe : 650/2135 mm (+ 0,15m Bodenfreiheit) bzw. 1x bis Bodentiefe Beschläge: 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse. Poliert oder in 8 Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis, Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp. Not-Entriegelung von außen bedienbar, -incl. Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt, -Farbe nach Wahl des AG nach Farbkarte des Herstellers,	13 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	WC-Trennwandanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.4	Schamwand zwischen Urinalen, Ausführung wie Wandkonstruktion der vorher beschriebenen Kabinenanlage: Schamwand zwischen Urinalen , Ausführung wie Wandkonstruktion der vorher beschriebenen Kabinenanlage: Höhe ca. 90cm / Tiefe ca. 40cm , Rechteckform -wandhängend, Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern aus Aluminium. -Abstand zum fertigen Fußboden ca. 25cm, Farbe nach Wahl des AG,	4 St	EP	GP
Summe Titel 03		WC-Trennwandanlagen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Sanierung SKS Goldbeck (2022-30)

07 LV Trockenbauarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Trockenbauwände, -vorsatzschalen u.ä.	10	
02	Titel	Unterhangdecken:	24	
03	Titel	WC-Trennwandanlagen	34	
Summe LV 07 Trockenbauarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>