

Legende

- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer
- Hoyerswerdaer Schwarzwasser
- vorhandene Ufersicherung bleibt vollständig erhalten
- Steinsatz mit Klammerbeton und Fugenglattstrich im Bereich des hydraulisch ausgerundeten Übergangs von Böschung zum Durchlass
- Steinsatz aus unregelmäßig gebrochenen Wasserbausteinen, in der Wasserwechselzone bleiben alle Zwischenräume für Benthos und Kleinfische offen.
- begrünte Steinschüttung zur Sicherung des Prallhang oberhalb der Wasserwechselzone
- Baustellenzufahrt/ Baustraße im Randsteifen
- Abbruch alte Widerlager
- Sohlgleicher Rückbau der Ufermauer
- Benutzung Gewässerrandstreifen n. §§ 24/ 38 SächsWG innerhalb v. Ortslagen 5m
- Lenkbuhen inklinant, eiszeitliche Findlinge, Kantenlänge ca. 60x40x60 cm, alle Kanten gerundet OK Stein ca. 10cm über Gewässersohle über mind. 1/2 der Sohlbreite, Neigung ca. 60° zur Uferlinie, ca. 2/3 v. Stein in der Sohle
- Hinweis: Alle Darstellungen zu den Gewässerstrukturelemente sind informativ. Der konkrete Einbau erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fischereisachverständigen.
- gesetzlich geschützte Biotop Biotopnummer: 1709-014 Biototyp 1: FBN-Flachlandbach
- Holzung


Leitungsbestand:

- Telekom
- Strom
- Straßenbeleuchtung
- Gas
- kein Bestand
- Trinkwasser
- Abwasser

Baugrund:


- RKS1
- Schurf 1

Auftraggeber



Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Betrieb Spree / Neiße



AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Nur für die Kalkulation!

Lagebezug:	ETRS89_UTM 33	Höhenbezug:	DHHN2016
Landkreis:	Bautzen	Gemeinde:	Demitz-Thumitz
Gemarkung:	Demitz	Flurstück:	372/16
Datum	Name	Unterschrift	Ufermauerrückbau und Wiederherstellung naturnaher Böschungen, in Demitz- Thumitz am Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Gez.			
Bearb.			
Gepr.			
Lageplan			
Auftragsnr.:	4500 158 645	Plan-Nr.:	2
Phase:	LP 3 und 4	Ers. f.:	
Maßstab		Blatt	1 / 1
1 : 200			