LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Am Standort Richard-Schütze-Str. 4 in 06749 Bitterfeld -Wolfen erfolgt der Neubau einer integrierten Leitstelle für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der Neubau wird auf dem Gelände einer bereits dort bestehenden Leitstelle errichtet. Daher sind zur Aufrechterhaltung der betriebsinternen Abläufe sämtliche Verkehrswege von Behinderungen und Beeinträchtigungen freizuhalten.

Die Bautätigkeiten können ausschließlich nur in den vom AG bzw. der örtlichen Bauleitung zugewiesenen Flächen erfolgen. Die Baustellenzu- und abfahrten erfolgen vom öffentlichen Verkehrsbereich über die Teichstraße auf das Gelände.

Der AN hat die Teilnahme an den festgesetzten Terminen der Bauberatungen ohne gesonderte Vergütung abzusichern.

Für die Gesamtdauer der angebotenen Leistung hat der AN Bautageberichte anzufertigen. Das schließt auch die Leistungen von durch den AN gebundenen Nachunternehmern ein.

Die Berichte sind zu den jeweils wöchentlich stattfindenden Bauberatungen an den AG bzw. dessen Vertreter zu übergeben.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fachunternehmererklärung, Gütenachweise, Prüfzeugnisse, Lieferscheine, Revisions- und Bedienungsunterlagen, usw. sind unaufgefordert 3-fach als Abschlussdokumentation zu übergeben.

Vom Auftraggeber können auf dem Gelände keine Lagerflächen außerhalb des eigentlichen Baufeldes zur Verfügung gestellt werden.

Für alle notwendigen Container hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist mit dem Nutzer und der Bauleitung ein Übergabeprotokoll anzufertigen. Beschädigungen an befestigten Außenanlagen sind nach Beendigung der Bauarbeiten unaufgefordert zu beseitigen. Nach Räumen der Baustelleneinrichtung ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

der Ursprungszustand wieder herzustellen.

Ein Baustromanschluss und Bauwasserverteiler werden bauseits bereitgestellt. Der Anschlussweg kann bis zu 100 Meter betragen. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Für die Baustellenversorgung stehen 2 getrennte Baustromanschlüsse mit je 32 Ampere Absicherung zur Verfügung.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

1. Es wird empfohlen sich von den Gegebenheiten und Örtlichkeiten zu überzeugen.
2. Die Anlage von evtl. Trassen, Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
3. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder Architekt und Bauleitung freizugeben.
4. Kosten für Baumedienverbrauch sind nicht einzukalkulieren. Die zur Umsetzung der Baumaßnahme erforderlichen Baumedien werden durch den AG am Standort kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Folgende Angaben gelten für alle nachfolgenden Türpositionen und sind bei der Kalkulation der EP entsprechend zu berücksichtigen.

Innentür mit Stahlzarge, einschl.
 der erforderlichen Befestigungen
 wie Dübel oder Anschweißplatten
 Zarge grundiert für bauseitige Endbeschichtung
 zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe,
 Gangbarmachen, Einstellen
 Öffnungswinkel der Türen: mind. 90°
 Auflistung der Türelemente mit allen Bestellangaben für
 die Profilzylinder
 (Zylinderlänge, Ausmittigkeit, etc.)

Angaben zum Schallschutz/ Brandschutz, Klimaklasse gelten jeweils für die Türelemente im eingebauten Zustand, Nachweise sind spätestens mit Fertigstellung vorzulegen.

Bei der Montage von Umfassungszargen aus Stahl sind eventuell verbleibende Hohlräume zwischen Wandöffnung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>und Stahlzarge zur Dämpfung mit Mineralwollämmstoff auszufüllen.</p> <p>Die angebotenen EP beinhalten als Komplettleistung die Lieferung und betriebsfertige Montage.</p> <p>Die malermäßige Endbehandlung ist Bestandteil der anzubietenden Einheitspreise. Farbe nach Wahl des AG.</p>				
1	<p>Innentüren HPL mit Zargen</p> <p>Produktangaben zu den nachstehenden Elementen:</p> <p>Angeb. Fabrikat Zarge:</p> <p>Angeb. Fabrikat Türblatt:</p> <p>Angeb. Fabrikat Drückergarnitur ...</p> <p>Die malermäßige Endbehandlung ist Bestandteil der anzubietenden Einheitspreise. Farbe nach Wahl des AG</p>				
1.001	<p>Innentür, komplett, Stahlzarge, 1010/2150/26-28, 1-flügl.</p> <p>Innentürelement liefern und einbauen, bestehend aus</p> <p>Zarge: Zarge als zweiteilige Stahlblech-Umfassungszarge für nachträgliche Montage Blechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm einfach gefälzt Umbug zur Wand: 10 mm Zargenspiegel Türblattseite: 60 mm Zargenspiegel Gegenseite: 60 mm Zargendichtung, Farbe: nach Wahl des Bauherrn / 3-seitig Maulweite: 260-280 mm Baurichtmaß: 1010/2150 mm Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau</p> <p>Türblatt: Innentür passend zur vorbeschriebenen Zarge, Oberfläche HPL 0,8 Kantenform: eckig Farbe nach Wahl des Bauherrn Falzform: einfach gefälzt Einlage: Vollspan Beschichtung: HPL 0,8 Türblattdicke: mind. 40 mm Schallschutzklasse: SK I Klimaklasse: II</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.001) ...

Türflügel: 1- flügl.
 Öffnungsrichtung: lt. Türliste

Beschläge:

Türbänder justierbar (3-D-Objektbänder), Edelstahl
 Einsteckschloss, PZ-vorbereitet:
 Drücker-Garnitur: Edelstahl, Rosetten, Türgriffe abgerundete
 Bauform, siehe auch Türliste

Türelemente- Nr. der Türliste:
 IT-01, IT-02, IT-04, IT-13, IT-17, IT-18, IT-23

7,000 St

1.002

Zulage SK II, mit Bodendichtung

Zulage zur Vorposition für die Ausführung des Türelements
 in SK II inkl. absenkbarer Bodendichtung.

1,000 St

1.003

Innentür, komplett, Stahlzarge, 1010/2150/26-28, 1-flügl.

Innentürelement liefern und einbauen, bestehend aus

Zarge:

Zarge als zweiteilige Stahlblech-Umfassungszarge
 für nachträgliche Montage
 Blechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm
 einfach gefälzt
 Umbug zur Wand: 10 mm
 Zargenspiegel Türblattseite: 60 mm
 Zargenspiegel Gegenseite: 60 mm
 Zargendichtung, Farbe: nach Wahl des Bauherrn / 3-seitig
 Maulweite: 260-280 mm
 Baurichtmaß: 1010/2150 mm
 Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau

Türblatt:

Innentür passend zur vorherbeschriebenen Zarge,
 Oberfläche HPL 0,8
 Kantenform: eckig
 Farbe nach Wahl des Bauherrn
 Falzform: einfach gefälzt
 Einlage: Vollspan
 Beschichtung: HPL 0,8
 Türblattstärke: mind. 40 mm
 Schallschutzklasse: SK I
 Klimaklasse: II
 Türflügel: 1- flügl.
 Öffnungsrichtung: lt. Türliste

Beschläge:

Türbänder justierbar (3-D-Objektbänder), Edelstahl

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.003) ...

Einsteckschloss, PZ-vorbereitet:
 Drücker-Garnitur: Edelstahl, Rosetten, Türgriffe abgerundete,
 Ausführung als WC- Garnitur
 Bauform, siehe auch Türliste

Türelemente- Nr. der Türliste:
 IT-14, IT-15

2,000 St

1.004

Innentür, komplett, Stahlzarge, 1010/2150/20-22, 1-flügl.

Innentürelement liefern und einbauen, bestehend aus

Zarge:

Zarge als zweiteilige Stahlblech-Umfassungszarge
 für nachträgliche Montage
 Blechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm
 einfach gefälzt
 Umbug zur Wand: 10 mm
 Zargenspiegel Türblattseite: 60 mm
 Zargenspiegel Gegenseite: 60 mm
 Zargendichtung, Farbe: nach Wahl des Bauherrn / 3-seitig
 Maulweite: 200-220 mm
 Baurichtmaß: 1010/2150 mm
 Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau

Türblatt:

Innentür passend zur vorherbeschriebenen Zarge,
 Oberfläche HPL 0,8
 Kantenform: eckig
 Farbe nach Wahl des Bauherrn
 Falzform: einfach gefälzt
 Einlage: Vollspan
 Beschichtung: HPL 0,8
 Türblattdicke: mind. 40 mm
 Schallschutzklasse: SK I
 Klimaklasse: II
 Türflügel: 1- flügl.
 Öffnungsrichtung: lt. Türliste

Beschläge:

Türbänder justierbar (3-D-Objektbänder), Edelstahl
 Einsteckschloss, PZ-vorbereitet:
 Drücker-Garnitur: Edelstahl, Rosetten, Türgriffe abgerundete,
 Bauform, siehe auch Türliste

Türelemente- Nr. der Türliste:
 IT-16, IT-19, IT-20

3,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.005	<p>Zulage SK II, mit Bodendichtung Zulage zur Vorposition für die Ausführung des Türelements in SK II inkl. absenkbarer Bodendichtung.</p>	2,000	St		
1.006	<p>Innentür, komplett, Stahlzarge, 885/2150/15, 1-flügl. Innentürelement liefern und einbauen, bestehend aus</p> <p>Zarge: Zarge als zweiteilige Stahlblech-Umfassungszarge für nachträgliche Montage Blechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm einfach gefälzt Umbug zur Wand: 10 mm Zargenspiegel Türblattseite: 60 mm Zargenspiegel Gegenseite: 60 mm Zargendichtung, Farbe: nach Wahl des Bauherrn / 3-seitig Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: 885/2150 mm Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau</p> <p>Türblatt: Innentür passend zur vorbeschriebenen Zarge, Oberfläche HPL 0,8 Kantenform: eckig Farbe nach Wahl des Bauherrn Falzform: einfach gefälzt Einlage: Vollspan Beschichtung: HPL 0,8 Türblattstärke: mind. 40 mm Schallschutzklasse: SK I Klimaklasse: II Türflügel: 1- flügl. Öffnungsrichtung: lt. Türliste</p> <p>Beschläge: Türbänder justierbar (3-D-Objektbänder), Edelstahl Einsteckschloss, PZ-vorbereitet: Drücker-Garnitur: Edelstahl, Rosetten, Türgriffe abgerundete, Ausführung als WC- Garnitur Bauform, siehe auch Türliste</p> <p>Türelemente- Nr. der Türliste: IT-21</p>	1,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.007	<p>Innentür, komplett, Stahlzarge, 1010/2150/15, 1-flügl. Innentürelement liefern und einbauen, bestehend aus</p> <p>Zarge: Zarge als zweiteilige Stahlblech-Umfassungszarge für nachträgliche Montage Blechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm einfach gefälzt Umbug zur Wand: 10 mm Zargenspiegel Türblattseite: 60 mm Zargenspiegel Gegenseite: 60 mm Zargendichtung, Farbe: nach Wahl des Bauherrn / 3-seitig Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: 1010/2150 mm Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau</p> <p>Türblatt: Innentür passend zur vorbeschriebenen Zarge, Oberfläche HPL 0,8 Kantenform: eckig Farbe nach Wahl des Bauherrn Falzform: einfach gefälzt Einlage: Vollspan Beschichtung: HPL 0,8 Türblattdicke: mind. 40 mm Schallschutzklasse: SK I Klimaklasse: II Türflügel: 1- flügl. Öffnungsrichtung: lt. Türliste</p> <p>Beschläge: Türbänder justierbar (3-D-Objektbänder), Edelstahl Einsteckschloss, PZ-vorbereitet: Drücker-Garnitur: Edelstahl, Rosetten, Türgriffe abgerundete, Ausführung als WC- Garnitur Bauform, siehe auch Türliste</p> <p>Türelemente- Nr. der Türliste: IT-22</p>	1,000	St		
Summe	1		Innentüren HPL mit Zargen		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

2 Innentüren Stahl mit Zargen**Produktangaben zu den nachstehenden Elementen:****Angeb. Fabrikat Zarge:****Angeb. Fabrikat Türblatt:****Angeb. Fabrikat Drückergarnitur ...**

Die malermäßige Endbehandlung
ist Bestandteil der anzubietenden Einheitspreise.
Farbe nach Wahl des AG

2.001 Innentür, komplett, Stahlzarge, 2010/2150/24-26, 2-flügl.

Innentürelement liefern und einbauen, bestehend aus

Zarge:

Zarge als zweiteilige Stahlblech-Umfassungszarge
für nachträgliche Montage
Blechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm
einfach gefälzt
Umbug zur Wand: 10 mm
Zargenspiegel Türblattseite: 60 mm
Zargenspiegel Gegenseite: 60 mm
Zargendichtung, Farbe: nach Wahl des Bauherrn / 3-seitig
Maulweite: 240-260 mm
Baurichtmaß: 2010/2150 mm
Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau

Türblatt:

Innentür passend zur vorherbeschriebenen Zarge,
als Stahlblechtür, doppelwandig mit Einlage,
Kantenform: eckig
Oberfläche matt Schutzlackiert inklusive Endbehandlung, Farbe
nach Wahl des Bauherrn
Falzform: einfach gefälzt
Schallschutzklasse: SK I
Klimaklasse: II
Türflügel: 2- flügl. - mittig geteilt
Öffnungsrichtung: lt. Türliste

Beschläge:

Türbänder justierbar (3-D-Objektbänder), Edelstahl
Einsteckschloss, PZ-vorbereitet:
Drücker-Garnitur: Edelstahl, Rosetten, Türgriffe abgerundete
Bauform, siehe auch Türliste

Türelemente- Nr. der Türliste:
IT-05 ST

1,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

2.002**Innentür, komplett, Stahlzarge, 1010/2510/17,5 1-flügl.**

Innentürelement liefern und einbauen, bestehend aus

Zarge:Zarge als zweiteilige Stahlblech-Umfassungszarge
für nachträgliche MontageBlechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm
einfach gefälzt

Umbug zur Wand: 10 mm

Zargenspiegel Türblattseite: 60 mm

Zargenspiegel Gegenseite: 60 mm

Zargendichtung, Farbe: nach Wahl des Bauherrn / 3-seitig

Maulweite: 175 mm

Baurichtmaß: 1010/2510 mm

Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau

Türblatt:Innentür passend zur vorherbeschriebenen Zarge,
als Stahlblechtür, doppelwandig mit Einlage,

Kantenform: eckig

Oberfläche matt schutzlackiert inklusive Endbehandlung, Farbe
nach Wahl des Bauherrn

Falzform: einfach gefälzt

Schallschutzklasse: SK I

Klimaklasse: II

Türflügel: 1- flügl.

Öffnungsrichtung: lt. Türliste

Beschläge:

Türbänder justierbar (3-D-Objektbänder), Edelstahl

Einsteckschloss, PZ-vorbereitet:

Drücker-Garnitur: Edelstahl, Rosetten, Türgriffe abgerundete

Bauform, siehe auch Türliste

Türelemente- Nr. der Türliste:

IT-07 ST

1,000 St**2.003****Innentür, komplett, Stahlzarge, 1010/2510/24-26, 1-flügl.**

Innentürelement liefern und einbauen, bestehend aus

Zarge:Zarge als zweiteilige Stahlblech-Umfassungszarge
für nachträgliche MontageBlechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm
einfach gefälzt

Umbug zur Wand: 10 mm

Zargenspiegel Türblattseite: 60 mm

Zargenspiegel Gegenseite: 60 mm

Zargendichtung, Farbe: nach Wahl des Bauherrn / 3-seitig

Maulweite: 240-260 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.003) ...</i>				
	Baurichtmaß: 1010/2510 mm Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau Türblatt: Innentür passend zur vorbeschriebenen Zarge, als Stahlblechtür, doppelwandig mit Einlage, Kantenform: eckig Oberfläche matt schutzlackiert inklusive Endbehandlung, Farbe nach Wahl des Bauherrn Falzform: einfach gefälzt Schallschutzklasse: SK I Klimaklasse: II Türflügel: 1- flügl. Öffnungsrichtung: lt. Türliste Beschläge: Türbänder justierbar (3-D-Objektbänder), Edelstahl Einsteckschloss, PZ-vorbereitet: Drücker-Garnitur: Edelstahl, Rosetten, Türgriffe abgerundete Bauform, siehe auch Türliste Türelemente- Nr. der Türliste: IT-08 ST				
		1,000	St	_____	_____
Summe	2	Innentüren Stahl mit Zargen		_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

3 Brandschutztüren mit Zargen**Produktangaben zu den nachstehenden Elementen:****Angeb. Fabrikat Zarge:****Angeb. Fabrikat Türblatt:****Angeb. Fabrikat Drückergarnitur ...**

Die malermäßige Endbehandlung
ist Bestandteil der anzubietenden Einheitspreise.
Farbe nach Wahl des AG

3.001**Feuerschutztür T30, 2010/2510/24-26, 2-flügl.**

Feuerschutz-Innentür T 30, 2-flügelig, selbstschließend,
mit Obentürschließer, mit Schließfolgeregler,
inkl. Z-Zarge mit Ergänzungszarge zur Umfassungszarge für
nachträglichen Einbau aus Stahl,
Oberfläche für bauseitigen Anstrich inklusive Endbehandlung,
beidseitig glatte Ausführung, Einlage unbrennbar, Einschlag
überfäلت, mit bodenseitiger Aluminium-Höckerschwelle,
Anschlag als Flügeltür, Einsteckschloss PZ-vorbereitet, 1 Paar
Türdrücker und 1 Paar Kurzschilder, für Feuerschutztür
zugelassen, eloxiert.
Funktionsart: ständig geschlossen
Klimaklasse: II
Oberfläche: matt, schutzlackiert für Anstrich
Türblattdicke: gemäß Zulassung
Baurichtmaß: 2010/2510 mm
Maulweite: 240-260 mm
Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau
Türflügel: 2- flügl. - mittig geteilt

Türelemente- Nr. der Türliste:
IT-03 ST

1,000 St**3.002****Feuerschutztür T30, 1010/2150/24-26, 1-flügl.**

Feuerschutz-Innentür T 30, 12-flügelig, selbstschließend,
mit Obentürschließer, OTS mit Leichtlauffunktion,
inkl. Z-Zarge mit Ergänzungszarge zur Umfassungszarge für
nachträglichen Einbau aus Stahl, Oberfläche für bauseitigen
Anstrich inklusive Endbehandlung, beidseitig glatte Ausführung,
Einlage unbrennbar, Einschlag überfäلت, mit bodenseitiger
Aluminium-Höckerschwelle, Anschlag als Flügeltür,
Einsteckschloss PZ-vorbereitet, 1 Paar Türdrücker und 1 Paar
Kurzschilder, für Feuerschutztür zugelassen, eloxiert.
Funktionsart: ständig geschlossen
Klimaklasse: II
Oberfläche: matt, schutzlackiert für Anstrich
Türblattdicke: gemäß Zulassung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.002) ...</i>				
	Baurichtmaß: 1010/2150 mm Maulweite: 240-260 mm Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau Türflügel: 1- flügl. Türelemente- Nr. der Türliste: IT-06 ST, IT-09 ST, IT-10 ST	3,000	St		
3.003	Feuerschutztür T30, 1510/2510/24-26, 2-flügl. Feuerschutz-Innentür T 30, 2-flügelig, selbstschließend, mit Obentürschließer, mit Schließfolgeregler, inkl. Z-Zarge mit Ergänzungszarge zur Umfassungszarge für nachträglichen Einbau aus Stahl, Oberfläche für bauseitigen Anstrich inklusive Endbehandlung, beidseitig glatte Ausführung, Einlage unbrennbar, Einschlag überfälzt, mit bodenseitiger Aluminium-Höckerschwelle, Anschlag als Flügeltür, Einsteckschloss PZ-vorbereitet, 1 Paar Türdrücker und 1 Paar Kurzschilder, für Feuerschutztür zugelassen, eloxiert. Funktionsart: ständig geschlossen Klimaklasse: II Oberfläche: matt, schutzlackiert für Anstrich Türblattdicke: gemäß Zulassung Baurichtmaß: 1510/2510 mm Maulweite: 240-260 mm Gewändeanschluss: Mauerwerk m. Putz/ Trockenbau Türflügel: 2- flügl. - Teilung 1/3 - 2/3 mit Bedarfs und Gangflügel Türelemente- Nr. der Türliste: IT-11 ST, IT-12 ST	2,000	St		
Summe	3		Brandschutztüren mit Zargen		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 - Innentüren

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 11 - Innentüren**

1	Innentüren HPL mit Zargen				_____
2	Innentüren Stahl mit Zargen				_____
3	Brandschutztüren mit Zargen				_____

Angebotssumme netto EUR _____

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto EUR _____