



Elektro	Leuchten Produkte aussehend	Symbole	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Aufbauten	1.1 Bodenaufbau EG	
01 Bestandsboden gem. Befund		-
02 Trennlage		-
03 Dämmung druckfest nach Anf. VLG D32		100 mm
04 Trennlage		-
05 Estrich optional mit Heizung		80 mm
06 Bodenbelag optional		-

1.2 Bodenaufbau Nassbereiche/Küche	
01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
04 Trennlage	-
05 Estrich	-
optional mit Heizung	65 mm
06 Abdichtung	10 mm
06 Bodenbelag	15 mm

2.1. Decke über EG	
01 Deckenbekleidung optional	-
02 STB-Decke nach Anf.	250 mm
03 Trittschall-Dämmlage WLG 032	20 mm
04 Estrich optional mit Heizung	80 mm
05 Bodenbelag optional	-

3.1 Dachaufbau Satteldach	
01 Stahlträger Bestand	
02 Herasitit-Akustik-Verkleidung B-S-i-d0	25 mm
03 Gipskartonverkleidung E30, 2-fach	25 mm
04 Dachsparren 16x18 cm	160 mm
KVLH Fichte	
05 OSB als Dampfbremse nach Anf. Statik	18 mm
06 MiWo Aufsparren-Dämmlage A1, 100q	120 mm
KVLH Fichte 12x4 cm, Achse 65cm	
07 Holzschalung, Nut-Feder	18 mm
08 UK mit U - Spannbahn	-
09 Dachziegel mit Hinterr.	-
10 PV-Modul, auf Metall-UK	-

3.2. Dachaufbau Flach (Dach bestehend)	
01 Stahlträger mit GK-Verkleidung	-
02 Deckenkonstruktion	-
03 Dämmung EPS	55 mm
04 Bituminöse Dachbahn	-

4.1 Außenwandaufbau	
01 Holz-Akustikpaneele inkl. UK nach Anf., B-S2-d0/C-S2-d0	75 mm
02 Vormauerschicht Poroton-Ziegel 0,08W/m²K	240 - 365 mm
03 Mörtel F90-A, diffusionsoffen	5 mm
04 Ziegel-MW Bestand	625 - 805 mm
05 Außenputz / Sichtklinker	ca.10 mm

Index	Nr.	Revisionsdatum	Änderungen	Gezeichnet
A	07.10.2024	Planerstellung / Grundlage für Fachplanung LP5		MN
B	27.11.2024	Korrektur Achsen, Einarbeitung Statik und Brandschutz		MN
C	20.12.2024	Systematisierung Türöffnungsgrößen		MN

Legende

- Hinweise**
 - alle Maße sind vor Ort zu prüfen
 - Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden
 - Fenster- und Türenhöhen gelte als OKFB (neu) bis UK Sturz
 - Raumhöhen gelte als OKFB (neu) bis UKFD (neu)
- Umbau**
 - Bestand (orange outline)
 - Abbruch (orange outline with 'X')
 - Neubau (red outline)
 - Achse (dashed line)
- Symbole**
 - +1,00 OK Fertigfußboden
 - +1,00 OK Rohboden
 - 1,00
- Materialien**
 - Putz
 - Gipskartonwand
 - Glückstür (Bestand)
 - Holzwerkstoff
 - Dämmstoff, wicid
 - Mauerwerk
 - Mauerwerk, KS
 - Beton, unbewehrt
 - Stahlbeton
 - Dämmstoff, XPS
 - Abdichtung
 - Kies
 - Erdreich

The drawing shows a floor plan with dimensions: 220, 219, 218, 1-3, 2-3, and 3-3. A red line indicates a new wall or partition. The legend defines the symbols used for existing, to be demolished, and new construction, as well as the material codes for various building components.