



Legende Sanitär:

- Kaltwasser TWK
- Warmwasser TWW
- Zirkulation TWZ
- Strangnummer (S1)
- Leitungsdimensionen (TWK DN32, TWW DN32, TWZ DN12)

Symbole:

- Filter (FIL)
- Volumenzähler, Wasserzähler (Lest 2 m³)
- Pumpe (P)
- Absperrarmatur (A)
- Rohrbe- und Entlüfter (R)
- Auslaufventil mit Rückflussverhinderer (AV)
- Druckminderer (D)
- Strangregulierventil (S)
- Sicherheitsventil federbelastet (SV)
- Schmutzfänger (S)
- Rückflussverhinderer (RV)
- Reinigungsöffnung (RO)
- Hauswasserstation (FIL, Lest 2 m³)

Legende Halterungsabstände

Nenn Durchmesser	Rohr Außendurchmesser [mm]	Befestigungsabstand [m]
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

Rohrleitungsmaterial

- Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu : Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr
- Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand : Kunststoffrohr

Wärmedämmung

- Kaltwasser : Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV
- Warmwasser, Zirkulation : Dämmung gemäß EnEV

Bemerkung:

Bis Absperrventil Strang erneuern.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauvorhaben: Sanierung TW-Verteilungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025

Plan: Gabelsbergerstr. 20+22, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation

Lageplan: M 1:2000

Höhenbezug: +/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN

Bauherr: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (lwb)

Architekt: Wintergartenstraße 4, Leipzig 04103

Planer: B.A.C. Dr. Barleben GmbH, Inselstraße 31, 04103 Leipzig

Projekt-Nr.: 22300382

Plangröße: DIN A1

Zeichner: FNI/TH

Datum: 29.11.2024

Plan-Nr.: GAB-16-SAN-5-GR-UG-1002-V00

Index: Index-Datum