



Legende Sanitär:

Kaltwasser

TWK

Warmwasser

TWW

Zirkulation

TWZ

S1

Strangnummer

TWK DN32
TWW DN32
TWZ DN12

Leitungsdimensionen

Legende Halterungsabstände		
Nenn Durchmesser	Rohraußendurchmesser [mm]	Beifestigungsabstand [m]
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,00

Legende Halterungsabstände

Nenn Durchmesser	Rohraußendurchmesser [mm]	Beifestigungsabstand [m]
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,00

Symbole:

FL

Filter

Volumenzähler, Wasserzähler

Pumpe

Absperrarmatur

Rohr- und Entlüfter

Auslaufventil mit Rückflussverhinderer

Druckminderer

Strangregulerventil

Sicherheitsventil federbelastet

Schmutzflanger

Rückflussverhinderer

OR

Reinigungsöffnung

Hauswasserstation

Rohrleitungsmaterial

-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu

: Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr

-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand

: Kunststoffrohr

Wärmedämmung

-Kaltwasser

: Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV

-Warmwasser, Zirkulation

: Dämmung gemäß EnEV

Titel

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauvorhaben

Sanierung TW-Verteilungen,
Kreuzstraßenviertel

Flurstück Nr.

...

Plan

Klasingstr. 27-27c, GR Kellergeschoss
Sanitärinstallation

Maßstab

1:50

Lageplan
M 1:2000

Höhenbezug

+/- 0,00 OKFF EG = +... 0.NN

Bauherr

Leipziger Wohnungs-
und Baugesellschaft mbH

Wintergartenstraße 4,
Leipzig 04103

Architekt

Planer

B.A.C. Dr.Barleben GmbH
Inselstraße 31
04 103 Leipzig

Tel.: 0 341 / 90 85 930
Fax: 0 341 / 90 85 938
E-Mail: leipzig@ig-bac.de

Projekt-Nr.

22300382

Plangröße

1260 x 594

Zeichner

FNI/TH

Datum

01.12.2023

Plan-Nr.

KLA-27-SAN-5-GR-UG-1001-V00

Index

Index-Datum