Ansicht Süd-West
Maßstab 1:50



Hinweis:

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und bei Abweichungen dem Planer mitzuteilen, bei Nichteinhaltung haftet der Ausführende.

Breitenangaben Türen sind Rohbaumaße.
Alle Tür- und Brüstungshöhen gelten sofern nicht anders vermerkt ab OK FFB des jeweiligen Geschosses

Wand-, Decken-, Bodendurchbrüche auf Kante, Kernbohrungen auf Achse vermaßt!
Alle Durchbrüche sind auch als Kernbohrzonen zu verstehen.

Die Entwässerung ist in der Werk- & Montageplanung mit allen betreffenden Gewerken abzustimmen.

Bei der Ausführung der Gebäudehülle sind die brand-, schall- und wärmeschutztechn. Anforderungen aus vorliegenden Gutachten zu beachten!

Die im Plan vorgenommenen Änderungen werden mit einer Revisionswolke markiert.

Erdungsfestpunkte / Potentialausgleichpunkte an Betonbauteile sind nicht Bestandteil der Architekturpläne. Siehe Erdungsplanung.

Einbauteile werden in den Plänen der verschiedenen Fachdisziplinen dargestellt.

Anprallschutz gemäß Plan:
04-ICL-BW-OPL_-SO-SONST_-5-RD-033
04-ICL-BW-OPL_-SO-SONST_-5-RD-035

Außenwandaufbauten

AW 01 - Außenwand Holzschalung d=237mm
Massivholzschalung, gehobelt, Lärche/Douglasie, verschraubt auf UK
Lattschicht, Konterlattung Massivholz d=27mm
Windsperrbahn schwarz d=50mm
Mineralische Wärmedämmung, vlieskaschiert, WLG 035 d=160

AW 02 - Außenwand Stahlbetonwand gedämmt d=135mm
Schutzlage Noppenbahn, d=10mm
mit Gleit-, Schutz-, Lastverteilungsschicht
Perimeterdämmung, geklebt, dh EPS/XPS, d=120mm
WLG 040
Bauwerksabdichtung als Fugenabdichtung d=5mm

AF 01 - Pfosten-Riegel-Fassade d=150mm
Pfosten-Riegel-Fassade aus Stahl d=150mm
Einsatzelemente: 4-fläglige Straßenbahnaltore
Verglasung: 2-fach Isolierverglasung, als Sicherheits-glas, tlw. Bedruckung, Sonnenschutzfolie d=34mm
Höhe: 9290mm

AF 02 - Fensterelemente/Fensterbänder d=80mm
Blockrahmensystem mit therm. getrennten Aluminium-profilen,farbbeschichtet DB 703 d=80mm
Fensterbänder mit Festverglasung, Einsatzelemente D/K, Paneele Verglasung: 2-fach Isolierverglasung Sonnenschutz außenliegend als Alu-Raffstore, seilgef.
Fensterbank außen Aluminium, farbbeschichtet DB 703 d= 2,5mm
Fensterbank innen, 3-Schichtplatte Douglasie o.ä. d=19mm

AF 03 - Außentüren 1-2 flg. mit Holzoberfläche
Aluminiumprofil-Rohrrahmensystem, therm. getrennt, farbbeschichtet DB 703 d=80mm
1-2 flg. symmetrisch geteilt
Paneelfüllung wärmegedämmt innenseitig
Bekleidung mit Holz außenseitig, analog Fassade d=50mm

AF 04 - Sektionaltor verglast/tlw. mit Holzoberfläche
Industrie-Sektionaltor, therm. getrennte Stahlkonstr., farbbeschichtet
DB 703, Gliederung gem. Fassade, ohne Schlupftür d=45-80mm
Verglasung: 2-fach Isolierverglasung
Bekleidung mit Holz außenseitig unten, analog Fassade

AF 05 - Oberlichtbänder Dach tlw. als RA-Öffnung
Lichtkuppel therm. getrennt, wärmegedämmtes Gesamtsystem mit Kunststoffverglasung, Durchsturzgitter, Öffnungsantrieb für RA
Aufsatzkranz als Verbundaufsatzkranz, Höhe 30cm

Legende und Symbole

Stahlbeton
Stahlbeton WU
Trockenbau
Mauerwerk
Trennwand
Dämmung Weich
Dämmung Hart
Ziegel
Sauberkeitsschicht
Putz
Gefälle
Höhenkote Fertig
Höhenkote Roh
Grundstücksgrenze
Dachkante
Gelände
Betonfertigteil
WD Wanddurchbruch
DD Decken-, Bodendurchbruch rund (ø)
DD/BD Decken-, Bodendurchbruch rechteckig (BxHxT)

Brandschutz
feuerhemmendes Bauteil - F30
feuerbeständiges Bauteil - F90
feuerbeständiges Bauteil unter zust. mechanischer Beanspruchung - F90 A+M (Brandwand)
Vogelschutz

Abkürzungen

OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
OK RFB	Oberkante Rohfußboden
OK RD	Oberkante Rohdecke
UK RD	Unterkante Rohdecke
UK UHD	Unterkante Unterhangdecke
BRH	Brüstungshöhe ü. OK FF
UK ST	Unterkante Sturz
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WA	Wandaussparung
WS	Wandschlitz
KB	Kernbohrung
TD	Trägerdurchbruch
RA	Hauptentwässerung
HA	Rohrachse
NO	Notentwässerung

Brandschutz

F30	Bauteil feuerhemmend
F90	Bauteil feuerbeständig
BW	Brandwand
n.b.	nicht brennbar
NRA	natürliche Rauchabzugsanlage
MRA	Rauchabzugsanlage
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
T30	Brandschutztür Feuerwiderstand 30min nach DIN 4102 feuerhemmend
T30RS	Rauchschutztür mit Feuerwiderstand 30 min
T90	Brandschutz Tür Feuerwiderstand 90min nach DIN 4102,feuerbeständig
T90RS	Rauchschutztür mit Feuerwiderstand 90 min
RS	Rauchdichtes,selbstschließendes Element
DS	Element, dicht- und selbstschließend

Übersichtsplan Betriebswerkstatt 1:1000



04 - ICL - BW - OPL_ - FA - SUDWES 5 - AS - 001 - E - G

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Vertreter
B	Darstellung TGA	18.12.23	P.C.	
C	Einarbeitung Prüfbemerkungen	07.06.24	S.M.	
D	Optimierung Anpassungen	10.02.25	A.K.	
E	Einarbeitung Prüfbemerkungen	28.03.25	S.M.	

| | | |