

Deckentausch STA

02O59
B: 36 cm
Ausbau:
D400 + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
10er Ausgleichsring DN 800, mitig in vollflächiges Mörtelbett setzen, Versatz umlaufend anschrägen
6 cm Vergussmörtel
20er D400 Typ Dresden
3 x Haltebürgel abflexen

02O60
B: 35 cm
Ausbau:
D400 + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
10er Ausgleichsring DN 800, mitig in vollflächiges Mörtelbett setzen, Versatz umlaufend anschrägen
5 cm Vergussmörtel
20er D400 Typ Dresden
3 x Haltebürgel abflexen

02O61
B: 27 cm
Ausbau:
D400 + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
7 cm Vergussmörtel
20er D400 Typ Dresden
3 x Haltebürgel abflexen

02T4
B: 36 cm
Ausbau:
D400 + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
6er Ausgleichsring DN 800, mitig in vollflächiges Mörtelbett setzen, Versatz umlaufend anschrägen
6er Ausgleichsring DN 800
6 cm Vergussmörtel
20er D400 Typ Dresden
3 x Haltebürgel abflexen

02T3
B: 27 cm
Ausbau:
D400 + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
7 cm Vergussmörtel
20er D400 Typ Dresden
Schachtwasser abmauern

02T8
B: 27 cm
Ausbau:
Dresdner Abdeckung + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
1-2 cm Vergussmörtel
27er Dresdner Abdeckung (WIEDERVERWENDUNG)

02O64
B: 27 cm
Ausbau:
Dresdner Abdeckung + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
1-2 cm Vergussmörtel
27er Dresdner Abdeckung (WIEDERVERWENDUNG)
Schachtsanierung komplett (bereits ausgeführt!)

02T10
B: 32 cm
Ausbau:
Dresdner Abdeckung + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
5 cm Vergussmörtel
27er Dresdner Abdeckung (WIEDERVERWENDUNG)

02O65
B: 30 cm
Ausbau:
D400 + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
6er Ausgleichsring DN 800, mitig in vollflächiges Mörtelbett setzen, Versatz umlaufend anschrägen
4 cm Vergussmörtel
20er D400 Typ Dresden
Schachtsanierung komplett (bereits ausgeführt!)

02O66
B: 30 cm
Ausbau:
Dresdner Abdeckung + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
3 cm Vergussmörtel
27er Dresdner Abdeckung (WIEDERVERWENDUNG)
Schachtsanierung komplett (bereits ausgeführt!)

02T5
B: 32 cm
Ausbau:
Dresdner Abdeckung + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
5 cm Vergussmörtel
27er Dresdner Abdeckung (WIEDERVERWENDUNG)
Schachtsanierung komplett (bereits ausgeführt!)

02T6
B: 27 cm
Ausbau:
Dresdner Abdeckung + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
1-2 cm Vergussmörtel
27er Dresdner Abdeckung (WIEDERVERWENDUNG)
Schachtsanierung komplett (bereits ausgeführt!)

02T7
B: 27 cm
Ausbau:
D400 + Ausgleichsbereich bis OK Konus
Einbau:
7 cm Vergussmörtel
20er D400 Typ Dresden
Schachtsanierung komplett ((bereits ausgeführt!))