



- Allgemeine Anforderungen:**
- Die Zugänglichkeit der Grundstücke ist zu gewährleisten und zeitweise Sperrungen der Zufahrten sind abzustimmen
 - Fußgängerführung entsprechend Baufortschritt anpassen
 - bei „Anlieger frei“ Gewährleistung von 3,0 m Fahrgassenbreite exkl. Verkehrssicherung
 - Gehwegbreite von mindestens 1,30 m ist zu gewährleisten (kurze Abschnitte min. 1,0 m)
 - Breite Fahrsstreifen MIV von mindestens 3,50 m ist zu gewährleisten!
 - bei Gehwegen mit „Radfahrer frei“ ist eine Gehwegbreite von 1,50 m zu gewährleisten
 - Fußgängerbeschilderung (Z1000-12/22) ist auf der Baustelle vorzuhalten und entsprechend Baufortschritt anzupassen!
 - Widersprüchliche Beschilderung ist vollständig abzudecken und Schilder, die entfernt werden müssen, sind sofort mobil zu ersetzen
 - nach Einrichtung der Baustelle ist die überflüssige Beschilderung zu entfernen
 - Halteverbotsschilder im Baufeld mit Beginn der Bauphase entfernen
 - nach Ende der Baumaßnahme:
- Herstellung der Markierung und Beschilderung gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung

Führung der Fußgänger durch das Baufeld.
Sicherung beidseitig mittels Absperrschrankengitter bzw. Absturzsicherung und ggf. FG-Brücken mit Gehwegbreite mit von min. 1,30m,
Je nach Baufortschritt anpassen!

Die Darstellung der Flurstücksgrenzen dient nur zu Übersichtszwecken

Legende Bestandsvermessung

Katzeninformationen

- Grenzpunkt abgemast
- Abmarkung ausgepostet
- Grenzpunkt unvermest

Topographie

- × 123.45 Geländehöhe
- ▢ Straßen / Platzbelag
- Schacht n. Abdeckung / sonst. Schacht, rund
- ⊕ Holz- / Beton- / Stahlrohrmast
- ⊙ Lampe am Stahlrohr- / Betonmast
- ↑ Verkehrsschilder / Ampel / Schild
- ⬢ Poles / Kleinstenstein
- ⊗ Schacht rund / rechteckig
- + W + G Absperrschranke TWH / GAS
- ⊙ W Überflur / Unterflurhydrant
- ⬢ Schachtbrunn / Elektroableitung

1589/2 Flurstücksnummer

— Flurstücksgrenze

— Straße / Weg nach / Tiefbau

— Deckungsuntergrenze

— Nachzugsgrenze / Heide

— bestehende Mauer / Stützmauer

— Zaun

▢ Gebäude

Vermessungstyp

- St Stein
- FS Feldstein
- WK Kesselschnecke
- B Beton
- N Nagel

Einzelgehäus / Gehäusfläche

Erhöhter / tieferer Gelände

Leib- / Nussbaum

Belegungsarten

- B Beton
- BB Blumenbelag
- PL Pflaster
- SD Schutzdecke
- FP Findlingspflaster (Kopfsteinpflaster)
- BP Betonpflaster
- GP Gipspflaster
- KP Kopfsteinpflaster
- RG Rasengrabenstein
- S Sandfläche

Gilt nur in Verbindung mit der verkehrsrechtlichen Anordnung!

Vz-Nummer nach VZ-Katalog
Stand November 2021
Regelpläne VwdB nach RSA 21

Zeichenerklärung

- Verkehrsschilder, Bestand
 - Verkehrsschilder (Bestand), abdecken
 - Verkehrsschilder, temporär
 - Beschilderung (Bestand), entfällt
 - Baufeld
 - Fußgängerführung
 - Absperrschrankengitter
- Absperrschrankengitter zum Gehweg mit Warnleuchten gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

Baufeld A
Baufeld B
Baufeld C

Lagebezug: RD83
Höhenbezug: DHHN2016

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

VERGABEUNTERLAGE

Vorhabenträger: Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehrs- und Liegenschaften Straßen- und Tiefbau	Unterlage 16.5.3 / Blatt-Nr.: 2 Lageplan VwdB Baufeld A + B
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1: 500
Eschen- und Schönbrunnstraße	