



- Allgemeine Anforderungen:**
- Die Zugänglichkeit der Grundstücke ist zu gewährleisten und zeitweise Sperrungen der Zufahrten sind abzustimmen
  - Fußgängerführung entsprechend Baufortschritt anpassen
  - bei „Anlieger frei“ Gewährleistung von 3,0 m Fahrgassenbreite exkl. Verkehrssicherung
  - Gehwegbreite von mindestens 1,30 m ist zu gewährleisten (kurze Abschnitte min. 1,0 m)
  - Breite Fahrsstreifen MIV von mindestens 3,50 m ist zu gewährleisten!
  - bei Gehwegen mit „Radfahrer frei“ ist eine Gehwegbreite von 1,50 m zu gewährleisten
  - Fußgängerbeschilderung (Z1000-12/22) ist auf der Baustelle vorzuhalten und entsprechend Baufortschritt anzupassen!
  - Widersprüchliche Beschilderung ist vollständig abzudecken und Schilder, die entfernt werden müssen, sind sofort mobil zu ersetzen
  - nach Einrichtung der Baustelle ist die überflüssige Beschilderung zu entfernen
  - Halteverbotsschilder im Baufeld mit Beginn der Bauphase entfernen
  - nach Ende der Baumaßnahme:
- Herstellung der Markierung und Beschilderung gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung

Die Darstellung der Flurstücksgrenzen dient nur zu Übersichtszwecken

**Legende Bestandsvermessung**

**Katasterinformationen**

- Grenzpunkt abgemast
- Abmarkung ausgesetzt
- Grenzpunkt unvermest

**Topographie**

- × 123.45 Geländehöhe
- ▣ Straßen-/Platzlauf
- Schacht o. Abdeckung / sonst. Schacht, rund
- ⊕ Holz-/Beton-/Stahlrohrmast
- ⊙ Lampe am Stahlrohr-/Betonmast
- ↑ Verkehrsschilder / Ampel / Schild
- ⬢ Polier / Mauerwerkstein
- ⊗ Schacht rund / rechteckig
- + w + g Absperrschranke TWH / GAS
- ⊙ w Überflur / Unterflurhydrant
- ⊙ f Schachtkante / Elektroableitung

**15892** Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Straße / Tieg  
hoch- / tiefland

Doppelsteinschranke

Nachzugrenze / Mauer / Hecke

Maßgebende Mauer / Stützmauer

Zaun

Gebäude

**Vermerkungstyp**

- St Stein
- FS Felsstein
- WK Kalkstein
- B Beton
- N Natur

Einzelgehäus / Gehäusfläche

Erhöhung / Senkung

Leib- / Nussbaum

**Belegungsarten**

- B Beton
- BB Betonbelag
- PL Pflaster
- SD Schotterdecke
- FP Findlingspflaster (Kopfsteinpflaster)
- BP Betonpflaster
- GP Gipspflaster
- KP Kalkpflaster
- RG Rasengrabenstein
- S Sandfläche

Gilt nur in Verbindung mit der verkehrsrechtlichen Anordnung!

Vz-Nummer nach VZ-Katalog  
Stand November 2021  
Regelpläne VwdB nach RSA 21

Zeichenerklärung

- Verkehrsschilder, Bestand
- Verkehrsschilder (Bestand), abdecken
- Verkehrsschilder, temporär
- Beschilderung (Bestand), entfällt
- Baufeld
- Fußgängerführung
- Absperrschrankengitter  
Absperrschrankengitter zum Gehweg mit Warnleuchten  
gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

Baufeld A
Baufeld B
Baufeld C

Lagebezug: RD83  
Höhenbezug: DHHN2016

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

VERGABEUNTERLAGE

Vorhabenträger:  Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehrs- und Liegenschaften Straßen- und Tiefbau	Unterlage 16.5.3 / Blatt-Nr.: 3 Lageplan VwdB Baufeld B
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1: 500
Eschen- und Schönbrunnstraße	