



Leistungsbeschreibung

– Los 2 Sonnenschutzarbeiten

Öffentliche Ausschreibung ÖA 05/25 – Ausführung von Sonnenschutzarbeiten

Pos.	Menge	Einheit	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	116,00	Stück	Raffstoren E80A6 Lamellen 80 mm breit, E-Antrieb 59 mm breit, 51 mm hoch, aus 1,5 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofi l ohne Oberflächenbehandlung (kein rollgeformtes Aluminium-Band oder verzinkte Stahlbänder). Aus optischen Gründen muss die Kopfleiste nach unten geschlossen ausgeführt werden. Weiterhin ist hierdurch ein Verschieben oder Wandern der Einbauteile ausgeschlossen. Wendewelle aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr, Wartungsfreie, gekapselte, Teflonartige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff, Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen. 80 mm breit, ca. 0,45 mm dick, konkav-konvex-gewölbt, beidseitig randgebördelt, aus speziallegiertem, mit lichtechem Lack im Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiertem Aluminium. Sämtliche Stanzungen in den Lamellen sind mit schwarzen Schutzösen zur Führung der Aufzugsbänder (Verminderung des Abriebes) und zur Befestigung der Stege der Leiterkordel versehen. Farben gemäß Bieterfarbkarte Blenden: U Form Breite 2440 Höhe 1600		
02	1,00	Stück	Raffstoren E80A6 Lamellen 80 mm breit, E-Antrieb Breite 800 Höhe 2216		
03	3,00	Stück	Raffstoren E80A6 Lamellen 80 mm breit, E-Antrieb Breite 1600 Höhe 1600		
04	1,00	Stück	Raffstoren E80A6 Lamellen 80 mm breit, E-Antrieb Breite 1200 Höhe 1600		

05	28,00	Stück	Verlängerung der Seitenführungs- schienen über die 4 Geschosse hinweg als vertikale Verbindung und elektrische Leitungsführung		
06	968,00	Stück	Zulage Befestigung WDVS		
07	121,00	Stück	WMS Zwischenstecker Funk		
08	121,00	Stück	Wandsender Funk		
09	4,00	Stück	WMS Wetterstation plus 230 Volt Messwertgeber Helligkeit und Wind		

Angebotssumme netto:

Zzgl. 19 % Mehrwertsteuer:

Angebotssumme Los 2 brutto:

.....
Ort/ Datum

.....
Unterschrift/ Stempel