

Leistungsverzeichnis

Leasing einer Kehrmaschine

Die Anforderungen an das Fahrzeug sind im Leistungsverzeichnis aufgeführt und müssen zwingend erfüllt werden (mit "ja" bestätigt werden).

Bitte beachten Sie:

- Kreuzen Sie die Kästchen eindeutig an bzw. ergänzen Sie die Pflichtfelder
- die Beantwortung einer Frage mit NEIN führt zum Ausschluss des Angebotes
- Änderungen / Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind nicht zugelassen
- Sollten Unklarheiten bestehen oder nur eine abweichende Leistung möglich sein, stellen Sie bitte rechtzeitig vor Angebotsabgabe schriftlich eine Bieterfrage über die Vergabeplattform.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1	<p>Zwei-Besen-Kompaktkehrmaschine</p> <p>Monatliche Kosten (bitte tragen Sie die monatliche Rate "netto" ein).</p> <p>Nach Ablauf der 60 Monate ist der volle Leasingpreis beglichen (d.h. keine Sonderzahlung, Abschlussraten oder Ähnliches).</p> <p>Allgemeines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leasing - Laufzeit: 60 Monate (siehe VHB 634 Besondere Vertragsbedingungen) - geschätzte Laufleistung pro Jahr: 15.000 km - Neufahrzeug mit mind. 24 Monaten Herstellergarantie für alle Mängel am Fahrzeug - Lieferumfang: mind. 2 Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigung I, Betriebsanleitung, Zulassung nach § 19 StVZO - Bereitstellung von Ersatzmobilität bei Nichteinhaltung des Liefertermins - keine Einschränkungen bezüglich Betriebsstunden und/oder Laufleistung - inkl. Überführung und Einweisung vor Ort beim Auftraggeber - Zulassung übernimmt der Auftraggeber - Rückgabe am Sitz des Auftragnehmers <p>Bitte legen Sie ein Datenblatt von der angebotenen Kehrmachine bei, damit die Überprüfung der Mindestanforderungen gewährleistet ist.</p>	<p>Menge: 60 Monat</p> <p>Preiseinheit: 1 Monat</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 1.1	zu 1: Angabe zum angebotenen Grundgerät		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller: Bitte geben Sie den Hersteller an.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Typenbezeichnung: Bitte geben Sie die genaue Typenbezeichnung an.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 1.2	zu 1: Mindestanforderungen Die nachfolgend aufgeführten Mindestanforderungen müssen von der angebotenen Kehrmaschine zwingend erfüllt werden.		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Technische Forderungen: - Zweiachskehrmaschine mit Druckwasserumlaufsystem - Kehrgutbehälter aus korrosionsfreiem Material; brutto 2,0m ³ - Behälterauskipphöhe 1400 mm bei 55 Grad - Tellerbesenanordnung vor der Vorderachse geschoben - Saugmund vor der Vorderachse gezogen, schwimmend gelagert - Joysticksteuerung an der rechten Seite mit Armauflage	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.2 Abmessungen: - Länge mit Tellerbesen von 4600 mm bis 5000 mm - Breite ohne Tellerbesen von 1300 mm bis 1500 mm - Höhe ohne Rundumkennleuchte von 1995 mm bis 2005 mm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.3 Gewichte: - Leergewicht ohne Sonderausrüstung von 2850 kg bis 3000 kg - Zul. Gesamtgewicht: 3500kg und 4500 kg (erfüllt § 35 STVO)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.4 Fahr- und Kehrleistung: - Fahrgeschwindigkeit stufenlos hydrostatisch von 0 - 50 km/h - Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos hydrostatisch von 0-12 km/h - Radstand von 1800 mm bis 2000 mm - Wendekreisdurchmesser zwischen den Wänden max. 7250 mm - Kehrbreite mit 2 Besen von 1400 mm bis 2500 mm - Geräuschdämmung min. 98 dB(A)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.5 Motor: - Dieselmotor mit aktuell gültiger Abgasnorm - Nennleistung: 55 kW bis 60 kW - Drehmoment: mind. 270 Nm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	<ul style="list-style-type: none"> - Hubraum: 3000 cm³ - Kraftstofftank von 55 Liter bis 75 Liter - Kein Zahnriemen - Geschlossenes System mit DPF, DOC - ohne Ad Blue 		
	<p>2.6 Fahrgestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwindungssteifer Profil Stahlrahmen, vollverzinkt - Hydrostatischer automotiver Hinterradantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsveränderung über Fußpedal - Vorder und Hinterachse gefedert, hydropneumatisch 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	<p>2.7 Räder-Reifen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für das Fahren auf Gehwegen müssen die Forderungen des § 35/6 StVO erfüllt werden und die dafür entsprechende Bereifung angeboten werden. Das heißt, die maximale Flächenpressung bei 3500 kg Gesamtgewicht darf 3,0 kg/cm² bei max. 3 bar Luftdruck im Reifen nicht überschreiten; gleichzeitig ist mit dieser Bereifung die maximale Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h zu gewährleisten - Das Überfahren von Bordsteinkanten muß schadlos gewährleistet sein bis 15 cm - Bei Betrieb auf befestigten Fahrbahnen muß das zulässige Gesamtgewicht wie unter Punkt 2.3. 4500 kg betragen - Reifengröße: 225/70 R15 C 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	<p>2.8 Bremssystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zweikreisbremsanlage welche auf alle 4 Räder wirkt - Vorn und hinten Scheibenbremsen - Hydraulisch wirkende Feststellbremse mit Notfallbetätigung auf Hinterachse - Elektro-hydraulische Betätigung der Feststellbremse mit Anfahrhilfe (Autohold) und automatischem Aktivieren bei Stillstand 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	<p>2.9 Lenkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hydrostatische 4-Radlenkung im Kehrbetrieb zuschaltbar - Lenkeinschlag vorn 48° 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	<ul style="list-style-type: none"> - Lenkeinschlag hinten 24° - Lenksäule in Neigung und Höhe einstellbar 		
	<p>2.10 Hydraulikanlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende Dimensionierung der gesamten Hydro-Anlage - Load - Sensing -Hydraulikanlage - alle Aggregate hydraulisch angetrieben, auch Kühlgebläse - Minimeß -Prüfanschlüsse - Elektromagnetventile gegen Feuchtigkeit geschützt - Leichte Zugänglichkeit zu allen Aggregaten - sichere und geordnete Verlegung der Leitungen und Schläuche 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	<p>2.11 Kehrtechnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochleistungsauggebläse mit Reinigungsöffnung mit Geka-Anschluss - Airflow 9.150 m³/h - Sauggebläse außerhalb des Schmutzraumes montiert - Saugschacht unmittelbar hinter den Tellerbesen angeordnet und strömungsgünstig verlegt - Saugmund Stufenlos anheb- und absenkbar - Saugmund hydraulisch anhebbar - Saugrohr Durchmesser 200 mm - zwei Tellerbesen frontseitig mit einem Durchmesser von mind. 850 mm - rechts und links beweglich angeordnet - Auflagedruck der Besen stufenlos einstellbar - Drehzahl der Besen stufenlos einstellbar - Besen einzeln ein- und ausfahrbar - Automatische Neigungseinstellung der Besen - Funktion Auto-Start - in der Funktionsart Kehren werden durch kurze Betätigung der Taste Auto-Start die Kehraktionen ausgesetzt, so dass z. B. Straßenkreuzungen in schneller Fahrt überquert werden können. Durch erneutes Drücken der Taste Auto-Start wird in den Kehrmodus zurückgekehrt. - Taste Rückwärtsfahrt - durch Drücken eines Tasters kann im Kehrbetrieb ohne 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Änderung der Stellung des Fahrwählhebels die Kehrmaschine sofort in den Rückwärtsgang geschaltet werden. Der Saugmund hebt beim Rückwärtsfahren an - Beim Loslassen der Taste kehrt die Maschine wieder in den Vorwärtsgang zurück		
	2.12 Kehrgutbehälter: - Kehrgutbehälter in Aluminium - Fassungsvermögen brutto 2,0 m ³ - Rückwärts kippbar zwecks Entleerung in Normcontainer - Hydraulisch kippbar mit separater hydraulischer Deckelöffnung (geeignet auch zur Aufnahme großer Gegenstände) - Siebfläche im Behälter mindestens 3 m ² aus Edelstahl - Siebe geschraubt und demontierbar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.13 Wassersystem: - Pumpengesteuertes Druckwasserumlaufsystem zum Einspritzen in den Saugmund, regulierbar 20 bis 40 l/min - jeweils 2 Wassersprühdüsen an den Tellerbesen zur Staubbinding, einzeln zu und abstellbar zusätzlich Innenverstellung - Umlauf und Sprühwassertank aus Kunststoff - Umlaufwassertank: 190 l - Sprühwassertank: 190 l - Möglichkeit des Umpumpens von Sprühwasser in den Umlaufwassertank - Möglichkeit der Erhöhung des Umlaufwasservolumens durch teilweise Befüllung des Schmutzwasserbehälters mit Umlaufwasser - Bodenventil zum Ablassen von überschüssigem Umlaufwasser, von der Fahrerkabine aus zu betätigen - Kehren bis ca. Minus 3° C möglich	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.14 Fahrerkabine: - Rundumverglasung - Getönte Scheiben, Wärmeschutzverglasung - Frontscheibe Verbundglas - Schiebefenster in beiden Seitentüren nach vorn und hinten öffnend	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blickwinkelvergrößerung nach hinten durch teilweise verglaste Rückfront der Kabine, in Verbindung mit abgeschrägtem Kehrgutbehälter - Beide Seitentüren verschließbar - Ein-Schlüssel-System für Zündschloss, Türschloss und Tankdeckelschloss - Kompletter Beifahrersitz - Außenspiegel links und rechts abklappbar und beheizt - Scheibenwischer mit Intervallschalter und elektrischer Scheibenwaschanlage - Klimaanlage für Fuß- und Kopfraum mit regulierbarem Gebläse und einstellbaren Austrittsdüsen auch im Sitzbereich des Fahrerschulterbereichs - Innenraumbeleuchtung - Alle Bedienelemente sind für den Fahrer griffgünstig angeordnet - Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Uhr - Anzeige aller Flüssigkeitsstände (Sprühwasser, Umlaufwasser, Kraftstoff) - Kühlwassertemperatur - Fenster im Kabinenboden - Multifunktionsdisplay mit Service Tool - Lenksäule für bequemes Ein-/Aussteigen komplett nach vorne schwenkbar 	<p>Antwort</p>	
	<p>2.15 Elektro-Anlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektrische Anlage 12 Volt - Batterie von außen und ohne Behälteranhebung, gut zugänglich - Kapazität der Batterie 88 Ah - komplette Ausstattung für den Straßeneinsatz gemäß StVZO - entfall Rundumkennleuchte - 360 Grad LED-Blitzer gemäß ECE-R65 - Zwei LED Blitzleuchten an der Front - Zwei LED Blitzleuchten am Heck - LED Tellerbesenbeleuchtung - LED Rückleuchten - akustische Rückfahrwarnung abschaltbar 	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
	<p>2.16 Lackierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lackierung RAL 9016 (weiß) - Warnmarkierung und Sicherheitskennzeichnung 	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	2.17 Abnahmen - Allgemeine Betriebserlaubnis - CE - Kennzeichnung - Konformitätserklärung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.18 Fahrzeugübergabe: - Transport zum Bauhof - Übernahme und Schulung des Bedienpersonals erfolgt beim Kunden, ca. einen Arbeitstag - Ersatzteilliste und Bedienungsanleitung sind zu übergeben in 2-facher Ausführung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.19 Gewährleistung: - 24 Monate oder 2.400 Bh nach Erstzulassung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.20 Sonderausrüstungen: - 500 h Service Intervall - Komfort-Luftsitz incl. Kopfstütze und integriertem Drei-Punkt-Sicherheitsgurt inkl. Zertifikat AGR, Sitz- und Rückenheizung, Lordosenstütze - 2-Punkt Gurt (Beckengurt) für Beifahrer - Überlastanzeige auf Hinterachse - 4,5 t - Rückraumüberwachung mit Farbmonitor und Kamera TFT 5 Display zusätzlich Saugschacht-Kamera - Split-Monitor (TFT) in Kabine für bis zu 4 Kameras - Radio mit Senderprogrammierung und DAB+ / Mp3 Spieler sowie Bluetooth für Freisprechanlage - Rückfahr-Warnsignal abschaltbar (Nacht-Ruhemodus) - Lenkradknopf - 12V Steckdose (Zigarettenanzünder-Dose) in der Kabine (max. 15 A)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.21 weitere Sonderausrüstungen: - Beheizbare Außenspiegel - Zusatzspiegel in der Kabine für toten Winkel - Feuerlöscher 2 kg - Abschleppleinrichtungen - Unabhängige Tellerbesensteuerung (heben/senken, Bodenaufgedruck) - Besenbesatz gemischt (Stahl / Poly-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <p>Kunststoff) - Wildkrautbesenanlagen mit Schmutzfangtuch - C-Form Besenarme zur Überdeckung der Kehrbesen - Tellerbesen für Wildkrautbesenanlage (schwer) - Tellerbesen für Wildkrautbesenanlage (leicht) - Laufrollen für Saugmund anstelle Kufen - Saugrohr aus Edelstahl - Behälterverschleißschutz; Rückwand und Schmutzleitblech Gummi beschichtet - Wasserreinigungsanschluss für Gebläsereinigung GEKA Kupplung DN 20 - Geräuschkäppaket 98 dB(A) (mit Geräuschkäppung an Kabine und Sauggebläse) - Hydrantenschlauch C-Anschluss - Wasser-Hochdruckanlage 15 Liter bei 150 bar regelbar, zum Reinigen des Fahrzeuges und zum Reinigen von Pumpenschächten, im Rahmen unter dem Behälter verbaut, inkl. Schlauchaufroller - Wasseranschluss für Ausspritzschlauch (3 bar) mit Schlauch - Wassermengenregelung von Kabine aus für Frischwasserdüsen an den Besen - Manuelle Zentralschmierung, alle Schmierstellen auf zwei Blöcken zusammengefasst - Handsaugschlauch d=150 x 4.000 mm inkl. Verlängerung - Halterungsgalgen für Handsaugschlauch - Arbeitsscheinwerfer LED - Rückleuchten LED - LED Umfeldbeleuchtung (an beiden Seiten angebaut) - Reinigungswerkzeug - Schmutzkratzer, inkl. Halterung - Unterlegkeil</p>	<p>Antwort</p>	
	<p>2.22 Service: Nächstgelegene Servicestation: nicht weiter als 50 km oder mobiler Service innerhalb 48 Stunden</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Wertungsschema

Bei der Wertung des Preises wird die (Einfuhr-/) Umsatzsteuer ohne Rücksicht auf die Steuerschuldnerschaft berücksichtigt. Ein von der Vorgabe abweichender Umsatzsteuersatz ist zu erläutern und der Satz für eine außerhalb Deutschlands anfallende Steuer anzugeben.

Sollte eine Gleichwertigkeit der abgegebenen Angebote (Preisgleichheit) vorliegen, so wird eine Entscheidung per Losverfahren durch das Zufallsprinzip herbeigeführt.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	<hr/>
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<hr/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<hr/>