

Bauvorhaben:										
Raumbuch Seite:										
Raum-Nr.:										
Ebene:										
Bezeichnung:	Personalschleuse									
Abteilung:										
300 Bauwerk - Baukonstruktion										
Raum allgemein				KG 330 Außenwände			KG 340 Innenwände			
KG 350 Decken				KG 370 Baukonstruktive Einbauten			KG 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion			

400 Bauwerk Technische Anlagen											
410/473 Sanitär / Medien											
Entwässerung			Wasserversorgung			Anschlusswert		Verbrauch		Gasversorgung	
a) Abwasser Normal			Trinkwasser kalt							Art	
b) Laborabwasser			Trinkwasser warm							Anschlusswert	
			Laborwasser kalt							Verbrauch	
			Laborwasser warm								
			c) aufbereitetes Wasser								
			für c) Spezifikation								
								Versorg. zentral /dezentral			
Druckluft			Sanitäröbekte					sonstiges			
- Anschlusswert			l/min bei 3 bar								
- Verbrauch			l/min								
- Entnahmestellen			Stk.			Handwaschbecken		Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender			
- Gleichzeitigkeit			%					Abwurfbehälter			
- Druck			bar					Abstellflächen			
- Spezifikation								Spiegel			
Versorg. zentral /dezentral								Handtuchhalter			
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte											
- Raumtemperatur			- relative Feuchte					- Luftwechsel			
besond. Anforderungen			besond. Anf.					nach DIN/VDI			
wenn ja: °C			wenn ja: %r.F					bes. Anforderung		LW/h	
zul.Toleranz +/- K			zul.Toleranz +/- %r.F								
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren			- gefährliche Arbeitsstoffe					- Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis			
			wenn ja:								
- Wärmeabgabe aller Geräte			- Gerätekühlung m. Kühlwasser					sonstiges			
an die Raumluft kW			Druck/ bar Temp. kW			+/-K		Heizkörper in Hygieneausführung			
Gleichzeitigkeit %											

440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen											
- Beleuchtung				- Steckdosen				- direkt angeschl. Geräte			
nach DIN/ASR	Allgemein	100 lx	Anzahl	Stk				Bezeichnung		Stk.	KVA / V
bes. Anford.	Untersuchung	300 lx	Nennsp.	V							
	Lesen	300 lx	Nennstr.	A							
	Übersichtslicht	5 lx	USV ZSV	(x)							
Bildschirmarbeitspl.			NEA SV	(x)							
Sonderleuchten	keine										
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz								- Gleichzeitigkeit aller			
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis- im Brandschutzgutachten entspr. DIN VDE 0100-710			- örtliche USV-Anlage					Stromverbraucher		siehe Erläuterung	
			falls ja:			kVA					
- TK-Anlage			- Datennetz					- Brandmeldeanlage			
Tischapparate / DECT		Stk.	Datenanschl.(Doppelport)			Stk.		- Einbruchmeldeanlage			
Wandapparate		Stk.						- Zutrittskontrolle			
Chefanlage		Stk.						- Patienten TV			
Rufanlage		Stk.						sonstiges			
480 Gebäudeautomation											
- Raumdruck			- Steuerung Lüftung/Klima					- Störmeldungen			
Überdruck		Pa				vom Raum	über GLT	vom Raum			
Unterdruck		Pa	Feuchte					von Geräten			
Überwachung im Raum			Temperatur								
			Druck								
			Nachtabenkung								

