

The drawing shows a plan view of a fitness area. At the top left, there are three overlapping circles labeled 293, 295, and 294. To their right is a rectangular area labeled 'Plaster bündig an Fundament Laube anarbeiten'. Below this is a blue box containing text about a drinking fountain and water connection. Further right is a circular area labeled 'Blickerpackung ca. 1,5m²'. At the bottom left, there is a large green oval shape. The central part of the drawing features several red dashed lines forming a path or boundary, with labels like 'ASK6_A0' and 'EZG17_A0'. Various numerical values (e.g., 377.85, 377.87, 378.01) are scattered along these lines. On the right side, there is a detailed technical drawing of a piece of equipment, possibly a bench or a support structure, with labels like 'Horizontal-Rudern Pro', 'Plattenfundament 221x135x15cm', and 'E-Step 20 mit Unterstützung'. Below this is another technical drawing of a piece of equipment, possibly a bench or a support structure, with labels like '6 Fitnessgerät Step mit Unterstützung', 'Abmessungen (LxBxH): 1510x40x118mm', and 'Ubrungsraum: 800mm'. The bottom right corner shows a small section of a paved area with a grid pattern.

7 Fitnessgerät Horizontal-Rudern Pro
 Abmessungen (LxBxH):
 1890x1100x140mm
 Übungsraum: 2000mm
 Bewegungsbereich: 4830x4100mm
 max. Fallhöhe: 470mm
 Befestigung: Aufdrehen auf Betonfundament C25/30
 Größe nach Herstellerangaben
 Plattenfundament 221x135x15cm
 Fundamenteoberkante 30mm unter GOK,
 Oberkante leicht abschragen
 Gewichtsum:
 - Höhe 2140mm
 - Material: umlaufender Stahlrahmen, ø 76mm
 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau
 - Widerstandseinheit mit 16 Gewichten à 5kg
 - Abdeckung 5mm stark aus rotationsgeformten linearen Polyethyleens niedriger Dichte (LLDPE)
 - Gewichtseinstellung per Drehrad

Sitz:

- elektrovverzinkte Stahlplatte
- Umarmung Polytethangummii
- Sitzhöhe 460mm

Antriebswelle:

- Material: Stahl S355 feuerverzinkt und pulverbeschichtet ø 101,3x2,9mm
- Lagergehäuse aus Aluminiumguss mit selbstausrichtenden und abgedichteten Kugellagern

Griffe:

- ergonomisch geformt mit verschiedenen Griffbereichen
- pulverbeschichtet, schwarz

6 Fitnessgerät Step mit Unterstützung
 Abmessungen (LxBxH): 1510x40x118mm
 Übungsraum: 800mm
 Bewegungsbereich: 4440x3410mm
 max. Fallhöhe: 200mm
 Befestigung: Fundamentanker in Betonfundament C25/30
 Größe nach Herstellerangaben
 Punktfundament (2 Stück Stepp + 2Stück Bügel)
 2x Ø30x90cm, 2x Ø20x90cm
 Fundamenteoberkante 30mm unter GOK, Oberkante leicht abschragen
 inkl. entsprechender Bodenanker (4Stück)
 Gestell:

- Höhe 390mm
- 1Stk Stahlrahmen, ø 48,3x 4mm, vierfach gebogen Bausahl feuerverzinkt gemäß ISO 1461 und pulverbeschichtet (C3)
- Farbe: RAL 5012 lichtblau

Auftritt:

- feuerverzinkte Stahlplatte, 5mm Stark
- Oberfläche: recycelter Syntheschauschuk, rutschfest
- Größe: 610x410mm

Haltebügel:

- Handlauf aus feuerverzinktem Stahl ø38mm
- Höhe: 1180mm, Abstand zwischen Auftritt und Handlauf 980mm
- Befestigung auf zwei Pfosten, Rundrohr ø 101,6mm, Farbel Pfosten RAL 5012 lichtblau

Informationsschild (1Stk):

- 188x 62,4mm; PA6 Polyamid Ecken abgerundet
- Gebrauchsweisung Sportgerät und Vorstellung Übungen

EPDM 2- Sportfläche

- 15 mm Kunststoffbelag Verschießschicht, wasserdurchlässig PUR gebundenes recycling Gummigranulat, voll durchgefärbt, Farbe: dreifarbig
- 45 mm Kunststoffbelag Zwischenschicht, wasserdurchlässig PUR gebundenes Recycling Gummigranulat
- 34 cm Frostschuttschicht MG 2/32
- 40 cm Gesamtaufbau**

Betonkell Drainbeton C2/8

2.92

377.77

30 20 30

80

4

EPDM 3- Sportfläche

- 15 mm Kunststoffbelag Verschießschicht, wasserdurchlässig PUR gebundenes recycling Gummigranulat, voll durchgefärbt, Farbe: dreifarbig
- 75 mm Kunststoffbelag Zwischenschicht, wasserdurchlässig PUR gebundenes Recycling Gummigranulat
- 31 cm Frostschuttschicht MG 2/32
- 40 cm Gesamtaufbau**

Betonkell Drainbeton C2/8

3.94

377.74

30 20 30

80

4

Geogitter im Bereich der Fundamente zuschneiden

376.83

376.74

Verschlussleichte,
 PUR gebundenes
 Granulat, voll durchgefärbt,
 Verschlussleichte,
 PUR gebundenes
 Granulat
 MG 2/32

R5- Rasenfläche
 Ansaat RSM 7.1.2
 5 cm Oberboden (Neulieferung)
 5 cm Oberboden (Bestand)
 Verzahnung mit Untergrund
10 cm Gesamtaufbau

Verkräutert
 0.15
 E-GIT A0
 377.70
 377.40

Geogitter in 40cm Tiefe,
 50cm über die
 Einfassung hinausziehen.
 Im Bereich der
 Fundamente aussparen.

Schnitt AA M1:25

Hinweise:

Alle Maße und Höhen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen, Maßungstimmigkeiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären.
Fundamentarbeiten sind von der Bauüberwachung abnehmen zu lassen.

Bestehende Leitungen sind nachrichtlich übernommen und vor Ort zu prüfen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauüberwachung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Der Plan ist im Original farbig. Werden Schwarz-Weiß-Kopien erstellt, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen!

OK FFB = ±0,00 = m U.NN

Index	Planänderung	Datum	Bearbeiter
Bauvorhaben: Landesgartenschau Aue- Bad Schlema 			
Bauherr:	Große Kreisstadt Aue- Bad Schlema	Gothestraße 5 08280 Aue - Bad Schlema	
Plannummer:	523_a6_5_DP_08_00_V	Index:	V
Planinhalt:	LAGEPLAN OUTDOOR - FITNESS 		
Planungsphase:	Lph 5	Maßstab:	1:100 / 1:25
Dateiname:	241206_523_a6_DP_Sportgeräte.dwg	Format:	A1 / 841 x 594 mm
Datum /	31.01.2024 / EK	Geprüft:	
Planverfasser:			