

Projekt

19137600_Leipzig_Heiterblick_MK
Leipzig, Technisches Zentrum Heiterblick

Erweiterte Achskleinpunktliste

04_IPP-AA-GBL_-GS-SONST_-5-Li-001_-P

Achse : 18, Anbindung_Sandstrahlkabine V4
Stationsbereich : von 0,0+00,00000 bis 0,1+40,26505
Stationsabstand : 5,000
Hauptpunkte : Ja
Weichenanfang und -ende : Nein
weicheninnere Hauptpunkte : Nein
Gradiente : 1
TS-Punkte : Ja
Kleinpunkte : Ja
Höhen : Ja
seitlicher Abstand : 0,000
Nachkommastellen erhöhen : Ja
Bemerkung :

Nr.	Eltyp	Punkt	Station	Radius	Länge	Richtung	Rechts	Hoch	Höhe
1.0	G	GAP	0,0+00,00000	unendlich	165,264961	4531718,99576	5692787,20050	128,70000	
1.1	G	KP	0,0+05,00000	unendlich	165,264961	4531721,59049	5692782,92646	128,70000	
1.2	G	KP	0,0+10,00000	unendlich	165,264961	4531724,18522	5692778,65242	128,70000	
1.3	G	KP	0,0+15,00000	unendlich	165,264961	4531726,77995	5692774,37838	128,70000	
1.4	G	KP	0,0+20,00000	unendlich	165,264961	4531729,37467	5692770,10435	128,70000	
1.5	G	KP	0,0+25,00000	unendlich	165,264961	4531731,96940	5692765,83031	128,70000	
1.6	G	KP	0,0+30,00000	unendlich	165,264961	4531734,56413	5692761,55627	128,70000	
1.7	G	KP	0,0+35,00000	unendlich	165,264961	4531737,15885	5692757,28224	128,70000	
1.8	G	KP	0,0+40,00000	unendlich	165,264961	4531739,75358	5692753,00820	128,70000	
2.0	R	HP	0,0+40,97017	-25,00000	165,264961	4531740,25704	5692752,17889	128,70000	
2.1	R	KP	0,0+45,00000	-25,00000	155,003074	4531742,61629	5692748,91724	128,70000	
2.2	R	KP	0,0+50,00000	-25,00000	142,270678	4531746,22070	5692745,46398	128,70000	
2.3	R	KP	0,0+55,00000	-25,00000	129,538283	4531750,43932	5692742,79564	128,70000	
2.4	R	KP	0,0+60,00000	-25,00000	116,805887	4531755,10396	5692741,01859	128,70000	
2.5	R	KP	0,0+65,00000	-25,00000	104,073492	4531760,02866	5692740,20369	128,70000	
2.6	R	KP	0,0+70,00000	-25,00000	91,341096	4531765,01710	5692740,38342	128,70000	
2.7	R	KP	0,0+75,00000	-25,00000	78,608701	4531769,87039	5692741,55061	128,70000	
2.8	R	KP	0,0+80,00000	-25,00000	65,876305	4531774,39505	5692743,65874	128,70000	
3.0	G	HP	0,0+83,09167	unendlich	58,003442	4531776,94884	5692745,39782	128,70000	
3.1	G	GAA	0,0+84,57305	unendlich	58,003442	4531778,11941	5692746,30571	128,70000	
3.2	G	KP	0,0+85,00000	unendlich	58,003442	4531778,45678	5692746,56737	128,70003	
4.0	R	HP	0,0+89,09167	50,00000	58,003442	4531781,68997	5692749,07501	128,70340	
4.1	R	KP	0,0+90,00000	50,00000	59,159960	4531782,41274	5692749,62515	128,70491	
4.2	R	GTS	0,0+92,07300	50,00000	61,799386	4531784,09884	5692750,83087	128,70937	
4.3	R	KP	0,0+95,00000	50,00000	65,526158	4531786,56149	5692752,41208	128,71812	

Projekt

19137600_Leipzig_Heiterblick_MK
Leipzig, Technisches Zentrum Heiterblick



Planungsgesellschaft mbH
Beratende Ingenieure und Architekten

Bernhardtstraße 68 09126 Chemnitz

Nr.	Eltyp	Punkt	Station	Radius	Länge	Richtung	Rechts	Hoch	Höhe
5.0	G	HP	0,0+95,05426	unendlich	65,595247	4531786,60801	5692752,44002	128,71831	
5.1	G	GAE	0,0+99,57286	unendlich	65,595247	4531790,48265	5692754,76485	128,73750	
5.2	G	KP	0,1+00,00000	unendlich	65,595247	4531790,84892	5692754,98462	128,73963	
5.3	G	KP	0,1+05,00000	unendlich	65,595247	4531795,13636	5692757,55714	128,76463	
5.4	G	GAA	0,1+08,57314	unendlich	65,595247	4531798,20029	5692759,39553	128,78250	
5.5	G	KP	0,1+10,00000	unendlich	65,595247	4531799,42380	5692760,12965	128,78930	
5.6	G	KP	0,1+15,00000	unendlich	65,595247	4531803,71124	5692762,70217	128,80775	
5.7	G	GTS	0,1+16,07300	unendlich	65,595247	4531804,63133	5692763,25423	128,81063	
5.8	G	KP	0,1+20,00000	unendlich	65,595247	4531807,99869	5692765,27469	128,81787	
5.9	G	GAE	0,1+23,57295	unendlich	65,595247	4531811,06245	5692767,11299	128,82000	
5.10	G	KP	0,1+25,00000	unendlich	65,595247	4531812,28613	5692767,84721	128,82000	
5.11	G	KP	0,1+30,00000	unendlich	65,595247	4531816,57357	5692770,41973	128,82000	
5.12	G	KP	0,1+35,00000	unendlich	65,595247	4531820,86101	5692772,99224	128,82000	
5.13	G	KP	0,1+40,00000	unendlich	65,595247	4531825,14845	5692775,56476	128,82000	
6.0	G	GEP	0,1+40,26505	unendlich	65,595247	4531825,37573	5692775,70113	128,82000	

Legende

Eltypen: R Kreisbogen
G Gerade

Punkte: GAP Grad.-Anfangspunkt GRA*
GEP Grad.-Endpunkt
GAA Grad.-Ausr.anfang
GAE Grad.-Ausr.ende
GTS Grad.-Tang.schnpkt
HP Hauptpunkt
KP Kleinpunkt

Projekt

19137600_Leipzig_Heiterblick_MK
Leipzig, Technisches Zentrum Heiterblick

Achse: 18 Anbindung_Sandstrahlkabine V4
Gradient: 1 Schienenoberkante SOK

Tangentenschnittpunkte

Station	Höhe	Halbm/Radius	Tangente 1	Stich		
Typ		Parameter	Tangente 2		Länge	Neigung
0,0+00,00000	128,7000					
					92,07300	0,00000
0,0+92,07300	128,7000	3000,00000	7,49995	0,00937		
Kreisbogen			7,49986		24,00000	5,00000
0,1+16,07300	128,8200	-3000,00000	7,49986	-0,00937		
Kreisbogen			7,49995		24,19205	0,00000
0,1+40,26505	128,8200					

Projekt

19137600_Leipzig_Heiterblick_MK
Leipzig, Technisches Zentrum Heiterblick

Achse: 18 Anbindung_Sandstrahlkabine V4
Gradiente: 1 Schienenoberkante SOK

Gradientenkleinpunkte

Station	Höhe	Neigung	Bemerkung
0,0+00,00000	128,7000	0,00000	Anfang
0,0+05,00000	128,7000	0,00000	
0,0+10,00000	128,7000	0,00000	
0,0+15,00000	128,7000	0,00000	
0,0+20,00000	128,7000	0,00000	
0,0+25,00000	128,7000	0,00000	
0,0+30,00000	128,7000	0,00000	
0,0+35,00000	128,7000	0,00000	
0,0+40,00000	128,7000	0,00000	
0,0+45,00000	128,7000	0,00000	
0,0+50,00000	128,7000	0,00000	
0,0+55,00000	128,7000	0,00000	
0,0+60,00000	128,7000	0,00000	
0,0+65,00000	128,7000	0,00000	
0,0+70,00000	128,7000	0,00000	
0,0+75,00000	128,7000	0,00000	
0,0+80,00000	128,7000	0,00000	
0,0+84,57305	128,7000	0,00000	Bogen-Anfang
0,0+85,00000	128,7000	0,14232	
0,0+90,00000	128,7049	1,80899	
0,0+92,07300	128,7093	2,49999	Tang.schnittpkt
0,0+95,00000	128,7181	3,47567	
0,0+99,57286	128,7375	5,00000	Bogen-Ende
0,1+00,00000	128,7396	5,00000	
0,1+05,00000	128,7646	5,00000	
0,1+08,57314	128,7825	5,00000	Bogen-Anfang
0,1+10,00000	128,7893	4,52436	
0,1+15,00000	128,8077	2,85766	
0,1+16,07300	128,8106	2,49999	Tang.schnittpkt
0,1+20,00000	128,8178	1,19099	
0,1+23,57295	128,8200	0,00000	Bogen-Ende
0,1+25,00000	128,8200	0,00000	
0,1+30,00000	128,8200	0,00000	
0,1+35,00000	128,8200	0,00000	
0,1+40,00000	128,8200	0,00000	
0,1+40,26505	128,8200	0,00000	Ende