

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
LV: 030

**Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren**

Währung: EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Maßnahme: Umbau und Sanierung Mehrfamilienwohnhaus
Borntalstraße 4, 99706 Sondershausen

Angebot für: Tischlerarbeiten Innentüren

Bieter:

Firmenstempel

Auftraggeber:
Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ eG
Vor dem Jechator 2
99706 Sondershausen

zuständiger Bearbeiter
Herr Verges bv partnerschaft Sondershausen
Tel. 03632 665551
Fax: 03632 665553
Mail: info@bv-sdh.de

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

***** VORBEMERKUNGEN *****

ALLGEMEINES UND GELTUNGSBEREICH

- Ausführungsgrundlage

Zur technischen Ausführung sind alle nach DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18355 gültigen Regeln zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze insbesondere die Festlegungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) sowie die anerkannten Regeln der Technik.

- Angaben zur Baustelle und Ausführung

Die Leistungen werden am Bauvorhaben
Umbau und Sanierung Mehrfamilienwohnhaus Albert Kuntz Straße in 99706
Sondershausen ausgeführt.

STOFFE UND BAUTEILE

- Anzubietende Fabrikate

Materialien sind entspr. den im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualitäten und Anforderungen bzw. Typen oder Fabrikate anzubieten.
Bezüglich der Gleichwertigkeit abweichender technischer Spezifikationen gilt VOB Teil A, Paragraph 13, Nr.2.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, o.ä. Bezug genommen wird, werden auch für den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

- Korrosionsschutz verwendeter Bauteile

Die verwendeten Bauteile müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft und korrosionsgeschützt sein. Sofern für Stahlteile nach diesem Leistungsverzeichnis, einschlägigen Normen oder Richtlinien eine bestimmte Art von Korrosionsschutz nicht vorgegeben ist, sind die Mindestanforderungen der DIN 18363 zu erfüllen

AUSFÜHRUNGSHINWEISE

- Unterlagen vom Auftraggeber

Der Auftragnehmer erhält als Grundlage für die Erbringung seiner Leistungen folgende Unterlagen:

* Ausführungszeichnungen Maßstab 1 : 50,

* Detailzeichnungen Maßstab 1 : 20,

* weitere Unterlagen: nach Erfordernis

Diese Unterlagen sind vom Auftragnehmer entspr. DIN 18355 Nr. 3.1 zu prüfen.

- Anzufertigende Unterlagen

Als Grundlage für die Ausführung hat der Auftragnehmer vor Beginn der Montagearbeiten alle Angaben zu machen, die für den reibungslosen Einbau erforderlich sind. Folgende Unterlagen sind dem AG vorzulegen:

* Prüfzeugnisse für WE Türen

Die genannten Unterlagen sind vor Beginn der Ausführung dem Auftraggeber zur Einsicht, Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Diese Unterlagen sind vom Auftragnehmer entspr. DIN 18360 Nr. 3.1.1 zu prüfen.

- Anforderungen an Falzdichtungen

Falzdichtungen müssen in einer Ebene liegen, auswechselbar und an den Ecken dicht sein.

Maße:

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße sind Planmaße. Maßänderungen der als Stück ausgeschriebenen Positionen bis $\pm 50\text{mm}$ der Gesamt- und Teilungsmaße bedingen keine Änderung der Einheitspreise. Größere Abweichungen werden nach dem Flächenaufmaß umgerechnet.

Angebotenes Profilsystem:

Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und Ansichtsbreiten) und der Konstruktionsmerkmale in den einzelnen Positionen sind zu berücksichtigen.

Die Gleichwertigkeit mit der vorgegebenen Konstruktion ist durch Prüfzeugnisse, Detailzeichnungen und gegebenenfalls mit Mustern nachzuweisen.

Nebenleistungen:

.....
keine weiteren Anforderungen
.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021 Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4 Währung: EUR
 LV: 030 Tischlerarbeiten Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.	Tischlerarbeiten Innentüren			
----	-----------------------------	--	--	--

1.1.	Tischlerarbeiten Innentüren			
------	-----------------------------	--	--	--

1.1.10.	<p>DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Sicherheits-Türelement, 1010x2010mm, RC2 , Stahlzarge, Rw= 33dB, D= 41mm, OTS Sicherheits-Türelement als Drehflügel, einflügelig, Einbruchhemmung DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2 mit Nachweis, einschl. Zarge und Beschläge, Baurichtmaß DIN 4172 (BxH): 1010x2010 mm, Schallschutz DIN 4109 Rw, R = 27 dB. Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M, Obentürschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 auf Bandseite, Befestigung an Beton, Fertigwanddicke 230 mm, Türblatt gefälzt, Einlage aus Vollspanplatte, Deckplatten aus mitteldichten Holzfaserverplatten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm). Dekor nach Herstellerstandard. Ausführung nach Portalit Decor 223 Perlmatt, nach Bemusterung, Schichtstoffdicke 2,0 mm, Oberfläche Kanten wie Decklage, Türblattdicke 41 mm, Türbänder als Zapfenbänder, 2-teilig, aus Stahl vernickelt, Profilzylinderschloss PZ, schweres Innentürschloss, Klasse 3 DIN 18251, Dornmaß 65 mm, mit Türdrückergarnitur gem. Einzelbeschreibung Position 1.1.30, mechanisch absenkbares Bodendichtung, Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 2, Umfassungszarge aus Stahlblech verzinkt , grundiert und eingegossen mit Zargenvergußmörtel, Zarge für überfälzt einschlagendes Türblatt, Element liefern und nach Aufforderung durch die Bauleitung vor den Bodenbelagsarbeiten einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung Angebotenes Fabrikat: Hersteller / Typ Hersteller: '.....' (Bieterbeitrag) Typ: '.....' (Bieterbeitrag)</p>	11,000 St
---------	---	-----------	-------	-------

1.1.20.	<p>DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Sicherheits-Türelement, 1010x2010mm, RC2 , Stahlzarge, Rw= 33dB, D= 41mm, OTS Sicherheits-Türelement als Drehflügel, einflügelig, Einbruchhemmung DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2 mit Nachweis, einschl. Zarge und Beschläge, Baurichtmaß DIN 4172 (BxH): 1010x2010 mm, Schallschutz DIN 4109 Rw, R = 27 dB. Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M, Obentürschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 auf Bandseite, Befestigung an Beton, Fertigwanddicke 205 mm, Türblatt</p>			
---------	--	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021 Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4 Währung: EUR
 LV: 030 Tischlerarbeiten Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

gefälzt, Einlage aus Vollspanplatte, Deckplatten aus mitteldichten Holzfaserplatten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm). Dekor nach Herstellerstandard.
Ausführung nach Portalit Decor 223 Perlmatt, nach Bemusterung, Schichtstoffdicke 2,0 mm, Oberfläche Kanten wie Decklage, Türblattdicke 41 mm, Türbänder als Zapfenbänder, 2-teilig, aus Stahl vernickelt, Profilzylinderschloss PZ, schweres Innentürschloss, Klasse 3 DIN 18251, Dornmaß 65 mm, mit Türdrückergarnitur gem. Einzelbeschreibung Position 1.1.30, mechanisch absenkbar Bodendichtung, Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 2, Umfassungszarge aus Stahlblech verzinkt, grundiert und eingegossen mit Zargenvergußmörtel, Zarge für überfälzt einschlagendes Türblatt, Element liefern und nach Aufforderung durch die Bauleitung vor den Bodenbelagsarbeiten einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung
 Angebotenes Fabrikat: Hersteller / Typ
 Hersteller:

'.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:

'.....'

(Bieterbeitrag)

3,000 St

1.1.30. DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Türdrückergarnitur für Innentüren, aus nichtrostendem Stahl-Werkstoff

Türdrückergarnitur für Innentüren, aus nichtrostendem Stahl-Werkstoff-Nr.Werkstoff 1.4301. Oberfläche, fein matt stahlgrau, für Türdicke 38 bis 42 mm, Objektlagerung, Drücker- Knopfgarnitur, Vierkantstiftmaß 8 mm, Drückerrosette und Schlüsselrosette DIN 18255, gelocht für Profilzylinder, Lochentfernung 74 mm, verdeckt verschrauben.
 Drücker garnitur/en für Wohnungseingangs Türen der Position 1.1.10, 1.1.20 liefern und montieren. Ausführung wie FSB 12 1075 015, oder gleichwertig,
 Hersteller:

'.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:

'.....'

(Bieterbeitrag)

14,000 St

1.1.40. DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Holzschiebetür, 1010 x2010 cm, d=40 mm, Röhrenspan, 100 mm Zarge, Schichtpressstoffplatten, CPL

Zimmertürelement als Schiebetür, vor der Wand laufend, Wohnungsinntür einflügelig, einschl. Zarge und Beschläge,

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021 Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4 Währung: EUR
 LV: 030 Tischlerarbeiten Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Baurichtmaß (BxH): 1010 x 2010 mm.
 Einbauort Massivwand, Türblattrahmen aus Holzwerkstoff,
 Türblatt einfach gefälzt, glattes Blatt, mit Wabenzelleneinlage,
 Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit
 dekorativer Deckschicht, Deckplatten aus mitteldichten
 Holzfaserplatten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoff-
 platte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus
 Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm).
 Dekor nach Herstellerstandard, Kanten und Falzausbildung
 folienbeschichtet, Türblatt oberflächenfertig, **Ausführung**
nach Portalit Decor 223 Perlmatt, Kanten folienbeschichtet,
 Material Ein-/Anleimer aus Hartholz, Türblattdicke 40 mm.
 Türblattaußenmaß (BxH): 985 x 1980 mm, Klimaklasse I,
 Beanspruchungsgruppe N, Schiebetürgriffmuschel-Beschlag
 Flächenbündig, mit Beschlagsgarnitur wie Position 1.1.140
 Umfassungszarge mit oberem Kasten als Abdeckung für den
 Schiebetürbeschlag, Zarge mit Anschlagdämpfungsprofil,
 akustisch wirksam, Zarge aus Vollholz, Oberfläche Zarge wie
 Türblatt, Fertigwanddicke 100 mm, Befestigung an
 Trockenbauwand aus GK Platten mit Ständer aus Stahl.
 Schloss als leichtes Innentürschloss, Klasse 1 DIN 18251,
 Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl hammerschlaglackiert,
 Hakenschloss, Einbau der Tür und Zarge nach Maler und
 Bodenbelagsarbeiten.
 Element liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung.
 Angebotenes Fabrikat: Hersteller / Typ
 Hersteller:

.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:

.....'

(Bieterbeitrag)

6,000 St

1.1.50. DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster
Holzschiebetür, 1010 x2010 cm, d=40 mm, Röhrenspan,
110 mm Zarge, Schichtpressstoffplatten, CPL
 Zimmertürelement als Schiebetür, vor der Wand laufend,
 Wohnungsinnentür einflügelig, einschl. Zarge und Beschläge,
 Baurichtmaß (BxH): 1010 x 2010 mm.
 Einbauort Massivwand, Türblattrahmen aus Holzwerkstoff,
 Türblatt einfach gefälzt, glattes Blatt, mit Wabenzelleneinlage,
 Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit
 dekorativer Deckschicht, Deckplatten aus mitteldichten
 Holzfaserplatten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoff-
 platte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus
 Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm).
 Dekor nach Herstellerstandard, Kanten und Falzausbildung
 folienbeschichtet, Türblatt oberflächenfertig, **Ausführung**
nach Portalit Decor 223 Perlmatt, Kanten folienbeschichtet,
 Material Ein-/Anleimer aus Hartholz, Türblattdicke 40 mm.
 Türblattaußenmaß (BxH): 985 x 1980 mm, Klimaklasse I,
 Beanspruchungsgruppe N, Schiebetürgriffmuscheln-Beschlag
 Flächenbündig, mit Beschlagsgarnitur wie Position 1.1.130,

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Umfassungszarge mit oberem Kasten als Abdeckung für den Schiebetürbeschlag, Zarge mit Anschlagdämpfungsprofil, akustisch wirksam, Zarge aus Vollholz, Oberfläche Zarge wie Türblatt, Fertigwanddicke 110 mm, Befestigung an Trockenbauwand aus GK Platten mit Ständer aus Stahl. Oberfläche Wand mit Fliese, Schloss als leichtes Innentürschloss, Klasse 1 DIN 18251, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl hammerschlaglackiert, Hakenschloss, Einbau des Türblatt nach Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Einbau der Zarge vorab wie Pos. 1.1.150. Element liefern und einbauen.

Angebotenes Fabrikat: Hersteller / Typ
Hersteller:

'.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:

'.....'

(Bieterbeitrag)

14,000 St

1.1.60.

DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster

Holzschiebetür, 1010 x2010 cm, d=40 mm, Röhrenspan, 240 mm Zarge, Schichtpressstoffplatten, CPL

Zimmertürelement als Schiebetür, vor der Wand laufend, Wohnungsinnentür einflügelig, einschl. Zarge und Beschläge, Baurichtmaß (BxH): 1000 x 2010 mm. Einbauort Massivwand, Türblattrahmen aus Holzwerkstoff, Türblatt einfach gefälzt, glattes Blatt, mit Wabenzelleneinlage, Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, Deckplatten aus mitteldichten Holzfasernplatten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm). Dekor nach Herstellerstandard, Kanten und Falzausbildung folienbeschichtet, Türblatt oberflächenfertig, **Ausführung nach Portalit Decor 223 Perlmatt**, Kanten folienbeschichtet, Material Ein-/Anleimer aus Hartholz, Türblattdicke 40 mm. Türblattaußenmaß (BxH): 985 x 1980 mm, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, Schiebetürgriffmuscheln-Beschlag Flächenbündig, Beschlagsgarnitur gem. Einzelbeschreibung wie Position 1.1.130, Umfassungszarge mit oberem Kasten als Abdeckung für den Schiebetürbeschlag, Zarge mit Anschlagdämpfungsprofil, akustisch wirksam, Zarge aus Vollholz, Oberfläche Zarge wie Türblatt, Fertigwanddicke 240 mm, Befestigung an Betonwand mit Putz, mit Einlage aus Holzbohlen. Schloss als leichtes Innentürschloss, Klasse 1 DIN 18251, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl hammerschlaglackiert, Hakenschloss, Einbau des Türblatt nach Maler und Bodenbelagsarbeiten, Einbau Zarge vorab wie Position 1.1.160, Angebotenes Fabrikat:

Hersteller / Typ

Hersteller:

'.....'

(Bieterbeitrag)

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021 Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4 Währung: EUR
 LV: 030 Tischlerarbeiten Innentüren

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Typ:
 '.....'
 (Bieterbeitrag)

5,000 St

1.1.70. DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster
Zimmertür-Element, 1010x2010 mm, Schichtpressstoffplatten, CPL, Zarge 100 mm,
 Zimmer-Türelement als Drehflügel, Wohnungsinnentür einflügelig, einschl. Zarge und Beschläge, Baurichtmaß DIN 4172 (BxH): 1010 x 2010 mm, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, Befestigung an Trockenbauwand, Fertigwanddicke 100 mm, Türblatt einfach gefälzt, glattes Blatt, mit Wabenzelleneinlage, Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, Deckplatten aus mitteldichten Holzfasernplatten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm).
Ausführung nach Portalit Decor 223 Perlmatt, Kanten folienbeschichtet, Türblattdicke 40 mm, Türbänder als Einbohrbänder, aus Stahl vernickelt, Buntbartschloss BB, leichtes Innentürschloss, Klasse 1 DIN 18251, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl hammerschlaglackiert, mit Türdrückergarnitur gem. Einzelbeschreibung wie Position 1.1.120, Zarge sturzhoch, aus Holzwerkstoffen, Oberfläche wie Türblatt, Zarge für überfälztes einschlagendes Türblatt, Dämpfungs-/Dichtungsprofile aus EPDM, umlaufend, Einbau der Tür und Zarge nach Maler und Bodenbelagsarbeiten Element liefern und einbauen.
 Ausführung gemäß Zeichnung. Angebotenes Fabrikat:
 Hersteller / Typ
 Hersteller:

'.....'
 (Bieterbeitrag)

Typ:
 '.....'

(Bieterbeitrag)

19,000 St

1.1.80. DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster
Zimmertür-Element, 1010x2010 mm, Schichtpressstoffplatten, CPL, Zarge 110 mm,
 Zimmer-Türelement als Drehflügel, Wohnungsinnentür einflügelig, einschl. Zarge und Beschläge, Baurichtmaß DIN 4172 (BxH): 1010 x 2010 mm, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, an Trockenbauwand einseitig Fliese, Fertigwanddicke 110 mm, Türblatt einfach gefälzt, glattes Blatt, mit Wabenzelleneinlage, Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, Deckplatten aus mitteldichten Holzfasernplatten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoff-

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

platte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm).

Ausführung nach Portalit Decor 223 Perlmatt, Kanten folienbeschichtet, Türblattdicke 40 mm, Türbänder als Einbohrbänder, aus Stahl vernickelt, Buntbartschloss BB, leichtes Innentürschloss, Klasse 1 DIN 18251, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl hammerschlaglackiert, mit Türdrückergarnitur WC- Garnitur gem. Einzelbeschreibung wie Position 1.1.150, Zarge sturzhoch, aus Holzwerkstoffen, Oberfläche wie Türblatt, Zarge für überfäلت einschlagendes Türblatt, Dämpfungs-/Dichtungsprofile aus EPDM, umlaufend, Einbau des Türblatt nach Maler und Bodenbelagsarbeiten, Einbau Zarge vorab wie Position 1.1.170, Element liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Angebotenes Fabrikat: Hersteller / Typ

Hersteller:
'.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:
'.....'

(Bieterbeitrag)

1,000 St

1.1.90.

DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster

Zimmertür-Element, 1010x2010 mm, Schichtpressstoffplatten, CPL, Zarge 240 mm

Zimmer-Türelement als Drehflügel, Wohnungsinnentür einflügelig, einschl. Zarge und Beschläge, Baurichtmaß DIN 4172 (BxH): 1010 x 2010 mm, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, Befestigung an Betonwand mit Putz, Fertigwanddicke 240 mm, Türblatt einfach gefälzt, glattes Blatt, mit Wabenzelleneinlage, Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, Deckplatten aus mitteldichten Holzfasernplatten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm).

Ausführung nach Portalit Decor 223 Perlmatt, Kanten folienbeschichtet, Türblattdicke 40 mm, Türbänder als Einbohrbänder, aus Stahl vernickelt, Buntbartschloss BB, leichtes Innentürschloss, Klasse 1 DIN 18251, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahlhammer- schlaglackiert, mit Türdrückergarnitur gem. Einzelbeschreibung wie Position 1.1.120, Zarge sturzhoch, aus Holzwerkstoffen, Oberfläche wie Türblatt, Zarge für überfäلت einschlagendes Türblatt, Dämpfungs-/Dichtungsprofile aus EPDM, umlaufend, Einbau der Tür und Zarge nach Maler und Bodenbelagsarbeiten Element liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Angebotenes Fabrikat:

Hersteller / Typ
Hersteller:
'.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:
'.....'

(Bieterbeitrag)

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
 LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
 Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		44,000 St
--	--	-----------	-------	-------

1.1.100. DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster
**Zimmertür-Element,760x2010 mm,
 Schichtpressstoffplatten, CPL, Zarge 240 mm**
 Zimmer-Türelement als Drehflügel, Wohnungsinnentür
 einflügelig, einschl. Zarge und Beschläge, Baurichtmaß DIN
 4172 (BxH): 1010 x 2010 mm, Klimaklasse I,
 Beanspruchungsgruppe N, Befestigung an Betonwand mit
 Putz, Fertigwanddicke 240 mm, Türblatt einfach gefälzt, glattes
 Blatt, mit Wabenzelleneinlage, Decklage aus einer
 Schichtpressstoffplatte nach EN 438-1 mit dekorativer
 Deckschicht, Deckplatten aus mitteldichten Holzfaser-
 platten, (MDF). Decklage aus einer Schichtpressstoff-
 platte nach EN 438-1 mit dekorativer Deckschicht, aus
 Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm).
Ausführung nach Portalit Decor 223 Perlmatt, Kanten
 folienbeschichtet, Türblattdicke 40 mm, Türbänder als
 Einbohrbänder, aus Stahl vernickelt, Buntbartschloss BB,
 leichtes Innentürschloss, Klasse 1 DIN 18251, Dornmaß 55
 mm, Stulp aus Stahlhammer- schlaglackiert, mit
 Türdrückergarnitur gem. Einzelbeschreibung
 wie Position 1.1.120, Zarge sturzhoch, aus Holzwerkstoffen,
 Oberfläche wie Türblatt, Zarge für überfälzt einschlagendes
 Türblatt, Dämpfungs-/Dichtungsprofile aus EPDM, umlaufend,
 Einbau der Tür und Zarge nach Maler und
 Bodenbelagsarbeiten Element liefern und einbauen.
 Ausführung gemäß Zeichnung. Angebotenes Fabrikat:
 Hersteller / Typ
 Hersteller:
 '.....'
(Bieterintrag)
 Typ:
 '.....'
(Bieterintrag)

		1,000 St
--	--	----------	-------	-------

1.1.110. DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster
**Türgucker (Spion) mit Weitwinkel-Linsensystem, einschl.
 Deckklappe**
 Türgucker (Spion) mit Weitwinkel-Linsensystem, einschl.
 Deckklappe, aus Aluminium, anodisiert, Farbton natur,
 Rohrdurchmesser 13 mm. Einbau in Sicherheits Türelement.

		14,000 St
--	--	-----------	-------	-------

1.1.120. DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster
**Türdrückergarnitur für Innentüren, aus nichtrostendem
 Stahl-Werkstoff**
 Türdrückergarnitur für Innentüren, aus nichtrostendem Stahl-
 Werkstoff-Nr.Werkstoff 1.4301. Oberfläche, fein matt

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

stahlgrau, für Türdicke 38 bis 42 mm, Objektlagerung, Drücker-Drückergarnitur, Vierkantstiftmaß 8 mm, Drückerrosette und Schlüsselrosette DIN 18255, gelocht für Profilzylinder, Lochentfernung 74 mm, verdeckt verschrauben.
Drückergarnitur/en für Wohnungs-Türen der Position 1.1.30, 1.1.40 liefern und montieren. Ausführung wie FSB 12 1075 015, oder gleichwertig,
Hersteller:

'.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:

'.....'

(Bieterbeitrag)

70,000 St

1.1.130.

DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster

Beschlagsgarnitur für WC-Türen, aus nichtrostendem Stahl-Werkstoff, Schiebetüren

Beschlagsgarnitur für WC-Türen, aus nichtrostendem Stahl-Werkstoff-Nr.Werkstoff 1.4301. Oberfläche, fein matt stahlgrau, für Türdicke 38 bis 42 mm, Objektlagerung, Garnitur mit Verriegelung, Hakenschloss, für Griffmuschelgarnitur Flächenbündig, verdeckt verschrauben. Garnitur/en für Wohnungs-Türen der Position 1.1.50, 1.1.60 liefern und montieren.

Hersteller:

'.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:

'.....'

(Bieterbeitrag)

19,000 St

1.1.140.

DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster

Beschlagsgarnitur, aus nichtrostendem Stahl-Werkstoff, Schiebetüren

Beschlagsgarnitur für Schiebetüren, aus nichtrostendem Stahl-Werkstoff-Nr.Werkstoff 1.4301. Oberfläche, fein matt stahlgrau, für Türdicke 38 bis 42 mm, Objektlagerung, Garnitur mit Verriegelung, Hakenschloss BB, für Griffmuschelgarnitur Flächenbündig, verdeckt verschrauben. Garnitur/en für Wohnungs-Türen der Position 1.1.40 liefern und montieren.

Hersteller:

'.....'

(Bieterbeitrag)

Typ:

'.....'

(Bieterbeitrag)

6,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
 LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
 Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.150.	DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Türdrückergarnitur für WC-Türen, aus nichtrostendem Stahl-Werkstoff, Drehtüren Türdrückergarnitur für WC-Türen, aus nichtrostendem Stahl-Werkstoff-Nr.Werkstoff 1.4301. Oberfläche, fein matt stahlgrau, für Türdicke 38 bis 42 mm, Objektlagerung, Drücker-Drückergarnitur mit Verriegelung, Vierkantstiftmaß 8 mm, Drückerrosette und Schlüsselrosette DIN 18255, gelocht für Profilzylinder, Lochentfernung 74 mm, verdeckt verschrauben. Drückergarnitur/en für Wohnungs-Tür der Position 1.1.80, liefern und montieren. Ausführung wie FSB 12 1075 019, oder gleichwertig, Hersteller: '.....' (Bietereintrag) Typ: '.....' (Bietereintrag)	1,000 St
1.1.160.	DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Türumfassungszarge,1010x2010x110mm, 1-flg.,Schichtpressstoffplatte Schiebetürelement, Einbau vorab Türumfassungszarge als rechteckige Schiebetürzarge, des Türelementes der Position 1.1.50, Einbauort in Massivwand, Baurichtmaße, (BxH): 1010 x 2010 mm, Fertigwanddicke 240 mm, Zarge vor Einbau der Tür ohne Türelement einbauen. Einbau in Bädern vor Ausführung der Fliesenarbeiten in Abstimmung mit der Fliesenfirma, Türblatt kann bis zum Einbau nicht auf der Baustelle abgelagert werden.	14,000 St
1.1.170.	DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Türumfassungszarge,1010x2010x240mm, 1-flg.,Schichtpressstoffplatte Schiebetürelement, Einbau vorab Türumfassungszarge als rechteckige Schiebetürzarge, des Türelementes der Position 1.1.60, Einbauort in Massivwand, Baurichtmaße, (BxH): 1010 x 2010 mm, Fertigwanddicke 240 mm, Zarge vor Einbau der Tür ohne Türelement einbauen. Einbau in Bädern vor Ausführung der Fliesenarbeiten in Abstimmung mit der Fliesenfirma, Türblatt kann bis zum Einbau nicht auf der Baustelle abgelagert werden.	5,000 St
1.1.180.	DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Türumfassungszarge,1010x2010x110mm, 1-flg.,Schichtpressstoffplatte Drehtürelement, Einbau vorab			

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
 LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
 Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Türumfassungszarge als rechteckige Drehtürzarge, des Türelementes der Position 1.1.80, Einbauort in Massivwand, Baurichtmaße, (BxH): 1010 x 2010 mm, Fertigwanddicke 110 mm, Zarge vor Einbau der Tür ohne Türelement einbauen. Einbau in Bädern vor Ausführung der Fliesenarbeiten in Abstimmung mit der Fliesenfirma, Türblatt kann bis zum Einbau nicht auf der Baustelle abgelagert werden.	1,000 St
1.1.190.	<p>DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster</p> <p>Einbauschrantür mit Blockzarge, 2 Türen aus (HPL) B/H 1,05 x 2,01 m</p> <p>Einbauschrantür, Maße B/H/T 1050 x 2010 mm, als Vorsatzelement für Abstellräume, mit Blockzarge als Rechteckzarge 50 x 60 mm, Türhohe Zargen-Ausführung, Baurichtmaß (BxH): 1050 x 2010 mm, Einbau in einer Nische, Einbauteil als Konstruktion aus Kompaktschichtpressstoffplatten CPL beschichtet nach EN 438-1, Anleimer nach Wahl des AN, Zarge Oberfläche wie Einbauelement. Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar), selbsttragend, Plattendicke 25 mm, glatte Oberflächenstruktur der Sichtseite, glatte Oberflächenstruktur der Rückseite, matte Oberfläche, Uni-Oberflächendekor, mit dekorativer Deckschicht, aus Continuous Pressure Laminates, (CPL, Kennzahl 3, 0,3 mm). Ausführung nach Portalit Decor 223 Perlmatt (schwerentflammbar), glatte Oberflächenstruktur der Sichtseite, glatte Oberflächenstruktur der Rückseite, mit Drehtüren, Anzahl 2 Stück, Abmessungen 2 x 525 x 2010 mm, Anschlag vorschlagend, mit Dichtung als Lippendichtung, 3 verdeckte Exzenter-Verbindungsbeschläge je Seite mit zusätzlichen Hartholzdübeln, mit Aufschraubverschluss,</p>	2,000 St
1.1.200.	<p>DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster</p> <p>Türblatt kürzen bis 4 cm</p> <p>Türblatt der Positionen 1.1.40 bis 1.1.100 kürzen, Türblatt aus Zarge ausbauen, Türblatt fachgerecht kürzen und wieder fachgerecht einbauen. Kürzungslänge 2 bis 4 cm, anfallendes Material beseitigen.</p>	5,000 St
1.1.210.	<p>DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster</p> <p>Türzarge kürzen bis 4 cm</p> <p>Türzarge der Positionen 1.1.40 bis 1.1.100 kürzen, Türzarge fachgerecht kürzen Ausführung vor dem einbauen. Kürzungslänge 2 bis 4 cm, anfallendes Material beseitigen.</p>	5,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021 **Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4**
LV: 030 **Tischlerarbeiten Innentüren** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.220.	DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Facharbeiterstunden Tischler Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung Facharbeiterstunden.	5,000 h
1.1.230.	DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Helferstunden Tischler Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung Helferstunden.	5,000 h
Summe 1.1. Tischlerarbeiten Innentüren			

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2. Tischlerarbeiten Kellertüren, Ausstattung

1.2.10.	<p>DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Tür für Verschlag, einflügelig, B/H= 90 x 190 cm, Latten 24x48 mm Gezimmerte Tür als Kellerraumtür einflügelig, Latten Zwischenraum: 50 mm, Querschnitt 24 mm x 48 mm, mit Quer- und Strebenleisten, 2 Querhölzer 24/60 mm, Strebe 24/60 mm, Türmaße 90/190 cm, Beschläge verzinkt, Kreuzgehänge mittel, L = 300 mm, Drahtüberfalle mittel, L = 120 mm. Einbauen in Öffnung der Mauerwerkswand 115 mm und der Betonwand 200 mm, Ausführung im Kellergeschoss Mieterkeller. Ausführung gemäß Zeichnung. Angebotenes Fabrikat: Hersteller / Typ Hersteller: (Bietereintrag) Typ: (Bietereintrag)</p>	20,000 St
1.2.20.	<p>DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Nummernschilder Kellerkennzeichnung Nummernschild zur Kennzeichnung von Kellerräumen an Türen der Position 1.2.10. Die erforderlichen Nummern einstellig und zweistellig für Wohnungen 1 bis 19 werden (bei Bestellung angegeben) werkseitig geprägt als: Nummernschild Aluminium FL 30x30 mm</p>	19,000 St
1.2.30.	<p>DIN276-1_08: 344 Innentüren und -fenster Schilder für Räume aus Kunststoff, zweiteilig, Raumnummer Schilder für Räume aus Kunststoff, Abmessungen 120 x 140 mm, mit Permanentbeschriftung mittels Hochleistungsfolie, zur Befestigung an der Wand, einschließlich Sockel geschraubt, Schilder mit Raumnummer und einzeiliger Beschriftung nach Vorgabe des Bauherrn Untergrund Mauerwerk, Beton mit Putz. Ausführung für Raumnummerierung 3 stellig mit Piktogram 2 Zeilen- Beschriftung und Raumnummer.</p>	5,000 St
1.2.40.	<p>DIN276-1_08: 534 Rampen, Treppen, Tribünen Fahrradständer, Stahl, höhenversetzte Halterungen je Ständer, Anordnung fortlaufen, gerade Fahrradständer aus Stahl, Oberfläche verzinkt gemäß DIN EN</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 20-021
LV: 030

Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ISO 1461, 5 höhenversetzte Halterungen am Ständer, Stellplatzanordnung gerade, an Innenwand fortlaufen befestigt, Stellabstand 40cm, Einzellängen 2,0 m bis 2,5 m aufstellen, befestigen nach Herstellervorschrift. Ausführung im Keller.	5,000 m
Summe 1.2.	Tischlerarbeiten Kellertüren,...		
Summe 1.	Tischlerarbeiten Innentüren		

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 20-021
LV: 030

**Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4
Tischlerarbeiten Innentüren**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Tischlerarbeiten Innentüren	
1.1.	Tischlerarbeiten Innentüren
1.2.	Tischlerarbeiten Kellertüren, Ausstattung
	Summe 1.	Tischlerarbeiten Innentüren

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 20-021 **Umbau und Sanierung MFWH Borntalstraße 4**
LV: 030 **Tischlerarbeiten Innentüren** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	030	
1.	Tischlerarbeiten Innentüren
	Summe LV 030 Tischlerarbeiten Innentür...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
		=====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 18

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)