



LEGENDE AUSFUEHRUNGSPLANUNG	
Anschluss GK-Wände gleitend an Balkendecke !	
Sichtbare Träger/ Stahlbauteile F30 verkleiden! Anschluss TA-Wände an Balkendecken gleitend!	
Statische Stellungsnote zur Sanierung Mauerwerkstische inkl. Sanierungsvorschläge vom 16.01.2025 ist zu beachten	
Holztechnischer Untersuchungsbericht inkl. Sanierungsvorschläge vom 09.12.2024 ist zu beachten	
ANGABEN MATERIAL UND OBERFLÄCHEN	
Mauerwerk - Bestand	Trockenbau Schn./Ansicht Neu
Mauerwerk - Neu KS SFK20	Zementest/-Beton unbew. Neu
Mauerwerk - Neu HLZ rot SFK20	Dämmung/Schulung Neu (Fassade + MWQ)
Massivholzwand Brettsperrholz Neu	Mineralwolle, innen
Massivholzwand/Dach Brettstapel Neu	Bekleidungen Neu
Stahlbeton Neu	Abbruch Bauteile
BD als Rechteckausparung oder Kernbohrung	Abwasser
WD als Rechteckausparung / Kernbohrung G. OKFF	Regenwasser
WD Wanddurchbruch	Heizung (WP)
WS Wandschlitz (RH, durchgehend)	Trinkwasser
WN Wandschleuse (z.B. ELT-UV etc.)	Elektro
Bauteile oberhalb	Gas
Bauteile verdeckt/ unten/ dahinter	Abwasser, Lüftung
	Telekom_Netzwerk
Grundstücksgrenze; Flurstück 276/6, 276/5	
Oberkante Fertigfußboden (Bezug Bestand EG) OKFF +0,00 = 130,67 über NHN	
ANGABEN ZEICHEN UND KÜRZEL (Achsen B1-B5 & BA-BE dienen nur der Orientierung)	
RAUMSTEMPEL: Raumnummer NRF: ...qm RH: ...m FB: z.B. Fliesen R10 B	AL Aufleger AW Abwasser BE Bodenentwurf BRH Brüstung BSH Brettschichtholz dgl. deckengleich dgl. dachschiefelnd DA Dachstuhl DN Dachneigung DR Dämmung FB Fußboden FD Fertigdecke FH Feinschleife FF Fertigfußboden FR Fallhöhe (RW) FS Frostschürze GEL Gelände HA Hausanschluss MW Mauerwerk MK Mauerwerk elektr. NRF Nettraumfläche
Legende - Brandschutz: dt dichtschließend dt drh & selbstschließend T30 30 Min. Feuerwiderstand T60 60 Min. Feuerwiderstand T90 90 Min. Feuerwiderstand T120 120 Min. Feuerwiderstand T150 150 Min. Feuerwiderstand T180 180 Min. Feuerwiderstand T240 240 Min. Feuerwiderstand T300 300 Min. Feuerwiderstand T360 360 Min. Feuerwiderstand T480 480 Min. Feuerwiderstand T600 600 Min. Feuerwiderstand T720 720 Min. Feuerwiderstand T840 840 Min. Feuerwiderstand T960 960 Min. Feuerwiderstand T1080 1080 Min. Feuerwiderstand T1200 1200 Min. Feuerwiderstand T1320 1320 Min. Feuerwiderstand T1440 1440 Min. Feuerwiderstand T1560 1560 Min. Feuerwiderstand T1680 1680 Min. Feuerwiderstand T1800 1800 Min. Feuerwiderstand T1920 1920 Min. Feuerwiderstand T2040 2040 Min. Feuerwiderstand T2160 2160 Min. Feuerwiderstand T2280 2280 Min. Feuerwiderstand T2400 2400 Min. Feuerwiderstand T2520 2520 Min. Feuerwiderstand T2640 2640 Min. Feuerwiderstand T2760 2760 Min. Feuerwiderstand T2880 2880 Min. Feuerwiderstand T3000 3000 Min. Feuerwiderstand	NO Notüberlauf OL Oberlicht OTS Oberflächenschleier OZ Oberzug RA Ringanker RFB Rohfußboden RBA Rückbauplan RD Rohdecke RH Raumhöhe RW Regenwasser RS Rauchschicht ST Sturz STG Stütze STW Stützwand SW Schwelle TH Tausalbe UHD Unterhangdecke UK / OK / VK Ober-/Unter-/Vorderkante UZ/UZ Unter-/Überzug
BETRIFFT: AUSFUEHRUNGSPLANUNG	
Planfreigabe	
Architektin/Architekt:	
Bauvorhaben/Anschrift:	"Stadt-/Landlabor und Gründerzentrum Beucha" August-Bebel-Straße 60 04824 Brandis/OT Beucha
Bauherrnschaft/Anschrift:	Stadt Brandis Markt 1 - 3 04821 Brandis
Architekten/Anschrift:	quartier vier - Herberg Siebeck Wortelkamp Architekten, Landschaftsarchitekten, PartG mbB Stadt- und Regionalmanagement Könneritzstraße 21 04229 Leipzig info@quartiervier.com T + 49 (+) 341 980 60 81 F + 49 (+) 341 980 60 83 www.quartiervier.com
Änderung Index A/B siehe auch SuD, Index B mit Adressen B1-B5 und BA-BE	
Bezeichnung	
Erdgeschoss Altbau	Index B
Plan-Nr.	Maßstab
1904.05.01.04.2-A	1:50
Blattgröße	
A0	
Datum	
2025-06-04	