

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

### Los 23 - TG-Beschichtung

---

**Bauvorhaben:** Neubau Wohngebäude mit Tiefgarage  
Hinterbreite 5-7  
06449 Aschersleben

**Auftraggeber:** Ascherslebener Gebäude-und  
Wohnungsgesellschaft mbH  
Magdeburger Straße 28  
06449 Aschersleben

**Submission:** siehe Vergabeunterlagen

---

**Bieter:**.....

**Rabatt:** .....%

**Skonto:** .....% bei Zahlung innerhalb .....Tagen

**Angebotssumme Brutto:**.....EUR

.....,.....**anerkannt:**.....  
(Ort) (Datum) (Bieter)

**geprüfte Angebotssumme Brutto:**.....EUR

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

## 34 MALER- UND LACKIERARBEITEN

### Vorbemerkungen

#### Baureinigung

Die Baustelle ist laufend zu reinigen und sauber zu halten.  
Der Innen-/Außenbereich sind hierbei täglich nach Beendigung der Arbeiten besenrein zu verlassen.  
Der anfallende Schutt ist von jedem AN selbst abzufahren. Kommt der AN diesen Forderungen nicht nach, so kann der AG nach entsprechender Fristsetzung die Reinigung auf Kosten des AN durchführen lassen.  
Die Kostenumlage auf den Verursacher erfolgt in Höhe der tatsächlich entstandenen Reinigungskosten (Rechnung der Reinigung als Anlage). Sind mehrere Auftragnehmer Verursacher, erfolgt die Aufteilung der Reinigungskosten entsprechend der Auftragssummen.

#### Baustelleneinrichtung

Eventuell anfallende Baustelleneinrichtungskosten sind in die Leistungspositionen mit einzurechnen, wenn dies nicht gesondert ausgeschrieben ist. Lagerflächen von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln sowie die Aufstellung von Bauwagen erfolgt nach vorheriger Absprache nur auf dem Grundstück des Bauherrn und ist eigenverantwortlich zu sichern. **Auf der Baustelle muss ständig mindestens ein deutschsprachiger Mitarbeiter in leitender Funktion zur Verfügung stehen.**

#### Baustrom/Bauwasser

Die Einrichtung der Baustrom- und Bauwasseranschlüsse erfolgt durch den Bauherrn (AG).  
Für die während des Betriebes anfallenden Kosten für Baustrom und Bauwasser sowie für die Kosten zur Errichtung und den Rückbau der Anschlüsse werden dem AG **0,30 %** der Bruttoabrechnungssumme abgezogen.

#### Baustellen-WC

Der Auftraggeber stellt ein Baustellen-WC. Die Kostenumlage auf den Auftragnehmer erfolgt mit **0,30 %** der Bruttoabrechnungssumme.

#### Baustellenschild

Für das Baustellenschild werden Kosten mit **0,15 %** der Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht.

#### Baufeereinigung

Für die nach Abschluss aller Arbeiten anfallende Baufeereinigung erfolgt eine Kostenumlage auf den Auftragnehmer in Höhe von **0,15 %** der Bruttoabrechnungssumme.

#### SIGEKO

Für die Erstellung des Sicherheits-/Gesundheitsschutzplanes lt. Baustellenverordnung und der Koordination durch den SiGeKo erfolgt eine Kostenumlage auf den Auftragnehmer in Höhe von **0,50 %** der Bruttoabrechnungssumme.

#### Bauwesenversicherung

Für die Bauwesenversicherung, die der AG abgeschlossen hat, werden die Kosten mit **0,30 %** von der Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht. Im Schadenfall ist ein Selbstbehalt von 500,00 € vom AN zu tragen. Alle Rechnungen sind kumulativ zu stellen.

Die o.g. Nebenkosten werden von der Schlussrechnung (Bruttoendsumme) abgesetzt.

|          |                       |                                                           |    |                       |                      |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| Projekt: | 2161                  | Neubau Wohngebäude mit TG, Hinterbreite 5-7, Aschersleben |    |                       |                      |
| LV:      | 2161-23               | Los 23 - TG-Beschichtung                                  |    |                       |                      |
| Nr.      | Leistungsbeschreibung | Menge                                                     | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |

### **Gewährleistung**

Es wird eine Gewährleistungsfrist von 4 Jahren gemäß § 13 VOB/B 2016 vereinbart. Abbruch- und Gerüstbauarbeiten sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### **Abschlagsrechnungen**

Vor dem Einreichen der Abschlagszahlungen ist rechtzeitig (10 WT) ein prüfbares Aufmaß zur Prüfung beim bauleitenden Planungsbüro vorzulegen. Die Zahlungsfrist der Schlussrechnungen beginnt mit Eingang beim Auftraggeber. Es werden monatlich eine Abschlagszahlung und die Schlussrechnung vereinbart.

### **Nachträge (gemäß VOB Teil B §2 Absatz (6))**

Die künftige Baustelle ist im Zuge der Kalkulation in Augenschein zu nehmen. Das Leistungsverzeichnis und ggf. zur Verfügung gestellte zeichnerische Unterlagen sind dabei zwingend mitzuführen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über das zu betreuende Planungsbüro dabei auf vermutete Mängel oder Versäumnisse im Leistungsverzeichnis vor Abgabe des Leistungsverzeichnisses schriftlich unter Angabe der Positionen hinzuweisen.

Verschweigt der AN den Hinweis auf etl. Mängel oder Versäumnisse, die er aufgrund seiner Fachkunde hätte erkennen müssen, erwächst daraus kein Anspruch auf Nachträge (Prüfungs-, Hinweis-, Anzeigepflicht).

Bei gerechtfertigten Aufwandserweiterungen ist der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet, rechtzeitig Nachtragsangebote vorzulegen und genehmigen zu lassen.

### **Stundenlohnleistungen**

Ergänzend zu § 15 VOB/B 2016 wird vereinbart:

Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter schriftlicher Aufträge ausgeführt und vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach den angegebenen und vereinbarten Verrechnungssätzen (€/h) gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden und des Materialverbrauchs.

### **Bauleitung**

Auf der Baustelle muss ständig mindestens ein deutschsprachiger Mitarbeiter in leitender Funktion zur Verfügung stehen.

### **- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -**

### **Vorschriften für die Vergabe und Ausführung**

#### **1. Vorschriften**

Es gelten grundsätzlich nur die neuesten Ausgaben der folgenden Vorschriften:

- 1.1. die Geschäfts- und Vertragsbedingungen des Auftraggebers
  - 1.2. die Technischen Vorschriften zum Leistungsverzeichnis
  - 1.3. die VOB in ihrer neusten Fassung, soweit keine anderen Bestimmungen in den aufgeführten Vertragsteilen festgelegt sind
  - 1.4. die neuesten DIN-Normen, VDI- und VDE-Richtlinien, die DVGW-Bestimmungen, sowie anerkannte Regeln der Technik, die für die auszuführenden Anlagen zutreffen
- Es wird vorausgesetzt, dass der Anbieter/Bewerber in die Handwerkerrolle entsprechend seiner Gewerke eingetragen ist. Sollten für einzelne Leistungen Subunternehmer notwendig sein, so sind diese namentlich zu benennen, wobei vorausgesetzt wird, dass es sich bei den Subunternehmern ebenfalls um Fachbetriebe im o.g. Sinne handelt.
- 1.5. alle gesetzlichen, örtlichen und behördlichen Vorschriften, wie z.B. Unfallverhütungsvorschriften, Vorschriften des EVU usw.
  - 1.6. das Leistungsverzeichnis
  - 1.7. die Aufzählungen der Vorschriften unter Pkt. 1.1 bis 1.6 stellen keine Anwendungsreihenfolge dar.
  - 1.8. die Arbeiten sind nach dem Stand der Technik und unter Beachtung der vorstehenden Vorschriften zu einer wirtschaftlichen, günstigen Anlage auszuführen. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch Nichteinhaltung und Nichtbeachtung entstehen.

Projekt: 2161

Neubau Wohngebäude mit TG, Hinterbreite 5-7, Aschersleben

LV: 2161-23

Los 23 - TG-Beschichtung

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

| Projekt: | 2161                  | Neubau Wohngebäude mit TG, Hinterbreite 5-7, Aschersleben |                       |                      |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| LV:      | 2161-23               | Los 23 - TG-Beschichtung                                  |                       |                      |
| Nr.      | Leistungsbeschreibung | Menge ME                                                  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |

Die Urkalkulation ist bei einer Auftragsvergabe dem Auftraggeber in einem verschlossenen Umschlag zu übergeben und wird zum Vertragsbestandteil.

#### Hinweis zum Urheberrecht:

Die Vervielfältigung und eigenmächtige Weiterverwendung der Leistungsbeschreibung, außer zum Zweck der Angebotserarbeitung im konkreten Projekt, auch auszugsweise, ist ausdrücklich nur mit unserem Einverständnis erlaubt.

Zu widerhandlungen haben rechtliche Schritte zur Folge !

#### Allg. Baubeschreibung

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Errichtung von insgesamt 3 Gebäudeteilen mit einer Unterkellerung/Tiefgarage. Die Tiefgarage verfügt über 24 Stellplätze und dient gleichzeitig als unterirdische Erschließung der 3 Gebäudeteile. Die Baustellenzufahrt einschl. aller Materialtransporte erfolgt ausschließlich über die Straße "Hinterbreite". Dazu ist eine halbseitige Sperrung der Straße genehmigt. Die Baustraße ist ausschließlich für Be- und Entladung der Baustelle für die Ausführungsfirmen vorgesehen. Das Baufeld ist dreiseitig durch Nachbarbebauungen geschlossen, bedeutet das die Anlieferung von Baumaterialien ausschließlich über die Baustraße an der Hinterbreite erfolgen kann. Der Zugang zum BT 3 ist ausschließlich über den Innenhof möglich, welcher über eine 1,80m Breite Lücke zwischen BT 1 und 2 erreichbar ist. Dazu der beiliegende Lageplan.

Als Parkmöglichkeit für Firmenfahrzeuge können ausschließlich gebührenpflichtige öffentliche Parkplätze genutzt werden.

#### **Hinweise zur Verwendung der anzubietenden Baustoffe und Materialien**

Bei der Verwendung aller anzubietenden Baustoffe und Materialien ist auf folgende Eigenschaften im Hinblick auf die Nachhaltigkeit zu achten:

- wiederverwendbar bzw. recycelbar (Sekundärbaustoffe)
- nach Möglichkeit Verwendung von Bauprodukten, welche als **Sondermüll** eingestuft werden, vermeiden
- frei von gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen
- minimaler Entsorgungsmüll für die Zukunft
- Zertifiziert, z. B. nach C2C (Cradle to Cradle), CE, DGNB, Blauer Engel, ISO-14001, Gütesiegel, weitere nachhaltige Gebäudezertifikate wie LEED, BREEAM, HQE
- Eintragung in verschiedene Umweltdatenbanken

Ein Nachweis durch Zertifikate oder Datenblätter ist auf Verlangen zu erbringen!

| <b>Nr.</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 34.1       | <b>Betonuntergrund, HZP-Gerät</b><br>Prüfen der Haftzugfestigkeit gemäß DIN 1048 an vorbereitetem Betonuntergrund, Prüfgerät gemäß DIN 1048.<br>Typ: .....<br>Ergebnisse protokollieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,000 St        | .....                         | .....                        |
| 34.2       | <b>Feuchtegehalt, CM-Gerät</b><br>Prüfen des Feuchtegehaltes mit dem CM-Gerät. Protokollieren der Ergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000 St        | .....                         | .....                        |
| 34.3       | <b>Minderfeste Schichten entfernen, Kugelstrahlen</b><br>Minderfeste Schichten, Verunreinigungen, Schmutz, Staub und Fett vollflächig durch geeignete Maßnahmen fachgerecht entfernen, einschl. der erf. Mindestnachbearbeitung z. B entstauben etc. sowie aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.<br>Verfahren: Kugelstrahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220,000 m²      | .....                         | .....                        |
| 34.4       | <b>Grundbeschichtung im Randbereich</b><br>Grundbeschichtung im Randbereich vom Boden zum aufgehenden Bauteil, mit 2K-Epoxidharz, total solid, BAST-gelistet, systemgeprüft OS 11 a / b, OS 8, Druckfestigkeit 65 N/mm², unpigmentiert.<br>Ang. Fabrikat: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250,000 m       | .....                         | .....                        |
| 34.5       | <b>Hohlkehle herstellen (Wände/Stützen)</b><br>Hohlkehle im Verbund (starrer Anschluß) herstellen an aufgehende Bauteile wie folgt beschrieben:<br>Hohlkehle frisch-in-frisch auf die zuvor grundierte Fläche mit EP-Mörtelbelag einbauen, bestehend aus 2K-Epoxidharz, total solid, BAST-gelistet, systemgeprüft OS11 a/b, OS8, Druckfestigkeit 65 N/mm², unpigmentiert, und Mörtelquarz, MV 1:10 Gew.-Teile, und mit geeignetem Werkzeug ausbilden,<br>Einbauort: Wände/Stützen<br>Radius 5 cm.<br>Ang. Fabrikat EP-Grund: .....<br>Ang. Fabrikat Mörtelquarz: .....<br>Beschichtung wie nachfolgend beschrieben über die Hohlkehle ausführen. | 250,200 m       | .....                         | .....                        |
| 34.6       | <b>Grundbeschichtung (PHS-System OS 8)</b><br>Grundbeschichtung mit 2K-Epoxidharz, total solid, BAST-gelistet, systemgeprüft OS 8, Druckfestigkeit 65 N/mm², unpigmentiert, unter Beimischung von Quarzsand der Körnung 0,1 - 0,4 mm, MV 1 : 1 Gew.-Teile.<br>Ang. Fabrikat EP-Grund: .....<br>Ang. Fabrikat Mischquarz: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,000 m²      | .....                         | .....                        |

| Nr.              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Übertrag € ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |                      |
| 34.7             | <b>Absandung (PHS-System OS 8)</b><br>Absanden der frischen Grundbeschichtung mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,4 - 0,8 mm und 0,7 - 1,2 mm, Mischungsverhältnis 1 : 1 Gew.-Teile.<br>Ang. Fabrikat Einstreuquarz: .....                                                                                                                                     | 100,000 m² | .....                 | .....                |
| 34.8             | <b>Kopfversiegelung (PHS-System OS 8)</b><br>Deckbeschichtung als Kopfversiegelung mit 2K-Epoxidharz, total solid, mechanisch und chemisch belastbar, nach BGR 181 geprüft, R 12, V 4, Druckfestigkeit 79 N/mm², dekontaminierbar nach DIN 25 415 Teil 1, Brandverhaltensklasse Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1, glänzend, pigmentiert.<br>Ang. Fabrikat EP-Decksiegel: ..... | 100,000 m² | .....                 | .....                |
| 34.9             | <b>Sockelbeschichtung</b><br>Hochziehen des ausgeschriebenen Beschichtungssystems an senkrechten Flächen zur Ausbildung eines Sockels an Stützen und Wänden, einschl. Abklebe- und Beschneidearbeiten.<br>Sockelhöhe: 30 cm<br><b>Angebotspreis incl. Materialkosten</b>                                                                                                 | 250,200 m  | .....                 | .....                |
| 34.10            | <b>Anarbeiten an Einlaufrinnen</b><br>Zulage für das Anarbeiten des ausgeschriebenen Beschichtungssystems an Einlaufrinnen (Einzellänge bis 1,00m). Im Übergang Rinne/Beton ist eine Nut von ca. 5 mm Breite und ca. 15 mm Tiefe einzuschneiden und zu reinigen. Die Nut mit der Deckbeschichtung verfüllen.<br>Angebotspreis incl. Materialkosten                       | 4,000 St   | .....                 | .....                |
| 34.11            | <b>Anarbeiten an Einlaufrinnen</b><br>Zulage für das Anarbeiten des ausgeschriebenen Beschichtungssystems an Einlaufrinnen (Einzellänge bis 3,00m). Im Übergang Rinne/Beton ist eine Nut von ca. 5 mm Breite und ca. 15 mm Tiefe einzuschneiden und zu reinigen. Die Nut mit der Deckbeschichtung verfüllen.<br>Angebotspreis incl. Materialkosten                       | 3,000 St   | .....                 | .....                |
| 34.12            | <b>Grundbeschichtung Rampe (PHS-System OS 8)</b><br>Grundbeschichtung mit 2K-Epoxidharz, total solid, nach BGR 181 geprüft, Druckfestigkeit > 65 N/mm², unpigmentiert.<br>Ang. Fabrikat EP-Siegel: .....                                                                                                                                                                 | 120,000 m² | .....                 | .....                |
| 34.13            | <b>Zwischenbeschichtung Rampe (PHS-System OS 8)</b><br>Zwischenbeschichtung mit einem 2K-Epoxidharz, lösemittelarm, glänzend, hoch chemikalienbeständig, gepr. nach BGR 181, pigmentiert.<br>Ang. Fabrikat: .....                                                                                                                                                        | 120,000 m² | .....                 | .....                |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|

Übertrag € .....

**34.14 Absandung Rampe (PHS-System OS 8)**

Abstreuen der frischen Zwischenbeschichtung mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7 - 1,2 mm. Nach Trocknung entfernen des überschüssigen Quarzsandes.

Angeb. Fabrikat Einstreuquarz: .....

120,000 m²

.....

.....

**34.15 Deckbeschichtung Rampe (PHS-System OS 8)**

Deckbeschichtung mit einem 2K-Epoxidharz, lösemittelarm, glänzend, hoch chemikalienbeständig, gepr. nach BGR 181, pigmentiert, chemisch hochbelastbar, geeignet für hohe mechanische Belastung, rutschhemmend.

Farbton: grau (nach Wahl AG)

Ang. Fabrikat: .....

120,000 m²

.....

.....

**34.16 Stellplatzmarkierung**

Fahrbahnmarkierung, Stellplatzmarkierung als "T", Breite 10cm, aus Zweikomponenten- Markierungsfarbe, Farbton weiß, auf Beton, abgerechnet wird nach Stück.

Gesamtlänge: 1,00m + 50cm



15,000 St

.....

.....

**34.17 Fahrbahnmarkierung**

Fahrbahnmarkierung, Breite 10cm, aus Zweikomponenten-Markierungsfarbe, Farbton weiß, auf Beton.

2,000 m

.....

.....

**34.18 Parkplatznummerierung**

Parkplatznummerierung, aus Zweikomponenten-Markierungsfarbe, Farbton weiß, auf Beton, abgerechnet wird nach Stück.

Höhe: 30cm

21,000 St

.....

.....

| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                      | <b>Menge ME</b>                          | <b>Einheitspreis<br/>in €</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Übertrag € .....                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                          |                               |                              |
| 34.19                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stundenlohn Bauleiter</b><br>Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Bauleiter         | 1,000 h                                  | .....                         | .....                        |
| 34.20                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stundenlohn Vorarbeiter</b><br>Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Vorarbeiter     | 1,000 h                                  | .....                         | .....                        |
| 34.21                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stundenlohn Facharbeiter</b><br>Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter   | 1,000 h                                  | .....                         | .....                        |
| 34.22                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stundenlohn Hilfsarbeiter</b><br>Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Hilfsarbeiter | 1,000 h                                  | .....                         | .....                        |
| =====<br><b>H I N W E I S :</b> Die Vervielfältigung und eigenmächtige Weiterverwendung des Projektes, einschließlich der Ausschreibung und der Zeichnungen, ist ausdrücklich untersagt.<br>Zu widerhandlungen haben rechtliche Schritte zur Folge !<br>===== |                                                                                                                                                                                                   |                                          |                               |                              |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34</b>                                                                                                                                                                                         | <b><u>MALER- UND LACKIERARBEITEN</u></b> | .....                         |                              |

**ZUSAMMENSTELLUNG**

|    |                            |         |
|----|----------------------------|---------|
| 34 | MALER- UND LACKIERARBEITEN | ..... € |
|----|----------------------------|---------|

---

|          |         |
|----------|---------|
| Summe LV | ..... € |
|----------|---------|

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| zuzüglich | 19,00 % Mwst | ..... € |
|-----------|--------------|---------|

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gesamtsumme Brutto | ..... € |
|--------------------|---------|

---

Datum: .....      Unterschrift / Stempel: .....