

DETAIL 0.02 | FZH | SOCKEL TOR

LEGENDE

- Mauerwerk
- Stahlbeton, bewehrt
- Beton/Estrich, unbewehrt
- Wärmedämmung, druckfest
- Wärmedämmung, weich
- Holz

- Abdichtung, einlagig
- Abdichtung, zweilagig
- Noppenbahn

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen zur Gebäudeplanung und den Fachplanungen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME

OK FFB 0,00 = 272,60m bezogen auf DHHN 2016

AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM33N	
	HÖHENSYSTEM DHHN2016	
AUFTRAGNEHMERIN	BEARBEITET	11.11.2024      krue
	GEZEICHNET	11.11.2024      krue
PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER 04343-0	
	LEISTUNGSPHASE Ausführungssplanung	
PLAN Detail 0.02 FZH   Sockel Tor	MAßSTAB M 1:10	
	PLAN-NUMMER 6.02	

Fahrzeughalle | Stütze

- 2,0cm Faserleichtputz (Ober- und Unterputz)
- 6,0cm Mineralwolldämmung 035
- 30,0cm Stahlbetonstütze Tor gem. Statik
- 1,0cm Innenputz

Fahrzeughalle | Stütze Sockel

- 2,0cm Sockelputz
- 6,0cm Perimeterdämmung 035
- Gebäudeabdichtung
- 30,0cm Stahlbetonstütze Tor gem. Statik
- 1,0cm Innenputz

Entwässerungsrinne

gem. Freianlagenplanung

Fahrzeughalle | Fundament

- 6,0cm Noppenbahn
- Perimeterdämmung 035
- Gebäudeabdichtung
- 40,0cm Frostschräge gem. Statik

FB 01 | Fußboden Fahrzeughalle

- 8,5cm Spaltklinkerplatte 10x20cm als Rüttelboden verlegt, R12, mittelgrau
- Zementverbundestrich im Gefälle zu den Entwässerungsrinnen (2%), DIN 18560-CT-C50-F6-V75
- 25,0-29,5cm Stahlbetonbodenplatte WU im Gefälle bewehrt gem. Statik
- 6,0cm druckfeste EPS-Dämmung WLK 040
- 5,0cm Sauberkeitsschicht (Magerbeton), unbewehrt C12/15 Planum (Kiesbettung)

