Legende Öffentliche Beleuchtung (ÖB)

in Königsbrücker Straße:
zwischen Albertplatz und Paulstraße:

- LED-Seilspannleuchte vom Fabrikat: Burri, Typ: Metro 150 (teilweise 200), mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch rundem Lichtmast aus Stahl, 12m freie Länge, ausgelegt als Abspannmast für Seilauffhängung von 2 Seiten (Seil oben bei 11.9m, Seil unten bei 11.4m) Lichtpunkthöhe 10.5m
- LED-Seilspannleuchte vom Fabrikat: Burri, Typ: Metro 150 (teilweise 200) , mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch rundem Lichtmast aus Stahl, 12m freie Länge, ausgelegt als Abspannmast für Seilauffhängung von 2 Seiten (Seil oben bei 11.9m, Seil unten bei 11.4m) Lichtpunkthöhe 10.5m
  und Mastansatzleuchte Metro 40 mit warmweißen LED, am Kurzausleger in 5m Höhe zum Gehweg hin gerichtet
- wie vor, jedoch am Kombimast DVB/ÖB
- wie vor, jedoch am Kombimast LSA/ÖB
- Mastansatzleuchte Fabrikat: Burri, Typ: Metro 40 mit warmweißen LED, auf konisch rundem Aufsatzmast aus Stahlrohr, freie Länge 5.0m
- Mastaufsatzleuchte vom Fabrikat: Siteco, Typ: Sistellar Lampenbestückung 6 x HIT-CE 250W (Leuchtenrevision und Umsetzung) Montage auf Fahrleitungsmast von ca. 14m Höhe
- Lichtstele vom Fabrikat: Leipziger Leuchten, Typ: Kathleen L 020 WU LED 4.0m freie Länge, Lichtfenster opal 2.0m lang, Leuchtmittel LED 62W

in Königsbrücker Straße:
zwischen Paulstraße und Bautzner Straße/Stauffenbergallee

- LED-Mastansatzaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, auf aufgesetztem Ausleger von 2m Auslادung und 0° Neigung und mit Schrägversetzung am Fahrleitungsmast freie Länge 12m, Lichtpunkthöhe 12,25m,
- LED-Mastansatzaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch rundem Lichtmast aus Stahl, mit aufgesetztem Ausleger von 2m Auslادung und 0°Neigung und mit Schrägversetzung Lichtpunkthöhe 12,25m, Masthöhe 12,0m

in Stetzscher Straße, Lößnitzstraße, Eschenstraße

- Mastansatzleuchte vom Fabrikat: Leipziger Leuchten, Typ: Moritz II FF LED mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch runden Wirkteilausleger/mast aus Stahl, Lichtpunkthöhe 8,0m, Auslادung 2,0m, Neigung 0°

in Scheunenhofstraße

- Mastansatzleuchte vom Fabrikat: Leipziger Leuchten, Typ: Moritz II FF LED mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch runden Aufsatzmast aus Stahl, freie Länge 8,0m,

Tannenstraße

- Typ HISTO-Pendelleuchte Leuchtenkatalog SX638, Fabrikat: Selux, Art der Änderung Lampenbestückung HIST-X4 70W, mit Leistungsreduzierung freie Mastlänge inclusive Bogen 8,0m, Lichtpunkthöhe 6,3m

im Blochsfkweg

- LED-Mastansatzaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, mit aufgesetztem konisch runden Wirkteilausleger aus Stahl, Auslادung 2,0m, Neigung 10°, auf Fahrleitungsmast mit 8 m freier Länge (Lichtpunkthöhe ca. 9m)
- LED-Mastansatzaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch runden Wirkteilausleger/mast aus Stahl, Lichtpunkthöhe 9,0m, Auslادung 2,0m, Neigung 10°
- LED-Mastansatzaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, Montage am Kombimast LSA-ÖB, ausgeführt als konischer Auslegermast, 9.0m freie Länge, Auslادung ÖB-Ausleger 2,0m, Neigung 10°

- ÖB-Leuchte
- ÖB-Leuchte mit Ausleger
- ÖB-Stahlmast
- ÖB-Betonmast
- ÖB-Mast bzw. Wandaufführung
- ÖB – Erdkabel
- ÖB – Luftkabel

Bezeichnungsbeispiel :

- Leuchtennummer

Forbenlegende:

rot = Neuanlage ÖB
blau = Bestand ÖB
grün = Demontage ÖB

Bemerkungen :

- Gestaltung der Kabelgräben und Kabellegung siehe Blatt 11
- Gestaltung der Fundamente für Stahlrohr-Lichtmasten siehe Zeichnung M-2-97
- bei Straßenquerungen, Gleisquerungen, sowie unter KFZ-Einfahrten und im Wurzelbereich von Bäumen sind Beleuchtungskabel in Schutzrohr PVC/+ 90/4,3 nach DIN 8062 zu führen, wasser- und schmutzfrei verschlossen.
- Bestandsanlagen und zu demontierende Anlagen nur zur Information aus spezieller Leitungskarte der Stadtbeleuchtung übertragen. Genaue Lage siehe Bestandspläne.

Zeichenerklärung

- besonderer Bahnkörper Straßenbahn
- gemeinsamer Fahrstreifen (Straßenbahn/MIV)
- Fahrbahn
- Parkstreifen
- Ladezone/Taxi-Aufstellfläche
- Haltestellenbereich
- Radverkehrsanlage (Radfahrstreifen, Schutzstreifen)
- Gehweg/Radfahrer frei
- Radweg/Aufstellfläche Radverkehr
- Gehweg
- Zufahrt/Gehwegüberfahren
- Baumstandort mit offener Baumscheibe
- Baumstandort mit begehbarer Baumscheibe (Gitterrost 1.50m/1.50m)
- Neubau Sockelmauer/Grundstückseinfriedung/ Gleichrichterunterwerk
- Einfw.-Rinne mit Straßenablauf und Ablaufnummer
- Abbruch
- Grundstücksgrenze mit Flurstücksnummer
- gesicherte Fußgängerquerungsstelle (LSA) Ausbildung nach TR Stra Dresden inklusive Richtungsfeld und Aufmerksamkeitsfeldern
- ungesicherte Fußgängerquerungsstelle (LSA) Ausbildung nach TR Stra Dresden inklusive Richtungsfeld und Aufmerksamkeitsfeldern
- Bereich mit Berücksichtigung der Gestaltung
- Anpassungsbereiche (Wiederherstellung Bestand)
- Baufelder externe Baumaßnahmen
- Fahrradbügel inkl. Abstellfläche
- SHK / ⊘ BA2-7 Standort Schaltschrank / Schächte (Schachtnummer)

Baumstandorte

- Baum Bestand / Fällung (einschl. Nummerierung)
- Neupflanzung

Kulturdenkmale / Planungsrecht

- Kulturdenkmale
- Erhaltungssatzung "Äußere Neustadt"

Schnitten (Achsversatz = ⌀ = 50cm/m)



Markierung nur zur Information !

Digitale Stadtgrundkarte Dresden
Herausgeber: Amt für Geodaten und Kataster
Bezugssysteme: Lage: RD83_3GK5; Höhe: DHHN92(NHN)
Grundkarte: Amtliches Geo- und Katasterwerk
Amtliches Basis-Geo-Ingenieurhafotokatasters Staatsbetrieb Geobasis
Ausgabe vom: 13. September 2016

Vervielfältigung oder Verwendung elektronischer Dateien und Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgeberberechtigten.
Die analoge Verwendung und Weitergabe für eigene, nicht gewerbliche Zwecke ist gestattet.
Die gewerbliche Verwendung, Weitergabe an Dritte und Veröffentlichung ist genehmigungspflichtig.
Konstruktion und Grenzabstände sind Einzeichnung der Genehmigungsplanen nicht geregelt.

Entwurfsvermessung
Herausgeber: Amt für Geodaten und Kataster
Vervielfältigung oder Verwendung elektronischer Dateien und Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgeberberechtigten.
Die analoge Verwendung und Weitergabe für eigene, nicht gewerbliche Zwecke ist gestattet.
Die gewerbliche Verwendung, Weitergabe an Dritte und Veröffentlichung ist genehmigungspflichtig.
Konstruktion und Grenzabstände sind Einzeichnung der Genehmigungsplanen nicht geregelt.

Blattübersicht:

DEB Dresdner Elektro-Ingenieurbüro GmbH Leipziger Straße 118 01129 Dresden Tel.: 0351/85274 -0 Fax: 0351/85274 50	bearbeitet	03/2022
	gezeichnet	03/2022
	geprüft	03/2022
	Projekt-Nr. 16659	
OBERMEYER Infrastruktur Niederlassung Dresden 01097 Dresden Eisenbahnstr. Straße 1 Tel.: 0351 / 80 89 500	bearbeitet	
	gezeichnet	
	geprüft	
	Projekt-Nr. 16659	
Landeshauptstadt Dresden Amt für Geodaten und Kataster Stadtentwicklung Geschäftsbereich Straßen- und Tiefbauamt Tel.: 0351 / 4880	DVB Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur Engineering Tel.: 0351/857-3130	

a	Übersichtsblatt der Änderungen 1. Tektur	03/2022	Jän

FESTSTELLUNGSENTWURF 1.Tektur

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt

B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 / 1

Lageplan ÖB

Maßstab: 1 : 500

Königsbrücker Straße (Süd)
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, den 5/2022

Fröde
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt

Planfeststellt mit Beschluss der Landesdirektion Sachsen

Az.: 32.6823/5/2615

Dresden, 16. Mai 2024

im Auftrag