

STATISCHE VORBEMESSUNG

Projekt: Königsbrücker Straße (Süd)

Bauwerk: Gleichrichterunterwerk - GUW

Bauherr: DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur – Engineering

Projektnummer: 16768

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Lange *Ch. Lange*

INHALT / TEIL: Bemessung Bauwerk
Teil I – IV, V.A GUW

Der Nachweis umfasst: Seiten 1-8, 100-215

Dresden, den 14.12.2017

Prüfvermerke:

VERFASSER:	OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	
PROGRAMM:		
BAUWERK:	Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum: 14.12.17

I. Gesamtinhaltsverzeichnis des Standsicherheitsnachweises

	Inhalt	Seite
I	Gesamtinhaltsverzeichnis	1
II	Beschreibung des Gesamtbauwerkes und der Herstellung	2
III	Technische Vorschriften und Quellen	7
IV	Abweichungen sowie ergänzende und/oder zusätzliche Regelungen zu den Vorschriften einschl. Erläuterungen	8
V.A	GUW	100
1	Konstruktion, Baugrund	100
2	Nachweis gegen Aufschwimmen	110
3	Nachweis des Verbaus	112
3.1	Systemangaben	112
3.2	Lastansätze	116
3.3	Bemessung des Verbaus seitens des Gebäudes	120
3.4	Bemessung des Verbaus seitens der Straße	146
3.5	Bemessung des Aussteifungssystems	162
4	Bemessung der Station	180
4.1	Systemangaben	180
4.2	Lastansätze	184
4.3	Nachweise der Gründung	196
4.4	Nachweise im GZT	198
4.5	Nachweise im GZG	205

BAUTEIL:	Inhaltsverzeichnis	SEITE: 1	ARCHIV-NR:
BLOCK:			
VORGANG:			

VERFASSER: OBERMEYER PLANEN + BERATEN; NL Dresden, Eberswalder Str. 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:	
BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum:14.12.17

II Beschreibung des Gesamtbauwerkes und der Herstellung

1 Allgemeines

Bemessung der Station

Lastbild	Nach DIN EN 1991-2 und DIN EN 1991-2/NA, DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1991-1-1/NA, EAB
Stützweite	4,85 m
Lichte Weite Rahmen rechth.	4,45 m
Bauweise	Stahlbeton, $w_{\max} = 0,2 \text{ mm}$
Konstruktionshöhe Station	Riegel 40 cm Stiele 40 cm,
Material Rahmenriegel	C 35/45
Material Rahmenstiele	C 35/45
Material Gründung	C 35/45
System Rahmen	Geschlossener Rahmen, Flachgründung
Gründung Bauwerk	Flachgründung mit Fundamentplatte, Dicke 50 cm
Setzungsdifferenzen	Angesetzte Setzungsdifferenzen nach: dS möglich: 2,0cm dS wahrscheinlich: 1,0cm
Annahmen Grundwasser	Bemessungswasserstand: Hochwasserstand 2013 bei ca. 108,7 m NN
Grundwasseraggressivität	Schwach betonangreifend, Expositionsklasse XA1
Hinweise Bauausführung	Die Baugrubensohlen sind protokollarisch abnehmen zu lassen und auf die Annahmen im Baugrundgutachten und LV hin zu überprüfen! Weitere Hinweise siehe /3/

Die Bemessung von Baubehelfen und Bauzuständen ist nicht Bestandteil dieser Berechnung.

BAUTEIL: II Beschreibung Gesamtbauwerk	ARCHIV-NR:
BLOCK:	SEITE: 2
VORGANG: Vorbemerkungen	

VERFASSER: OBERMEYER PLANEN + BERATEN; NL Dresden, Eberswalder Str. 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:	
BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum:14.12.17

Bemessung des Verbau

Ausführung Verbau bauzeitlich	Ausgesteifte Bohrpfahlwand
Wandhöhe Verbau	max. 7,80 m freistehend
System Bohrpfahlwand	Überschnittene Bohrpfahlwand Φ 88, Überscheindung 15 cm Beton C 30/37, Betonstahl B 500 S
Aussteifung Oben Gewählte Stahlprofile	Längssteife: HEB 200, S 235 Ecksteife: HEB 200, S 235 Gurtung : HEB 220, S 355 Steckträger: HEB 240, S 355
Aussteifung Unten Gewählte Stahlprofile	Längssteife: HEB 260, S 235 Ecksteife: HEB 260, S 235 Gurtung : HEB 320, S 355
Lastannahmen	Baustellenverkehr nach EAB
Annahmen Grundwasser	Bemessungswasserstand in der Baugrubensohle: 8,30 m unter Gelände OK Bemessungswasserstand neben der Baugrube: entspannte mittlere Wasserspiegelniveau bei ca. 106,6 m NN
Annahmen Erddruck / stat. System	Ansatz erhöhter aktiver Erddruck mit 50% Anteil Erdruchedruck, aufgrund nahe liegenden Gebäuden
Verformungsbegrenzung	≤ 20 mm in allen Bauzuständen
Grundwasseraggressivität	Schwach betonangreifend, Expositionsklasse XA1
Verwendetes Bohrprofil	Angaben gemäß Baugrundgutachter
Hinweise Bauausführung	Falls keine Freigabe, ist noch Kampfmittelsondierung erforderlich!

BAUTEIL: II Beschreibung Gesamtbauwerk	ARCHIV-NR:
BLOCK:	SEITE: 3
VORGANG: Vorbemerkungen	

VERFASSER: OBERMEYER PLANEN + BERATEN; NL Dresden, Eberswalder Str. 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:	
BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr. Datum:14.12.17

2 Berechnungsannahmen

Bemessung und Schnittkraftermittlung erfolgten mit dem Programmsystem SOFISTIK. Es wurden hauptsächlich die grafischen Darstellungen der Bemessung beigelegt, bei Bedarf liegen beim Aufsteller die ausführlichen Ergebnisdateien vor.

Die Überlagerung nach Teilsicherheitskonzept erfolgt im Programm Sofistik nach den Formeln der DIN EN 1991-2 und DIN EN 1991-2/NA.

- Ansatz Erdruchdruck für Stahlbetonbemessung
- Aufteilung LF Hinterfüllung horizontal analog ZTV – Ing, Teil5

Die Bemessung erfolgt am räumlich generierten Rahmen.

Für die Bemessung des Verbaus wurden folgende Annahmen getroffen:

- max. Verformungsgrenze 20 mm
- Ansatz aktiv erhöhter Erddruck
- Kein Ansatz stützender Erddruck
- Berücksichtigung Baustellenverkehr gemäß EAB
- Baustellen-Lasten: Ansatz 30t-Gerät. Lastfreier Streifen 60cm

Da es zur bauzeitlichen Verkehrsführung noch keine Angaben gibt, wird die jetzige Lage der Königsbrücker Straße mit den Lasten nach EAB belastet (LM1 war nicht maßgebend). Für die überschlägliche Vorbemessung wurden Lasten infolge des nahstehenden Gebäudes aus Erfahrungswerten ermittelt.

Es wird von einem Planum der Baustelle von 60 cm unter GOK ausgegangen (Erfordernis Höhe Bohrebene Pfahlwand).

3 Bemessungsvarianten

Da die Station innerstädtisch gebaut wird und ein Gebäude sich in unmittelbarer Nähe befindet, müssen die Verformungen so gering wie möglich gehalten werden. Die Verformungsbegrenzung wird mit 20 mm festgelegt. Die Bemessung erfolgt außerdem mit erhöht aktivem Erddruck.

Für die Bohrpfähle wurde ein Pfahldurchmesser Φ 88 gewählt, da bei einem Pfahldurchmesser Φ 75 Verformungen größer 20 mm auftreten können.

BAUTEIL: II Beschreibung Gesamtbauwerk		ARCHIV-NR:
BLOCK:	SEITE: 4	
VORGANG: Vorbemerkungen		

VERFASSER:	OBERMEYER PLANEN + BERATEN; NL Dresden, Eberswalder Str. 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:		
BAUWERK:	Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum:14.12.17

Um die Verformungen so gering wie möglich zu halten, wurde der Verbau oberhalb der Station ausgesteift, sodass die Station trotz der Steifen hergestellt werden kann. Die Verformungen der Baugruben sind ohne Steifen kleiner als 20 mm, da die Injektionssohle (Betonsohle) die Bohrpfahlwand ausreichend aussteift. Allerdings können die Verformungen und der Bewehrungsgrad durch den Einsatz der oberen Aussteifung erheblich verringert werden. Die Bemessung der Bauzustände 3 und 4 (nach Herstellung der Unterwasserbeton-Sohle) erfolgt mit Einsatz der oberen Steife.

4 Baugrund / Gründung

Nach /2/ stehen im Wesentlichen Talsande, Flusskiese und -sande in unterschiedlichen Lagerungsdichten und Kornzusammensetzungen an. Die Gründung des Bauwerkes erfolgt mit einer Fundamentplatte mit einer Dicke 50 cm.

Im Mittel ergeben sich unter maximaler Verkehrslast Bodenspannungen in der Gründungssohle von 180 kN/m². Im den Randbereichen, sind im Maximum Spannungen bis zu 240 kN/m² zu erwarten. Diese Spannungen sind kleiner als die im Baugrundgutachten angegeben Werte.

5 Ausführung

Die Baugrube wird mit einem verformungsarmen, (nahezu) wasserdichten Verbau gesichert. Der Verbau wird als überschnittene Bohrpfahlwand (gegenseitig ausgesteift) ausgeführt.

Da nach gegenwärtigem Stand der Aufschlüsse im relevanten Bereich kein Stauer ansteht, kommt Unterwasserbeton (UWB) als Abdichtungssohle der Baugrube zum Einsatz. Da sowohl die Wand als auch die Sohle der Baugrube nicht völlig wasserdicht ausführbar sind, müssen Leckagen abgepumpt werden, evtl. kann eine Verpressung der Fuge zwischen Sohle und Wand erforderlich werden.

Die Ausführung des GUW erfolgt in WU-Beton. Zusätzlich ist eine Schwarzabdichtung als „Negativabdichtung“ erforderlich. Auf die Pfahlwand wird eine Spritzbetonschale als Träger für die Abdichtung aufgebracht. Die Wände werden dann gegen diese Abdichtung betoniert.

Da bei dieser Variante Setzungsdifferenzen zwischen Verbau und Bauwerk >5 mm zu Schäden an der Abdichtung führen können, wird rein konstruktiv eine Anbindung der Unterwasserbeton-Sohle an die Pfahlwand vorgesehen. Diese Anbindung kann über wahlweise über

BAUTEIL:	II Beschreibung Gesamtbauwerk	SEITE: 5	ARCHIV-NR:
BLOCK:			
VORGANG:	Vorbemerkungen		

VERFASSEN: OBERMEYER PLANEN + BERATEN; NL Dresden, Eberswalder Str. 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:	
BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum:14.12.17

Schlitze/Aussparungen/Steckträger in Höhe der UWB-Sohle erfolgen. Diese Arbeiten werden im Zuge des für die UWB-Sohle erforderlichen Tauchereinsatzes durchgeführt

Mit Schreiben vom 19.10.2017 wurden vom Büro rabal die Bemessungswasserstände für den Bauzustand und den Endzustand als Planungsgrundlage festgelegt.

Die Pfahlgründung kann bis zu 12,4 m unter GOK erforderlich werden. Die ursprüngliche Aufschlusstiefe (10 m) reicht für die Bemessung der Pfahlgründung nicht aus. Bei einer zusätzlichen Bohrung wurde in einer Tiefe von 8,0 m bis zu einer Endtiefe von 17,0 m Flussschotter aufgeschlossen. Die Bohrpfahlwand ist ausreichend in der homogenen Bodenschicht Flussschotter eingebunden.

Ebenso bedarf die o.g. Lösung eine Erkundung der angrenzenden Bestandsgebäude (Gründungstiefe, Gründungsart, Zustand der Keller). Hier sind eine Archivrecherche bei der Baubehörde und eine Begehung der betroffenen Keller in der Planungsphase erforderlich.

Vor Baubeginn empfehlen wir die Durchführung einer Beweissicherung durch einen Sachverständigen.

BAUTEIL: II Beschreibung Gesamtbauwerk	SEITE: 6	ARCHIV-NR:
BLOCK:		
VORGANG: Vorbemerkungen		

VERFASSER: OBERMEYER PLANEN + BERATEN; NL Dresden, Eberswalder Str. 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:	
BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum:14.12.17

III Technische Vorschriften, Gutachten und Quellen

Gutachten/Aktenvermerke

- /1/ Obermeyer Entwurfsplanung
Planen+Beraten GmbH
- /2/ Rabal – Baugrund- und Deklarationsuntersuchungen
Ingenieurgesellschaft für Untersuchungsbefund-Nr.: 10-046/17 vom 13.04.2017
Baustoffprüfungen mbH
- /3/ Rabal – Schreiben vom 19.10.2017
Ingenieurgesellschaft für
Baustoffprüfungen mbH
- /4/ Rabal – Schreiben vom 13.12.2017
Ingenieurgesellschaft für
Baustoffprüfungen mbH

Technische Vorschriften (einschl. Nationaler Anhänge)

- /10/ DIN EN 1990 Grundlagen der Tragwerksplanung, Ausgabe 12-2010
- /11/ DIN EN 1991-1-x Einwirkungen, Ausgabe – lfd.
- /12/ DIN EN 1991-2 Einwirkungen auf Tragwerke - Verkehrslasten auf Brücken,
Ausgabe 12-2010
- /14/ DIN EN 1992-2 Bemessung u. Konstruktion von Stahlbeton- u.
Spannbetontragwerken – Betonbrücken – Bemessungs- und
Konstruktionsregeln, Ausgabe 12-2010
- /15/ DIN EN 1997-1 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik –
Allgemeine Regeln, Ausgabe 12-2010
- /16/ DIN 1054 Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau,
Ausgabe 12-2010
- /17/ DIN 4085 Berechnung des Erddrucks, Ausgabe 05-2011

Literatur

- Schneider Bautabellen, 12.+15.Auflage, Werner-Verlag 1996/2002
- DBV Beispiele zur Bemessung nach DIN 1045-1,
Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, 2003

BAUTEIL: II Beschreibung Gesamtbauwerk		ARCHIV-NR:
BLOCK:	SEITE: 7	
VORGANG: Vorbemerkungen		

VERFASSER:	OBERMEYER PLANEN + BERATEN; NL Dresden, Eberswalder Str. 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:		
BAUWERK:	Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum:14.12.17

Programmbeschreibungen

Sofistik-GmbH Software für Statik und Konstruktion (FEM) ARS-Programmkette
Sofistik-GmbH, Oberschleißheim

Fides GmbH Prog. WALLS-Verbau, Version 2017.149-U

Prog. Winkelstützmauer, Ver. 2013 023

Prog. Statipw, Ver. 2012 000

IV. Abweichungen sowie ergänzende und / oder zusätzliche Regelungen zu den Vorschriften und Erläuterungen


keine

BAUTEIL:	II Beschreibung Gesamtbauwerk	SEITE: 8	ARCHIV-NR:
BLOCK:			
VORGANG:	Vorbemerkungen		

VA. GUW

1. Konstruktion, Baugrund

Grundriss Erdgeschoss



BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:


SEITE:

100

VORGANG:

ARCHIV-NR::

Grundriss Untergeschoss



BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:


VORGANG:

SEITE:

101


ARCHIV-NR.:

Längsschnitt D-D




Grundungstiefe:
2cm Durchmesser
- 10cm Einbauschicht

Querschnitt A-A und B-B



Querschnitt A-A



Querschnitt B-B

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden


PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk


ASB NR:

DATUM: 07.11.17

Querschnitt C-C und Querschnitt Verbau



Querschnitt C-C



BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:

SEITE:

104

VORGANG:

ARCHIV-NR.:

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden

PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk


ASB NR:

DATUM: 07.11.17

Baugrund

Ansätze Baugrund aus /2/

Lageplan



Grundwasser

Das Grundwasser ist nach der DIN 4030, Teil 1 formell als **schwach betonangreifend (Expositions-kategorie XA1)** einzustufen. Für Betonelemente sind demzufolge besondere Schutzmaßnahmen nach der DIN 1045, Teil 2 erforderlich.

Grundwasserstände nach /3/

Es sollten folgende Grundwasserstände aufgrund der Ergebnisse der Messstelle 5518 angesetzt werden:

Bemessungswasserstand Endzustand: 108,07 m NN (HW 2013)

Bemessungswasserstand Bauzeit: 106,6 m NN (MW).

BAUTEIL: V.A GUW


BLOCK:

SEITE:

105

ARCHIV-NR.:

VORGANG:



Bodenmechanische Kennwerte

Kennwert	Dimension	Auffüllungen: GI, GU, X (Tragschichten)	Auffüllungen: SE, SU, GU (z. T. mit RC)	Talsande: SE, SU, (SU*)
Bodenklasse nach DIN 18300:2012	-	3-5 (Packlage: 6)	3	3-4
Wichte γ	[kN/m ³]	20-22	18-20	18-19
wirksamer Reibungswinkel φ'	[°]	30-35	28-33	25-30
wirksame Kohäsion c'	[kN/m ²]	0	0	0-3
Durchlässigkeitsbeiwert k_f	[m/s]	$1 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$
Steifemodul E_s	[MN/m ²]	30-60	5-20	10-20

Kennwert	Dimension	Heidesande: SE	Flusssande: SE, SW, SU	Flusskiese: GI, GW, GU
Bodenklasse nach DIN 18300:2012	-	3	3	3-5
Wichte γ	[kN/m ³]	18-19	19-21	20-22
Wichte unter Auftrieb γ'	[kN/m ³]	8,5-9,5	9-10	10-11
wirksamer Reibungswinkel ϕ'	[°]	27-30	32-35	35-38
wirksame Kohäsion c'	[kN/m ²]	0	0	0
Durchlässigkeitsbeiwert k_f	[m/s]	$1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-4} - 5 \cdot 10^{-5}$
StEIFemodul E_s	[MN/m ²]	15-30	20-40	30-60

Tab. 3a: Berechnungswerte der Auffüllungs- und Baugrundsichten

VERFASSER:	OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden		
PROGRAMM:			
BAUWERK:	Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR:	DATUM: 07.11.17

Bemessungswerte Sohlwiderstand

Für die Bemessung der Gründungen auf **Streifen- oder Einzelfundamenten** bei Anwendung der **Bemessungswerte für den Sohlwiderstand $\sigma_{R,d}$** nach Normenhandbuch Eurocode 7, Geotechnische Bemessung, Band 1, 1. Auflage 2011, Abschnitt 6.10 sind die Bemessungswerte für die geeigneten **Gründungsschichten (Flusssande, Flusskiese, kein Grundwasser!)** der Tabelle 4c zu entnehmen.

Kleinste Einbindetiefe des Fundamentes [m]	Bemessungswerte des Sohlwiderstandes $\sigma_{R,d}$ [kN/m ²] bei Streifenfundamenten mit Breiten b bzw. b'					
	0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
0,5	280	420	460	390	350	310
1,0	380	520	500	430	380	340
1,5	460	620	550	480	410	360
2,0	560	700	590	500	430	390

Tab. 4c: Bemessungswerte des Sohlwiderstandes

ACHTUNG: Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstandes, keine aufnehmbaren Sohldrücke nach DIN 1054:2005-01 und keine zulässigen Bodenpressungen nach DIN 1054:1976-11.

Zwischenwerte in der Tabelle 4c dürfen hinsichtlich der Einbindetiefe linear interpoliert werden. Fundamentbreite b' ist die reduzierte Fundamentbreite bei außermittig belasteten Fundamenten (kleinere Grundrissabmessung der Ersatzfläche des Fundamentes). Bei Bauwerken, deren Gründungen im Grundwasserschwankungsbereich liegen, sind die Bemessungswerte für den Sohlwiderstand der Tab. 4c um 40 % zu minimieren. Bei waagerechten Beanspruchungen sind die Bemessungswerte des Sohlwiderstandes entsprechend der Angaben in Abschnitt A.6.10.2.4 im Normenhandbuch Eurocode 7, Geotechnische Bemessung, Band 1, 1. Auflage 2011 ggf. abzumindern. Bei Rechteckfundamenten mit einem Seitenverhältnis $b_B / b_L < 2$ bzw. $b_B' / b_L' < 2$ dürfen die vorgenannten Bemessungswerte des Sohlwiderstandes um 20 % erhöht werden.

Für den Ansatz des **Bettungsmoduls** zur Bemessung eines Plattenfundamentes kann für die in der Gründung vorhandenen Schichten (Sande, Kiese) aufgrund von Erfahrungswerten der folgende Bettungsmodul mit der angegebenen Streubreite verwendet werden:

- Gründung in den Sanden (mitteldicht gelagert): Bettungsmodul $k_s = 10 - 15 \text{ MN/m}^3$

- Gründung in den Kiesen (dicht gelagert): Bettungsmodul $k_s = 20 - 25 \text{ MN/m}^3$

BAUTEIL:	V.A GUW			
BLOCK:		SEITE:	108	
VORGANG:			ARCHIV-NR.:	

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden		
PROGRAMM:		
BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR:	DATUM: 07.11.17

Bohrpfähle

BERECHNUNGSPROFIL BOHRPFÄHLE - GUW

Aufschlüsse: Kleinrammbohrung KRB GUW 1, Tiefe 10,0 m und Schwere Rammsondierung D GUW 1, Tiefe 10,0 m; Ansatzhöhen der beiden Aufschlüsse: 112,14 m NN

Tiefe unter Ansatzpunkt	Ordinaten in m NN	Bezeichnung der Schicht	Erfahrungswerte für Bohrpfähle Bruchwert $q_{s,k}$ der Pfahlmantelreibung in kN/m ²	Erfahrungswerte für Bohrpfähle Pfahlspitzendruck $q_{b,k}$ in kN/m ²
bis 2,0 m	bis 110,14	Auflüßungen und Talsande, lockere Lagerung	kein Ansatz von Pfahlmantelreibung möglich	keine Angabe
von 2,0 m bis 2,4 m	von 110,14 bis 109,74	Talsande (Basis) mit Übergang zu Flussskiesen, mitteldichte bis dichte Lagerung	100	keine Angabe
von 2,4 m bis 4,2 m	von 109,74 bis 107,94	Flussskiese, dichte Lagerung	150	keine Angabe
von 4,2 m bis 5,6 m	von 107,94 bis 106,54	Flussskiese, dichte Lagerung	120	keine Angabe
von 5,6 m bis 7,0 m	von 106,54 bis 105,14	Flussskiese, dichte Lagerung	130	keine Angabe
von 7,0 m bis 7,8 m	von 105,14 bis 104,34	Flussskiese (Basis) und Flusssande, mitteldichte Lagerung	80	keine Angabe
von 7,8 m bis 9,0 m	von 104,34 bis 103,14	Flusssande, mitteldichte Lagerung	55	keine Angabe
von 9,0 m bis 9,5 m	von 103,14 bis 102,64	Flusssande, mitteldichte Lagerung	90	keine Angabe
von 9,5 m bis 10,0 m (Endtiefe Aufschlüsse)	von 102,64 bis 102,14	Flussskiese, dichte Lagerung	125	1.600 bei bezogener Pfahlkopfsetzung: 0,02; 2.000 bei bezogener Pfahlkopfsetzung: 0,03; 3.800 bei bezogener Pfahlkopfsetzung: 0,10

BAUTEIL: V.A GUW	SEITE: 109	ARCHIV-NR.:
BLOCK:		
VORGANG:		

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden

PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR:

DATUM: 07.11.17

2. Nachweis gegen Aufschwimmen

Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054

Tabelle A 2.1 — Teilsicherheitsbeiwerte $\gamma_F^{1)}$ bzw. $\gamma_E^{2)}$ für Einwirkungen und Beanspruchungen

Einwirkung bzw. Beanspruchung	Formelzeichen	Bemessungssituation		
		BS-P	BS-T	BS-A
HYD und UPL: Grenzzustand des Versagens durch hydraulischen Grundbruch und Aufschwimmen				
Destabilisierende ständige Einwirkungen ^a	$\gamma_{G,dst}$	1,05	1,05	1,00
Stabilisierende ständige Einwirkungen	$\gamma_{G,stb}$	0,95	0,95	0,95
Destabilisierende veränderliche Einwirkungen	$\gamma_{Q,dst}$	1,50	1,30	1,00
Stabilisierende veränderliche Einwirkungen	$\gamma_{Q,stb}$	0	0	0
Strömungskraft bei günstigem Untergrund	γ_H	1,35	1,30	1,20
Strömungskraft bei ungünstigem Untergrund	γ_H	1,80	1,60	1,35
EQU: Grenzzustand des Verlusts der Lagesicherheit				
Ungünstige ständige Einwirkungen	$\gamma_{G,dst}$	1,10	1,05	1,00
Günstige ständige Einwirkungen	$\gamma_{G,stb}$	0,90	0,90	0,95
Ungünstige veränderliche Einwirkungen	γ_Q	1,50	1,25	1,00
STR und GEO-2: Grenzzustand des Versagens von Bauwerken, Bauteilen und Baugrund				
Beanspruchungen aus ständigen Einwirkungen allgemein ^a	γ_G	1,35	1,20	1,10
Beanspruchungen aus günstigen ständigen Einwirkungen ^b	$\gamma_{G,inf}$	1,00	1,00	1,00
Beanspruchungen aus ständigen Einwirkungen aus Erdrückdruck	γ_{G-E0}	1,20	1,10	1,00
Beanspruchungen aus ungünstigen veränderlichen Einwirkungen	γ_Q	1,50	1,30	1,10
Beanspruchungen aus günstigen veränderlichen Einwirkungen	γ_Q	0	0	0
GEO-3: Grenzzustand des Versagens durch Verlusts der Gesamtstandsicherheit				
Ständige Einwirkungen ^a	γ_G	1,00	1,00	1,00
Ungünstige veränderliche Einwirkungen	γ_Q	1,30	1,20	1,00
SLS: Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit				
$\gamma_G = 1,00$ für ständige Einwirkungen bzw. Beanspruchungen				
$\gamma_Q = 1,00$ für veränderliche Einwirkungen bzw. Beanspruchungen				
^a einschließlich ständigem und veränderlichem Wasserdruck.				
^b nur im Sonderfall nach 7.6.3.1 A (2).				

Bemessungszustand

BS-T

$$\gamma_{G,dst} = 1,05$$

$$\gamma_{G,stb} = 0,95$$

$$\gamma_{Q,dst} = 1,30$$

$$\gamma_{Q,stb} = 0,00$$

Tabelle A 2.2 — Teilsicherheitsbeiwerte $\gamma_M^{3)}$ für geotechnische Kenngrößen

Bodenkenngröße	Formelzeichen	Bemessungssituation		
		BS-P	BS-T	BS-A
HYD und UPL: Grenzzustand des Versagens durch hydraulischen Grundbruch und Aufschwimmen				
Reibungsbeiwert $\tan \varphi'$ des dränierten Bodens und Reibungsbeiwert $\tan \varphi_u$ des undrännierten Bodens	$\gamma_{\varphi'}$, γ_{φ_u}	1,00	1,00	1,00
Kohäsion c' des dränierten Bodens und Scherfestigkeit c_u des undrännierten Bodens	$\gamma_{c'}$, γ_{c_u}	1,00	1,00	1,00
GEO-2: Grenzzustand des Versagens von Bauwerken, Bauteilen und Baugrund				
Reibungsbeiwert $\tan \varphi'$ des dränierten Bodens und Reibungsbeiwert $\tan \varphi_u$ des undrännierten Bodens	$\gamma_{\varphi'}$, γ_{φ_u}	1,00	1,00	1,00
Kohäsion c' des dränierten Bodens und Scherfestigkeit c_u des undrännierten Bodens	$\gamma_{c'}$, γ_{c_u}	1,00	1,00	1,00
GEO-3: Grenzzustand des Versagens durch Verlust der Gesamtstandsicherheit				
Reibungsbeiwert $\tan \varphi'$ des dränierten Bodens und Reibungsbeiwert $\tan \varphi_u$ des undrännierten Bodens	$\gamma_{\varphi'}$, γ_{φ_u}	1,25	1,15	1,10
Kohäsion c' des dränierten Bodens und Scherfestigkeit c_u des undrännierten Bodens	$\gamma_{c'}$, γ_{c_u}	1,25	1,15	1,10

BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:

SEITE:

110

ARCHIV-NR.:

VORGANG:

VERFASSEN: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden

PROGRAMM:


BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR:

DATUM: 07.11.17

System

Angaben der Schichtdicken



Injektionssohle

$$d_{inj} = 1,40 \text{ m}$$

Grundwasser

$$H_{GW} = 106,6 \text{ m}$$

$$H_{Ok, Sohle} = 105,0 \text{ m}$$

$$d_{GW} = 3,00 \text{ m}$$

Ermittlung der charakteristischen Einwirkungen

- ständige günstige Einwirkungen

$$G_{stb} = \sum \text{Auflast}$$

Bauteil	Dicke [m]	Breite [m]	Wichte [kN/m³]	Auflast [kN/m]
Injektionssohle	1,40	5,45	24,0	183,1

$$G_{stb} = \sum \text{Auflast} = 183,1 \text{ kN/m}$$

- destabilisierende ständige Einwirkungen

$$G_{dst} = b \cdot (d_{GW} \cdot \gamma_w) = 5,45 \cdot 3,00 \cdot 10,0$$

$$G_{dst} = 163,5 \text{ kN/m}$$

Nachweis gegen Aufschwimmen

$$G_{dst} \cdot \gamma_{G, dst} \leq G_{stb} \cdot \gamma_{G, Stb}$$

$$163,5 \text{ kN/m} \cdot 1,05 = 171,7 \text{ kN/m} \leq 174,0 \text{ kN/m} = 183,1 \text{ kN/m} \cdot 0,95$$

Nachweis erfüllt.

BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:

SEITE:

AAA

VORGANG:

ARCHIV-NR.:

Verfasser:

OBERMEYER
PLANEN + BERATEN GmbH

Projekt Nr.

Programm:

Abb. Nr.


Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd)

Datum: 10.11.17


3. Nachweis des Verbau

3.1 Systemangaben


Bauzustand 1




Bauzustand 2



Bauzustand 3



Bauzustand 4



Bauteil: V. A. GUW

Pos. Nr.

Archiv Nr.

Block:

Seite

112

Vorgang:

VERFASSER:	OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden		
PROGRAMM:			
BAUWERK:	Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR:	DATUM: 10.11.17

Material

Beton

Mat 1 C 30/37 (EN 1992)

Elastizitätsmodul	E	32840	[MPa]	Materialsicherheit	1.50	[-]
Querdehnzahl	μ	0.20	[-]	Rechenfestigkeit	fc	25.50 [MPa]
Schubmodul	G	13680	[MPa]	Nennfestigkeit	fck	30.00 [MPa]
Kompressionsmodul	K	18240	[MPa]	Zugfestigkeit	fctm	2.90 [MPa]
Wichte	γ	25.0	[kN/m³]	Zugfestigkeit	fctk,05	2.03 [MPa]
Rohdichte	ρ	2400.00	[kg/m³]	Zugfestigkeit	fctk,95	3.77 [MPa]
Ausdehnungskoeffizient	α	1.00E-05	[1/K]	Verbundspannung	fbd	3.04 [MPa]
				Gebrauchsfestigkeit	fcm	38.00 [MPa]
				Ermüdungsfestigkeit	fcd,fat	14.96 [MPa]
				Zugfestigkeit	fctd	1.15 [MPa]
				Zugbruchenergie	Gf	0.14 [N/mm]

Betonstahl

Mat 2 B 500 B (EN 1992)

Elastizitätsmodul	E	200000	[MPa]	Materialsicherheit	1.15	[-]
Querdehnzahl	μ	0.30	[-]	Fließgrenze	fy	500.00 [MPa]
Schubmodul	G	76923	[MPa]	Druckfließgrenze	fyc	500.00 [MPa]
Kompressionsmodul	K	166667	[MPa]	Zugfestigkeit	ft	540.00 [MPa]
Wichte	γ	78.5	[kN/m³]	Druckfestigkeit	fc	540.00 [MPa]
Rohdichte	ρ	7850.00	[kg/m³]	Bruchdehnung		50.00 [o/oo]
Ausdehnungskoeffizient	α	1.20E-05	[1/K]	Verbundwert relativ		1.00 [-]
max. Erzeugnisdicke	t-max	32.00	[mm]	Verbundwert k1 (EN1992)k1		0.80 [-]
				Verfestigungsmodul	Eh	0.00 [MPa]
				Proportionalitätsgrenze	fcp	500.00 [MPa]
				Schwingbreite	σ-dyn	152.17 [MPa]

Stahlprofile

Mat 1 S 235 (EN 1993)

Elastizitätsmodul	E	210000	[N/mm²]	Materialsicherheit	1.10	[-]
Querdehnzahl	μ	0.30	[-]	Fließgrenze	fy	235.00 [MPa]
Schubmodul	G	80770	[N/mm²]	Druckfließgrenze	fyc	235.00 [MPa]
Kompressionsmodul	K	175000	[N/mm²]	Zugfestigkeit	ft	360.00 [MPa]
Wichte	γ	78.5	[kN/m³]	Druckfestigkeit	fc	360.00 [MPa]
Rohdichte	ρ	7850.00	[kg/m³]	Bruchdehnung		100.00 [o/oo]
Ausdehnungskoeffizient	α	1.20E-05	[1/K]	Verbundwert relativ		0.00 [-]
max. Erzeugnisdicke	t-max	40.00	[mm]	Verbundwert k1 (EN1992)k1		0.00 [-]
				Verfestigungsmodul	Eh	0.00 [MPa]
				Proportionalitätsgrenze	fcp	235.00 [MPa]
				Schwingbreite	σ-dyn	0.00 [MPa]

Mat 1 S 355 (EN 1993)

Elastizitätsmodul	E	210000	[N/mm²]	Materialsicherheit	1.10	[-]
Querdehnzahl	μ	0.30	[-]	Fließgrenze	fy	355.00 [MPa]
Schubmodul	G	80770	[N/mm²]	Druckfließgrenze	fyc	355.00 [MPa]
Kompressionsmodul	K	175000	[N/mm²]	Zugfestigkeit	ft	490.00 [MPa]
Wichte	γ	78.5	[kN/m³]	Druckfestigkeit	fc	490.00 [MPa]
Rohdichte	ρ	7850.00	[kg/m³]	Bruchdehnung		100.00 [o/oo]
Ausdehnungskoeffizient	α	1.20E-05	[1/K]	Verbundwert relativ		0.00 [-]
max. Erzeugnisdicke	t-max	40.00	[mm]	Verbundwert k1 (EN1992)k1		0.00 [-]
				Verfestigungsmodul	Eh	0.00 [MPa]
				Proportionalitätsgrenze	fcp	355.00 [MPa]
				Schwingbreite	σ-dyn	0.00 [MPa]

BAUTEIL:	V.A GUW	• 113	ARCHIV-NR.:
BLOCK:			
VORGANG:			

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden

PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR:

DATUM: 11.12.17

Querschnitte

Stahlprofile

Steife Oben

Stahlprofil: HEB 200

S 235

v = 200 mm

$t_w = 9,0$ mm

d = 134 mm

b = 200 mm

$t_f = 15$ mm

r = 18 mm

gewalzen

A = 78,1 cm²

A_{v2} = 24,9 cm²

A_{v3} = 60 cm²

I_y = 5700 cm⁴

I_z = 2000 cm⁴


I_T = 59,3 cm⁴

W_{pl,y} = 642,5 cm³

W_{pl,z} = 305,8 cm³

I_w = 171100 cm⁶

S_y = 321 cm³



Gurtung Oben

Stahlprofil: HEB 220

S 355

h = 220 mm

$t_w = 9,5$ mm

d = 152 mm

b = 220 mm

$t_f = 16$ mm

r = 18 mm

gewalzen

A = 91 cm²

A_{v2} = 27,9 cm²

A_{v3} = 70,4 cm²

I_y = 8090 cm⁴

I_z = 2840 cm⁴


I_T = 76,6 cm⁴

W_{pl,y} = 827 cm³

W_{pl,z} = 393,9 cm³

I_w = 295400 cm⁶

S_y = 414 cm³



Steife Unten

Stahlprofil: HEB 260

S 235

h = 260 mm

$t_w = 10,0$ mm

d = 177 mm

b = 260 mm

$t_f = 18$ mm

r = 24 mm

gewalzen

A = 118 cm²

A_{v2} = 37,2 cm²

A_{v3} = 91 cm²

I_y = 14920 cm⁴

I_z = 5130 cm⁴


I_T = 124 cm⁴

W_{pl,y} = 1283 cm³

W_{pl,z} = 602,2 cm³

I_w = 753700 cm⁶

S_y = 641 cm³



BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:

SEITE:

114

ARCHIV-NR.:

VORGANG:

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden		
PROGRAMM:		
BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR:	DATUM: 11.12.17

Querschnitte Stahlprofile

Gurtung Unten

Stahlprofil: HEB 320 *S355*

$h = 320 \text{ mm}$	$t_w = 11,5 \text{ mm}$	$d = 225 \text{ mm}$
$b = 300 \text{ mm}$	$t_f = 21 \text{ mm}$	
	$r = 27 \text{ mm}$	gewalzen

$A = 161 \text{ cm}^2$		
$A_{vz} = 51,4 \text{ cm}^2$		
$A_{vy} = 123 \text{ cm}^2$		

$I_y = 30820 \text{ cm}^4$	$I_z = 9240 \text{ cm}^4$	$I_T = 225 \text{ cm}^4$
$W_{pl,y} = 2149 \text{ cm}^3$	$W_{pl,z} = 939,1 \text{ cm}^3$	$I_w = 2069000 \text{ cm}^6$
$S_y = 1070 \text{ cm}^3$		

Eingespannter Träger in Bohrpfehl

Stahlprofil: HEM 240 *S355*

$h = 270 \text{ mm}$	$t_w = 18,0 \text{ mm}$	$d = 164 \text{ mm}$
$b = 248 \text{ mm}$	$t_f = 32 \text{ mm}$	
	$r = 21 \text{ mm}$	gewalzen

$A = 200 \text{ cm}^2$		
$A_{vz} = 60,5 \text{ cm}^2$		
$A_{vy} = 158,7 \text{ cm}^2$		

$I_y = 24290 \text{ cm}^4$	$I_z = 8150 \text{ cm}^4$	$I_T = 628 \text{ cm}^4$
$W_{pl,y} = 2117 \text{ cm}^3$	$W_{pl,z} = 1006 \text{ cm}^3$	$I_w = 1152000 \text{ cm}^6$
$S_y = 1058 \text{ cm}^3$		

BAUTEIL: V.A GUW	SEITE: 115	ARCHIV-NR.:
BLOCK:		
VORGANG:		

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden

PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR:

DATUM: 08.11.17

3.2 Lastansätze

Lastansatz Baustellenverkehr

Verkehrslasten gemäß EAB

großfläche Gleichlast (Verkehr, ständig)

$p_k = 10 \text{ kN/m}^2$

Gemäß EB 57 (Nutzlasten aus Baggern und Hebezeugen) nach EAB, ist die großflächige Gleichlast p_k bei der Einhaltung der folgenden Abstände zur Baugrubenwand ausreichend:

Gesamtgewicht der Fahrzeuge	Breite des erf. lastfreien Fahrstreifen (in Abhängigkeit der Fahrzeuge)
10 t	1,50 m
30 t	2,50 m
50 t	3,50 m
70 t	4,50 m

Ansonsten müssen folgende Ersatzlasten für Bagger und Hebezeuge angesetzt werden:

Gesamtgewicht der Fahrzeuge		Zusätzliche Streifenlast $q'k$ [kN/m ²]		Breite der Streifenlast $q'k$ [m]
[kN]	[t]	Kein Abstand	Abstand 0,60 m	
100	10	50	20	1,50
300	30	110	40	2,00
500	50	140	50	2,50
700	70	150	60	3,00

Annahme: - Einsatz von 30t Fahrzeugen
- Abstand von 0,60m

BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:

SEITE:

116

ARCHIV-NR.:

VORGANG:

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden


PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR:

DATUM: 08.11.17

Lastansatz Gebäude



Kellergeschoss: Stein bzw. Betonkonstruktion

Erdgeschoss: Holzbalkendecke

Obergeschoss: Holzbalkendecke

Anzahl: 4

Dachgeschoss:

Holzbalkendecke	Last	Kategorie	Genauere Beschreibung des Bauteils
Eigengewicht:	gk = 2,0 kN/m ²		Decke über EG, 1 bis 4 OG
Vekehrslasten	qk = 5,0 kN/m ²	D2	Decke über EG
	qk = 2,0 kN/m ²	B1	1 bis 4 OG
Dachkonstruktion			
Eigengewicht:	gk = 1,5 kN/m ²		
Vekehrslasten	qk = 1,15 kN/m ²		
Bodenplatte/Betonkonstruktion			
Eigengewicht:	gk = 0,2 m ³ 25 kN/m ³		Bodenplatte/ Decke über UG
	gk = 5,0 kN/m ²		
Vekehrslasten	qk = 5,0 kN/m ²	D2	Bodenplatte/ Decke über UG

BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:

SEITE:

117

ARCHIV-NR.:

VORGANG:

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden


PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR:

DATUM: 08.11.17

Vertikallasten infolge der Station



Querschnitt B-B

Eigenlast der Station

Bauteil	b [m]	d [m]	Anzahl	γ [kN/m ³]	Last [kN/m]
Bodenplatte	5,25	0,50	1	25,0	65,6
Wände	4,60	0,40	2	25,0	92,0
Decke	5,25	0,40	1	25,0	52,5
					0,0
					0,0
Σ					210,1

Verteilung auf jeweils eine Bohrpfehlwand:

$$g_k = 105,1 \text{ kN/m}$$

Veränderliche Lasten der Station

	b [m]	Last [kN/m ²]	Last [kN/m]
Verkehrslast	5,25	10,0	105,0

Die Verkehrslast wird zweimal angestetzt (auf der Fundamentplatte und auf der Decke).

Verteilung auf jeweils eine Bohrpfehlwand:

$$q_k = 52,5 \text{ kN/m}$$

BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:

VORGANG:

SEITE:

119


ARCHIV-NR.:

Übersicht der Bauphasen

3.3 Bem. des Verbaus seitens des Gebäudes

"Äußere Standsicherheit"

Bauzustand: 1 "Bauzustand 1"



Schichten									
Farbe	Name	γ	φ	c	c_p	δ, a	δ, p	k	$[\text{cm/s}]$
	Talsand	18.5	27.0	0.0	0.0	18.0	-18.0	0.0001	
	Flusssieie	21.0	36.0	0.0	0.0	24.0	-24.0	0.001	
	Flusssande	20.0	33.0	0.0	0.0	22.0	-22.0	0.001	
	Flusssieie	21.0	36.0	0.0	0.0	24.0	-24.0	0.001	

2 Phase-Baizustand 1 | E: alle lasten Tyn: BS-T M=1.200

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.11.2017	

Grundbruch: [GEO] A1 M1 R2

γ-	G,dst cu	E0G g	W Rv	G,stb	Q,dst	Q,stb	phi	coe
BS-P	1.350	1.200	1.350	1	1.500	0	1	1
	1	1	1.400					
BS-T	1.200	1.100	1.200	1	1.300	0	1	1
	1	1	1.300					
BS-A	1.100	1	1.100	1	1.100	0	1	1
	1	1	1.200					
BS-T/A	1.150	1.050	1.150	1	1.200	0	1	1
	1	1	1.250					
BS-E	1	1	1	1	1	0	1.250	1.400
	1.400	1	1					

Gleitkreis: [GEO] A2 M2 R3

γ-	G,dst g	G,stb Re	Q,dst a,t	Q,stb a,p	W Gt	phi N	coe	cu
BS-P	1	1	1.300	0	1	1.250	1.250	1.250
	1	1	1.100	1.100	1.400	1.400		
BS-T	1	1	1.200	0	1	1.150	1.150	1.150
	1	1	1.100	1.100	1.300	1.300		
BS-A	1	1	1	0	1	1.100	1.100	1.100
	1	1	1.100	1.100	1.200	1.200		
BS-T/A	1	1	1.100	0	1	1.125	1.125	1.125
	1	1	1.100	1.100	1.250	1.250		
BS-E	1	1	1	0	1	1.250	1.400	1.400
	1	1	1	1	1	1		

Hydraulischer Grundbruch: [HYD] A1 M1 R1

γ-	G,dst	G,stb	Q,dst	H
BS-P	1.050	0.950	1.500	1.900
BS-T	1.050	0.950	1.300	1.900
BS-A	1.050	0.950	1	1.450
BS-T/A	1.050	0.950	1.150	1.675
BS-E	1	1	1	1

Versagen von Bauteilen: [STR] A1 M1 R1

γ-	M	Gtf	cd	N
BS-P	1.150	1.100	1	1.150
BS-T	1.150	1.100	1	1.150
BS-A	1.150	1.100	1	1.150
BS-T/A	1.150	1.100	1	1.150
BS-E	1	1	1	1

Stabilität: [EQU] A1 M1 R1

γ-	G,dst	G,stb	Q,dst	Q,stb	phi	coe	cu	g
BS-P	1.100	0.900	1.500	0	1	1	1	1
BS-T	1.050	0.900	1.250	0	1	1	1	1
BS-A	1	0.950	1	0	1.250	1.250	1.400	1
BS-T/A	1.025	0.925	1.125	0	1	1	1	1
BS-E	1	1	1	0	1.250	1.400	1.400	1

γ,Re,red (EAB EB14-3): Ja, η=0.80
 γ,Re,red (EAB EB22-6): Ja, E0h > 0%: η = 0.60 / 0.80

Systemwerte

Wand

Art der Baugrubenwand: Ortbeton-Bohrpfahlwand
 Querschnitt: Iy=1973960 cm^4
 Material: C30/37
 Eigengewicht: 25.000 [kN/m3]

Bauteil: V.A GUW Block: Vorgang:	Archiv Nr.: Seite: 7 122
---	--

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 11.12.2017	

Bauzustand: 1 "[1] Bauzustand 1"

LF: alle Lasten Typ: BS-T

Schichtsystem mit 4 Schichten

Name	Talsand	Flusssande	Flusssande	Flusssande	Flusssande
γ	[kN/m ³] 18.5	21	20	21	21
γ _R	[kN/m ³] 18.5	20	20	21	21
γ'	[kN/m ³] 8.5	10	10	11	11
γ _p	[kN/m ³] 18.5	21	20	21	21
γ _{R,passiv}	[kN/m ³] 18.5	21	20	21	21
γ _{pw}	[kN/m ³] 8.5	11	10	11	11
φ	[°] 27	36	33	36	36
c	[kN/m ²] 0	0	0	0	0
c _u	[kN/m ²] 10	10	10	10	10
c _{passiv}	[kN/m ²] 0	0	0	0	0
δ _a	[°] 18	24	22	24	24
δ _p	[°] -18	-24	-22	-24	-24
δ _c	[°] 9	12	11	12	12
k _{agh}	0	0	0	0	0
k _{ach}	0	0	0	0	0
k _{oh}	0	0	0	0	0
k _{pgh}	0	0	0	0	0
k _{pch}	0	0	0	0	0
τ _{gr}	[kN/m ²] 110	110	110	110	110
ψ _{A,max}	[°] 90	90	90	90	90
k	[cm/s] 100e-06	0.001	0.001	0.001	0.001

Geländeverlauf:

x [m] 0.00 0.00

z [m] -5.50 -0.60

Verlauf Oberkante der 2. Schicht Flusssande:

x [m] 0.00 0.00

z [m] -5.50 -2.20

Verlauf Oberkante der 3. Schicht Flusssande:

Kote z= -7.10

Verlauf Oberkante der 4. Schicht Flusssande:

Kote z= -9.00

Streifenlasten:

Lasten

x _A	z _A	x _E	z _E	P _{xA}	P _{zA}	P _{xE}	P _{zE}	Art	LF-Bezeichnung
[m]	[m]	[m]	[m]	[kN/m]	[kN/m ²]	[kN/m]	[kN/m]		Name
4.70	-1.80	5.95	-1.80	0.00	160.00	0.00	160.00	g 1	Eigenlaste
4.70	-1.80	5.95	-1.80	0.00	60.00	0.00	60.00	q 1	Nutzlasten
0.50	-0.60	5.40	-0.60	0.00	10.00	0.00	10.00	g 1	Verkehr

Erddruckverteilung

Erddruckverteilung	Name
Schichtweise Rechteckig	Eigenlasten
Schichtweise Rechteckig	Nutzlasten
Schichtweise Rechteckig	Verkehr

Verlauf des Grundwasserspiegels:

x [m] 0.00

z [m] -5.50

Abstützungen

z [m]	Alpha [°]	C-H [kN/m]	C-M [kN/m]
-0.60	-180.00	0.00	0.00

Bauteil: V.A GUV	Archiv Nr.:
Block:	Seite: 9 124
Vorgang:	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 11.12.2017	

Berechnungsparameter

ErddruckOptionen

Erddruckansatz: Aktiver Erddruck mit Ruhedruckanteil 50% nach DIN 4085:2011.
 Gleitflächenwinkel: DIN 4085.
 Abschnitte zur Unterteilung von Blocklasten: 1.
 Erdruhedruck für Blocklasten mit k_{0h} -Werten.
 Erdruhedruck für Linienlasten: klassisch, dreiecksförmig.
 Berücksichtigung des Mindesterdldrucks: $\varphi, \min = 40.000$.
 Negative Erddruckanteile werden zu Null gesetzt.

Erddruckumlagerung

Umlagerungsfigur: Rechteckig.
 Der Erddruck wird umgelagert bis: Aushubsohle
 Der Erddruck unter der Aushubkote wirkt ohne Umlagerung.
 Der Erddruck aus veränderlichen Lasten wird mit umgelagert.

Passiver Erddruck

Berechnungsmethode: Klassisch, Pregl/Sokolovsky (DIN 4085).

Wasserdruckoptionen

Fußauflagerung

Fuß horizontal verschieblich

Erddruckbeiwerte k_h

φ	α	β	δ	k_{0gh}	k_{agh}	k_{ach}	k_{pgh}	k_{pch}	
36.0	0.0	0.0	-24.0	--	--	--	7.854	--	Talsand
27.0	0.0	0.0	18.0	0.546	0.318	--	--	--	"
36.0	0.0	0.0	-24.0	--	--	--	7.854	--	Flusskiese
36.0	0.0	0.0	24.0	0.412	0.215	--	--	--	"
33.0	0.0	0.0	-22.0	--	--	--	6.233	--	Flusssande
33.0	0.0	0.0	22.0	0.455	0.245	--	--	--	"
36.0	0.0	0.0	-24.0	--	--	--	7.854	--	Flusskiese
36.0	0.0	0.0	24.0	0.412	0.215	--	--	--	"

Wandlänge

N: 1 Z: -7.15 Uh,d: 157.4<=Eph,d: 71.5. Wand zu kurz? Ja
 N: 2 Z: -10.15 Uh,d: 359.4<=Eph,d: 504.2. Wand zu kurz? Nein
 N: 3 Z: -8.14 Uh,d: 228.6<=Eph,d: 159.0. Wand zu kurz? Ja
 N: 4 Z: -9.49 Uh,d: 319.8<=Eph,d: 358.0. Wand zu kurz? Nein
 N: 5 Z: -8.58 Uh,d: 261.0<=Eph,d: 210.5. Wand zu kurz? Ja
 N: 6 Z: -9.19 Uh,d: 302.7<=Eph,d: 299.9. Wand zu kurz? Ja
 N: 7 Z: -9.39 Uh,d: 314.2<=Eph,d: 338.3. Wand zu kurz? Nein
 N: 8 Z: -9.25 Uh,d: 306.6<=Eph,d: 312.4. Wand zu kurz? Nein
 N: 9 Z: -9.21 Uh,d: 304.0<=Eph,d: 304.0. Wand zu kurz? Nein
 Fußtiefe für Statik: zf = -9.211

Bauteil: V.A GUV	Archiv Nr.:
Block:	Seite: 10 125
Vorgang:	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden

Auftragsnummer:

Programm: WALLS-Verbau.

Version 2017.149


Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB Nr.:

Datum: 11.12.2017

H-Druck auf statisches System

Mobilisierungsgrad: E_p, g_k 100.0, E_p, q_k 100.0, E_p, d 100.0 [%]



z [m]	PH,gk [kN/m ²]	PH,qk [kN/m ²]	PH,d [kN/m ²]
-0.60	20.25		23.29
-5.04	20.25	0.00	23.29
-5.04	20.25	5.96	31.04
-5.50	20.25	5.96	31.04
-5.50	49.86	5.96	65.09
-7.10	54.87	5.96	70.86
-7.10	60.96	6.53	78.58
-9.00	67.61	6.53	86.24
-9.00	60.83	5.96	77.71
-9.21	61.56	5.96	78.54

Bauteil: V.A GUW

Block:

Vorgang:

Seite: 12 127

Archiv Nr.:

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden			Auftragsnummer:		
Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149					
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk			ASB Nr.:		Datum: 11.12.2017
Schnittgrößen: Ständig, charakteristisch					
z= -0.600. Fx= -80.008 kN/m Abstützung					
z= -7.924. Fx=-238.047 kN/m Abstützung					
z= -7.924. Fx=-238.047 kN/m Abstützung, Erdauflagerkraft					
0.00				0.349	
-0.55				0.0276	
-1.15	41	68.8		-0.318	
-1.71	75.9	57.6		-0.617	
-2.26	104.7	46.4		-0.881	
-2.81	127.4	35.2		-1.1	
-3.36	143.6	24		-1.25	
-3.92	153.8	12.9		-1.36	
-4.47	157.9	1.66		-1.32	
-5.02	155.8	-9.53		-1.21	
-5.50	148.9	-19.2		-1.06	
-6.05	130.6	-47.3		-0.829	
-6.61	96.5	-76.3		-0.544	
-7.10	52.2	-103		-0.263	
-7.65	-53.7	-154.4			
-8.11	-17.3	47.8			
-8.66				0.303	
-9.21				0.694	
z	M,gk	V,gk		u,gk	
z [m]	H,g,k [kN/m2]	M,g,k [kN/m2]	V,g,k [kN/m2]	N,g,k [kN/m2]	u,g,k [mm]
0.00			-0.00	0.00	0.35
-0.60			-0.00	-11.47	0.00
-0.60	0.00	0.00	-0.00	-11.47	-0.00
-0.60	20.25	0.00	80.01	-11.47	-0.00
-4.28	20.25	157.30	5.39	-113.79	-1.36
-4.55	20.25	157.94	0.00	-121.19	-1.35
-5.50	20.25	148.91	-19.23	-147.55	-1.18
-5.50	49.86	148.91	-19.23	-147.55	-1.18
-7.10	54.87	52.18	-103.02	-202.77	-0.47
-7.10	60.96	52.18	-103.02	-202.77	-0.47
-7.54	62.51	0.00	-130.50	-219.22	-0.22
-7.92	63.83	-53.67	-154.41	-233.43	0.00
-7.92	63.83	-53.67	83.63	-233.43	0.00
-9.00	67.61	-1.36	12.89	-274.95	0.58
-9.00	60.83	-1.36	12.89	-274.95	0.58
-9.21	61.56	-0.00	-0.00	-283.05	0.69

Bauteil: V.A GUW	Archiv Nr.:
Block:	Seite: 13 128
Vorgang:	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden				Auftragsnummer:	
Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149					
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk				ASB Nr.:	
				Datum: 11.12.2017	

Schnittgrößen: Veränderlich, charakteristisch

Verfahren EB 82-4 ($Q = [G+Q] - G$).
z= -0.600. Fx= -2.693 kN/m Abstützung
z= -7.924. Fx= -23.250 kN/m Abstützung, Erdauflagerkraft

0.00

-0.55

-1.15

-1.71

-2.26

-2.81

-3.36

-3.92

-4.47

-5.02

-5.50

-6.05

-6.61

-7.10

-7.65

-8.11

-8.66

-9.21

1.48

3.12

4.45

5.95

7.44

9.05

10.4

12.7

12.1

9.98

6.01

0.872

-5.27

-1.69

2.69

2.69

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden					Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.		Version 2017.149			
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk			ASB Nr.:		Datum: 11.12.2017
z [m]	H, q, k [kN/m ²]	M, q, k [kN/m ²]	V, q, k [kN/m ²]	N, q, k [kN/m ²]	u, q, k [mm]
-7.92	6.53	-5.27	8.28	-7.65	0.00
-9.00	6.53	-0.13	1.26	-10.70	0.04
-9.00	5.96	-0.13	1.26	-10.70	0.04
-9.21	5.96	-0.00	0.00	-11.24	0.05
Schnittgrößen: Design					
z= -0.600. Fx= -95.510 kN/m Abstützung					
z= -7.924. Fx=-303.980 kN/m Abstützung, Erdauflagerkraft					
0.00					
-0.55					
-1.15		49.1	82.6	-12.7	
-1.71		91.3	69.8	-31.9	
-2.26		126.2	56.9	-50.1	
-2.81		154.2	44	-68.3	
-3.36		174.9	31.2	-86.5	
-3.92		188.6	18.3	-104.7	
-4.47		195.7	5.41	-122.8	
-5.02		192.5	-7.46	-141	
-5.50		182.3	-22.2	-159.2	
-6.05		153.3	-58.7	-176.5	
-6.61		103.6	-96.3	-200.1	
-7.10		40.8	-130.9	-224.3	
-7.65		-68.6	-197	-246.3	
-8.11		-22.1	61.1	-272.2	
-8.66				-293.9	
-9.21				-320.7	
				-347.5	
z	M,d	V,d	N,d		
Bauteil: V.A GUV					
Block:				Archiv Nr.:	
Vorgang:				Seite 15 130	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden		Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149		
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:	Datum: 11.12.2017

0.00

-0.55

-1.15

-1.71

-2.26

-2.81

-3.36

-3.92

-4.47

-5.02

-5.50

-6.05

-6.61

-7.10

-7.65

-8.11

-8.66

-9.21

23.3

31

65.1

78.6

86.2

0.37

0.0292

-0.336

-0.654

-0.933

-1.16

-1.33

-1.44

-1.41

-1.3

-1.14

-0.889

-0.584

-0.282

0.325

0.743

z

H,d

u,g+q,k

z [m]	H,d [kN/m ²]	M,d [kN/m ²]	V,d [kN/m ²]	N,d [kN/m ²]	u,g+q,k [mm]
0.00		0.00	-0.00	0.00	0.37
-0.60		0.00	-0.00	-13.76	-0.00
-0.60	0.00	0.00	-0.00	-13.76	-0.00
-0.60	23.29	0.00	95.51	-13.76	-0.00
-4.28	23.29	193.68	9.70	-134.95	-1.44
-4.70	23.29	195.73	0.00	-148.66	-1.43
-5.04	23.29	194.50	-7.90	-159.81	-1.38
-5.04	31.04	194.50	-7.90	-159.81	-1.38
-5.50	31.04	187.58	-22.18	-176.49	-1.27
-5.50	65.09	187.58	-22.18	-176.49	-1.27
-7.10	70.86	66.32	-130.94	-246.28	-0.51
-7.10	78.58	66.32	-130.94	-246.28	-0.51
-7.54	80.37	-0.00	-166.26	-267.05	-0.23
-7.92	81.89	-68.57	-197.03	-285.04	0.00
-7.92	81.89	-68.57	106.95	-285.04	0.00
-9.00	86.24	-1.74	16.46	-337.36	0.62
-9.00	77.71	-1.74	16.46	-337.36	0.62
-9.21	78.54	-0.00	-0.00	-347.51	0.74

Ankerkräfte mit Sicherheiten des BS-P

z[m]	A,d[kN]	Fx,d[kN/m]
-0.60	309.7	-106.0

Bauteil: V.A GUV

Block:

Vorgang:

Seite: 16

131

Archiv Nr.:

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 11.12.2017	

Erdstatische Nachweise

Nachweis des Erdauflagers

Nachweis: Mobilisierbarer Erdwiderstand ist ausreichend für Erdauflagerkraft.

z: -7.92 m

$R_d = E_{ph,k}/\gamma_{Re} = 494.01 / 1.625 = 304.01 \text{ [kN/m]}$

$Ed(U_h,d)/R_d = 303.98 / 304.01 = 1.000 [-]$. Nachweis erfüllt

Summe der H- und V-Kräfte, (G)

Kräfte bis Tiefe z:-9.21

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	318.06	135.36
Wandgewicht		147.69
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-80.01	0.00
B _{h,g,k} z=-7.92	-238.05	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan($\delta,p=-22.00^\circ$)		-96.18
Σ	-0.00	186.87
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

V_k >= B_{v,k}: 283.05 >= 96.18 Nachweis erfüllt

Summe der H- und V-Kräfte, (G+Q)

Kräfte bis Tiefe z:-9.21

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	344.00	146.60
Wandgewicht		147.69
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-82.70	0.00
B _{h,g,k} z=-7.92	-238.05	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan($\delta,p=-22.00^\circ$)		-96.18
B _{h,q,k} z=-7.92	-23.25	
B _{v,q,k} = B _{h,k} * tan($\delta,p=-22.00^\circ$)		-9.39
Σ	-0.00	188.72
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

V_k >= B_{v,k}: 294.29 >= 105.57 Nachweis erfüllt

Gleitkreisnachweis

LF: alle Lasten Typ: BS-P (Kombination: [GEO] A2 M2 R3, BS-P)

Vertikale veränderliche Lasten wirken nur, falls sie ausserhalb R*sin(phi) liegen.

Die autom. Gleitkreissuche berücksichtigt nur Kreise, die mit dem Gelände eine Schnittfläche von mindestens 0.25 m² haben.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur Kreise, die die Wand enthalten.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur kreisförmige Gleitlinien (keine Übergänge in vertikale Tangenten).

Kreisgeometrie (alle Längen- und Koordinatenangaben in [m])

Mittelpunkt = (-2.40, -0.58), Radius = 8.97

Startpunkt = (-9.90, -5.50), Endpunkt = (6.57, -0.60)

Bauteil: V.A GUV	Archiv Nr.:
Block:	<div style="text-align: right;">Seite: 17 132</div>
Vorgang:	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden								Auftragsnummer:	
Programm: WALLS-Verbau.				Version 2017.149					
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk						ASB Nr.:		Datum: 11.12.2017	

Lamellengeometrie:

Nr	x	Breite b	dxM	Gewicht	Auflast z-Ri.	Wasser- auflast	u*b	φ	c	θ
	[m]	[m]	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[°]	[kN/m²]	[°]
1	-9.45	0.90	-7.05	11.2	0.0	0.0	-5.2	30.17	0.00	-29.92*
2	-8.55	0.90	-6.15	28.8	0.0	0.0	-14.1	27.45	0.00	-31.27*
3	-7.66	0.90	-5.26	42.1	0.0	0.0	-20.9	27.45	0.00	-31.27*
4	-6.76	0.90	-4.36	52.3	0.0	0.0	-26.0	27.45	0.00	-29.08
5	-5.86	0.90	-3.46	60.1	0.0	0.0	-29.9	27.45	0.00	-22.71
6	-4.97	0.90	-2.57	66.1	0.0	0.0	-32.8	30.17	0.00	-16.62
7	-4.07	0.90	-1.67	70.2	0.0	0.0	-34.8	30.17	0.00	-10.72
8	-3.17	0.90	-0.77	72.5	0.0	0.0	-35.9	30.17	0.00	-4.93
9	-2.28	0.90	0.13	73.1	0.0	0.0	-36.2	30.17	0.00	0.80
10	-1.38	0.90	1.02	72.0	0.0	0.0	-35.7	30.17	0.00	6.55
11	-0.48	0.90	1.92	69.2	0.0	0.0	-34.3	30.17	0.00	12.36
12	0.42	0.90	2.82	150.0	3.6	0.0	-32.1	30.17	0.00	18.30
13	1.31	0.90	3.71	146.9	9.0	0.0	-29.0	27.45	0.00	24.46
14	2.21	0.90	4.61	138.4	9.0	0.0	-24.7	27.45	0.00	30.93
15	3.11	0.90	5.51	127.4	9.0	0.0	-19.2	27.45	0.00	37.88
16	4.00	0.90	6.40	113.1	9.0	0.0	-11.9	30.17	0.00	45.56
17	4.90	0.90	7.30	93.9	163.4	0.0	-3.9	30.17	0.00	54.49
18	5.96	1.22	8.36	77.9	143.5	0.0	-0.0	30.17	0.00	68.75

*** Hinweis: Bei den mit '*' gekennzeichneten Lamellen wurde theta auf 45°-Phi/2 begrenzt.

Anteile vertikale Lasten:

Nr	Gewicht	$G \cdot \sin(\theta)$	$(G - u \cdot b) \cdot \tan(\varphi) + c \cdot b$	$\mu \cdot \sin(\theta) \cdot \tan(\varphi) + \cos(\theta)$	T
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[kN/m]
1	11.18	-8.79	3.50	0.635172	5.51
2	28.78	-19.75	7.61	0.639246	11.91
3	42.09	-24.67	11.03	0.639246	17.26
4	52.33	-25.44	13.67	0.672244	20.34
5	60.15	-23.22	15.69	0.762289	20.58
6	66.05	-18.89	19.31	0.825425	23.39
7	70.16	-13.05	20.55	0.896179	22.93
8	72.48	-6.23	21.26	0.956358	22.23
9	73.09	1.02	21.44	1.006398	21.31
10	72.01	8.21	21.11	1.046411	20.18
11	69.19	14.81	20.26	1.076198	18.83
12	153.68	48.25	70.65	1.095221	64.51
13	155.86	64.52	65.93	1.082101	60.93
14	147.42	75.77	63.75	1.071118	59.52
15	136.40	83.75	60.91	1.044139	58.34
16	122.05	87.14	64.03	1.031681	62.06
17	257.34	209.47	147.32	0.958837	153.64
18	221.38	206.33	128.68	0.795225	161.81
	-----	-----	-----	-----	-----
		659.24			825.27


Beiträge aus Steifen:
 Lage bei z = -0.60 m: $M_{,d} = 1.81 / 1.100 = 1.64 \text{ kNm/m (rückh.)}$
 Summe abtreibende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 0.0 \text{ kNm/m}$
 Summe rückhaltende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 1.6 \text{ kNm/m}$





Einwirkung $E_d = (659.2 \cdot 8.97)$
 Widerstand $R_d = (825.3 \cdot 8.97 + 1.6)$

GLEITKREIS $\mu = E_d / R_d = 0.80 < 1.0$: Nachweis erbracht.

Bauteil: V.A GUW		Seite: 18 133	Archiv Nr.:
Block:			
Vorgang:			

Bauzustand: 2 "Bauzustand 2"



Schichten									
Farbe	Name	γ	φ	c	c _p	δ, a	δ, p	k [cm/s]	
	Talsand	18.5	27.0	0.0	0.0	18.0	-18.0	0.0001	
	Flusskiese	21.0	36.0	0.0	0.0	24.0	-24.0	0.001	
	Flusssande	20.0	33.0	0.0	0.0	22.0	-22.0	0.001	
	Flusskiese	21.0	36.0	0.0	0.0	24.0	-24.0	0.001	

Verfasser:	Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm:	WALLS-Verbau. Version 2017.149	
Bauwerk:	Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.: Datum: 13.12.2017

Bauzustand: 2 "[2] Bauzustand 2"

LF: alle Lasten Typ: BS-T

Erdstatische Nachweise

Nachweis des Erdaufлагers

Nachweis: Mobilisierbarer Erdwiderstand ist ausreichend für Erdaufлагerkraft.

z: -11.08 m

$R_d = E_{ph,k}/\gamma, Re = 669.54 / 1.625 = 412.02 \text{ [kN/m]}$

$Ed(U_h, d)/R_d = 411.36 / 412.02 = 0.998 [-]$. Nachweis erfüllt

Summe der H- und V-Kräfte, (G)

Kräfte bis Tiefe z: -12.40

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	669.12	220.87
Wandgewicht		195.31
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-43.48	0.00
Abstützung z: -5.00	-294.82	0.00
B _{h,g,k} z=-11.08	-330.49	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		-147.14
Σ	0.33	269.04 (nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}$: 416.18 \geq 147.14 Nachweis erfüllt

Summe der H- und V-Kräfte, (G+Q)

Kräfte bis Tiefe z: -12.40

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	709.85	238.51
Wandgewicht		195.31
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-39.75	0.00
Abstützung z: -5.00	-319.50	0.00
B _{h,g,k} z=-11.08	-330.49	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		-147.14
B _{h,q,k} z=-11.08	-19.78	
B _{v,q,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		-8.80
Σ	0.33	277.88 (nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}$: 433.83 \geq 155.95 Nachweis erfüllt

Gleitkreisnachweis

LF: alle Lasten Typ: BS-P (Kombination: [GEO] A2 M2 R3, BS-P)

Vertikale veränderliche Lasten wirken nur, falls sie ausserhalb $R \cdot \sin(\phi)$ liegen.


Die autom. Gleitkreissuche berücksichtigt nur Kreise, die mit dem Gelände eine Schnittfläche von mindestens 0.25 m² haben.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur Kreise, die die Wand enthalten.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur kreisförmige Gleitlinien (keine Übergänge in vertikale Tangenten).

Bauteil:	V.A GUW	Archiv Nr.:
Block:		Seite: 19135
Vorgang:		

Bauzustand: 3 "Bauzustand 3"



Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Bauzustand: 3 "[3] Bauzustand 3"

LF: alle Lasten Typ: BS-T

Erdstatische Nachweise

Nachweis des Erdaufagers

Nachweis: Mobilisierbarer Erdwiderstand ist ausreichend für Erdauflagerkraft.

z: -10.82 m

$R_d = E_{ph,k}/\gamma, Re = 541.39 / 1.625 = 333.16 \text{ [kN/m]}$

$Ed(U_h, d)/R_d = 259.29 / 333.16 = 0.778 \text{ [-]}. \text{ Nachweis erfüllt}$

Summe der H- und V-Kräfte, (G)

Kräfte bis Tiefe z:-12.00

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	636.63	211.52
Wandgewicht		190.77
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-97.66	0.00
Abstützung z: -7.70	-330.10	0.00
B _{h,g,k} z=-10.82	-208.87	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		-93.00
Σ	-0.00	309.29
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}: 402.29 \geq 93.00 \text{ Nachweis erfüllt}$

Summe der H- und V-Kräfte, (G+Q)

Kräfte bis Tiefe z:-12.00

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	677.36	229.17
Wandgewicht		190.77
H/V-Druck passiv		-0.00
Abstützung z: -0.60	-99.00	0.00
Abstützung z: -7.70	-357.89	0.00
B _{h,g,k} z=-10.82	-208.87	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		-93.00
B _{h,q,k} z=-10.82	-11.60	
B _{v,q,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		-5.16
Σ	-0.00	321.78
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}: 419.94 \geq 98.16 \text{ Nachweis erfüllt}$

Gleitkreismachweis

LF: alle Lasten Typ: BS-P (Kombination: [GEO] A2 M2 R3, BS-P)

Vertikale veränderliche Lasten wirken nur, falls sie ausserhalb $R \cdot \sin(\phi)$ liegen.

Die autom. Gleitkreissuche berücksichtigt nur Kreise, die mit dem Gelände eine Schnittfläche von mindestens 0.25 m² haben.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur Kreise, die die Wand enthalten.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur kreisförmige Gleitlinien (keine Übergänge in vertikale Tangenten).

Bauteil:	V.A GUW
Block:	
Vorgang:	

Archiv Nr.:

Seite: 21 138

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Kreisgeometrie (alle Längen- und Koordinatenangaben in [m])
 Mittelpunkt = (-3.99, -0.60), Radius = 12.09
 Startpunkt = (-13.22, -8.40), Endpunkt = (8.10, -0.60)

Lamellengeometrie:

Nr	x	Breite b	dxM	Gewicht	Auflast z-Ri.	Wasser- auflast	u*b	φ	c	θ
	[m]	[m]	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[°]	[kN/m²]	[°]
1	-12.62	1.21	-8.63	16.1	0.0	0.0	-7.5	30.17	0.00	-29.92*
2	-11.41	1.21	-7.42	43.5	0.0	0.0	-20.7	30.17	0.00	-29.92*
3	-10.20	1.21	-6.21	64.5	0.0	0.0	-30.8	30.17	0.00	-29.92*
4	-8.99	1.21	-5.00	80.6	0.0	0.0	-38.5	30.17	0.00	-24.44
5	-7.78	1.21	-3.79	92.6	0.0	0.0	-44.2	30.17	0.00	-18.29
6	-6.57	1.21	-2.58	101.0	0.0	0.0	-48.2	30.17	0.00	-12.34
7	-5.36	1.21	-1.38	106.1	0.0	0.0	-50.7	30.17	0.00	-6.53
8	-4.15	1.21	-0.17	108.1	0.0	0.0	-51.6	30.17	0.00	-0.79
9	-2.94	1.21	1.04	107.0	0.0	0.0	-51.1	30.17	0.00	4.95
10	-1.74	1.21	2.25	102.7	0.0	0.0	-49.1	30.17	0.00	10.73
11	-0.53	1.21	3.46	107.6	0.0	0.0	-63.0	30.17	0.00	16.63
12	0.68	1.21	4.67	274.0	7.9	0.0	-75.3	30.17	0.00	22.72
13	1.89	1.21	5.88	259.1	12.1	0.0	-68.2	30.17	0.00	29.09
14	3.10	1.21	7.09	239.5	12.1	0.0	-58.8	30.17	0.00	35.89
15	4.31	1.21	8.30	214.1	63.0	0.0	-46.6	30.17	0.00	43.33
16	5.52	1.21	9.51	181.7	251.4	0.0	-30.3	27.45	0.00	51.83
17	6.73	1.21	10.71	136.4	0.0	0.0	-10.4	30.17	0.00	62.40
18	7.72	0.77	11.70	45.9	0.0	0.0	-0.0	30.17	0.00	75.49

*** Hinweis: Bei den mit '*' gekennzeichneten Lamellen wurde theta auf 45°-Phi/2 begrenzt.

Anteile vertikale Lasten:

Nr	Gewicht	$G \cdot \sin(\theta)$	$(G \cdot u \cdot b) \cdot \tan(\varphi) + c \cdot b$	$\mu \cdot \sin(\theta) \cdot \tan(\varphi) + \cos(\theta)$	T
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[kN/m]
1	16.13	-11.51	5.02	0.651533	7.71
2	43.48	-26.69	13.25	0.651533	20.34
3	64.49	-33.13	19.60	0.651533	30.09
4	80.59	-33.35	24.48	0.731816	33.45
5	92.60	-29.06	28.12	0.814088	34.54
6	101.01	-21.59	30.66	0.884627	34.66
7	106.11	-12.07	32.21	0.944404	34.11
8	108.07	-1.49	32.81	0.993956	33.01
9	106.96	9.22	32.47	1.033480	31.42
10	102.73	19.13	31.19	1.062865	29.34
11	107.60	30.80	25.91	1.081674	23.95
12	281.85	108.85	120.05	1.089070	110.23
13	271.16	131.84	117.99	1.083653	108.88
14	251.61	147.50	112.08	1.063122	105.42
15	277.13	190.17	134.01	1.023518	130.93
16	433.09	340.50	209.29	0.921205	227.19
17	136.43	120.91	73.23	0.845699	86.59
18	45.91	44.44	26.68	0.668298	39.93
		-----			-----
		974.48			1121.78

Beiträge aus Steifen:
 Lage bei z = -0.60 m: $M_{,d} = 0.38 / 1.100 = 0.35 \text{ kNm/m (rückh.)}$
 Lage bei z =

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden

Auftragsnummer:

Programm: WALLS-Verbau.


Version 2017.149

Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB Nr.:

Datum: 13.12.2017

Bauzustand: 4 "Bauzustand 4"



Bauteil: V.A GUV

Block:

Vorgang:

Seite: 5

140

Archiv Nr.:

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Bauzustand: 4 "[4] Bauzustand 4"

LF: alle Lasten Typ: BS-T

Erdstatische Nachweise

Nachweis des Erdauflagers

Nachweis: Mobilisierbarer Erdwiderstand ist ausreichend für Erdauflagerkraft.

z: -10.82 m

$R_d = E_{ph,k}/\gamma_{Re} = 541.39 / 1.625 = 333.16 \text{ [kN/m]}$

$Ed(U_h,d)/R_d = 259.29 / 333.16 = 0.778 \text{ [-]}. \text{ Nachweis erfüllt}$

Summe der H- und V-Kräfte, (G)

Kräfte bis Tiefe z: -12.00

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	636.63	211.52
Wandgewicht		190.77
H/V-Druck passiv		0.00
Σ Wandlasten		105.10
Abstützung z: -0.60	-97.66	0.00
Abstützung z: -7.70	-330.10	0.00
B _{h,g,k} z=-10.82	-208.87	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		-93.00
Σ	-0.00	414.39
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}: 507.39 \geq 93.00 \text{ Nachweis erfüllt}$

Summe der H- und V-Kräfte, (G+Q)

Kräfte bis Tiefe z: -12.00

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	677.36	229.17
Wandgewicht		190.77
H/V-Druck passiv		-0.00
Σ Wandlasten		157.60
Abstützung z: -0.60	-99.00	0.00
Abstützung z: -7.70	-357.89	0.00
B _{h,g,k} z=-10.82	-208.87	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		-93.00
B _{h,q,k} z=-10.82	-11.60	
B _{v,q,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		-5.16
Σ	-0.00	479.38
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}: 577.54 \geq 98.16 \text{ Nachweis erfüllt}$

Bauteil: V.A GUW	Archiv Nr.:
Block:	Seite: 23 41
Vorgang:	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149 Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk ASB Nr.:	Auftragsnummer: Datum: 13.12.2017
---	--

Gleitkreismachweis

LF: alle Lasten Typ: BS-P (Kombination: [GEO] A2 M2 R3, BS-P)
 Vertikale veränderliche Lasten wirken nur, falls sie ausserhalb $R \cdot \sin(\phi)$ liegen.
 Die autom. Gleitkreissuche berücksichtigt nur Kreise, die mit dem Gelände eine Schnittfläche von mindestens 0.25 m² haben.
 Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur Kreise, die die Wand enthalten.
 Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur kreisförmige Gleitlinien
 (keine Übergänge in vertikale Tangenten).

Kreisgeometrie (alle Längen- und Koordinatenangaben in [m])
 Mittelpunkt = (-3.75, -0.13), Radius = 12.46
 Startpunkt = (-13.07, -8.40), Endpunkt = (8.70, -0.60)

Lamellengeometrie:

Nr	x	Breite	dxM	Gewicht	Auflast	Wasser- auflast	u*b	φ	c	θ
	[m]	[m]	[m]	[kN/m]	z-Ri. [kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[°]	[kN/m ²]	[°]
1	-12.45	1.25	-8.70	16.3	0.0	0.0	-7.6	30.17	0.00	-29.92*
2	-11.20	1.25	-7.45	44.2	0.0	0.0	-21.0	30.17	0.00	-29.92*
3	-9.96	1.25	-6.20	65.6	0.0	0.0	-31.3	30.17	0.00	-29.86
4	-8.71	1.25	-4.96	81.9	0.0	0.0	-39.1	30.17	0.00	-23.44
5	-7.46	1.25	-3.71	94.1	0.0	0.0	-44.9	30.17	0.00	-17.33
6	-6.22	1.25	-2.47	102.4	0.0	0.0	-48.9	30.17	0.00	-11.41
7	-4.97	1.25	-1.22	107.3	0.0	0.0	-51.3	30.17	0.00	-5.61
8	-3.73	1.25	0.03	108.9	0.0	0.0	-52.0	30.17	0.00	0.12
9	-2.48	1.25	1.27	107.2	0.0	0.0	-51.2	30.17	0.00	5.86
10	-1.23	1.25	2.52	102.1	0.0	0.0	-48.8	30.17	0.00	11.66
11	0.01	1.25	3.77	192.4	106.5	0.0	-62.8	30.17	0.00	17.59
12	1.26	1.25	5.01	276.8	12.5	0.0	-75.0	30.17	0.00	23.71
13	2.51	1.25	6.26	260.3	12.5	0.0	-67.0	30.17	0.00	30.14
14	3.75	1.25	7.50	238.6	12.5	0.0	-56.6	30.17	0.00	37.03
15	5.00	1.25	8.75	210.5	229.3	0.0	-43.1	27.45	0.00	44.60
16	6.24	1.25	10.00	174.8	78.4	0.0	-24.8	27.45	0.00	53.34
17	7.78	1.83	11.54	157.1	0.0	0.0	-10.5	30.17	0.00	67.78

*** Hinweis: Bei den mit '*' gekennzeichneten Lamellen wurde theta auf 45°-Phi/2 begrenzt.

Anteile vertikale Lasten:

Nr	Gewicht	$G \cdot \sin(\theta)$	$(G - u \cdot b) \cdot \tan(\varphi) + c \cdot b$	$\mu \cdot \sin(\theta) \cdot \tan(\varphi) + \cos(\theta)$	T
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[kN/m]
1	16.33	-11.40	5.07	0.655442	7.74
2	44.17	-26.40	13.46	0.655442	20.54
3	65.58	-32.65	19.93	0.656348	30.37
4	81.94	-32.60	24.89	0.748901	33.23
5	94.06	-28.01	28.56	0.828430	34.47
6	102.41	-20.26	31.09	0.896417	34.69
7	107.29	-10.50	32.57	0.953752	34.15
8	108.86	0.24	33.05	1.000916	33.02
9	107.15	10.95	32.53	1.038054	31.34
10	102.12	20.65	31.01	1.065006	29.11
11	298.88	90.31	137.23	1.081279	126.92
12	289.30	116.35	124.58	1.085959	114.72
13	272.74	136.96	119.56	1.077532	110.96
14	251.09	151.20	113.02	1.053500	107.28
15	439.80	308.81	206.11	0.977926	210.77
16	253.20	203.11	118.64	0.900884	131.69
17	157.11	145.44	85.20	0.770418	110.59
		-----			-----
		1022.19			1201.58

Bauteil: V.A GUW Block: Vorgang:	Archiv Nr.: Seite: 24 1 42
--	-----------------------------------

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden		Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149		
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:	Datum: 13.12.2017
<p>Beiträge aus Steifen:</p> <p>Lage bei $z = -0.60$ m: $M_{,d} = 46.82 / 1.100 = 42.56$ kNm/m (rückh.)</p> <p>Lage bei $z = -7.70$ m: $M_{,d} = 2710.29 / 1.100 = 2463.90$ kNm/m (rückh.)</p> <p>Summe abtreibende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 0.0$ kNm/m</p> <p>Summe rückhaltende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 2506.5$ kNm/m</p> <hr/> <p>Einwirkung $E_d = (1022.2 \cdot 12.46)$</p> <p>Widerstand $R_d = (1201.6 \cdot 12.46 + 2506.5)$</p> <p><u>GLEITKREIS $\mu = E_d / R_d = 0.73 < 1.0$: Nachweis erbracht.</u></p> <hr/>		
Bauteil: V.A GUV		Archiv Nr.:
Block:	Seite: 25	143
Vorgang:		

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS Bemessung	
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.17	

Bemessungsergebnisse

M=1: 20.0

Bewehrter Pfahl Beton: C30/37 B500S, Anordnung 1-1-1

Ausfachungspfahl Beton: C30/37

NW Innere

Standicherheit

Bemessung der Bohrspahlwand

System: Überschnittene Pfahlanordnung

Betonbemessung nach DIN EN 1992-1-1. Material C30/37, B500S

EI = 1296.36 MNm² (je lfm Wand)

Anforderungsklasse: Klasse D

Bauwerk: Brückenbau, Straßenbrücke

Bauteil: Kreisquerschnitt

Expositionsklassen:

XC=keine

XD=keine

XS=keine

GzT-Nachweis:

Mindestlängsbewehrung Ja

Mindestquerkraftbewehrung Ja

Bemessung der Wand als Druckglied Ja

GzG-Nachweis:

Rissweitenbeschränkung wird nicht nachgewiesen.

Schnittgrößen im GzT/GzG, Einflussbereich a=1.46 [m]:

	z [m]	design [kN,m]	rare [kN,m]	freq [kN,m]	perm [kN,m]	gk [kN,m]	qk Stage
-11.1 M		-125.95	-107.73	-107.41	-106.46	-106.14	-1.59 2
N		-651.10	-551.98	-547.28	-533.19	-528.50	-23.48
V		-398.47	-338.73	-334.01	-319.85	-315.12	-23.60
-8.6 M		348.47	294.72	288.72	270.70	264.70	30.02 2
N		-477.98	-404.43	-401.60	-393.10	-390.27	-14.16
V		9.45	8.69	9.11	10.37	10.79	-2.10
-5.0 M		-333.35	-283.77	-278.99	-264.63	-259.85	-23.92 2
N		-287.79	-244.18	-244.18	-244.18	-244.18	0.00
V		329.05	279.22	273.10	254.75	248.63	30.59

Bauteil: V.A GUV	Archiv Nr.:
Block:	Seite: 1 144
Vorgang:	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden		Auftragsnummer:
Programm: WALLS Bemessung		Datum: 13.12.17
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk		ASB Nr.:

Erforderliche Längsbewehrung im GzT:

z [m]	as1 [cm ² /m]	as2 [cm ² /m]	epsS [o/oo]	epsC [o/oo]	zi Stage [m]
-11.1	3.45	0.00	-0.66	21.46	0.45 2
-8.6	11.26	0.00	15.28	-3.50	0.46 2
-5.0	14.39	0.00	-0.94	19.00	0.46 2

Erforderliche Schubbewehrung im GzT:

z [m]	asw [cm ² /m]	Vsd [kN]	VRdct [kN]	VRdmax [kN]	VRd,s [kN]	rho [%]	theta Stage [°]
-11.1	12.10	-398.47	170.68	1162.30	398.47	0.199	30.9 2
-8.6	9.89	9.45	155.80	1184.33	198.60	0.163	45.0 2
-5.0	9.89	329.05	139.45	1176.63	329.67	0.163	30.9 2

Maximum der ermittelten Bewehrungsmengen:

z [m]	as [cm ² /Pfahl]	gewählt
as1 (Ring): -5.0	14.39	
asw: -11.1	12.10	

maßg. Bewehrung

Bemessung der Pfahlausfachung (Biegung, GzT)

Belastung aus Bodeneigengew. + grossfl. Auflasten $g = 112.55 \text{ [kN/m}^2\text{]}$
 aus blockförmigen Auflasten $p = 8.49 \text{ [kN/m}^2\text{]}$

Abminderungsfaktor für g entspr. Bild EB 47-1: 1.000
 Multiplikationsfaktor H-Druck: 1.000

Pfahlausfachung: Stich $f = 0.00 \text{ [m]}$
 Stützweite $l = a = 1.46 \text{ [m]}$
 Gewölberadius $R = 26645000.00 \text{ [m]}$
 Randgleitwinkel $\Phi = 0.00 \text{ [°]}$
 Gewölbedicke $dG = 0.49 \text{ [m]}$

Schnittgrößen: $\text{MaxM} = q \cdot l^2 / 8 = 121.04 \cdot 1.46^2 / 8 = 32.25 \text{ [kNm/m]}$
 Gewölbelängskraft $= \text{MaxM} / f = 32.25 / 0.00 = 0.00 \text{ [kN/m]}$

Nachweis: zul. Druckspannung $= 30 \cdot 0.85 / 1.80 = 14.17 \text{ [MN/m}^2\text{]} \text{ (C30/37)}$
 vorh. Druckspannung $= 0.00 < 14.17 \text{ [MN/m}^2\text{]}$
 Sicherheit gegen Herausgleiten $= \tan(45^\circ) / \tan(0.00^\circ) = 57295.8$

Wahl Bew.

Längsbewehrung $\phi 16 \times 8 \text{ Stück}$

$A_{s,1} = 16,1 \text{ cm}^2 / \text{Pfahl} > 14,4 \text{ cm}^2 / \text{Pfahl} = A_{s1, \text{erf}}$

Querbewehrung

$A_{sw} = 15,1 \text{ cm}^2 / \text{Pfahl} > 12,1 \text{ cm}^2 / \text{Pfahl} = A_{sw, \text{erf}}$


Bauteil: V.A GUV

Block:

Vorgang:

Seite: 2 145

Archiv Nr.:



Bauteil: V.A GUV

Block:

Vorgang:

Archiv Nr.:

Seite: 1 146

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149	Auftragsnummer:
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 14.12.2017	

Normen

Stahlbetonbemessung : DIN EN 1992-1-1
 Geotechnische Nachweise : DIN 1054:2010 (rev9)
 Nationales Anwendungsdokument: DIN EN 1997-1

Bauzustand: 1 "[1] Bauzustand 1"

LF: alle Lasten Typ: BS-T

Erdstatische Nachweise

Nachweis des Erdauftragers

Nachweis: Mobilisierbarer Erdwiderstand ist ausreichend für Erdauftragerkraft.

z: -7.38 m

$R_d = E_{ph,k}/\gamma_{Re} = 304.98 / 1.625 = 187.68 \text{ [kN/m]}$

$Ed(U_h,d)/R_d = 187.26 / 187.68 = 0.998 \text{ [-]}. \text{ Nachweis erfüllt}$

Summe der H- und V-Kräfte, (G)

Kräfte bis Tiefe z:-8.43

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	212.84	90.86
Wandgewicht		138.77
H/V-Druck passiv		-0.00
Abstützung z: -0.60	-64.41	0.00
B _{h,g,k} z=-7.38	-148.24	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-22.00°)		-59.89
Σ	0.19	169.74 (nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}: 229.63 \geq 59.89 \text{ Nachweis erfüllt}$

Summe der H- und V-Kräfte, (G+Q)

Kräfte bis Tiefe z:-8.43

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	258.08	108.94
Wandgewicht		138.77
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-96.74	0.00
B _{h,g,k} z=-7.38	-148.24	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-22.00°)		-59.89
B _{h,q,k} z=-7.38	-12.91	
B _{v,q,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-22.00°)		-5.22
Σ	0.19	182.60 (nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}: 247.71 \geq 65.11 \text{ Nachweis erfüllt}$

Bauteil: V.A GUW Block: Vorgang:	Archiv Nr.: Seite: 6 147
--	--

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden		Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149		
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:	Datum: 14.12.2017
<p>Beiträge aus Steifen:</p> <p>Lage bei $z = -0.60$ m: $M_{,d} = 1.50 / 1.100 = 1.36$ kNm/m (rückh.)</p> <p>Summe abtreibende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 0.0$ kNm/m</p> <p>Summe rückhaltende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 1.4$ kNm/m</p> <hr/> <p>Einwirkung $E_d = (388.3 \cdot 8.31)$</p> <p>Widerstand $R_d = (526.7 \cdot 8.31 + 1.4)$</p> <p>GLEITKREIS $\mu = E_d / R_d = 0.74 < 1.0$: Nachweis erbracht.</p> <hr/>		
Bauteil: V.A GUW		Archiv Nr.:
Block:	Seite: 8	149
Vorgang:		

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden

Auftragsnummer:

Programm: WALLS-Verbau.


Version 2017.149

Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB Nr.:

Datum: 13.12.2017

Bauzustand: 2 "Bauzustand 2"



Erddruckansatz: Aktiver Erddruck mit Ruhedruckanteil 50%
 Passiver Erddruck: Klassisch, Preg/Sokolovsky (DIN 4085)
 Berechnete Fußtiefe $Z_f = -11.82$ m, Einbindtiefe 3.42 m
 Wandlänge: 11.82 m
 Anker/Steifenkräfte sind LF BS-P je Anker
 Gleitkreis: $M = (-3.00, -0.59)$ R=11.63 Ed/Rd=0.77

Bauteil: V.A GUV

Block:

Vorgang:

Seite: 3 150

Archiv Nr.:

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149	Auftragsnummer:
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Bauzustand: 2 "[2] Bauzustand 2"
 LF: alle Lasten Typ: BS-T

Erdstatische Nachweise
 Nachweis des Erdaufлагers
 Nachweis: Mobilisierbarer Erdwiderstand ist ausreichend für Erdaufлагerkraft.
 z: -10.70 m
 $R_d = E_{ph,k}/\gamma_{Re} = 486.41 / 1.625 = 299.33 \text{ [kN/m]}$
 $E_d(U_h,d)/R_d = 299.32 / 299.33 = 1.000 [-]$. Nachweis erfüllt

Summe der H- und V-Kräfte, (G)
 Kräfte bis Tiefe z: -11.82

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	521.72	164.82
Wandgewicht		188.66
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-37.29	0.00
Abstützung z: -5.00	-226.13	0.00
B _{h,g,k} z=-10.70	-258.31	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		-115.01
Σ	0.00	238.47
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1
 Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.
 $V_k \geq B_{vk}$: 353.47 \geq 115.01 Nachweis erfüllt

Summe der H- und V-Kräfte, (G+Q)
 Kräfte bis Tiefe z: -11.82

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	566.96	182.89
Wandgewicht		188.66
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-59.92	0.00
Abstützung z: -5.00	-250.83	0.00
B _{h,g,k} z=-10.70	-258.31	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		-115.01
B _{h,q,k} z=-10.70	2.09	
B _{v,q,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		0.93
Σ	-0.00	257.48
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1
 Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.
 $V_k \geq B_{vk}$: 371.55 \geq 114.07 Nachweis erfüllt

Gleitkreisnachweis
 LF: alle Lasten Typ: BS-P (Kombination: [GEO] A2 M2 R3, BS-P)
 Vertikale veränderliche Lasten wirken nur, falls sie ausserhalb $R \cdot \sin(\phi)$ liegen.
 Die autom. Gleitkreissuche berücksichtigt nur Kreise, die mit dem Gelände eine Schnittfläche von mindestens 0.25 m² haben.
 Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur Kreise, die die Wand enthalten.
 Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur kreisförmige Gleitlinien (keine Übergänge in vertikale Tangenten).

Bauteil: V.A GUV Block: Vorgang:	Seite: 9 151	Archiv Nr.:
--	---	-------------

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149	Auftragsnummer:
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk ASB Nr.:	Datum: 13.12.2017

Kreisgeometrie (alle Längen- und Koordinatenangaben in [m])
 Mittelpunkt = (-3.00, -0.59), Radius = 11.63
 Startpunkt = (-11.62, -8.40), Endpunkt = (8.63, -0.60)

Lamellengeometrie:

Nr	x	Breite b	dxM	Gewicht	Auflast z-Ri.	Wasser- auflast	u*b	φ	c	θ
	[m]	[m]	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[°]	[kN/m²]	[°]
1	-11.04	1.16	-8.04	13.9	0.0	0.0	-6.5	27.45	0.00	-31.27*
2	-9.88	1.16	-6.87	37.7	0.0	0.0	-18.0	30.17	0.00	-29.92*
3	-8.71	1.16	-5.71	56.0	0.0	0.0	-26.8	30.17	0.00	-29.40
4	-7.55	1.16	-4.55	70.0	0.0	0.0	-33.5	30.17	0.00	-23.01
5	-6.39	1.16	-3.38	80.3	0.0	0.0	-38.4	30.17	0.00	-16.91
6	-5.22	1.16	-2.22	87.4	0.0	0.0	-41.8	30.17	0.00	-11.00
7	-4.06	1.16	-1.06	91.4	0.0	0.0	-43.7	30.17	0.00	-5.21
8	-2.90	1.16	0.11	92.6	0.0	0.0	-44.3	30.17	0.00	0.52
9	-1.73	1.16	1.27	90.9	0.0	0.0	-43.5	30.17	0.00	6.26
10	-0.57	1.16	2.43	88.3	0.0	0.0	-58.1	30.17	0.00	12.07
11	0.59	1.16	3.60	261.2	6.8	0.0	-71.3	30.17	0.00	18.01
12	1.76	1.16	4.76	250.3	11.6	0.0	-66.1	30.17	0.00	24.15
13	2.92	1.16	5.92	235.5	11.6	0.0	-59.1	30.17	0.00	30.61
14	4.08	1.16	7.09	216.3	11.6	0.0	-49.8	30.17	0.00	37.53
15	5.25	1.16	8.25	191.6	11.6	0.0	-37.8	27.45	0.00	45.16
16	6.41	1.16	9.41	159.8	11.6	0.0	-21.5	27.45	0.00	54.01
17	7.81	1.64	10.81	141.6	16.4	0.0	-8.5	30.17	0.00	68.37

*** Hinweis: Bei den mit '*' gekennzeichneten Lamellen wurde theta auf 45°-Phi/2 begrenzt.

Anteile vertikale Lasten:

Nr	Gewicht	$G \cdot \sin(\theta)$	$(G - u \cdot b) \cdot \tan(\varphi) + c \cdot b$	$\mu \cdot \sin(\theta) \cdot \tan(\varphi) + \cos(\theta)$	T
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[kN/m]
1	13.89	-9.60	3.84	0.647526	5.93
2	37.70	-22.28	11.47	0.644072	17.81
3	56.02	-27.50	17.01	0.652055	26.09
4	70.01	-27.36	21.25	0.745918	28.48
5	80.33	-23.37	24.38	0.826885	29.48
6	87.39	-16.68	26.52	0.896387	29.58
7	91.44	-8.31	27.75	0.955284	29.04
8	92.60	0.84	28.10	1.004029	27.99
9	90.92	9.92	27.59	1.042748	26.46
10	88.26	18.46	17.51	1.071258	16.35
11	267.97	82.83	114.28	1.089040	104.94
12	261.90	107.15	113.80	1.095146	103.91
13	247.18	125.84	109.35	1.088010	100.50
14	227.96	138.86	103.54	1.065041	97.22
15	203.20	144.10	85.94	0.988086	86.98
16	171.42	138.70	77.88	0.910551	85.53
17	158.01	146.88	86.88	0.783708	110.86
		-----			-----
		778.48			927.16

Beiträge aus Steifen:


Lage bei z = -0.60 m: $M_{,d} = 0.78 / 1.100 = 0.71 \text{ kNm/m (rückh.)}$
 Lage bei z = -5.00 m: $M_{,d} = 1106.91 / 1.100 = 1006.28 \text{ kNm/m (rückh.)}$
 Summe abtreibende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 0.0 \text{ kNm/m}$
 Summe rückhaltende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 1007.0 \text{ kNm/m}$

Einwirkung $E_d = (778.5 \cdot 11.63)$
 Widerstand $R_d = (927.2 \cdot 11.63 + 1007.0)$

GLEITKREIS $\mu = E_d / R_d = 0.77 < 1.0$: Nachweis erbracht.

Bauteil: V.A GUV Block: Vorgang:	Archiv Nr.: Seite: 10 152
--	--

Bauzustand: 3 "Bauzustand 3"



Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Bauzustand: 3 "[3] Bauzustand 3"

LF: alle Lasten Typ: BS-T

Erdstatische Nachweise

Nachweis des Erdaufлагers

Nachweis: Mobilisierbarer Erdwiderstand ist ausreichend für Erdaufлагerkraft.

z: -10.16 m

$R_d = E_{ph,k}/\gamma_{Re} = 278.27 / 1.625 = 171.24 \text{ [kN/m]}$

$Ed(U_h,d)/R_d = 115.63 / 171.24 = 0.675 [-]$. Nachweis erfüllt

Summe der H- und V-Kräfte, (G)

Kräfte bis Tiefe z: -11.00

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	454.50	145.42
Wandgewicht		179.30
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-77.57	0.00
Abstützung z: -7.70	-266.11	0.00
B _{h,g,k} z=-10.16	-110.83	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		-49.34
Σ	-0.00	275.38
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}$: 324.72 \geq 49.34 Nachweis erfüllt

Summe der H- und V-Kräfte, (G+Q)

Kräfte bis Tiefe z: -11.00

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	499.75	163.50
Wandgewicht		179.30
H/V-Druck passiv		0.00
Abstützung z: -0.60	-106.56	0.00
Abstützung z: -7.70	-293.69	0.00
B _{h,g,k} z=-10.16	-110.83	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		-49.34
B _{h,q,k} z=-10.16	11.33	
B _{v,q,k} = B _{h,k} * tan(δ,p=-24.00°)		5.04
Σ	0.00	298.50
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}$: 342.80 \geq 44.30 Nachweis erfüllt

Gleitkreismachweis

LF: alle Lasten Typ: BS-P (Kombination: [GEO] A2 M2 R3, BS-P)

Vertikale veränderliche Lasten wirken nur, falls sie ausserhalb $R \cdot \sin(\phi)$ liegen.

Die autom. Gleitkreissuche berücksichtigt nur Kreise, die mit dem Gelände eine Schnittfläche von mindestens 0.25 m² haben.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur Kreise, die die Wand enthalten.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur kreisförmige Gleitlinien (keine Übergänge in vertikale Tangenten).

Bauteil: V.A GUV	Archiv Nr.:
Block:	Seite: 11 154
Vorgang:	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden Programm: WALLS-Verbau. Version 2017.149 Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk ASB Nr.:	Auftragsnummer: Datum: 13.12.2017
---	--

Kreisgeometrie (alle Längen- und Koordinatenangaben in [m])
 Mittelpunkt = (-3.30, -0.55), Radius = 10.97
 Startpunkt = (-10.96, -8.40), Endpunkt = (7.67, -0.60)

Lamellengeometrie:

Nr	x	Breite b	dxM	Gewicht	Auflast z-Ri.	Wasser- auflast	u*b	φ	c	θ
	[m]	[m]	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[°]	[kN/m²]	[°]
1	-10.41	1.10	-7.11	11.0	0.0	0.0	-5.1	27.45	0.00	-31.27*
2	-9.31	1.10	-6.01	29.8	0.0	0.0	-14.2	30.17	0.00	-29.92*
3	-8.21	1.10	-4.92	44.3	0.0	0.0	-21.2	30.17	0.00	-26.63
4	-7.12	1.10	-3.82	55.3	0.0	0.0	-26.5	30.17	0.00	-20.38
5	-6.02	1.10	-2.72	63.2	0.0	0.0	-30.3	30.17	0.00	-14.37
6	-4.92	1.10	-1.63	68.4	0.0	0.0	-32.7	30.17	0.00	-8.52
7	-3.83	1.10	-0.53	70.9	0.0	0.0	-33.9	30.17	0.00	-2.76
8	-2.73	1.10	0.57	70.8	0.0	0.0	-33.9	30.17	0.00	2.97
9	-1.63	1.10	1.66	68.2	0.0	0.0	-32.6	30.17	0.00	8.73
10	-0.53	1.10	2.76	65.2	0.0	0.0	-46.1	30.17	0.00	14.58
11	0.56	1.10	3.86	227.1	6.1	0.0	-58.1	30.17	0.00	20.60
12	1.66	1.10	4.96	216.0	11.0	0.0	-52.8	30.17	0.00	26.86
13	2.76	1.10	6.05	201.3	26.2	0.0	-45.8	30.17	0.00	33.49
14	3.85	1.10	7.15	182.4	11.0	0.0	-36.6	27.45	0.00	40.67
15	4.95	1.10	8.25	158.5	11.0	0.0	-24.5	27.45	0.00	48.74
16	6.05	1.10	9.34	125.9	11.0	0.0	-8.8	30.17	0.00	58.40
17	7.13	1.08	10.43	71.3	10.8	0.0	-0.0	30.17	0.00	71.97

*** Hinweis: Bei den mit '*' gekennzeichneten Lamellen wurde theta auf 45°-Phi/2 begrenzt.

Anteile vertikale Lasten:

Nr	Gewicht	$G \cdot \sin(\theta)$	$(G - u \cdot b) \cdot \tan(\varphi) + c \cdot b$	$\mu \cdot \sin(\theta) \cdot \tan(\varphi) + \cos(\theta)$	T
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[kN/m]
1	10.97	-7.11	3.03	0.656291	4.61
2	29.79	-16.33	9.04	0.653493	13.83
3	44.34	-19.88	13.44	0.702251	19.14
4	55.33	-19.27	16.77	0.788502	21.27
5	63.24	-15.70	19.17	0.862555	22.22
6	68.36	-10.13	20.72	0.925567	22.39
7	70.86	-3.42	21.48	0.978210	21.96
8	70.81	3.67	21.47	1.020793	21.03
9	68.22	10.35	20.68	1.053310	19.63
10	65.20	16.41	11.12	1.075441	10.34
11	233.23	82.04	101.77	1.086501	93.67
12	226.99	102.54	101.23	1.085309	93.28
13	227.48	125.52	105.62	1.069932	98.71
14	193.34	126.01	81.44	1.007525	80.83
15	169.51	127.43	75.34	0.946756	79.58
16	136.90	116.60	74.46	0.888136	83.84
17	82.11	78.08	47.72	0.716162	66.64
		696.83			772.96


Beiträge aus Steifen:
 Lage bei z = -0.60 m: $M_{,d} = 5.68 / 1.100 = 5.17 \text{ kNm/m (rückh.)}$
 Lage bei z = -7.70 m: $M_{,d} = 2100.84 / 1.100 = 1909.86 \text{ kNm/m (rückh.)}$
 Summe abtreibende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 0.0 \text{ kNm/m}$
 Summe rückhaltende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 1915.0 \text{ kNm/m}$

Einwirkung $E_d = (696.8 \cdot 10.97)$
 Widerstand $R_d = (773.0 \cdot 10.97 + 1915.0)$

GLEITKREIS $\mu = E_d / R_d = 0.74 < 1.0$: Nachweis erbracht.

Bauteil: V.A GUW Block: Vorgang:	Archiv Nr.: Seite: 12
--	------------------------------

Bauzustand: 4 "Bauzustand 4"



Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Bauzustand: 4 "[4] Bauzustand 4"

LF: alle Lasten Typ: BS-T

Erdstatische Nachweise

Nachweis des Erdauflagers

Nachweis: Mobilisierbarer Erdwiderstand ist ausreichend für Erdauflagerkraft.

z: -10.16 m

$R_d = E_{ph,k}/\gamma_{Re} = 278.27 / 1.625 = 171.24 \text{ [kN/m]}$

$Ed(U_{h,d})/R_d = 115.63 / 171.24 = 0.675 \text{ [-]}. \text{ Nachweis erfüllt}$

Summe der H- und V-Kräfte, (G)

Kräfte bis Tiefe z: -11.00

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	454.50	145.42
Wandgewicht		179.30
H/V-Druck passiv		0.00
Σ Wandlasten		105.10
Abstützung z: -0.60	-77.57	0.00
Abstützung z: -7.70	-266.11	0.00
B _{h,g,k} z=-10.16	-110.83	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		-49.34
Σ	-0.00	380.48
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}: 429.82 \geq 49.34 \text{ Nachweis erfüllt}$

Summe der H- und V-Kräfte, (G+Q)

Kräfte bis Tiefe z: -11.00

Pos.	H	V
H/V-Druck G+P+W,k	499.75	163.50
Wandgewicht		179.30
H/V-Druck passiv		0.00
Σ Wandlasten		157.60
Abstützung z: -0.60	-106.56	0.00
Abstützung z: -7.70	-293.69	0.00
B _{h,g,k} z=-10.16	-110.83	
B _{v,g,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		-49.34
B _{h,q,k} z=-10.16	11.33	
B _{v,q,k} = B _{h,k} * tan($\delta, p=-24.00^\circ$)		5.04
Σ	0.00	456.10
		(nach unten)

Nachweis, EAB EB 9-1

Vertikalkomponente des Erdwiderstands ist geringer als die nach unten gerichteten Vertikalkräfte.

$V_k \geq B_{vk}: 500.40 \geq 44.30 \text{ Nachweis erfüllt}$

Bauteil: V.A GUV	Archiv Nr.:
Block:	Seite: 13 157
Vorgang:	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS-Verbau.	Version 2017.149
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Gleitkreisnachweis

LF: alle Lasten Typ: BS-P (Kombination: [GEO] A2 M2 R3, BS-P)

Vertikale veränderliche Lasten wirken nur, falls sie ausserhalb $R \cdot \sin(\phi)$ liegen.

Die autom. Gleitkreissuche berücksichtigt nur Kreise, die mit dem Gelände eine Schnittfläche von mindestens 0.25 m² haben.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur Kreise, die die Wand enthalten.

Die Gleitkreisberechnung erlaubt nur kreisförmige Gleitlinien (keine Übergänge in vertikale Tangenten).

Kreisgeometrie (alle Längen- und Koordinatenangaben in [m])

Mittelpunkt = (-3.58, -0.55), Radius = 11.06

Startpunkt = (-11.37, -8.40), Endpunkt = (7.48, -0.60)

Lamellengeometrie:

Nr	x	Breite	dxM	Gewicht	Auflast	Wasser-	u*b	ϕ	c	θ
	[m]	[m]	[m]	[kN/m]	z-Ri. [kN/m]	auflast [kN/m]	[kN/m]	[°]	[kN/m ²]	[°]
1	-10.82	1.11	-7.23	11.3	0.0	0.0	-5.3	27.45	0.00	-31.27*
2	-9.71	1.11	-6.13	30.8	0.0	0.0	-14.7	30.17	0.00	-29.92*
3	-8.61	1.11	-5.02	45.8	0.0	0.0	-21.9	30.17	0.00	-27.01
4	-7.50	1.11	-3.92	57.2	0.0	0.0	-27.4	30.17	0.00	-20.74
5	-6.39	1.11	-2.81	65.4	0.0	0.0	-31.3	30.17	0.00	-14.72
6	-5.29	1.11	-1.70	70.7	0.0	0.0	-33.8	30.17	0.00	-8.87
7	-4.18	1.11	-0.60	73.4	0.0	0.0	-35.1	30.17	0.00	-3.10
8	-3.08	1.11	0.51	73.5	0.0	0.0	-35.2	30.17	0.00	2.63
9	-1.97	1.11	1.61	71.1	0.0	0.0	-34.0	30.17	0.00	8.39
10	-0.86	1.11	2.72	65.9	0.0	0.0	-31.5	30.17	0.00	14.23
11	0.24	1.11	3.83	182.2	108.0	0.0	-43.8	30.17	0.00	20.23
12	1.35	1.11	4.93	220.4	11.1	0.0	-54.5	30.17	0.00	26.48
13	2.45	1.11	6.04	205.7	42.2	0.0	-47.4	30.17	0.00	33.08
14	3.56	1.11	7.14	186.6	11.1	0.0	-38.3	27.45	0.00	40.23
15	4.67	1.11	8.25	162.8	11.1	0.0	-26.2	27.45	0.00	48.23
16	5.77	1.11	9.36	130.3	11.1	0.0	-9.6	30.17	0.00	57.77
17	6.90	1.15	10.48	79.3	11.5	0.0	-0.0	30.17	0.00	71.43

*** Hinweis: Bei den mit '*' gekennzeichneten Lamellen wurde theta auf 45°-Phi/2 begrenzt.

Anteile vertikale Lasten:

Nr	Gewicht	$G \cdot \sin(\theta)$	$(G - u \cdot b) \cdot \tan(\phi) + c \cdot b$	$\mu \cdot \sin(\theta) \cdot \tan(\phi) + \cos(\theta)$	T
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[kN/m]
1	11.33	-7.41	3.13	0.661301	4.73
2	30.77	-17.05	9.34	0.658877	14.17
3	45.80	-20.80	13.89	0.701656	19.79
4	57.17	-20.24	17.33	0.787596	22.00
5	65.38	-16.61	19.82	0.861250	23.01
6	70.74	-10.90	21.45	0.923810	23.22
7	73.44	-3.97	22.26	0.975973	22.81
8	73.54	3.37	22.30	1.018066	21.90
9	71.06	10.37	21.54	1.050102	20.52
10	65.93	16.21	19.99	1.071781	18.65
11	290.24	100.39	143.26	1.082440	132.35
12	231.45	103.20	102.86	1.080935	95.15
13	247.90	135.32	116.51	1.065387	109.36
14	197.65	127.65	82.81	1.004064	82.47
15	173.83	129.65	76.71	0.943963	81.27
16	141.37	119.58	76.56	0.885945	86.42
17	90.80	86.07	52.77	0.713575	73.96
		-----			-----
		734.82			851.78

Bauteil: V.A GUW	Archiv Nr.:
Block:	Seite: 14 58
Vorgang:	

Verfasser:	Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm:	WALLS-Verbau. Version 2017.149	
Bauwerk:	Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.: Datum: 13.12.2017
<p>Beiträge aus Steifen:</p> <p>Lage bei $z = -0.60$ m: $M_{,d} = 5.68 / 1.100 = 5.17$ kNm/m (rückh.)</p> <p>Lage bei $z = -7.70$ m: $M_{,d} = 2100.84 / 1.100 = 1909.86$ kNm/m (rückh.)</p> <p>Summe abtreibende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 0.0$ kNm/m</p> <p>Summe rückhaltende Beiträge aus Steifen $M_{,d} = 1915.0$ kNm/m</p> <hr/> <p>Einwirkung $E_d = (734.8 \cdot 11.06)$</p> <p>Widerstand $R_d = (851.8 \cdot 11.06 + 1915.0)$</p> <p><u>GLEITKREIS $\mu = E_d / R_d = 0.72 < 1.0$: Nachweis erbracht.</u></p> <hr/>		
Bauteil:	V.A GUV	Archiv Nr.:
Block:		
Vorgang:	Seite: 15 159	

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS Bemessung	
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Bemessungsergebnisse

M=1: 20.0

Bewehrter Pfahl Beton: C30/37 B500S, Anordnung 1-1-1

Ausfachungspfahl Beton: C30/37

NW Innere
Sandsicherheit

Bemessung der Bohrpfahlwand

System: Überschnittene Pfahlanordnung

Betonbemessung nach DIN EN 1992-1-1. Material C30/37, B500S

EI = 1296.36 MNm² (je lfm Wand)

Anforderungsklasse:

Bauwerk:

Bauteil:

Expositionsklassen:

XC=keine

XD=keine

XS=keine

Klasse D

Brückenbau, Straßenbrücke

Kreisquerschnitt

GzT-Nachweis:

Mindestlängsbewehrung Ja

Mindestquerkraftbewehrung Ja

Bemessung der Wand als Druckglied Ja

GzG-Nachweis:

Rissweitenbeschränkung wird nicht nachgewiesen.

Schnittgrößen im GzT/GzG, Einflussbereich a=1.46 [m]:

z [m]	design [kN,m]	rare [kN,m]	freq [kN,m]	perm [kN,m]	gk [kN,m]	qk [kN,m]	Stage
-3.7 M	267.50	224.24	211.39	172.85	160.00	64.24	1
N	-196.37	-163.39	-159.06	-146.08	-141.75	-21.64	
V	0.00	0.91	2.29	6.46	7.84	-6.94	
-10.7 M	-87.37	-74.83	-74.83	-74.83	-74.83	0.00	2
N	-566.40	-478.23	-472.95	-457.12	-451.84	-26.39	
V	-281.42	-240.83	-241.44	-243.27	-243.89	3.06	
-7.7 M	-300.29	-254.90	-246.77	-222.37	-214.24	-40.66	4
N	-694.98	-575.55	-554.95	-493.12	-472.51	-103.04	
V	-264.46	-225.36	-220.62	-206.38	-201.63	-23.73	

Bauteil: V.A GUV Block: Vorgang:	Archiv Nr.: Seite: 1 60
---	---

Verfasser: Obermeyer Planen + Beraten GmbH, NL DD, Eberswalder Str. 1, 01097 Dresden	Auftragsnummer:
Programm: WALLS Bemessung	
Bauwerk: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr.:
Datum: 13.12.2017	

Erforderliche Längsbewehrung im GzT:

z [m]	as1 [cm2/m]	as2 [cm2/m]	epsS [o/oo]	epsC [o/oo]	zi Stage [m]
-3.7	11.90	0.00	19.47	-3.50	0.45 1
-10.7	3.45	0.00	-0.39	23.86	0.45 2
-7.7	3.45	0.00	-1.00	18.46	0.46 4

Erforderliche Schubbewehrung im GzT:

z [m]	asw [cm2/m]	Vsd [kN]	VRdct [kN]	VRdmax [kN]	VRd,s [kN]	rho [%]	theta [°]	Stage
-3.7	9.89	0.00	131.59	1156.61	193.95	0.163	45.0	1
-10.7	9.89	-281.42	163.40	1147.51	321.51	0.163	30.9	2
-7.7	9.89	-264.46	174.45	1179.75	330.55	0.163	30.9	4

Maximum der ermittelten Bewehrungsmengen:

z [m]	as [cm2/Pfahl]	gewählt
as1 (Ring): -3.7	11.90	
asw: -3.7	9.89	

Bemessung der Pfahlausfachung(Biegung, GzT)

Belastung aus Bodeneigengew. + grossfl. Auflasten $g = 97.83 \text{ [kN/m}^2\text{]}$
 aus blockförmigen Auflasten $p = 0.00 \text{ [kN/m}^2\text{]}$

Abminderungsfaktor für g entspr. Bild EB 47-1: 1.000

Multiplikationsfaktor H-Druck: 1.000

Pfahlausfachung: Stich $f = 0.00 \text{ [m]}$
 Stützweite $l = a = 1.46 \text{ [m]}$
 Gewölberadius $R = 2664500.00 \text{ [m]}$
 Randgleitwinkel $\Phi = 0.00 \text{ [°]}$
 Gewölbedicke $dG = 0.49 \text{ [m]}$


Schnittgrößen: $\text{MaxM} = q \cdot l^2 / 8 = 97.83 \cdot 1.46^2 / 8 = 26.07 \text{ [kNm/m]}$
 Gewölbelängskraft = $\text{MaxM} / f = 26.07 / 0.00 = 0.00 \text{ [kN/m]}$

Nachweis: zul. Druckspannung = $30 \cdot 0.85 / 1.80 = 14.17 \text{ [MN/m}^2\text{]}$ (C30/37)
 vorh. Druckspannung = $0.00 < 14.17 \text{ [MN/m}^2\text{]}$
 Sicherheit gegen Herausgleiten = $\tan(45^\circ) / \tan(0.00^\circ) = 57295.8$

Bauteil: V.A G UW Block: Vorgang:	Archiv Nr.: <div style="text-align: right;"> Seite: 2 161 </div>
--	--

Aussteifungssystem

3.5 Bemessung - Aussteifungssystem



Steig Ober


#FB 200 S235

Gestern, Oben

#FB 210 S355

Fingerpanzer "Kiefer"

447 210 S355



steig unten

#E8 28535

Gurteny Unten

HEB 320 S355

Verfasser:

Projekt Nr. 16768

Programm:


Abb. Nr.

Bauwerk:

Königsbrücker Str. (Süd)


Datum: 10.11.17

3.5 Bemessung - Aussteifungssystem



Aussteifung:

- oben $F_0 = 410 \text{ kN}$ (Strasse)
 - unten $F_u = 1200 \text{ kN}$ (Gebäude)
- Werte aus Fider



Normalkraft in Steife

$$F_S = \frac{F}{\cos 45^\circ}$$

$$F_{0,S} = \frac{410 \text{ kN}}{\cos 45^\circ} = 580 \text{ kN}$$

$$F_{u,S} = \frac{1200 \text{ kN}}{\cos 45^\circ} = 1700 \text{ kN}$$

Normalkraft in Gurtung

$$F_G = F \cdot \tan 45^\circ$$

$$F_{0,G} = 410 \text{ kN} \cdot \tan 45^\circ = 410 \text{ kN}$$

$$F_{u,G} = 1200 \text{ kN} \cdot \tan 45^\circ = 1200 \text{ kN}$$

Bauteil: V. A GUW

Pos. Nr.

Archiv Nr.

Block:

Seite


163

Vorgang:

Pos. 3.5_a Bemessung der Gurtung Unten

System Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition

Knoten	x' [m]	z [m]
1	0.00	0.00
2	2.92	0.00

Stabdefinition

Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Lage [°]	Achse	Material	Querschnitt
1	1	2	2.92	0.0	fest	S 355	HEB 320

Stabendgelenke

Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global

Lager	Kn.	$K_{T,x}$ [kN/m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{R,y}$ [kNm/rad]
A	1	fest	fest	frei
B	2	frei	fest	frei

Belastungen


Belastungen auf das System

Grafik

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen

Fd



Streckenlasten
 in z-Richtung

Streckenlasten am Stab

Stab	Kommentar	a [m]	s [m]	$q_{z,li}$ [kN/m]	$q_{z,re}$ [kN/m]
1		0.00	2.92		410.00

Einw. Fd

Punktlasten
 in x-/z-Richtung

Einzellasten am Stab

Stab	Kommentar	a [m]	F_x [kN]	F_z [kN]
1		0.00	1200.00	

Einw. Fd

Kombinationen

Manuelle Kombinationsbildung (2 Kombinationen)
 Darstellung der maßgebenden Kombinationen

Ek $\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$

ständig/vorüberg.
 quasi-ständig

1	1.00*Fd
2	1.00*Fd

Manuelle Komb.

Manuell vorgegebene Kombinationen

ständig/vorüberg.
 quasi-ständig

Vorgabe $\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$

1	1.00*Fd
2	1.00*Fd


Bem.-verformungen

Bemessungsverformungen Theorie I. Ordnung

Grafik

Verformungen (Umhüllende)

$w_{z,d}$ [mm]



Auflagerkräfte

Charakteristische Auflagerkräfte (global)

Char. Auflagerkr.

Einw. Fd

Aufl.	$F_{x,k}$ [kN]	$F_{z,k}$ [kN]
A	1200.00	598.60
B	0.00	598.60

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	η [-]
Nachweis E-E	OK 0.89

Nachweise (GZG)

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis	η [-]
Verformung	OK 0.62

Pos. 3.5_b Bemessung der Steife Unten

Bemessungswerte aus Fides entnommen.


Maßgebender Bauzustand:

Verbau Gebäude - Bauzustand 1

System

Stahlstütze, DIN EN 1993-1-1:2010-12

M 1:100



Abmessungen	I		Material		Profil		
Mat./Querschnitt	[m]						
	5.45		S 235		HEB 260		
Auflager	Lager	x	$K_{T,z}$	$K_{R,y}$	$K_{T,y}$	$K_{R,z}$	$K_{R,x}$
		[m]	[kN/m]	[kNm/rad]	[kN/m]	[kNm/rad]	[kNm/rad]
	B	5.45	fest	frei	fest	frei	fest
	A	0.00	fest	frei	fest	frei	fest
Knicklängen	$L_{cr,y} = 5.45 \text{ m}$						
	$L_{cr,z} = 5.45 \text{ m}$						
Kipplänge	$L_{cr,LT} = 5.45 \text{ m}$						
Lagerung	unten: Gabel, oben: Gabel						
Belastungen	Belastungen auf das System						
Punktlasten	Einzellasten						
in x-Richtung	Komm.	a	F_x		e_y	e_z	
		[m]	[kN]		[cm]	[cm]	
Einw. F_d		5.45	1200.00		0.0	0.0	
Streckenlasten	Gleichlasten						
in y-Richtung	Komm.	a	s	q_u	q_o		
		[m]	[m]	[kN/m]	[kN/m]		
Einw. G_k	gk HEB	0.00	5.45		1.00		
Kombinationen	Manuelle Kombinationsbildung (1 Kombinationen) Darstellung der maßgebenden Kombinationen						

ständig/vorüberg. Ek $\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$
 1 1.00*Fd +1.35*Gk

Manuelle Komb. Manuell vorgegebene Kombinationen

Vorgabe $\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$
 1 1.00*Fd +1.35*Gk

Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1993

Quersch.-klasse Maßgebende Querschnittsklasse: Klasse 1
 c/t-Verhältnis

Nachweis E-E Nachweis der Biege- und Querkrafttragfähigkeit
 Abs. 6.2

x	Ek	$N_{x,d}$	$M_{y,d}$ $M_{z,d}$	$V_{z,d}$ $V_{y,d}$	σ_d τ_d $\sigma_{v,d}$	η
[m]		[kN]	[kNm]	[kN]	[N/mm ²]	[-]
5.45	1	-1200.00	0.00 0.00	0.00 -3.68	101.69 0.61 101.70	0.43
2.73	1	-1200.00	0.00 -5.01	0.00 0.00	114.38 0.00 114.38	0.49 *
0.00	1	-1200.00	0.00 0.00	0.00 3.68	101.69 0.61 101.70	0.43

**** HINWEIS ****

Der Biegedrillknicknachweis kann entfallen.

Stabilität

Nachweis der Stabilität

Festhaltungen
 Stab 0

x-Koordinaten [m] bzgl. Stabanfang
 0.00 GL, 5.45 GL
 GL: Gabellager

Globale Beiwerte

Angriffspunkt der Last: $z_p = 0.00$ cm
 Teilsicherheitsbeiwert: $\gamma_{m,1} = 1.10$

x	Ek	$N_{x,d}$ N_{Rd}	χ_y χ_z	$M_{z,d}$ $M_{z,Rd}$	η
[m]		[kN]	[-]	[kNm]	[-]
2.73	1	-1200.0 2520.91	0.88 0.61	-5.01 127.57	0.85 *

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)


Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	x [m]	η [-]
Nachweis E-E	2.73 OK	0.49
Stabilität	2.73 OK	0.85

Pos. 3.5_c Bemessung Steife Unten Diagonal

System Stahlstütze, DIN EN 1993-1-1:2010-12

M 1:100



Abmessungen	I		Material	Profil
Mat./Querschnitt	[m]			
	2.35		S 235	HEB 260

Auflager	Lager	x	$K_{T,z}$	$K_{R,y}$	$K_{T,y}$	$K_{R,z}$	$K_{R,x}$
		[m]	[kN/m]	[kNm/rad]	[kN/m]	[kNm/rad]	[kNm/rad]
	B	2.35	fest	frei	fest	frei	fest
	A	0.00	fest	frei	fest	frei	fest

Knicklängen
 $L_{cr,y} = 2.35 \text{ m}$
 $L_{cr,z} = 2.35 \text{ m}$
 Kipplänge
 $L_{cr,LT} = 2.35 \text{ m}$
 Lagerung
 unten: Gabel, oben: Gabel

Belastungen Belastungen auf das System

Punktlasten in x-Richtung	Einzellasten				
	Komm.	a	F_x	e_y	e_z
		[m]	[kN]	[cm]	[cm]
Einw. F_d		2.35	1700.00	0.0	0.0

Streckenlasten	Gleichlasten				
in y-Richtung	Komm.	a	s	q_u	q_o
		[m]	[m]	[kN/m]	[kN/m]
Einw. G_k	gk HEB	0.00	2.35		1.00

Kombinationen Manuelle Kombinationsbildung (1 Kombinationen)
 Darstellung der maßgebenden Kombinationen

	Ek	$\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$
ständig/vorüberg.	1	1.00 * F_d + 1.35 * G_k

Manuelle Komb. Manuell vorgegebene Kombinationen

	Vorgabe	$\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$
ständig/vorüberg.	1	1.00 * F_d + 1.35 * G_k

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1993

Quersch.-klasse
 c/t-Verhältnis

Maßgebende Querschnittsklasse: Klasse 1

Nachweis E-E
 Abs. 6.2

Nachweis der Biege- und Querkrafttragfähigkeit

x	Ek	N _{x,d}	M _{y,d} M _{z,d}	V _{z,d} V _{y,d}	σ _d τ _d σ _{v,d}	η
[m]		[kN]	[kNm]	[kN]	[N/mm ²]	[-]
2.35	1	-1700.00	0.00 0.00	0.00 -1.59	144.07 0.26 144.07	0.61
1.12	1	-1700.00	0.00 -0.93	0.00 0.07	146.42 0.01 146.42	0.62 *
0.00	1	-1700.00	0.00 0.00	0.00 1.59	144.07 0.26 144.07	0.61

**** HINWEIS ****

Der Biegedrillknicknachweis kann entfallen.

Stabilität

Nachweis der Stabilität

Festhaltungen
 Stab 0

x-Koordinaten [m] bzgl. Stabanfang

0.00 GL, 2.35 GL

GL: Gabellager

Globale Beiwerte

Angriffspunkt der Last:
 Teilsicherheitsbeiwert:

Z_p = 0.00 cm
 γ_{m,1} = 1.10

x	Ek	N _{x,d} N _{Rd}	χ _y χ _z	M _{z,d} M _{z,Rd}	η
[m]		[kN]	[-]	[kNm]	[-]
1.12	1	-1700.0 2520.91	0.99 0.91	-0.93 127.57	0.75 *

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)


Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	x [m]	η [-]
Nachweis E-E	1.12 OK	0.62
Stabilität	1.12 OK	0.75

Pos. 3.5_d Bemessung der Gurtung Oben

System Stabwerk

M 1:50



Knotendefinition	Knoten	x [m]	z [m]
	1	0.00	0.00
	2	2.92	0.00

Stabdefinition	Stab	von Kn.	bis Kn.	l [m]	Lage [°]	Achse	Material	Querschnitt
	1	1	2	2.92	0.0	fest	S 355	HEB 220


Stabendgelenke Alle Stäbe sind druck-, zug- und biegesteif angeschlossen.

Auflagerdefinition global	Lager	Kn.	K _{T,x} [kN/m]	K _{T,z} [kN/m]	K _{R,y} [kNm/rad]
	A	1	fest	fest	frei
	B	2	frei	fest	frei

Belastungen Belastungen auf das System

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen Fd



Streckenlasten in z-Richtung	Streckenlasten am Stab	Stab	Kommentar	a [m]	s [m]	q _{z,li} [kN/m]	q _{z,re} [kN/m]
Einw. Fd		1		0.00	2.92		140.00

Punktlasten in x-/z-Richtung	Einzellasten am Stab	Stab	Kommentar	a [m]	F _x [kN]	F _z [kN]
Einw. Fd		1		0.00	410.00	

Kombinationen Manuelle Kombinationsbildung (2 Kombinationen)
 Darstellung der maßgebenden Kombinationen

	Ek	Σ (γ*ψ*EW)
ständig/vorüberg.	1	1.00*Fd
quasi-ständig	2	1.00*Fd

170

Manuelle Komb.

Manuell vorgegebene Kombinationen

ständig/vorüberg.
 quasi-ständig

Vorgabe	$\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$
1	1.00 * Fd
2	1.00 * Fd


Bem.-verformungen

Bemessungsverformungen Theorie I. Ordnung

Grafik

Verformungen (Umhüllende)

$w_{z,d} [mm]$



Tabelle

Verformungen (Umhüllende)

	x [m]	$w_{z,d,min}$ [mm]	Ek	$w_{z,d,max}$ [mm]	Ek
Stab 1	0.00	0.00	2	0.00	2
	1.46	7.80	2	7.80	2
	2.92	0.00	2	0.00	2

Auflagerkräfte

Charakteristische Auflagerkräfte (global)

Char. Auflagerkr.

	Aufl.	$F_{x,k}$ [kN]	$F_{z,k}$ [kN]
Einw. Fd	A	410.00	204.40
	B	0.00	204.40

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	η [-]
Nachweis E-E	OK 0.57

Nachweise (GZG)

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis	η [-]
Verformung	OK 0.80

Pos. 3.5_e Bemessung der Steife Oben

Bemessungswerte aus Fides entnommen.


Maßgebender Bauzustand:

Verbau Straße - Bauzustand 1

System

Stahlstütze, DIN EN 1993-1-1:2010-12

M 1:100



Abmessungen	I		Material		Profil		
Mat./Querschnitt	[m]						
	6.35		S 235		HEB 200		
Auflager	Lager	x	$K_{T,z}$	$K_{R,y}$	$K_{T,y}$	$K_{R,z}$	$K_{R,x}$
		[m]	[kN/m]	[kNm/rad]	[kN/m]	[kNm/rad]	[kNm/rad]
	B	6.35	fest	frei	fest	frei	fest
	A	0.00	fest	frei	fest	frei	fest
Knicklängen	$L_{cr,y} = 6.35 \text{ m}$						
	$L_{cr,z} = 6.35 \text{ m}$						
Kipplänge	$L_{cr,LT} = 6.35 \text{ m}$						
Lagerung	unten: Gabel, oben: Gabel						
Belastungen	Belastungen auf das System						
Punktlasten	Einzellasten						
in x-Richtung	Komm.	a	F_x		e_y	e_z	
		[m]	[kN]		[cm]	[cm]	
Einw. F_d		6.35	410.00		0.0	0.0	
Streckenlasten	Gleichlasten						
in y-Richtung	Komm.	a	s	q_u		q_o	
		[m]	[m]	[kN/m]		[kN/m]	
Einw. G_k	gk HEB	0.00	6.35			1.00	
Kombinationen	Manuelle Kombinationsbildung (1 Kombinationen)						
	Darstellung der maßgebenden Kombinationen						

172

172

ständig/vorüberg.	Ek	Σ (γ*ψ*EW)					
	1	1.00*Fd	+1.35*Gk				
Manuelle Komb.	Manuell vorgegebene Kombinationen						
ständig/vorüberg.	Vorgabe	Σ (γ*ψ*EW)					
	1	1.00*Fd	+1.35*Gk				
Nachweise (GZT)	Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1993						
Quersch.-klasse c/t-Verhältnis	Maßgebende Querschnittsklasse: Klasse 1						
Nachweis E-E Abs. 6.2	Nachweis der Biege- und Querkrafttragfähigkeit						
	x	Ek	N _{x,d}	M _{y,d} M _{z,d}	V _{z,d} V _{y,d}	σ _d τ _d σ _{v,d}	η
	[m]		[kN]	[kNm]	[kN]	[N/mm²]	[-]
	6.35	1	-410.00	0.00 0.00	0.00 -4.29	52.50 1.07 52.53	0.22
	3.12	1	-410.00	0.00 -6.80	0.00 0.07	86.51 0.02 86.51	0.37 *
	0.00	1	-410.00	0.00 0.00	0.00 4.29	52.50 1.07 52.53	0.22
**** HINWEIS ****							
Der Biegedrillknicknachweis kann entfallen.							
Stabilität	Nachweis der Stabilität						
Festhaltungen Stab 0	x-Koordinaten [m] bzgl. Stabanfang						
	0.00 GL, 6.35 GL						
	GL: Gabellager						
Globale Beiwerte	Angriffspunkt der Last:						
				z _p	=	0.00	cm
				γ _{m,1}	=	1.10	
	x	Ek	N _{x,d} N _{Rd}	χ _y χ _z	M _{z,d} M _{z,Rd}	η	
	[m]		[kN]	[-]	[kNm]	[-]	
	3.12	1	-410.00 1668.50	0.73 0.37	-6.80 64.83	0.85 *	
Zusammenfassung	Zusammenfassung der Nachweise						
Nachweise (GZT)	Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit						
	Nachweis	x	η				
		[m]	[-]				
	Nachweis E-E	3.12	OK	0.37			
	Stabilität	3.12	OK	0.85			


Pos. 3.5_f

Bemessung Steife Oben Diagonal

System

Stahlstütze, DIN EN 1993-1-1:2010-12

M 1:100



Abmessungen
 Mat./Querschnitt

l [m]	Material	Profil
3.10	S 235	HEB 200

Auflager

Lager	x [m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{R,y}$ [kNm/rad]	$K_{T,y}$ [kN/m]	$K_{R,z}$ [kNm/rad]	$K_{R,x}$ [kNm/rad]
B	3.10	fest	frei	fest	frei	fest
A	0.00	fest	frei	fest	frei	fest

Knicklängen

$L_{cr,y} = 3.10$ m

$L_{cr,z} = 3.10$ m

Kipplänge
 Lagerung

$L_{cr,LT} = 3.10$ m

unten: Gabel, oben: Gabel

Belastungen

Belastungen auf das System

Punktlasten
 in x-Richtung

Einzellasten

Komm.	a [m]	F_x [kN]	e_y [cm]	e_z [cm]
Einw. F_d	3.10	580.00	0.0	0.0

Streckenlasten
 in y-Richtung

Gleichlasten

Komm.	a [m]	s [m]	q_u [kN/m]	q_o [kN/m]
Einw. G_k	0.00	3.10		1.00

Kombinationen

Manuelle Kombinationsbildung (1 Kombinationen)
 Darstellung der maßgebenden Kombinationen

$E_k = \sum (\gamma \cdot \psi \cdot E W)$

ständig/vorüberg.

1 1.00* F_d +1.35* G_k

Manuelle Komb.

Manuell vorgegebene Kombinationen

Vorgabe $\sum (\gamma \cdot \psi \cdot E W)$

ständig/vorüberg.

1 1.00* F_d +1.35* G_k

Nachweise (GZT)

Quersch.-klasse
c/t-Verhältnis

Nachweis E-E
Abs. 6.2

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1993

Maßgebende Querschnittsklasse: Klasse 1

Nachweis der Biege- und Querkrafttragfähigkeit

x	Ek	N _{x,d}	M _{y,d} M _{z,d}	V _{z,d} V _{y,d}	σ _d τ _d σ _{v,d}	η
[m]		[kN]	[kNm]	[kN]	[N/mm ²]	[-]
3.10	1	-580.00	0.00 0.00	0.00 -2.09	74.26 0.52 74.27	0.32
1.55	1	-580.00	0.00 -1.62	0.00 0.00	82.37 0.00 82.37	0.35 *
0.00	1	-580.00	0.00 0.00	0.00 2.09	74.26 0.52 74.27	0.32

**** HINWEIS ****

Der Biegedrillknicknachweis kann entfallen.

Stabilität

Nachweis der Stabilität

Festhaltungen
Stab 0

x-Koordinaten [m] bzgl. Stabanfang

0.00 GL, 3.10 GL

GL: Gabellager

Globale Beiwerte

Angriffspunkt der Last:
Teilsicherheitsbeiwert:

z_p = 0.00 cm
γ_{m,1} = 1.10

x	Ek	N _{x,d} N _{Rd}	χ _y χ _z	M _{z,d} M _{z,Rd}	η
[m]		[kN]	[-]	[kNm]	[-]
1.55	1	-580.00 1668.50	0.93 0.75	-1.62 64.83	0.49 *

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	x [m]	η
Nachweis E-E	1.55 OK	0.35
Stabilität	1.55 OK	0.49

Pos. 3.5_g

Bemessung des eingespannten Trägers

System

Stahlstütze, DIN EN 1993-1-1:2010-12

M 1:100



Abmessungen
Mat./Querschnitt

I
[m]
1.10

Material

S 355

Profil

HEM 240

Auflager

Lager	x [m]	$K_{T,z}$ [kN/m]	$K_{R,y}$ [kNm/rad]	$K_{T,y}$ [kN/m]	$K_{R,z}$ [kNm/rad]	$K_{R,x}$ [kNm/rad]
A	0.00	fest	fest	fest	fest	fest

Knicklängen

$L_{cr,y} = 2.20$ m

$L_{cr,z} = 2.20$ m

Kipplänge

$L_{cr,LT} = 2.20$ m

Lagerung

unten: starr, oben: frei

Belastungen

Belastungen auf das System

Streckenlasten
in x-Richtung
Einw. Gk

Komm.	a [m]	s [m]	q_u [kN/m]	q_o [kN/m]
Eigengew	0.00	1.10		1.57

Punktlasten
in z-Richtung

Einzellasten

Einw. Fd

Komm.	a [m]	F_z [kN]
	0.90	410.00

Kombinationen

Manuelle Kombinationsbildung (1 Kombinationen)
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

ständig/vorüberg.

Ek	$\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$
1	$1.00 \cdot F_d + 1.35 \cdot G_k$

Manuelle Komb.

Manuell vorgegebene Kombinationen

ständig/vorüberg.

Vorgabe	$\Sigma (\gamma \cdot \psi \cdot EW)$
1	$1.00 \cdot F_d + 1.35 \cdot G_k$

Bem.-verformungen

Bemessungsverformungen Theorie I. Ordnung

Keine maßgebenden Verformungen vorhanden.

Nachweise (GZT)

Quersch.-klasse
 c/t-Verhältnis

Nachweis E-E
 Abs. 6.2

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1993

Maßgebende Querschnittsklasse: Klasse 1

Nachweis der Biege- und Querkrafttragfähigkeit

x	Ek	N _{x,d}	M _{y,d} M _{z,d}	V _{z,d} V _{y,d}	σ _d τ _d σ _{v,d}	η
[m]		[kN]	[kNm]	[kN]	[N/mm²]	[-]
1.10	1	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
0.00	1	-2.33	-369.00 0.00	410.00 0.00	205.12 24.91 209.60	0.59 *

Stabilität

Festhaltungen
 Stab 0

Globale Beiwerte

Nachweis der Stabilität

x-Koordinaten [m] bzgl. Stabanfang

0.00 GL

GL: Gabellager

Angriffspunkt der Last:
 Teilsicherheitsbeiwert:

z_p = 0.00 cm
 γ_{m,1} = 1.10

x	Ek	N _{x,d} N _{Rd}	χ _y χ _z	M _{y,d} M _{y,Rd}	χ _{LTmod}	η
[m]		[kN]	[-]	[kNm]	[-]	[-]
0.00	1	-2.33 6454.55	0.98 0.87	-369.0 682.89	1.00	0.54 *

Auflagerkräfte

Char. Auflagerkr.

Charakteristische Auflagerkräfte

Einw. F_d
 Einw. G_k

Aufl.	F _{v,k} [kN]	F _{H_z,k} [kN]	M _{y,k} [kNm]	F _{H_y,k} [kN]	M _{z,k} [kNm]
A	0.00	410.00	-369.00	0.00	0.00
A	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit


Nachweis	x [m]	η
Nachweis E-E	0.00 OK	0.59
Stabilität	0.00 OK	0.54

Pos. 3.5_h

Bemessung des eingespannten Trägers

Geometrie
 M 1:25

Stahl-Stützenfuß, eingespannt, nach DIN EN 1993-1-1



Mat./Querschnitt	Einspanntiefe		f =	65.60	cm
	Bauteil	Material	Querschnitt		
	Stützenfuß	S 355	HEM 240		
	Fußplatte	S 355	b/h/t = 220/270/10		
	Stahlbeton	C 30/37	-		
Belastungen	Belastungen auf das System				
Auflagerlasten	Komm.	F _x [kN]	F _z [kN]	M _y [kNm]	
Einw. F _d		0.00	410.00	370.00	
Einw. G _k		1.80	0.00	0.00	
Kombinationen	Manuelle Kombinationsbildung (1 Kombinationen) Darstellung der maßgebenden Kombinationen				
	Ek	Σ (γ*ψ*EW)			
ständig/vorüberg.	1	1.00*F _d	+1.35*G _k		
Manuelle Komb.	Manuell vorgegebene Kombinationen				
	Vorgabe	Σ (γ*ψ*EW)			
ständig/vorüberg.	1	1.00*F _d	+1.35*G _k		
Nachweise (GZT)	Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1993-1-1				
Einspanntiefe	Einspanntiefe nach Kahlmeyer, Stahlbau nach EC 3, Werner Verlag				
	D _{0,d} [kN]	D _{u,d} [kN]	x [mm]	b [mm]	f [mm]
	437.0	847.0	223	212	656
Betonpressung	Bauteil	σ _{c,d} [N/mm ²]	f _{c,d} [N/mm ²]	η [-]	
		6.35	17.00	0.37	

Nachweis E-E

Nachweis der Biege- und Querkrafttragfähigkeit

	Ort	$N_{x,d}$	$M_{y,d}$	$V_{z,d}$	σ_d τ_d $\sigma_{v,d}$	η
		[kN]	[kNm]	[kN]	[N/mm ²]	[-]
Schnitt A-A	179 mm	2.4	257.7	847.0	143.3 205.0 355.0	1.00
Schnitt B-B	310 mm	2.4	146.6	847.0	81.6 205.0 355.0	1.00
Schnitt C-C	0 mm	2.4	370.0	410.0	205.7 99.2 210.2	0.59

Fußplatte

Bauteil	σ_{Ed}	σ_{Rd}	η
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[-]
	10.19	355.00	0.03


Zusammenfassung

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Nachweis	Bauteil	η
		[-]
Betonpressung		OK 0.37
Nachweis E-E	Schnitt A-A	OK 1.00
Fußplatte		OK 0.03


4. Bemessung der Station

- Bemessung in Stgistik als 1m Streifen
- Erddruck von beiden Seiten
- Kein Wasserdruk auf Fundament
- durch die 1,30m tiefe Injektionssohle bei einer Spannweite von 4,85m ergibt sich keine Biegebeanspruchung durch den Auftrieb
- Wasserdruk von den Seiten $\gamma = 10 \text{ kN/m}^3$

Die bestehende Wand wird monolithisch mit der Treppenanlage ausgesteift.

4.1 Systemanforderungen

ASB NR. :



Mittlere QUAD-Elementdicke in m (Max=0.500)

$X = 0.502$
 $Y = 0.906$
 $Z = 0.962$

ARCHIV NR

181

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München		
Programm : SOFiSTiK 2016-12 AQUA - ALLGEMEINE QUERSCHNITTE (V 17.12)		
Bauwerk : Königbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr:	Datum: 13.11.2017

Standardnorm ist DIN EuroNorm EN 1992-2:2005 (NA:2013) Concrete Structures (Germany) V 2016
 Structure and Tab.7.1N: B (Strassenbrücken)
 Windzone : 2 cat. B (Binnenland)
 Schneelastzone : 2

Materialien

Mat 1 C 35/45 (EN 1992)

Elastizitätsmodul	E	34080	[MPa]	Materialsicherheit		1.50	[-]
Querdehnzahl	μ	0.20	[-]	Rechenfestigkeit	fc	29.75	[MPa]
Schubmodul	G	14200	[MPa]	Nennfestigkeit	fck	35.00	[MPa]
Kompressionsmodul	K	18930	[MPa]	Zugfestigkeit	fctm	3.21	[MPa]
Wichte	γ	25.0	[kN/m ³]	Zugfestigkeit	fctk,05	2.25	[MPa]
Rohdichte	ρ	2400.00	[kg/m ³]	Zugfestigkeit	fctk,95	4.17	[MPa]
Ausdehnungskoeffizient	α	1.00E-05	[1/K]	Verbundspannung	fbd	3.37	[MPa]
				Gebrauchsfestigkeit	fcm	43.00	[MPa]
				Ermüdungsfestigkeit	fcd,fat	17.06	[MPa]
				Zugfestigkeit	fctd	1.27	[MPa]
				Zugbruchenergie	Gf	0.14	[N/mm]

Mat 2 B 500 B (EN 1992)

Elastizitätsmodul	E	200000	[MPa]	Materialsicherheit		1.15	[-]
Querdehnzahl	μ	0.30	[-]	Fließgrenze	fy	500.00	[MPa]
Schubmodul	G	76923	[MPa]	Druckfließgrenze	fyc	500.00	[MPa]
Kompressionsmodul	K	166667	[MPa]	Zugfestigkeit	ft	540.00	[MPa]
Wichte	γ	78.5	[kN/m ³]	Druckfestigkeit	fc	540.00	[MPa]
Rohdichte	ρ	7850.00	[kg/m ³]	Bruchdehnung		50.00	[o/oo]
Ausdehnungskoeffizient	α	1.20E-05	[1/K]	Verbundwert relativ		1.00	[-]
max. Erzeugnisdicke	t-max	32.00	[mm]	Verbundwert k1 (EN1992)k1		0.80	[-]
				Verfestigungsmodul	Eh	0.00	[MPa]
				Proportionalitätsgrenzefp		500.00	[MPa]
				Schwingbreite	σ -dyn	152.17	[MPa]

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Bauteil : V.A GUW	Seite	Archiv Nr.:
Block : Materialien		
Vorgang :	182	

VERFASSER:	OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:		
BAUWERK:	Königbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR:
		DATUM: 13.11.17

Ansatz der Bettungen

/ 1 Vertikal

Ansatz nach /2/

Für den Ansatz des **Bettungsmoduls** zur Bemessung eines Plattenfundamentes kann für die in der Gründung vorhandenen Schichten (Sande, Kiese) aufgrund von Erfahrungswerten der folgende Bettungsmodul mit der angegebenen Streubreite verwendet werden:

- Gründung in den Sanden (mitteldicht gelagert): Bettungsmodul $k_s = 10 - 15 \text{ MN/m}^3$
- Gründung in den Kiesen (dicht gelagert): Bettungsmodul $k_s = 20 - 25 \text{ MN/m}^3$

Als Ansatz für die Berechnung in Sofistik wird ein Bettungsmodul von 15 MN/m^3 gewählt

Ansatz für FEM: $V =$ 15.000 kN/m^3

/ 2 Horizontal

Halterung über Querbettung der FEM-Elemente

Ansatz analog DIN 1054: $\delta_{sf} = \varphi'$

$H_s = V \times \tan \delta_{sf}$ mit $\varphi =$ 33 $^\circ$

$H_s = V \times$ 0,65

$H_s =$ 9741,1 kN/m^3

BAUTEIL:	V.A GUW	183	ARCHIV-NR.:
BLOCK:		SEITE:	
VORGANG:			

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden

PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR:


DATUM: 13.11.17

Ständige Einwirkung

4.2 Lastansätze

LF 1 Eigenlasten G1

> wird vom Programm Sofistik automatisch in Ansatz gebracht



LF 2 Ausbaulasten G2

(Kappe nach RPS 09)

Überschüttung = $21 \text{ kN/m}^3 \cdot 1,50 \text{ m}$ = $31,50 \text{ kN/m}^2$

Mehreinbau = $0,50 \text{ kN/m}^2$

Σ $32,00 \text{ kN/m}^2$

BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:


SEITE:

184

ARCHIV-NR.:

VORGANG:

VERFASSTER : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)	
BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR. : DATUM : 13.11.2017



Flächenlast, Lastfall 1 G1, (1 cm im Raum = Unit)
QUAD-Flächeneigengewicht in global Z im Element (Unit=12.8)
kN/m2 (Max=12.5)

Flächenlast, Lastfall 2 Ausbaulasten, (1 cm im Raum = Unit)
(Kraft) in global Z (Unit=25.6 kN/m2) (Max=32.0)

M 1 : 75
X * 0.502
Y * 0.906
Z * 0.962

M 1 : 75
X * 0.502
Y * 0.906
Z * 0.962

BAUTEIL : V.A. GUV	Seite	ARCHIV NR
BLOCK :	185	
VORGANG :		

Lf 41/42/43 Hinterfüllung horizontal

Ansatz analog EZTVK SA bzw. nach Bauwerksplan

~~$\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$, $\phi = 30^\circ$; $c = 0$, $k_0 = 0,5$ (Erdrückdruck) $k_{ah} = 0,28$~~

~~$\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$, $\phi = 35^\circ$; $c = 0$, $k_0 = 0,43$ (Erdrückdruck) $k_{ah} = 0,22$~~

$\gamma = 21 \text{ kN/m}^3$, $\phi = 36^\circ$; $c = 0$, $k_0 = 0,41$ (Erdrückdruck) $k_{ah} = 0,21$




Ansatz analog ZTV-ING, Teil 5:

ständig: $0,5 E_{ah}$ (= Lf 41)

maximal: $1,0 E_{ah}$ (\Rightarrow Lf 42 und 43 Ansatz als veränderliche Last: $\Delta E = E_{ah} - 0,5 E_{ah}$)

(Ansatz Sofistik: $d_{pz} = 20 \times 0,5 = 10 \text{ kN/m}^2$ je Meter Tiefe)

für Ruhedruck



$$eah, \text{ oben} = \dots 0,21 \cdot 1,5 \text{ m} \cdot 21 \text{ kN/m}^3 \cdot 1/2 = 3,3 \text{ kN/m}^2 \text{ Lf 41}$$

$$eah, \text{ unten} = \dots 0,21 \cdot 7,0 \text{ m} \cdot 21 \text{ kN/m}^3 \cdot 1/2 = 15,4 \text{ kN/m}^2 \text{ Lf 41}$$

$$\Delta eh, \text{ oben} = 0,41 \cdot 1,5 \text{ m} \cdot 21 \text{ kN/m}^3 - 3,3 \text{ kN/m}^2 = 9,6 \text{ kN/m}^2 \text{ Lf 42/LF43}$$

$$\Delta eh, \text{ unten} = 0,41 \cdot 7,0 \text{ m} \cdot 21 \text{ kN/m}^3 - 15,4 \text{ kN/m}^2 = 44,9 \text{ kN/m}^2 \text{ Lf 42/LF43}$$

VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden

PROGRAMM:

BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR:

DATUM: 13.11.17

Berechnung der Erddruckbeiwerte

nach DIN 4085

$$\begin{aligned}\alpha &= 0^\circ \\ \beta &= 0^\circ \\ \varphi &= 36^\circ \\ \delta_a &= 2/3 \varphi = 24,0^\circ\end{aligned}$$

Flusspiese

Aktiver Erddruck

$$K_{agh} = \left[\frac{\cos(\varphi - \alpha)}{\cos \alpha \cdot \left(1 + \frac{\sin(\varphi + \delta_a) \cdot \sin(\varphi - \beta)}{\cos(\alpha - \beta) \cdot \cos(\alpha + \delta_a)} \right)} \right]^2$$

$$k_{ah} = 0,21$$

Erdruhedruck

$$k_{OH} = K_1 \cdot f \cdot \frac{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \delta}$$

$$\begin{aligned}\text{mit } K_1 &= \frac{\sin \varphi - \sin^2 \varphi}{\sin \varphi - \sin^2 \beta} \cdot \cos^2 \beta \\ f &= 1 - |\tan \alpha \cdot \tan \beta|\end{aligned}$$

$$K_1 = 0,41$$

$$f = 1,00$$

$$k_{OH} = 0,41$$

BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:


SEITE:

187


ARCHIV-NR.:

VORGANG:

VERFASSEN : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)	
BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR. : DATUM : 14.11.2017



BAUTEIL : V.A GUV	Seite 188
BLOCK :	ARCHIV NR
VORGANG :	



VERFASSER: OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden		
PROGRAMM:		
BAUWERK: Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR:	DATUM: 13.11.17

Temperatureinwirkungen

Brückenüberbau: Typ 3 - Betonkonstruktion - Betonplatte

Konstanter Temperaturanteil

Charakteristische extreme Außenlufttemperaturen:

$T_{max} = 37 \text{ °C}$
 $T_{min} = -24 \text{ °C}$

Extremalen konstanten Temperaturanteile im Bauteil:

$T_{e,max} = T_{max} + 2 = 39 \text{ °C}$
 $T_{e,min} = T_{min} + 8 = -16 \text{ °C}$

Mit der Aufstellertemperatur $T_0 = 10 \text{ °C}$ ergibt sich:

$\Delta T_{N,Exp} = T_{e,max} - T_0 = 29 \text{ °C}$ Ausdehnung **LF 71**
 $\Delta T_{N,Con} = T_0 - T_{e,min} = -26 \text{ °C}$ Verkürzung **LF 72**

Linearer Temperaturanteil

Vertikale linear veränderliche Anteile:

$T_{M,heat} = 15 \text{ °C}$
 $T_{M,cool} = -8 \text{ °C}$

Faktoren K_{sur} zur Berücksichtigung der vorhandenen Belagsdicke:

$K_{sur,Pos} = 0,60$ $T'_{M,heat} = 9 \text{ °C}$ Oben wärmer
 $K_{sur,Neg} = 1,0$ $T'_{M,cool} = -8 \text{ °C}$ Unten wärmer

Da die Überbauplatte überschüttet ist, werden für den linear veränderlichen Temperaturunterschied der Platte dieselben Werte wie für die Wände angenommen.

$T_{M,heat} = 15 \text{ °C}$
 $T_{M,cool} = -15 \text{ °C}$

Brückenpfeiler (hier vernachlässigt)

$T_{M,heat} = 5 \text{ °C}$ Oben wärmer als unten
 $T_{M,cool} = -5 \text{ °C}$ Unten wärmer als oben

Wände (Widerlager, Flügel)

$T_{M,heat} = 15 \text{ °C}$ Oben wärmer als unten
 $T_{M,cool} = -15 \text{ °C}$ Unten wärmer als oben

(kein Ansatz auf eingeschüttete Fundamente)

Kombination der Temperaturanteile

Es werden zwei Kombinationen bei gleichzeitig wirkender konstanter und linear verteilter Temperaturänderung untersucht. Die ungünstigere Kombination ist maßgebend.

Fall 1: $\omega_N \cdot \Delta T_N + \Delta T_M$
 Fall 2: $\Delta T_N + \omega_M \cdot \Delta T_M$

mit den Abminderungsfaktoren wegen tageszeitlich getrennter Extrema mit $\omega_M = 0,75$ und $\omega_N = 0,35$.

Die Kombination der gleichzeitig wirkenden Temperaturanteile mit den Faktoren erfolgt als Zwischenüberlagerung in die Lastfälle 6xx

Die Temperaturunterschiede oben/unten werden als Krümmung mit der Beziehung $k_x = \alpha_T dT/d$ erfasst

$d_{riegel} = 0,5 \text{ m}$	$dT = 15 \text{ K} \Rightarrow k_x = 0,30 \text{ km}^{-1}$	LF 61	$dT = -15 \text{ K} \Rightarrow k_x = -0,3 \text{ km}^{-1}$	LF 62
$d_{stiel} = 0,4 \text{ m}$	$dT = 15 \text{ K} \Rightarrow k_x = 0,38 \text{ km}^{-1}$	LF 61	$dT = -15 \text{ K} \Rightarrow k_x = -0,38 \text{ km}^{-1}$	LF 62

Die linearen Temperaturunterschiede werden als Dehnung mit der Beziehung $\epsilon_x = \alpha_T \times dT$ erfasst

$\alpha_T = 10,0E-6$	$dT = 29 \text{ K} \Rightarrow \epsilon_x = 0,29 \text{ ‰}$	LF 71	$dT = -26 \text{ K} \Rightarrow \epsilon_x = -0,26 \text{ ‰}$	LF 72
----------------------	---	--------------	---	--------------

Nach DIN 1992-2 NCI zu 2.3.1.2(2) und (3) dürfen die Schnittgrößen aus Temperatureinwirkungen im GZT auf 60% abgemindert werden (Berücksichtigung Übergang in Zustand II)

6.1.1 DIN EN 1991-1-5

6.1.3 DIN EN 1991-1-5

NDP zu 6.1.3.2

Bild 6.1

6.1.4 DIN EN 1991-1-5

6.2 DIN EN 1991-1-5

6.1.5 DIN EN 1991-1-5

BAUTEIL: V.A GUW BLOCK: VORGANG:	SEITE: 190	ARCHIV-NR.:
--	------------	-------------

VERFASSER:	OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; NL Dresden; Eberswalder Str 1; 01097 Dresden	
PROGRAMM:		
BAUWERK:	Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR:
		DATUM: 13.11.17

LF 10 Schwinden des Riegels

zwecks Erfassung der Schwindeinflüsse wird vereinfacht ein zusätzlicher Temperaturlastfall angesetzt:

Beton C35/45 Zement CEM Klasse N Relative Luftfeuchtigkeit RH 80 %

Ansatz nach DIN EN 1992-2:

Trocknungsschwindehnung $\epsilon_{cd} = 0,25 \text{ ‰}$

autogene Schwinddehnung $\epsilon_{ca} = 0,063 \text{ ‰}$

Schwindverkürzung $\epsilon_{cs} = 0,313 \text{ ‰}$

Als Äquivalent wird somit eine über den Querschnitt konstante

Temperaturverkürzung von 31,3 K angesetzt

Der Steifigkeitsverlust infolge Rissbildung wird mit dem Faktor 0,6 analog

der Temperaturbelastungen nach DIN EN 1992-2 im GZT angesetzt.

angesetzt: $0,6 \cdot 31,3 = 18,8 \text{ K}$

Die linearen Temperaturunterschiede werden als Dehnung mit der Beziehung $\epsilon_x = \alpha_T \cdot dT$ erfasst

$\alpha_T = 10 \times 10^{-6}$ $dT = -18,8 \text{ K} \Rightarrow \epsilon_x = -0,188 \text{ ‰}$

BAUTEIL: V.A GUW

BLOCK:


SEITE:

191

ARCHIV-NR.:

VORGANG:

VERFASSEN : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)	
BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR. : DATUM : 13.11.2017




M 1 : 75
X * 0.502
Y * 0.906
Z * 0.962

Alle Lasten, Lastfall 61 Außenseite 12,3K wärmer , (1 cm im Raum = Unit) Flächenelementlast (Krümmung) in lokal x (Unit=1.42 1/km +) (Max=0.380)

M 1 : 75
X * 0.502
Y * 0.906
Z * 0.962

Alle Lasten, Lastfall 62 Außenseite 8K kälter , (1 cm im Raum = Unit) Flächenelementlast (Krümmung) in lokal x (Unit=1.42 1/km +) (Min=-0.380) (Max=-0.380)

VERFASSTER : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)	
BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB NR. : DATUM : 13.11.2017



Verfasser:



OBERMEYER
PLANEN + BERATEN GmbH

Projekt Nr. 16768

Programm:

Abb. Nr.

Bauwerk:

Königsbrücker Straße (Süd)

Datum: 13.11.17

Veränderliche Lasten

Verkehrslasten:

- 10 kN/m^2 Baustellenverkehr nach EAB
- ↳ Überbauplatte LF 110

Nutzlasten gemäß DIN EN 1991-1-1

- Kategorie E 1.1

"Flächen in Fabrik und Werkstätten mit Bichtem Betrieb
und Flächen in Großvershallen"

$$q_k = 5,0 \text{ kN/m}^2$$

- ↳ Fundamentplatte LF 4

Bauteil:

V.A. GSW

Pos. Nr.

Archiv Nr.

Block:

Seite

194

Vorgang:

VERFASSEN : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München


PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)

BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR. :

DATUM :

13.11.2017



-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
m


0.00 1.00 2.00 3.00

X
Y
Z

Alle Lasten, Lastfall 4 Nutzlasten GUM , (1 cm im Raum =
Unit) Freie Flächenlast (Kraft) in global Z (Unit=5.00
kN/m2) (Max=5.00)

M 1 : 50

X = 0.502
Y = 0.906
Z = 0.962



-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
m

0.00 1.00 2.00 3.00

X
Y
Z

Alle Lasten, Lastfall 110 Baustellenverkehr , (1 cm im
Raum = Unit) Freie Flächenlast (Kraft) in global Z
(Unit=5.00 kN/m2) (Max=10.0)

M 1 : 50

X = 0.502
Y = 0.906
Z = 0.962

BAUTEIL : V.A. GUW

BLOCK :

VORGANG :

Seite

ARCHIV NR

195

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München		
Programm : SOFiSTiK 2016-12 MAXIMA - LASTFALLÜBERLAGERUNG (V 18.12)		
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr:	Datum: 14.11.2017

Überlagerung nach DIN EuroNorm EN 1992-2:2005 (NA:2013) Concrete Structures

Kombinationsvorschrift Nummer 9

Bruchzustand

Überlagerung nach Handbuch MAXIMA Formel 2.1

4.3 Nachweise der Gründung

$$E_d = E \left\{ \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} \oplus \gamma_P \cdot P_k \oplus \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} \oplus \sum_{i \geq 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i} \right\}$$

Ergebnislastfälle Typ Bruchzustand

Lastfallauswahl und Einwirkungen

Act	Part LF	Überlagerungsfaktoren							Fakt	Typ	Bezeichnung
		$\gamma-u$	$\gamma-f$	$\gamma-a$	$\psi-0$	$\psi-1$	$\psi-2$	$\psi-1'$			
C	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	COND	Kriechen+Schwinden
	10										
G_1	G	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	COND	Schwinden
	1										Eigengewicht
G_2	G	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	PERM	G1
	2										Ausbaulasten + Hinterfüllung
	41								1.00	PERM	Ausbaulasten
	40								1.00	PERM	Hinterfüllung horizontal
									1.00	COND	Wasserdruck
L	Q	1.50	0.00	1.00	0.75	0.75	0.75	0.80			Verkehrslast
	110								1.00	COND	Baustellenverkehr
N	Q	1.50	0.00	1.00	1.00	0.90	0.80	0.90			Nutzlasten
	4								1.00	COND	Nutzlasten GUW
R	Q	1.50	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			Erddruck
	42								1.00	COND	Erddruck delta A10
	43								1.00	COND	Erddruck delta A20

Act	Einwirkung	Fakt	Faktor für Lastfall
Part	Einteilung der Einwirkung	Typ	Lastfalltyp
$\gamma-u, \gamma-f, \gamma-a$	Sicherheitsfaktoren ungünstig/günstig/außergewöhnlich	PERM	ständige Last einwirkungsweise
$\psi-0, \psi-1, \psi-2, \psi-1'$	Kombinationsbeiwerte	COND	bedingte Last
LF	Lastfallnummer		

Erzeugte Lastfälle


Nummer	Kombination	Bezeichnung
917	9	MAX-P QUAD mami_bett
918	9	MIN-P QUAD mami_bett

Bauteil : V.A GUW	Seite 196	Archiv Nr.:
Block : GZG;Sohlspannung		
Vorgang :		

DATUM :
13.11.2017



M 1 : 33.33



M 1 : 33.33

ARCHIV NR

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFiSTiK 2016-12 MAXIMA - LASTFALLÜBERLAGERUNG (V 18.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr:
	Datum: 14.11.2017

Überlagerung nach DIN EuroNorm EN 1992-2:2005 (NA:2013) Concrete Structures

Kombinationsvorschrift Nummer 5

Bruchzustand

Überlagerung nach Handbuch MAXIMA Formel 2.1

4.4 Nachweise im GZT

$$E_d = E \left\{ \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} \oplus \gamma_P \cdot P_k \oplus \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} \oplus \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i} \right\}$$

Ergebnislastfälle Typ Bruchzustand

Lastfallauswahl und Einwirkungen

Act	Part	Überlagerungsfaktoren							Fakt	Typ	Bezeichnung
		γ-u	γ-f	γ-a	ψ-0	ψ-1	ψ-2	ψ-1'			
G_1	G	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	PERM	Eigengewicht
G_2	G	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	PERM	Ausbaulasten + Hinterfüllung
	41								1.00	PERM	Ausbaulasten
	40								1.00	PERM	Hinterfüllung horizontal
L	Q	1.50	0.00	1.00	0.75	0.75	0.75	0.80	1.00	COND	Wasserdruck
	110								1.00	COND	Verkehrslast
N	Q	1.50	0.00	1.00	1.00	0.90	0.80	0.90	1.00	COND	Baustellenverkehr
	4								1.00	COND	Nutzlasten
R	Q	1.50	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	COND	Nutzlasten GUW
	42								1.00	COND	Erddruck
	43								1.00	COND	Erddruck delta A10
T	Q	1.35	0.00	1.00	0.80	0.60	0.50	0.80	1.00	COND	Erddruck delta A20
	601								0.60	A1	Temperatur
	602								0.60	A1	MAX-MX QUAD dT_mami_m
	603								0.60	A1	MIN-MX QUAD dT_mami_m
	604								0.60	A1	MAX-MY QUAD dT_mami_m
	605								0.60	A1	MIN-MY QUAD dT_mami_m
	606								0.60	A1	MAX-MXY QUAD dT_mami_m
	607								0.60	A1	MIN-MXY QUAD dT_mami_m
	608								0.60	A1	MAX-VX QUAD dT_mami_vx
	609								0.60	A1	MIN-VX QUAD dT_mami_vx
	610								0.60	A1	MAX-VY QUAD dT_mami_vy
	611								0.60	A1	MIN-VY QUAD dT_mami_vy
	612								0.60	A1	MAX-NXX QUAD dT_mami_n
									0.60	A1	MIN-NXX QUAD dT_mami_n
Act	Einwirkung								Fakt	Faktor für Lastfall	
Part	Einteilung der Einwirkung								Typ	Lastfalltyp	
γ-u, γ-f, γ-a	Sicherheitsfaktoren ungünstig/günstig/außergewöhnlich								PERM	ständige Last einwirkungsweise	
ψ-0, ψ-1, ψ-2, ψ-1'	Kombinationsbeiwerte								COND	bedingte Last	
LF	Lastfallnummer								A	Alternativlast	

Erzeugte Lastfälle

Nummer	Kombination	Bezeichnung
501	5	MAX-MX QUAD mami_m
502	5	MIN-MX QUAD mami_m
503	5	MAX-MY QUAD mami_m
504	5	MIN-MY QUAD mami_m
505	5	MAX-MXY QUAD mami_m
506	5	MIN-MXY QUAD mami_m

Bauteil : V.A GUW	Seite	Archiv Nr.:
Block : Überlagerung Bemessung GZT Endzustand		
Vorgang :	198	

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München		
Programm : SOFiSTiK 2016-12 MAXIMA - LASTFALLÜBERLAGERUNG (V 18.12)		
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk		ASB Nr:
		Datum: 14.11.2017

Erzeugte Lastfälle

Nummer	Kombination	Bezeichnung
501	5	MAX-MX QUAK mami_m
502	5	MIN-MX QUAK mami_m
503	5	MAX-MY QUAK mami_m
504	5	MIN-MY QUAK mami_m
505	5	MAX-MXY QUAK mami_m
506	5	MIN-MXY QUAK mami_m
507	5	MAX-VX QUAD mami_vx
508	5	MIN-VX QUAD mami_vx
507	5	MAX-VX QUAK mami_vx
508	5	MIN-VX QUAK mami_vx
509	5	MAX-VY QUAD mami_vy
510	5	MIN-VY QUAD mami_vy
509	5	MAX-VY QUAK mami_vy
510	5	MIN-VY QUAK mami_vy
511	5	MAX-NXX QUAD mami_n
512	5	MIN-NXX QUAD mami_n
513	5	MAX-NYY QUAD mami_n
514	5	MIN-NYY QUAD mami_n
515	5	MAX-NXY QUAD mami_n
516	5	MIN-NXY QUAD mami_n
511	5	MAX-NXX QUAK mami_n
512	5	MIN-NXX QUAK mami_n
513	5	MAX-NYY QUAK mami_n
514	5	MIN-NYY QUAK mami_n
515	5	MAX-NXY QUAK mami_n
516	5	MIN-NXY QUAK mami_n

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Bauteil : V.A GUW	Seite 199	Archiv Nr.:
Block : Überlagerung Bemessung GZT Endzustand		
Vorgang :		


VERFASSER : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München
PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)

BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR. :

DATUM :
13.11.2017

Schnittgrößen im GZT (Auswahl)




0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 m

Z-X
Y

Systemausschnitt Gruppe 0

Biegemoment m-yy in lokal y aus der Elementmitte ↑ , Lastfall 503 MAX-MY QUAD mami_m , von
0.369 bis 1.53 Stufen 0.145 kNm/m

M 1 : 33.33



0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 m

Z-X
Y

Systemausschnitt Gruppe 0

Biegemoment m-yy in lokal y aus der Elementmitte ↑ , Lastfall 504 MIN-MY QUAD mami_m , von
-15.5 bis 0.721 Stufen 2.03 kNm/m

M 1 : 33.33

BAUTEIL : V.A. GUW

BLOCK :

VORGANG :

Seite

ARCHIV NR

VERFASSEN : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München



PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)

BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR. :

DATUM :

13.11.2017



BAUTEIL : V.A. GUW

BLOCK :

VORGANG :

Seite

ARCHIV NR

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFISTIK 2016-12 BEMESS - STAHLBETONBEMESSUNG FLÄCHENTRAGWERKE (V 16.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum: 13.11.2017

Standardnorm ist DIN EuroNorm EN 1992-2:2005 (NA:2013) Concrete Structures (Germany)
Schnittgrößen und Lastfälle enthalten Ergebnisse auf Bruchlastniveau
Es wird in BEMESS kein zusätzlicher Lastsicherheitsfaktor angesetzt.

Lastfälle für die Bemessung

Bemessung im GZT

Lastfall	Faktor	Bezeichnung	
501	1.000	MAX-MX QUAD mami_m	
502	1.000	MIN-MX QUAD mami_m	
503	1.000	MAX-MY QUAD mami_m	
504	1.000	MIN-MY QUAD mami_m	
505	1.000	MAX-MXY QUAD mami_m	
506	1.000	MIN-MXY QUAD mami_m	
507	1.000	MAX-VX QUAD mami_vx	
508	1.000	MIN-VX QUAD mami_vx	
509	1.000	MAX-VY QUAD mami_vy	
510	1.000	MIN-VY QUAD mami_vy	
511	1.000	MAX-NXX QUAD mami_n	
512	1.000	MIN-NXX QUAD mami_n	
513	1.000	MAX-NYY QUAD mami_n	
514	1.000	MIN-NYY QUAD mami_n	
515	1.000	MAX-NXY QUAD mami_n	
516	1.000	MIN-NXY QUAD mami_n	
917	1.000	MAX-P QUAD mami_bett	Bettungsspannungen Durchstanznachweis
918	1.000	MIN-P QUAD mami_bett	Bettungsspannungen Durchstanznachweis

Materialien

MAT	fck [N/mm ²]	fc [N/mm ²]	fctm [N/mm ²]	fy [N/mm ²]	ft [N/mm ²]	N	minQ	Art
1	35.0	29.8	3.2			5.9	0.20	
2				500.0	525.0			

MAT	Materialnummer	ft	Zugfestigkeit des Betonstahls
fck	Nennfestigkeit des Betons	N	Verhältnis E-Moduli Stahl/Beton
fc	Rechenfestigkeit des Betons	minQ	minimale Querbewehrung
fctm	Zugfestigkeit des Betons	Art	Charakter der Belastung
fy	Fließgrenze des Betonstahls		

Mindestbewehrung 0.00 % des statisch erforderlichen Querschnitts
Abminderung der Betondruckfestigkeit bei Querzug = 25.0 [o/o]

Material-Sicherheitsbeiwerte:

MAT	Beton SC1	SC2	Stahl SS1	SS2
1	1.50	1.50		
2			1.15	1.15

MAT	Materialnummer
Beton	Materialsicherheit SC1/SC2 = Biegeglieder/Druckglieder
Stahl	Materialsicherheit Betonstahl Biegeglieder/Druckglieder

Bei direkter Lagerung wird die Querkraft vom Auflagerrand bis 1.0*d linear reduziert.

Der Nachweis der Betondruckstrebe erfolgt ohne Reduktion am Auflagerrand.
Beim Durchstanznachweis wird, falls erforderlich, die Biegebewehrung bis 1.50% erhöht, um auf Schubbewehrung verzichten zu können [Eingabe DUST...RO_V].
Ausserhalb der Durchstanzbereiche wird hierzu bei der normalen Plattenschubbe-messung der Biegebewehrungsgrad bis maximal 0.20% erhöht [Eingabe STEU...RO_V].

Bauteil : V.A GUW		Seite	Archiv Nr.:
Block : Bruchbemessung			
Vorgang :		203	

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFISTIK 2016-12 BEMESS - STAHLBETONBEMESSUNG FLÄCHENTRAGWERKE (V 16.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr:
	Datum: 13.11.2017

Bewehrungsparameter zweilagige Bewehrung

Auswahl Grp Elem Nr. Nr.	Abstand		Durchmesser		Rissbreite		Stahlspannung		Mindestbew.	
	d1-o 2.Lage		ds-o 2.Lage		wk-o 2.Lage		sigso 2.Lage		aso 2.Lage	
	d1-u 2.Lage		ds-u 2.Lage		wk-u 2.Lage		sigsu 2.Lage		asu 2.Lage	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[MPa]	[MPa]	[cm2/m]	[cm2/m]
für alle	65.0	85.0	16	16	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
	65.0	85.0	16	16	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
0	65.0	85.0	14	20	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
	55.0	75.0	14	20	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
3	65.0	85.0	16	20	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
	65.0	85.0	16	20	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
Abstand		Abstand Stabmitte zur Oberfläche oben / unten								
Durchmesser		Stabdurchmesser oben / unten								
Rissbreite		Einzuhaltende Rissbreite oben / unten								
Stahlspannung		Maximale Stahlspannung im Gebrauchsnachweis oben / unten								
Mindestbew.		Mindestbewehrung oben / unten								

Die Bewehrungsrichtungen beziehen sich auf die lokalen Koordinatensysteme der Elemente und sind daher graphisch auszugeben.

Bei Eingabe einer Stahlspannung sigso... erfolgt der 'Rissnachweis nach Tabellen' für diese Lage mit der eingegebenen Stahlspannung. Damit kann der Nachweis nach Stababstand anstatt nach dem Stabdurchmesser erfolgen.

Die Bewehrung wird in der Datenbasis gespeichert als Bemessungsfall 11

Bauteil : V.A GUV	Seite 204	Archiv Nr.:
Block : Bruchbemessung		
Vorgang :		

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFISTIK 2016-12 MAXIMA - LASTFALLÜBERLAGERUNG (V 18.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum: 14.11.2017

Überlagerung nach DIN EuroNorm EN 1992-2:2005 (NA:2013) Concrete Structures

Kombinationsvorschrift Nummer 4

Gebrauch: Häufige Kombination

Überlagerung nach Handbuch MAXIMA Formel 2.5

4.5 Achse im G2G

$$E_{d,frequ} = E \left\{ \sum_{j \geq 1} G_{k,j} \oplus P_k \oplus \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} \oplus \sum_{i > 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \right\}$$

Überlagerung Rissbreite

Ergebnislastfälle Typ Gebrauch: Häufige Kombination

Lastfallauswahl und Einwirkungen

Act	Part LF	Überlagerungsfaktoren							Fakt	Typ	Bezeichnung
		γ-u	γ-f	γ-a	ψ-0	ψ-1	ψ-2	ψ-1'			
G_1	G	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	PERM	Eigengewicht
G_2	G	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	PERM	Ausbaulasten + Hinterfüllung
	41								1.00	PERM	Ausbaulasten
	40								1.00	PERM	Hinterfüllung horizontal
L	Q	1.50	0.00	1.00	0.75	0.75	0.75	0.80	1.00	COND	Wasserdruck
N	Q	1.50	0.00	1.00	1.00	0.90	0.80	0.90	1.00	COND	Verkehrslast
R	Q	1.50	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	COND	Baustellenverkehr
	42								1.00	COND	Nutzlasten
	43								1.00	COND	Nutzlasten GUW
T	Q	1.35	0.00	1.00	0.80	0.60	0.50	0.80	1.00	COND	Erddruck
	601								1.00	A1	Erddruck delta A10
	602								1.00	A1	Erddruck delta A20
	603								1.00	A1	Temperatur
	604								1.00	A1	MAX-MX QUAD dT_mami_m
	605								1.00	A1	MIN-MX QUAD dT_mami_m
	606								1.00	A1	MAX-MY QUAD dT_mami_m
	607								1.00	A1	MIN-MY QUAD dT_mami_m
	608								1.00	A1	MAX-MXY QUAD dT_mami_m
	609								1.00	A1	MIN-MXY QUAD dT_mami_m
	610								1.00	A1	MAX-VX QUAD dT_mami_vx
	611								1.00	A1	MIN-VX QUAD dT_mami_vx
	612								1.00	A1	MAX-VY QUAD dT_mami_vy
									1.00	A1	MIN-VY QUAD dT_mami_vy
									1.00	A1	MAX-NXX QUAD dT_mami_n
									1.00	A1	MIN-NXX QUAD dT_mami_n

Act Einwirkung
Part Einteilung der Einwirkung
γ-u, γ-f, γ-a Sicherheitsfaktoren ungünstig/günstig/außergewöhnlich
ψ-0, ψ-1, ψ-2, ψ-1' Kombinationsbeiwerte
LF Lastfallnummer

Fakt Faktor für Lastfall
Typ Lastfalltyp
PERM ständige Last einwirkungsweise
COND bedingte Last
A Alternativlast

Erzeugte Lastfälle

Nummer	Kombination	Bezeichnung
401	4	MAXF-MX QUAD mami_m
402	4	MINF-MX QUAD mami_m
403	4	MAXF-MY QUAD mami_m
404	4	MINF-MY QUAD mami_m
405	4	MAXF-MXY QUAD mami_m
406	4	MINF-MXY QUAD mami_m

Bauteil : V.A GUW	Seite	Archiv Nr.:
Block : GZG;Riss	205	
Vorgang :		

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München		
Programm : SOFISTIK 2016-12 MAXIMA - LASTFALLÜBERLAGERUNG (V 18.12)		
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr:	Datum: 14.11.2017

Erzeugte Lastfälle

Nummer	Kombination	Bezeichnung
401	4	MAXF-MX QUAK mami_m
402	4	MINF-MX QUAK mami_m
403	4	MAXF-MY QUAK mami_m
404	4	MINF-MY QUAK mami_m
405	4	MAXF-MXY QUAK mami_m
406	4	MINF-MXY QUAK mami_m
407	4	MAXF-VX QUAD mami_vx
408	4	MINF-VX QUAD mami_vx
407	4	MAXF-VX QUAK mami_vx
408	4	MINF-VX QUAK mami_vx
409	4	MAXF-VY QUAD mami_vy
410	4	MINF-VY QUAD mami_vy
409	4	MAXF-VY QUAK mami_vy
410	4	MINF-VY QUAK mami_vy
411	4	MAXF-NXX QUAD mami_n
412	4	MINF-NXX QUAD mami_n
413	4	MAXF-NYY QUAD mami_n
414	4	MINF-NYY QUAD mami_n
415	4	MAXF-NXY QUAD mami_n
416	4	MINF-NXY QUAD mami_n
411	4	MAXF-NXX QUAK mami_n
412	4	MINF-NXX QUAK mami_n
413	4	MAXF-NYY QUAK mami_n
414	4	MINF-NYY QUAK mami_n
415	4	MAXF-NXY QUAK mami_n
416	4	MINF-NXY QUAK mami_n

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Bauteil : V.A GUW	Seite 206	Archiv Nr.:
Block : GZG;Riss		
Vorgang :		

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFISTIK 2016-12 BEMESS - STAHLBETONBEMESSUNG FLÄCHENTRAGWERKE (V 16.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum: 13.11.2017

Maximum von Bewehrungsverteilungen

Es wird das Maximum der aktuellen Bemessung und der bisherigen Bewehrungsverteilung 11 gebildet und unter Bewehrungsverteilungs Nummer 21 abgelegt.

Standardnorm ist DIN EuroNorm EN 1992-2:2005 (NA:2013) Concrete Structures (Germany)

Schnittgrößen und Lastfälle enthalten Ergebnisse auf Gebrauchslastniveau

Es wird in BEMESS kein zusätzlicher Lastsicherheitsfaktor angesetzt.

Lastfälle für die Bemessung

Bemessung Rissbreite

Lastfall	Faktor	Bezeichnung
401	1.000	MAXF-MX QUAD mami_m
402	1.000	MINF-MX QUAD mami_m
403	1.000	MAXF-MY QUAD mami_m
404	1.000	MINF-MY QUAD mami_m
405	1.000	MAXF-MXY QUAD mami_m
406	1.000	MINF-MXY QUAD mami_m
407	1.000	MAXF-VX QUAD mami_vx
408	1.000	MINF-VX QUAD mami_vx
409	1.000	MAXF-VY QUAD mami_vy
410	1.000	MINF-VY QUAD mami_vy
411	1.000	MAXF-NXX QUAD mami_n
412	1.000	MINF-NXX QUAD mami_n
413	1.000	MAXF-NYY QUAD mami_n
414	1.000	MINF-NYY QUAD mami_n
415	1.000	MAXF-NXY QUAD mami_n
416	1.000	MINF-NXY QUAD mami_n

Lastfälle - mit Faktoren der ständig wirkenden Last in Prozent

LfNr	Anteil	LfNr	Anteil	LfNr	Anteil	LfNr	Anteil	LfNr	Anteil
401	100.0	402	100.0	403	100.0	404	100.0	405	100.0
406	100.0	407	100.0	408	100.0	409	100.0	410	100.0
411	100.0	412	100.0	413	100.0	414	100.0	415	100.0
416	100.0								

Materialien

MAT	fck	fc	fctm	fy	ft	N	minQ	Art
	[N/mm2]	[N/mm2]	[N/mm2]	[N/mm2]	[N/mm2]			
1	35.0	29.8	3.2			5.9	0.20	
2				500.0	525.0			

MAT	Materialnummer	ft	Zugfestigkeit des Betonstahls
fck	Nennfestigkeit des Betons	N	Verhältnis E-Moduli Stahl/Beton
fc	Rechenfestigkeit des Betons	minQ	minimale Querbewehrung
fctm	Zugfestigkeit des Betons	Art	Charakter der Belastung
fy	Fließgrenze des Betonstahls		

Mindestbewehrung 0.00 % des statisch erforderlichen Querschnitts

Eine Robustheitsbewehrung wurde nicht angefordert [MBEW] und muß gesondert nachgewiesen werden.

Eine Mindestbewehrung wurde nicht angefordert [MBEW] und muß gesondert nachgewiesen werden.

STEUERUNG DER GEBRAUCHSLASTNACHWEISE

Nr Norm dNW [mm]

1 EN-1992 ->para Begrenzung der Rissbreite nach EN 1992 7.3.3

Nachweis über Abstand/Stahlspannung für Elemente mit eingegebener Stahlspannung!

Bauteil : V.A GUW		Seite 207	Archiv Nr.:
Block : Bemessung im Gebrauchszustand			
Vorgang :			

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFISTIK 2016-12 BEMESS - STAHLBETONBEMESSUNG FLÄCHENTRAGWERKE (V 16.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum: 13.11.2017

STEUERUNG DER GEBRAUCHSLASTNACHWEISE

Nr Norm dNW [mm]

(Der maximale Stababstand ist dann entsprechend der gewählten Stahlspannung nach der Tabelle Stababstand einzuhalten).

Nachweis über Grenzdurchmesser für Elemente ohne eingegebene Stahlspannung!

Bewehrungsparameter zweilagige Bewehrung

Auswahl Grp Elem Nr. Nr.	Abstand		Durchmesser		Rissbreite		Stahlspannung		Mindestbew.	
	d1-o 2.Lage	d1-u 2.Lage	ds-o 2.Lage	ds-u 2.Lage	wk-o 2.Lage	wk-u 2.Lage	sigso 2.Lage	sigsu 2.Lage	aso 2.Lage	asu 2.Lage
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[MPa]	[MPa]	[cm ² /m]	[cm ² /m]
für alle	65.0	85.0	16	16	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
	65.0	85.0	16	16	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
0	65.0	85.0	14	20	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
	55.0	75.0	14	20	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
3	65.0	85.0	16	20	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
	65.0	85.0	16	20	0.20	0.20	200.00	200.00	-	-
Abstand	Abstand Stabmitte zur Oberfläche oben / unten									
Durchmesser	Stabdurchmesser oben / unten									
Rissbreite	Einzuhaltende Rissbreite oben / unten									
Stahlspannung	Maximale Stahlspannung im Gebrauchsnachweis oben / unten									
Mindestbew.	Mindestbewehrung oben / unten									

Die Bewehrungsrichtungen beziehen sich auf die lokalen Koordinatensysteme der Elemente und sind daher graphisch auszugeben.

Bei Eingabe einer Stahlspannung sigso... erfolgt der 'Rissnachweis nach Tabellen' für diese Lage mit der eingegebenen Stahlspannung. Damit kann der Nachweis nach Stababstand anstatt nach dem Stabdurchmesser erfolgen.

Die Bewehrung wird in der Datenbasis gespeichert als Bemessungsfall 21

Die Durchstanznachweise wurden übernommen aus Bewehrungsverteilungsnummer 11

Gebrauchslastnachweise erforderten eine Erhöhung der Bewehrung

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

max. Stababstand = 15cm

Bauteil : V.A GUW	Seite	Archiv Nr.:
Block : Bemessung im Gebrauchszustand	208	
Vorgang :		

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFiSTiK 2016-12 MAXIMA - LASTFALLÜBERLAGERUNG (V 18.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum: 14.11.2017

Überlagerung nach DIN EuroNorm EN 1992-2:2005 (NA:2013) Concrete Structures

Kombinationsvorschrift Nummer 13

Gebrauch: Seltene Kombination

Überlagerung nach Handbuch MAXIMA Formel 2.4

$$E_{d,rare} = E \left\{ \sum_{j \geq 1} G_{k,j} \oplus P_k \oplus Q_{k,1} \oplus \sum_{i > 1} \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i} \right\}$$

Überlagerung
Spannungen

Ergebnislastfälle Typ Gebrauch: Seltene Kombination

Lastfallauswahl und Einwirkungen

Act	Part	Überlagerungsfaktoren							Fakt	Typ	Bezeichnung
		γ-u	γ-f	γ-a	ψ-0	ψ-1	ψ-2	ψ-1'			
G_1	G	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	PERM	Eigengewicht
G_2	G	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	PERM	Ausbaulasten + Hinterfüllung
	41								1.00	PERM	Ausbaulasten
	40								1.00	PERM	Hinterfüllung horizontal
L	Q	1.50	0.00	1.00	0.75	0.75	0.75	0.80	1.00	COND	Wasserdruck
	110								1.00	COND	Verkehrslast
N	Q	1.50	0.00	1.00	1.00	0.90	0.80	0.90	1.00	COND	Baustellenverkehr
	4								1.00	COND	Nutzlasten
R	Q	1.50	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	COND	Nutzlasten GUW
	42								1.00	COND	Erddruck
	43								1.00	COND	Erddruck delta A10
T	Q	1.35	0.00	1.00	0.80	0.60	0.50	0.80	1.00	COND	Erddruck delta A20
	601								1.00	A1	Temperatur
	602								1.00	A1	MAX-MX QUAD dT_mami_m
	603								1.00	A1	MIN-MX QUAD dT_mami_m
	604								1.00	A1	MAX-MY QUAD dT_mami_m
	605								1.00	A1	MIN-MY QUAD dT_mami_m
	606								1.00	A1	MAX-MXY QUAD dT_mami_m
	607								1.00	A1	MIN-MXY QUAD dT_mami_m
	608								1.00	A1	MAX-VX QUAD dT_mami_vx
	609								1.00	A1	MIN-VX QUAD dT_mami_vx
	610								1.00	A1	MAX-VY QUAD dT_mami_vy
	611								1.00	A1	MIN-VY QUAD dT_mami_vy
	612								1.00	A1	MAX-NXX QUAD dT_mami_n
									1.00	A1	MIN-NXX QUAD dT_mami_n

Act Einwirkung
Part Einteilung der Einwirkung
γ-u, γ-f, γ-a Sicherheitsfaktoren ungünstig/günstig/außergewöhnlich
ψ-0, ψ-1, ψ-2, ψ-1' Kombinationsbeiwerte
LF Lastfallnummer

Fakt Faktor für Lastfall
Typ Lastfalltyp
PERM ständige Last einwirkungsweise
COND bedingte Last
A Alternativlast

Erzeugte Lastfälle

Nummer	Kombination	Bezeichnung
1301	13	MAXR-MX QUAD mami_m
1302	13	MINR-MX QUAD mami_m
1303	13	MAXR-MY QUAD mami_m
1304	13	MINR-MY QUAD mami_m
1305	13	MAXR-MXY QUAD mami_m
1306	13	MINR-MXY QUAD mami_m

Bauteil : V.A GUW	Seite	Archiv Nr.:
Block : GZG; Spannungsnachweis	209	
Vorgang :		

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München		ASB Nr:	Datum: 14.11.2017
Programm : SOFiSTik 2016-12 MAXIMA - LASTFALLÜBERLAGERUNG (V 18.12)			
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk			

Erzeugte Lastfälle

Nummer	Kombination	Bezeichnung
1301	13	MAXR-MX QUAK mami_m
1302	13	MINR-MX QUAK mami_m
1303	13	MAXR-MY QUAK mami_m
1304	13	MINR-MY QUAK mami_m
1305	13	MAXR-MXY QUAK mami_m
1306	13	MINR-MXY QUAK mami_m

Bauteil : V.A GUW	Seite 210	Archiv Nr.:
Block : GZG;Spannungsnachweis		
Vorgang :		

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFISTIK 2016-12 BEMESS - STAHLBETONBEMESSUNG FLÄCHENTRAGWERKE (V 16.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum: 13.11.2017

GZG Betonsp selten $< 0.6 f_{ck}$, Stahlsp selten $< 0.8 f_{yk}$

Maximum von Bewehrungsverteilungen

Es wird das Maximum der aktuellen Bemessung und der bisherigen Bewehrungsverteilung 21 gebildet und unter Bewehrungsverteilungs Nummer 22 abgelegt.

Standardnorm ist DIN EuroNorm EN 1992-2:2005 (NA:2013) Concrete Structures (Germany)

Schnittgrößen und Lastfälle enthalten Ergebnisse auf Gebrauchslastniveau

Es wird in BEMESS kein zusätzlicher Lastsicherheitsfaktor angesetzt.

Lastfälle für die Bemessung

Bemessung der Spannungen

Lastfall	Faktor	Bezeichnung
1301	1.000	MAXR-MX QUAD mami_m
1302	1.000	MINR-MX QUAD mami_m
1303	1.000	MAXR-MY QUAD mami_m
1304	1.000	MINR-MY QUAD mami_m
1305	1.000	MAXR-MXY QUAD mami_m
1306	1.000	MINR-MXY QUAD mami_m

Lastfälle - mit Faktoren der ständig wirkenden Last in Prozent

LfNr	Anteil	LfNr	Anteil	LfNr	Anteil	LfNr	Anteil	LfNr	Anteil
1301	100.0	1302	100.0	1303	100.0	1304	100.0	1305	100.0
1306	100.0								

Materialien

MAT	fck	fc	fctm	fy	ft	N	minQ	Art
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]			
1	35.0	29.8	3.2			5.9	0.20	
2				500.0	525.0			

MAT Materialnummer
 fck Nennfestigkeit des Betons
 fc Rechenfestigkeit des Betons
 fctm Zugfestigkeit des Betons
 fy Fließgrenze des Betonstahls
 ft Zugfestigkeit des Betonstahls
 N Verhältnis E-Moduli Stahl/Beton
 minQ minimale Querbewehrung
 Art Charakter der Belastung

Mindestbewehrung 0.00 % des statisch erforderlichen Querschnitts

STEUERUNG DER GEBRAUCHSLASTNACHWEISE

Nr	Norm	sigS	sigT	CHKC	CHKS
1	EN-1992	-	-	0.60	0.80

0.0 (unten)

Spannungsnachweise: CHKC = Beton - Faktor auf fck, CHKS = Stahl - Faktor auf fyk

Bewehrungsparameter zweilagige Bewehrung

Auswahl	Abstand	Durchmesser	Rissbreite	Stahlspannung	Mindestbew.
Grp Elem	d1-o 2.Lage	ds-o 2.Lage	wk-o 2.Lage	sigso 2.Lage	aso 2.Lage
Nr. Nr.	d1-u 2.Lage	ds-u 2.Lage	wk-u 2.Lage	sigsu 2.Lage	asu 2.Lage
	[mm]	[mm]	[mm]	[MPa]	[cm ² /m]
für alle	65.0 85.0	16 16	0.20 0.20	200.00 200.00	- -
	65.0 85.0	16 16	0.20 0.20	200.00 200.00	- -
0	65.0 85.0	14 20	0.20 0.20	200.00 200.00	- -
	55.0 75.0	14 20	0.20 0.20	200.00 200.00	- -
3	65.0 85.0	16 20	0.20 0.20	200.00 200.00	- -
	65.0 85.0	16 20	0.20 0.20	200.00 200.00	- -

Abstand Abstand Stabmitte zur Oberfläche oben / unten
 Durchmesser Stabdurchmesser oben / unten
 Rissbreite Einzuhaltende Rissbreite oben / unten
 Stahlspannung Maximale Stahlspannung im Gebrauchsnachweis oben / unten
 Mindestbew. Mindestbewehrung oben / unten

Bauteil : V.A GUW	Seite	Archiv Nr.:
Block : =Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk		
Vorgang : V.A GUW	211	
M:\16768\and\PB\BC\Statik_Gleichrichterunterwerk\Sofistik		

Verfasser : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München	
Programm : SOFISTIK 2016-12 BEMESS - STAHLBETONBEMESSUNG FLÄCHENTRAGWERKE (V 16.12)	
Bauwerk : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk	ASB Nr: Datum: 14.11.2017

GZG Betonsp selten < 0.6 fck, Stahls p selten < 0.8 fyk

Die Bewehrungsrichtungen beziehen sich auf die lokalen Koordinatensysteme der Elemente und sind daher graphisch auszugeben.
Bei Eingabe einer Stahlspannung sigso... erfolgt der 'Rissnachweis nach Tabellen' für diese Lage mit der eingegebenen Stahlspannung. Damit kann der Nachweis nach Stababstand anstatt nach dem Stabdurchmesser erfolgen.
Die Bewehrung wird in der Datenbasis gespeichert als Bemessungsfall 22
Die Durchstanznachweise wurden übernommen aus Bewehrungsverteilungsnummer 21
Gebrauchslastnachweise ergaben keine weitere Erhöhung der Bewehrung

Stahlspannungen, Betondruckspannungen, Schwingbreiten

E=ELEM K=KNOT		Schwingbreite oben			Schwingbreite unten			Bügel	Beton	Stahl-l
		Asa [MPa]	Asm [MPa]	Asi [MPa]	Asa [MPa]	Asm [MPa]	Asi [MPa]	Ass [MPa]	sig-B [MPa]	sig-max [MPa]
E	23	343.8	284.1	-	244.7	190.8	-	-	-10.1	342.8
E	41	236.5	163.6	-	270.2	225.8	-	254.8	-9.6	262.3
E	45	236.4	166.1	-	269.8	225.5	-	253.9	-9.6	262.0
E	49	236.5	166.9	-	270.0	225.2	-	254.4	-9.6	262.1
E	53	236.4	167.3	-	270.5	225.6	-	255.4	-9.6	262.5
E	10042	62.3	86.6	-	178.8	204.3	-	529.3	-9.7	199.7
E	10060	201.4	50.5	-	197.4	212.2	-	529.3	-12.4	206.5
E	10062	247.8	54.4	-	199.7	209.0	-	529.3	-11.6	252.8
E	20044	63.2	87.5	-	178.7	204.3	-	529.3	-9.7	199.7
E	20057	200.6	51.3	-	197.4	212.2	-	529.3	-12.3	206.5
E	20058	247.3	55.0	-	199.6	209.0	-	529.3	-11.6	252.3
E	30041	215.7	156.3	-	180.8	144.2	-	199.7	-7.9	202.0
E	30044	215.6	161.6	-	173.1	131.3	-	300.3	-8.2	206.4
E	30045	215.6	164.8	-	179.8	137.0	-	190.1	-7.9	201.9
E	30048	215.6	161.7	-	173.1	131.1	-	297.9	-8.2	206.3
E	30050	215.6	161.1	-	173.1	130.7	-	298.8	-8.2	206.4
E	30053	215.5	156.4	-	181.0	143.4	-	199.1	-7.9	201.9
E	30054	215.7	160.7	-	173.1	130.6	-	299.6	-8.2	206.5
K	1001	130.8	98.2	-	386.8	313.7	-	-	-12.5	352.7
K	1004	137.7	104.0	-	386.8	313.5	-	-	-12.7	352.9
K	1012	351.2	232.4	-	130.8	190.4	-	-	-14.2	342.5
K	1060	52.1	40.2	-	193.9	207.6	-	529.3	-11.3	202.4
K	1064	330.4	235.0	-	181.7	184.6	-	-	-16.8	310.0
K	1068	17.1	23.1	-	191.0	213.4	-	529.3	-11.7	208.0
K	1004	343.2	317.3	-	220.9	236.5	-	-	-13.8	336.0
K	1093	51.5	39.3	-	193.7	207.6	-	529.3	-11.3	202.4
K	1101	17.2	23.8	-	191.0	213.4	-	529.3	-11.7	208.1
K	1116	211.2	133.8	-	219.7	141.5	-	249.7	-8.4	211.3
K	1126	211.0	134.1	-	219.6	143.8	-	249.4	-8.4	211.2
K	1131	211.3	134.2	-	219.4	142.1	-	250.7	-8.3	211.1
K	1141	211.3	133.2	-	219.4	142.9	-	251.3	-8.3	211.0

Es wurden die Elemente gedruckt, bei denen maximale Werte gefunden wurden.

Maximum	351.2	317.3	-	386.8	313.7	-	529.3	-16.8	352.9
Schwingbreite	Schwingbreite Längsbewehrung Asa-Asm-Asi = außen-mitte-innen								
Bügel	Schwingbreite Schubbewehrung								
Beton	maximale Betondruckspannung								
Stahl-l	maximale Spannung in der Längsbewehrung								

Die Betonspannungen wurden überprüft und liegen im zulässigen Bereich.

Die Stahlspannungen wurden überprüft und liegen im zulässigen Bereich.

Bügel werden auch auf CHKS geprüft aber nicht gedruckt.

Die Schwingbreite wird nur zur Information ausgegeben aber nicht geprüft.

Bauteil : V.A GUW	Seite	Archiv Nr.:
Block : =Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk		
Vorgang : V.A GUW	212	
M:\16768\and\PB\BC\Statik_Gleichrichterunterwerk\Sofistik		

VERFASSER : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)		
BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk		ASB NR. : DATUM : 14.11.2017

Bewehrungsplanung

Ø12-15 (7,5)

-1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 m

Systemausschnitt Gruppe 0
 Flächenelemente , Bewehrung oben in cm²/m, Bemessungsfall 22 Gebrauchsnachweis , Werte über 4.00 (Max=19.7) M 1 : 50

Ø12-15 (7,5)

-1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 m

Systemausschnitt Gruppe 0
 Flächenelemente , Bewehrung unten in cm²/m, Bemessungsfall 22 Gebrauchsnachweis , Werte über 4.00 (Max=18.0) M 1 : 50

Ø12-15 (7,5)

-1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 m

Systemausschnitt Gruppe 0
 Flächenelemente , Bügelbewehrung in cm²/m², Bemessungsfall 22 Gebrauchsnachweis , Werte über 4.00 (Max=9.05) M 1 : 50

BAUTEIL : V.A GUV BLOCK : VORGANG : <u>Überbau</u>	Seite 213	ARCHIV NR
--	---------------------	-----------

VERFASSEN : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München


PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)

BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk

ASB NR. :

DATUM :

14.11.2017



Stiel A20 analog

Systemausschnitt Gruppe 1
Flächenelemente, Bewehrung oben in cm²/m,
Bemessungsfall 22 Gebrauchsnachweis, Werte über
5.00 (Max=6.94)

M 1 : 33.33

Systemausschnitt Gruppe 1
Flächenelemente, Bewehrung unten in cm²/m,
Bemessungsfall 22 Gebrauchsnachweis, Werte über
5.00 (Max=30.7)

M 1 : 33.33

BAUTEIL : V.A GUV
BLOCK :
VORGANG : Stiel A10

Seite

ARCHIV NR

214

VERFASSER : O B E R M E Y E R Planen + Beraten * Hansastraße 40 * 80686 München PROGRAMM : WinGraf - Graphical Output (V 18.12-33)		
BAUWERK : Königsbrücker Straße (Süd) Gleichrichterunterwerk		ASB NR. : DATUM : 14.11.2017

0.00
1.00
m

Systemausschnitt Gruppe 3
 Flächenelemente , Bewehrung oben in cm²/m, Bemessungsfall 22 Gebrauchsnachweis , Werte
 über 5.00 (Max=18.2)

M 1 : 50

0.00
1.00
m

Systemausschnitt Gruppe 3
 Flächenelemente , Bewehrung unten in cm²/m, Bemessungsfall 22 Gebrauchsnachweis , Werte
 über 5.00 (Max=22.4)

M 1 : 50

0.00
1.00
m

Systemausschnitt Gruppe 3
 Flächenelemente , Bügelbewehrung in cm²/m², Bemessungsfall 22 Gebrauchsnachweis (Max=8.46)

M 1 : 50

BAUTEIL : V.A GUW BLOCK : VORGANG : <i>Fundament</i>	Seite <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">215</div>	ARCHIV NR
--	--	-----------