

**Anlage 1: Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger- Handwerks**

<b>A - Begriffe der Gebäude – Innenreinigung</b>	
<b>Bauschlussreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Die Bauschlussreinigung ist identisch mit den in der Praxis geläufigen Begriffen „Baufeinsteinreinigung“ sowie „Ersteinreinigung bzw. –pflege“. Sie findet nach der Fertigstellung von Neubau -, Umbau- oder Renovierungsarbeiten statt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberflächen sind frei von Handwerkerschmutz (Mörtel-, Gips-, Lackspritzer, Bohrstaub etc.) sowie von Schutzfolien und Etiketten; außerdem sollten die Oberflächen staub-, wischspuren- und schlieren frei sein
<b>Grundreinigung/Intensivreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Es werden haftende Verschmutzungen und/oder abgenutzte Pflegefilme oder andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, entfernt. Eine Grundreinigung wird im Allgemeinen nur in größeren Zeitabständen durchgeführt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberflächen sollen frei von haftenden Verschmutzungen bzw. abgenutzten Pflegefilmen oder anderen Rückständen sein; weiterhin sollen Oberflächen schlieren- und fleckenfrei sein, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Der Zeitpunkt kann vertraglich vereinbart oder als Sonderreinigung festgelegt werden.
<b>Einpflege/Grundpflege</b>	
<b>Definition</b>	Bei der Ein- oder Grundpflege werden Pflegemittel auf Oberflächen gebracht, die diese vor mechanischer Beanspruchung schützen (Werterhaltung) und die nachfolgende Unterhaltsreinigung erleichtern.
<b>Ziel / Ergebnis</b>	Einheitliche Optik des Pflegefilms, keine unerwünschten Nachteile bezüglich Optik und Trittsicherheit des Pflegefilms bei der Nutzung.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Die spätere Beseitigung von abgenutzten Pflegemittelfilmen soll möglich sein.
<b>Unterhaltsreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Unterhaltsreinigungen sind sich wiederholende Reinigungsarbeiten nach festgelegten Zeitabständen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Je nach den durchzuführenden Reinigungsarbeiten verschieden.
<b>Zwischenreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Die Zwischenreinigung ist eine Intensivreinigung mit dem Ziel, den Zeitpunkt der Grundreinigung möglichst weit hinauszuschieben und die Optik zu verbessern. Bei nicht-textilen Belägen werden die durch Frequentierung abgenutzten Pflegefilme mittels einer Scheibenmaschine und einem geeigneten Pad trocken angeschliffen. Anschließend wird der Pflegefilm durch ein geeignetes Pflegeprodukt ergänzt und mittels geeigneter Maschine und Pad dem übrigen Pflegefilm egalisiert. Eine Zwischenreinigung von Textilbelägen kommt auch dann zur Anwendung, wenn der Belag aufgrund der

	Belagskonstruktion oder Verlegeart durch eine Nassreinigung (Sprühextraktion, Shampooierung) nicht grundgereinigt werden kann.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Die Oberfläche soll in ihrer Optik verbessert werden. Stark frequentierte Bereiche sollen in ihrem Gesamterscheinungsbild der übrigen Fläche angeglichen sein.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Die Zwischenreinigung ersetzt üblicherweise die Grundreinigung nicht, sondern zögert dieses lediglich hinaus. Mögliche Verfahren zur Zwischenreinigung sind z. B. Pulverreinigung, Garnpadreinigung oder Trockenshampooierung.
<b>Teilflächenreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Die Teilflächenreinigung beschränkt sich auf Fußbodenflächen, die aufgrund starker Frequentierung in der Optik stark negativ beeinflusst sind, ebenfalls mit dem Ziel, die Grundreinigung hinauszuzögern.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Vgl. Zwischenreinigung
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Die Methoden bei textilen und nicht-textilen Belägen sind mit der Zwischenreinigung vergleichbar.
<b>Sonderreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Reinigungen, die über den Rahmen der Unterhalts- und Zwischenreinigung hinausgehen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Je nach Auftrag und Arbeiten unterschiedlich.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Sie werden in der Regel als Einzelaufträge vergeben.

## **B - Ausführung von Reinigungsarbeiten bei der Fußbodenreinigung**

### **Kehren**

<b>Definition</b>	Manuelle oder maschinelle, trockene mechanische Entfernung von aufliegendem (leicht gebundenem) Schmutz (Staub, Sand, Laub, Papierknäuel, Zigarettenkippen, etc.) mit Borstenerzeugnissen (Besen, Bürsten, Kehrwalze, Bürstwalze) und Aufnahme in ein Behältnis.
<b>Ziel /Ergebnis</b>	Oberfläche ist frei von aufliegendem Schmutz (Staub, Sand, Laub, Papierknäuel, Zigarettenkippen, etc.); mit geringen Staubrückständen auf dem Fußboden ist dennoch zu rechnen.

### **Kehrsaugen**

<b>Definition</b>	Trockene mechanische Entfernung von aufliegendem Schmutz mit Borstenerzeugnissen und gleichzeitiger Absaugung von Staub sowie Aufnahme des Schmutzes in ein Behältnis.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberfläche ist frei von Staub und Grobschmutz (Sand, Papierknäuel etc.)

### **Kehren mit Kehrspänen**

<b>Definition</b>	Aufbringen der Kehrspäne und Reinigen des Bodens durch anschließendes Kehren. Kehrgut fachgerecht entsorgen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberfläche ist frei von Sand, Laub, Papierknäueln, Staub; ggf. befindet sich die Oberfläche in einem gepflegten Zustand.
<b>Bemerkung/Hinweise</b>	Je nach Art der eingesetzten Kehrspäne werden gleichzeitig pflegende Substanzen aufgebracht.

### **Polieren**

<b>Definition</b>	Geläufig ist auch der Begriff „Bohnen“. Maschinelle Behandlung mit Bürstenerzeugnissen oder Pads (Bodenreinigungsscheiben) auf unbehandelten oder Pflegemittel behandelten Fußbodenbelägen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberflächen sind frei von Verkehrsspuren, Absatzstrichen und Getränkeflecken. Die Optik des Pflegefilms ist einheitlich; je nach Art der Pflegesubstanzen spezielle Glanzerzeugung.
<b>Bemerkung/Hinweise</b>	Die Trittsicherheit darf nicht eingeschränkt werden.
<b>Poliersaugen</b>	
<b>Definition</b>	Polieren und gleichzeitige Staubbeseitigung durch Trockensaugen in einem Arbeitsgang; dazu werden Fußbodenreinigungsmaschinen mit einem Saugaggregat ausgerüstet.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Verkehrsspuren und teilweise haftende Verschmutzungen werden beseitigt; die Oberfläche ist staubfrei. Ergebnis wie beim Polieren.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Fußbodenreinigungsmaschinen werden mit einem Saugaggregat ausgerüstet. Die Trittsicherheit darf nicht eingeschränkt werden.
<b>Cleanern (Spraymethode)</b>	
<b>Definition</b>	Das Cleanermittel wird mit einem Handsprühkännchen oder durch eine Sprühvorrichtung an einer Bodenreinigungsmaschine punktuell auf der Belagsfläche verteilt, wo hartnäckige Flecken sowie abgenutzte Pflegefilme vorhanden sind; anschließend werden die bearbeiteten Stellen maschinell unter Verwendung geeigneter Cleanerpads poliert.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberflächen sind frei von hartnäckigen Flecken, Gummiabsatzstrichen, Schrammen, Schleifspuren. Abgenutzte Pflegefilmstellen sind saniert und der übrigen Fläche angeglichen. Die Optik (Glanz) ist einheitlich.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Die Trittsicherheit darf nicht eingeschränkt werden.
<b>Feuchtwischen</b>	
<b>Definition</b>	Staubbindendes Wischen in einer Arbeitsstufe mit nebelfeuchten oder präparierten Reinigungstextilien zur Beseitigung von lose aufliegendem Feinschmutz (Staub, Flaum) und in geringem Umfang auch von aufliegendem Grobschmutz (Papierknäuel, Pappbecher, Zigarettenstummel etc.) und anschließender Aufnahme des Grobschmutzes in ein Behältnis.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberfläche ist frei von Grobschmutz und aufliegendem Feinschmutz (Staub, Flaum). Haftende Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz, Absatzstriche) können noch auf der Oberfläche vorhanden sein.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Voraussetzung zur Anwendung der Feuchtwischmethode sind glatte Bodenbeläge wie z. B. Linoleum, PVC, mit geeignetem Pflegefilm behandelte Beläge, versiegelte Holzböden, polierte Steinböden etc.
<b>Nasswischen</b>	
<b>Definition</b>	Manuelle Nassreinigung mit Reinigungstextilien zur Beseitigung von haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz, etc.). Diese Methode kann auch unter

	Verwendung von geeigneten Mitteln zur desinfizierenden Fußbodenreinigung eingesetzt werden; unter Verwendung von Wischpflegemitteln erzielt man gleichzeitig einen Pflegeeffekt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberflächen sollen frei sein von Staub, Grobschmutz, haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz, etc.) sowie sonstigen Schmutzrückständen. Gummiabsatzstriche können auf den Oberflächen noch vorhanden sein. Bei Einsatz von Wischpflegemitteln sollen die zurückbleibenden Pflegesubstanzen frei von Schmutzeinlagerungen sein und sich ohne eine aufwendige und umweltbelastende Grundreinigung vom Fußbodenbelag beseitigen lassen. Beim Einsatz von Desinfektionsmitteln sollte eine ausreichende Keiminaktivierung erzielt werden.
<b>Nasswischen einstufig</b>	
<b>Definition</b>	Der Belag wird in einem Arbeitsgang mit mehr oder weniger stark entwässerten Reinigungstextilien (Mob, Wischbezug, Scheuer- bzw. Wischtuch, Vliestuch) gereinigt. Die bei diesem Arbeitsgang zurückbleibende Flüssigkeit lässt man abtrocknen. Dem Wischwasser können neben Reinigungsmitteln auch Wischpflege- oder Desinfektionsmittel zugegeben werden.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Vgl. Nasswischen
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Diese Methode eignet sich nur für Bodenbeläge, die einen geringen Verschmutzungsgrad haben oder die feuchtigkeitsempfindlich sind (Doppelböden in EDV – Räumen etc.)
<b>Nasswischen zweistufig</b>	
<b>Definition</b>	Die Zweistufen-Methode stellt das klassische Nasswischverfahren dar. Beim ersten Arbeitsgang wird mit einer Reinigungstextilie (Tücher, Mops, Wischbezüge von Breitwischgeräten, etc.) so viel Reinigungsflüssigkeit auf den Belag gebracht, dass haftende, wassergebundene Verschmutzungen aufgeweicht bzw. abgelöst werden. In der zweiten Arbeitsstufe wird die überschüssige Schmutzflüssigkeit wieder mit Reinigungstextilien aufgenommen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Vgl. Nasswischen
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Der Reinigungseffekt ist wesentlich besser als beim einstufigen Nasswischen; außerdem trocknet das Wischwasser schneller, sodass die Rutschgefahr verringert wird.
<b>Punktuelles Nasswischen</b>	
<b>Definition</b>	Bei dieser Reinigungsarbeit wird nur eine kleine Fläche von der Gesamtfläche nass gewischt
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Vgl. Nasswischen Da nur punktuell gereinigt wird, ist das Reinigungsergebnis – bezogen auf die Gesamtfläche eingeschränkt.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Häufig ist diese Methode in Schulungseinrichtungen dort vorteilhaft, wo in den Unterrichtsräumen eine kleine Fläche vor der Wandtafel häufiger als die Gesamtfläche nass gewischt wird. Ähnlich können Flecken oder Verschmutzungen im Bereich von Getränkeautomaten beseitigt werden.

<b>Nassscheuern</b>	
<b>Definition</b>	Manuelle oder maschinelle Fußbodenreinigung mit Borstenerzeugnissen oder Reinigungspads zur Beseitigung hartnäckig haftender Verschmutzungen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberflächen müssen frei sein von Grobschmutz, Staub und sämtlichen Schmutzrückständen. Die Oberfläche soll schlieren- und wischspurenfrei sein.
<b>Saugen</b>	
<b>Definition</b>	Trockenes Absaugen von lose aufliegenden oder schwach haftenden Verschmutzungen mittels Staubsauger.
<b>Ziel / Ergebnis</b>	Oberfläche soll frei sein von Grobschmutz, Staub und Flaum. Haftende Verschmutzungen bei nicht – textilen Belägen und in den Teppichflor eingedrungene Substanzen bei textilen Belägen (z. B. Getränkeflecken, Kaffee, Obstsaft) können noch auf der Oberfläche sein.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Bei textilen Belägen ist nur dann ein gutes Ergebnis der Entstaubung zu erwarten, wenn leistungsstarke Sauger in angepasster Arbeitsgeschwindigkeit eingesetzt werden und die gesamte Fläche bearbeitet wird.
<b>Bürstsaugen</b>	
<b>Definition</b>	Mechanisches Bürsten des Belages und trockenes Absaugen von lose aufliegenden oder mechanisch auf der Oberfläche haftenden Verschmutzungen mittels Bürstsaugmaschine.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberflächen sollen frei sein von lose aufliegendem Grobschmutz sowie von Staub und Flaum; in den Teppichflor eingedrungene Substanzen (z. B. Getränkeflecken, Obstsaft, Kaffee etc.) können noch auf der Oberfläche sichtbar sein.
<b>Shampooonierung</b>	
<b>Definition</b>	Reinigen des Belages mit Bürstenmaschinen unter Verwendung einer geeigneten Shampoolösung; anschließend Absaugen der Schmutzflotte (Schaum).
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberfläche soll frei sein von haftenden, in die Polschicht (Flor) eingedrungenen Verschmutzungen – soweit nach dem Stand der Technik durchführbar- ebenso von aufliegendem Staub und Flaum.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Je nach Beschaffenheit des Schaums unterscheidet man eine Nass- und eine Trockenshampooonierung. Die eingesetzten Mittel sollen eine rasche Wiederanschmutzung verhindern.
<b>Nassshampooonierung</b>	
<b>Definition</b>	Im Gegensatz zu Trockenshampooonierung ist der nasse Schaum reinigungsaktiver. Die Methode kommt zur Grundreinigung von textilen Belägen zum Einsatz.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Vgl. Shampooonierung
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Vor der erneuten Benutzung muss der Belag nach der Nassshampooonierung völlig trocknen.
<b>Trockenshampooonierung</b>	
<b>Definition</b>	Shampooonierung mit relativ trockenem Schaum, vgl. Shampooonierung.

<b>Ziel/Ergebnis</b>	Vgl. Shampooonierung
<b>Bemerkung/Hinweise</b>	Diese Reinigungsart kommt als Zwischenreinigung zum Einsatz oder wenn der textile Belag aufgrund seiner Beschaffenheit oder Verlegeart feuchtigkeitsempfindlich ist. Der Reinigungserfolg ist nicht so groß wie vergleichsweise bei der Nassshampooonierung.
<b>Sprühextraktion</b>	
<b>Definition</b>	Einsprühen der Reinigungslösung unter Druck (evtl. mit mechanischer Unterstützung durch Bürsten) bei gleichzeitigem Absaugen der Schmutzfolie.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberfläche, die frei von haftenden, in die Polschicht (Flor) eingedrungenen Verschmutzungen ist – soweit nach dem Stand der Technik durchführbar – ebenso von Staub und Flaum.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Wegen des guten Reinigungseffektes ist diese Methode zur Grundreinigung geeignet.
<b>Kombination Shampooonierung/Sprühextraktion</b>	
<b>Definition</b>	Shampooonieren des Belages mit Bürstenmaschinen unter Verwendung einer geeigneten Shampoolösung. Sprühextrahieren mit klarem Wasser. Textilbelag trocknen lassen. Ggf. Nachdetachur. Hochflorteppiche aufbürsten.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Vgl. Shampooonierung, Sprühextraktion.
<b>Teppichreinigungspulver</b>	
<b>Definition</b>	Ein geeignetes Teppichreinigungspulver wird auf den Belag aufgestreut und mit Bürstenerzeugnissen manuell oder maschinell einmassiert. Nach dem Trocknen des Pulvers wird dieses gründlich mit einem leistungsfähigen Trockensauger bzw. Bürstensaugmaschine abgesaugt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Begrenzter Reinigungserfolg, daher als Zwischenreinigung einzustufen. Die Oberfläche soll je nach dem Stand der Technik möglichst frei von in den Flor eingedrungenen, haftenden Verschmutzungen sowie von aufliegendem Staub und Flaum sein.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Diese Methode ist besonders für feuchtigkeitsempfindliche Beläge geeignet.
<b>Garnpad- / Faserpadreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Methode zur Zwischenreinigung von textilen Belägen. Nach dem Aufsprühen einer Reinigungschemikalie erfolgt eine Bearbeitung mit speziellen Garnpads (Faserpads) unter Verwendung einer Einscheibenmaschine.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Vgl. Teppichreinigungspulver
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Diese Methode ist besonders für feuchtigkeitsempfindliche Beläge geeignet.
<b>Fleckenentfernung, z. B. bei Sonderreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Gemeint sind Flecken, die sich mit marktgängigen Fleckenentfernungsmitteln beseitigen lassen. Flecken sind spezifisch nach dem jeweiligen Stand der Technik zu bearbeiten. Behandelte Fleckenstellen sind so zu bearbeiten, dass eine Wiederanschmutzung durch Restsubstanzen ausgeschlossen ist (gründliches Nachspülen).

<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberfläche frei von in den Flor gedrunenen, haftenden Verschmutzungen.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Eine Fleckenentfernung ersetzt keine Grundreinigung in gewissen Zeitabständen. Die Fleckenentfernung erfolgt zweckmäßig als Sonderreinigung und wird zeitlich mit dem entsprechenden Stundensatz abgerechnet. Aufgrund der punktuellen Fleckenentfernung kann sich im Gesamterscheinungsbild eine unterschiedliche Optik ergeben.
<b>Fleckentfernung bei Unterhaltsreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Beseitigung von maximal 3 Flecken von einer Größe < 1 dm <sup>2</sup> pro 100 m <sup>2</sup> bezogen auf den Anteil an der Gesamtfläche des bei einem Reinigungsvorgang zu reinigenden Textilbelages.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Oberfläche frei von in den Flor eingedrunenen, haftenden Verschmutzungen.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Es ist damit zu rechnen, dass noch Flecken vorhanden sind. Eine Wiederanschmutzung darf bei einer Begehung im trockenen Zustand nicht auftreten.

<b>C - Ausführung der Reinigung von Ausstattung und Einrichtung (Inventar), Decken und Wänden</b>	
<b>Inhalt entleeren und entsorgen</b>	
<b>Definition</b>	Der Inhalt von verschiedenen Behältern wird entleert und getrennt gesammelt sowie anschließend fachgerecht entsorgt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Das Behältnis soll frei sein von jeglichem Inhalt (z. B. auch Kaugummi und haftenden Papierschnipseln).
<b>Inhalt Wiederverwertung zuführen</b>	
<b>Definition</b>	Der getrennt gesammelte Inhalt verschiedene Behälter wird der Wiederverwertung zugeführt (z. B. Alu, Glas, Papier, etc.)
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Abfall wird fachmännisch getrennt (z. B. Papier, Glas, Alu).
<b>Bestücken</b>	
<b>Definition</b>	Ein Gegenstand (z. B. Handtuchhalter, Seifenspende, etc.) wird neu mit Verbrauchsmaterialien (z. B. Papierhandtücher, Seifenlösung etc.) versehen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der zu bestückende Gegenstand muss entsprechend dem angegebenen Termin mit Verbrauchsmaterialien befüllt sein.
<b>Bemerkungen/Hinweis</b>	Zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer muss vertraglich festgelegt werden, wer die zu bestückenden Verbrauchsmaterialien stellt.
<b>Entstauben/Spinnenweben</b>	
<b>Definition</b>	Staubentfernung entweder mittels eines Trockensaugers (Staubsaugers) oder mit Reinigungstextilien von Gegenstand; Spinnweben werden mit Trockensauger oder Spinnenbesen entfernt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand/Oberfläche muss von Staub und Spinnweben befreit sein.
<b>Feucht reinigen</b>	
<b>Definition</b>	Lose aufliegende und leicht haftende Verschmutzungen werden

	manuell mit einem nassen, stark entwässerten Schwammtuch oder anderen Reinigungstextilien vom Gegenstand entfernt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand/Oberfläche muss frei sein von Griffspuren, Staub sowie von Schlieren.
<b>Nass reinigen</b>	
<b>Definition</b>	Haftende Verschmutzungen (z. B. Getränkeflecken, fettthaltige Verschmutzungen) werden manuell mit einem nassen, wenig entwässerten Schwammtuch oder anderen Reinigungstextilien vom Gegenstand entfernt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand/Oberfläche muss frei sein von haftenden Verschmutzungen, Griffspuren und Staub.
<b>Nass reinigen und nachtrocknen</b>	
<b>Definition</b>	Haftende Verschmutzungen werden manuell mit einem nassen, wenig entwässerten Schwammtuch oder anderen Reinigungstextilien vom Gegenstand entfernt. Anschließend wird die Feuchtigkeit mit einem trockenen Reinigungstuch bzw. ähnlichen geeigneten Reinigungsutensilien (z. B. Leder) aufgenommen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand/Oberfläche muss frei sein von haftenden Verschmutzungen, Griffspuren, Staub und Schlieren. Der Gegenstand darf nicht mehr feucht sein.
<b>Griffspuren/Spritzer/Flecken entfernen</b>	
<b>Definition</b>	Griffspuren, Spritzer oder hartnäckige Flecken werden punktuell und gezielt durch Feucht- oder Nassreinigen – ggf. anschließend nachtrocknen bzw. polieren – vom Gegenstand entfernt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand/Oberfläche muss frei sein von Griffspuren, Spritzern und Flecken. Ggf. darf die Oberfläche nicht mehr feucht und muss poliert sein.
<b>Hochdruckreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Entfernung von haftenden Verschmutzungen mit einem Hochdruckreinigungsgerät.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand / Oberfläche muss frei sein von haftenden Verschmutzungen. Der Gegenstand/Oberfläche kann noch sehr feucht sein.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Diese Methode kann im „Nassbereich“ wie z. B. Toiletten, Waschräume, Umkleidekabinen etc. zum Einsatz kommen.
<b>Polieren</b>	
<b>Definition</b>	Der gereinigte Gegenstand wird mit weichen Reinigungstextilien nachpoliert, um die Optik des Gegenstandes zu verbessern.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand muss sich in einem guten optischen Zustand befinden. Es dürfen keine Wischspuren vorhanden sein.
<b>Pflegend behandeln</b>	
<b>Definition</b>	Der gereinigte Gegenstand wird mit geeigneten Pflegemitteln behandelt.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand/Oberfläche muss sich in eingepflegtem Zustand befinden. Es dürfen keine Wischspuren oder Unregelmäßigkeiten vorhanden sein.

<b>Desinfizierend reinigen</b>	
<b>Definition</b>	Der Gegenstand wird mit geeigneten Desinfektionsreinigern gleichzeitig durch Nassreinigung oder Nassscheuern gereinigt und desinfiziert.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Der Gegenstand/Oberfläche muss frei sein von haftenden Verschmutzungen, Griffspuren, Staub und Schlieren sowie sich in einem keimarmen Zustand befinden.

<b>D - Ausführung der Glasreinigung</b>	
<b>Glasreinigung</b>	
<b>Definition</b>	Ein- , zwei- oder mehrseitige Reinigung der Glasflächen entsprechend der Ausschreibung in bestimmten Zeitabständen unter Verwendung eines geeigneten Glasreinigungsmittels.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Die Glasflächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Das Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasflächen, z. B. Bemalungen, Klebstoffe, Folien, Verkrustungen und Beläge erfolgt gegen gesonderten Auftrag. Verschmutzungen, die bei der Glasreinigung auf Fensterbänken oder Bodenbelägen entstehen, sind durch den Auftragnehmer zu seinen Lasten zu entfernen.
<b>Rahmenreinigung ohne Falze und Beschläge</b>	
<b>Definition</b>	Reinigung der Rahmenflächen ohne Falze und Beschläge unter Beimischung eines geeigneten Mittels in bestimmten Zeitabständen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Die Rahmenflächen sind staub-, schlieren-, und wasserfleckenfrei.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Das Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Rahmenflächen, z. B. Bemalungen, Klebstoffe, Folien, Verkrustungen und Beläge erfolgt gegen gesonderten Auftrag. Verschmutzungen, die bei der Rahmenreinigung auf Fensterbänken oder Bodenbelägen entstehen, sind durch den Auftragnehmer zu seinen Lasten zu entfernen. Soll im gleichen oder einem weiteren Arbeitsgang eine Einpflege der Rahmenflächen erfolgen, ist im Leistungsverzeichnis hierauf hinzuweisen.
<b>Rahmenreinigung incl. Falz und Beschläge</b>	
<b>Definition</b>	Reinigung der gesamten Rahmenflächen unter Beimischung eines geeigneten Mittels in bestimmten Zeitabständen.
<b>Ziel/Ergebnis</b>	Die Rahmenflächen sind staub-, schlieren-, und wasserfleckenfrei.
<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	Das Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Rahmenflächen, z. B. Bemalungen, Klebstoffe, Folien, Verkrustungen und Beläge erfolgt gegen gesonderten Auftrag. Verschmutzungen, die bei der Rahmenreinigung auf Fensterbänken oder Bodenbelägen entstehen, sind durch den Auftragnehmer zu seinen Lasten zu entfernen