Stabparkett

Decke über EG

1.6 (+0.4) cm Parkett, Eiche (+ Kleber)
8,0 cm Calciumsulfat-Fließestrich als Heizestrich Biegezugfestigkeitsklasse F5 (CAF-F5) (mind. Überdeckung Heizrohre 55mm)
0,15 cm Klettfolie n. A. TGA (Wanne ausbilden)
2,0 cm Trittschalldämmung WLG 040, z.B. Steicotherm SD ($s' \leq 50$ MN / m3 s. Bauakustischer Bauteilkatalog)
3,0 cm Ökologische Dämmung WLG 060
30,0 cm StB- Cobiax-Decke, C30/37



Bodenaufbau Parkett (B3505)

Bodentanks EG/OG

UD-Zuhause Bodendosenset mit bestückter Edelstahlkassette, Fa. Hager UDKCQ06E15 oder gleichwertig, quadratisch, nivellierbar, Einsatz Verschlussdeckel: Parkett Eiche mit Höhenerweiterung

Einbautiefe: 95 mm
Einbaubreite: 204 mm x 204 mm
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung: 15 mm



Bodenaufbau 13. Klasse und Teilungsraum Parkett/Bodentank (B3505)

Fliesen

Decke über EG

1,5 cm Fliesen im Dünnbettmörtel
8,0 cm Zementestrich als Heizestrich Biegezugfestigkeitsklasse F4 (CT-F4) (mind. Überdeckung Heizrohre 65mm)
0,15 cm Klettfolie n. A. TGA (Wanne ausbilden)
2,0 cm Trittschalldämmung WLG 040, z.B. Steicotherm SD ($s' \leq 50$ MN / m3 s. Bauakustischer Bauteilkatalog)
3,0 cm Ökologische Dämmung WLG 060
30,0 cm StB- Cobiax-Decke, C30/37



Bodenaufbau Fliese/Parkett (B3502 zu B3505)

Versiegelung/ 2K Epoxidharz Beschichtung

Decke über EG

- Versiegelung/ 2K Epoxidharz Beschichtung
8,0 cm Calciumsulfat-Fließestrich Biegezugfestigkeitsklasse F5 (CAF-F5)
- Trennlage z.B. PE-Folie (Wanne ausbilden)
2,0 cm Trittschalldämmung WLG 040, z.B. Steicotherm SD ($s' \leq 50$ MN / m3 s. Bauakustischer Bauteilkatalog)
3,0 cm Ökologische Dämmung WLG 060
25,0 cm StB- Decke, C30/37, Recyclingbeton



Bodenaufbau Beschichtung/Staubbindender Anstrich (B1418 zu B1518)

Staubbindender Anstrich

Decke über EG TRH
Verkehrslast 5KN/m² Treppenhaus

- Hydrophobierung, Oberflächenversiegelung mit Tiefenwirkung, auf Silikatbasis, lösungsmittelfrei
8,0 cm Calciumsulfat-Fließestrich Biegezugfestigkeitsklasse F5 (CAF-F5) (mind. Überdeckung Heizrohre 55mm)
0,15 cm Klettfolie n. A. TGA (Wanne ausbilden)
- PE-Folie 90 Grad gedreht zur Mattenverlegerichtung
2,0 cm Trittschalldämmung WLG 040, nicht brennbar, z.B. Mineralwolle ($s' \leq 50$ MN / m² s. Bauakustischer Bauteilkatalog)
3,0 cm Dämmung WLG 060, nicht brennbar, Mineralwolle
25,0 cm StB- Decke, C30/37, Recyclingbeton



Bodenaufbau Staubbindender Anstrich/Parkett (B1518 zu B3505)



LEGENDE

- Stabparkett auf Calciumsulfatestrich
- Fliesen auf Zementestrich
- Staubbindender Anstrich auf Calciumsulfatestrich
- Versiegelung/ 2K Epoxidharz Beschichtung auf Calciumsulfatestrich
- Ölfester Anstrich
- Sauberlaufmatte
- Sisal-Teppich
- Rohboden
- Estrichtrennfuge
- Fußbodenheizung
- Bodentank
- Installationssockel, Lehmbauplatte + Lehmputz
- Sockelleiste, Holz Eiche, 80x20mm

WAND	BODEN	DECKE
W1000_StB-I-I-	**B1418**_StB_Estrich auf Dä/Rigelgegl/staubb. Anstrich	**D1000**_StB-I-I-
W1020_StB-I-/SB2/-	**B1518**_StB-/Heizestrich auf Dä/Rigelgegl/staubb.Anstr.	**D1020**_StB-I-/SB2/-
W1002_StB-I-I-/Fliesen	**B1502**_StB-/Heizestrich auf Dä/-/Fliesen	**D1408**_StB/GFI-/Spachtel
W1009_StB-I-I-/Putz	**B1505**_StB-/Heizestrich auf Dä/-/Parkett	**D1700L**_StB/Akustikdecke Lignot,I-I-
W2000_WU-StB-I-I-	**B2008**_WU-StB-I-/-staubb. Anstrich	**D1700H**_StB/Akustikdecke Holzwolle/-I-
W2020_WU-StB-I-/SB2/-	**B2418**_WU-StB/Estrich/Rigelgegl/staubb Anstrich	**D3000**_Cobiax-StB-I-I-
W2009_WU-StB-I-I-/Putz	**B2405**_WU-StB/Estrich auf Dä/-I-/Parkett	**D3408**_Cobiax-StB/GFI-/Spachtel
W4000_Mauerwerk KSI-I-I-	**B2518**_WU-StB/Heize. auf Dä/Rigelgegl/staubb.Anstr.	**D3700L**_Cobiax-StB/Akustikdecke Lignot,I-I-
W4002_Mauerwerk KSI-I-I-/Fliesen	**B2502**_WU-StB/-Heizestrich auf Dä/-I-/Fliesen	**D3700H**_Cobiax-StB/Akustikdecke Holzwolle/-I-
W4009_Mauerwerk KSI-I-I-/Putz	**B2505**_WU-StB/-Heizestrich auf Dä/-I-/Parkett	**D6408**_Brettschichtholz/GFI-/Spachtel
W6509_Bauschutt Lehmbauplatte/-I-/Putz	**B3502**_Cobiax-StB/-Heizestrich auf Dä/-I-/Fliesen	**D6700L**_Brettschichtholz/Akustikdecke Lignot,I-I-
W8402_Trockenbau/GFPI-/Fliesen	**B3505**_Cobiax-StB/-Heizestrich auf Dä/-I-/Parkett	**D6509**_Brettschichtholz/Lehmbauplatte/-I-/Lehmputz
W8408_Trockenbau/GFPI-/Spachtel	**B6402**_Brettschichtholz/-Heizestrich auf Dä/-I-/Fliesen	
W8409_Trockenbau/GFPI-/Putz	**B6404**_Brettschichtholz/-Heizestrich auf Dä/-/Sisal-T.	
W8509_Trockenbau/Lehmbauplt/-I-/Lehmputz	**B6405**_Brettschichtholz/-Heizestrich auf Dä/-I-/Parkett	

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/Bauleitung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEM ENTSPRECHENDEM GRUNDRISS UND DEN BETREFFENDEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE GÜLTIG!

Index	Datum	Änderung	Ges.
a	04.02.25	Anpassungen Heizkreise gem.TGA, Ergänzung Details Bodenaufbauten	SW

N

BEZUGSHÖHE:
± 0.00 = 44.20 ü. NHN

BAUVORHABEN:
EMS_ERWEITERUNG EMIL MOLT SCHULE

Clayzeile 68
14165 Berlin

BAUHERR:
KREIS DER FREUNDE UND FÖRDERER DER EMIL MOLT SCHULE E.V

Clayzeile 60-66
14165 Berlin

UNTERSCHRIFT BAUHERR:

PLANUNG HOCHBAU:
MO ON ARCHITEKTEN
Greubel & Schilp & Schmidt PartGmbB
Glogauer Str. 6
10999 Berlin
Fon 030 - 9210 789 30
info@monoarchitekten.de
www.monoarchitekten.de

UNTERSCHRIFT PLANVERFASSER:

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung (auch auszugsweise) ist das Büro 'MONO Architekten' zu vermerken.

PROJEKTPHASE:
Ausführungsplanung

PLANINHALT:
Bodenspiegel Obergeschoss

PLANNR.	DATUM	MASSSTAB	PLANFORMAT	GEZ.	GEPRÜFT
EMS-LP5_BS_01_112-a	02.08.24	1:50, 1:10	DIN A1 lang 97,0 x 59,4 cm	SW	JG