



INNENTÜRELEMENT: AT04

Türart: Alurohrrahmentür mit VSG,
C5 Sa
Anzahl: 1 Stück
Öffnungsrichtung: DIN R

ANSICHT VON AUSSEN

Einbauort:
EG: EG.01 Windfang

Türelement, bestehend aus:

- 1 x Öffnungsflügel mittig, nach außen öffnend
- 2 x Festverglasung links, rechts
- 1 x Festverglasung oberhalb Türflügel und Festverglasung

- Rahmenmaterial Alu
- VSG-Glas
- Einbaulage: seitlicher Anschluss Mauerwerk, oberer Anschluss Trockenbauwand
- BRH: 0.00cm, Nullschwelle
- U-Wert: max. 1,1 W/(m²K)
- Mechanische Beanspruchung: M
- Schallschutzklasse: SSK 1
- Außen- und Innenfarbe RAL 7039 (Quarzgrau)

- Beschläge nach DIN EN 1906:

Türdrücker innen

Türdrücker außen

- PZ-vorgerichtet, Blindzylinder ausgestattet
- Obentürschließer, elektrische Feststellfunktion, automatische Schließung im Brandfall
- C5 Sa

Bauwerksabdichtung nach RAL
Gütergemeinschaft Fenster und Haustüren
Richtlinie "Leitfaden zur Montage nach
DIN 4108-2 Beiblatt 2 und DIN 4108-7

BAUHERR:	PROJEKT-NR.	NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE IN HEILBAD HEILIGENSTADT	CODE	TÜR	PLAN-NR.	INDEX
			AA	AT04	70	00
LANDKREIS EICHSFELD FRIEDENSPLATZ 8 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT	1311	PLANINHALT: Türdetail AT04	MAßSTAB		1:20	
			DATUM		02.06.2025	
			GEZ.		df/zh GEPR.	