



INNENTÜRELEMENT: AT05

Türart: Alurohrrahmentür mit VSG, Fluchttür, C5 S200
Anzahl: 1 Stück
Öffnungsrichtung: DIN R

ANSICHT VON AUSSEN

Einbauort:
EG: EG. 10 Flur 1

Türelement, bestehend aus:
- 1 x Tür, nach innen öffnend
- 1 x Festverglasung oberhalb Tür

- Rahmenmaterial Alu
- VSG-Glas
- Einbaulage: Vorderkante "Mauerwerks"öffnung zu Flur 2
seitlich: Mauerwerk/ Stahlbetonwand, oberhalb: Trockenbausturz
- BRH: 0.00cm, Nullschwelle
- U-Wert: max. 1,1 W/(m²K)
- Mechanische Beanspruchung: M
- Außen- und Innenfarbe RAL 7039 (Quarzgrau)

- Beschläge nach DIN EN 1906:
Drückerbeschlag für Fluchttür nach DIN EN 179
- PZ vorgerichtet, Blindzylinder ausgerüstet
- Obentürschließer, elektrische Feststellfunktion, automatische Schließung im Brandfall
- C5 S200 (rauchdicht- und selbstschließend)

Bauwerksabdichtung nach RAL
Gütergemeinschaft Fenster und Haustüren
Richtlinie "Leitfaden zur Montage nach
DIN 4108-2 Beiblatt 2 und DIN 4108-7

BAUHERR: LANDKREIS EICHSFELD FRIEDENSPLATZ 8 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT	PROJEKT-NR. 1311	NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE IN HEILBAD HEILIGENSTADT				CODE	TÜR	PLAN-NR.	INDEX
						AA	AT05	68	00
	PLANCODE:		MAßSTAB 1:20						
	PLANINHALT: Türdetail AT05		DATUM 27.05.2025						
GEZ.			df/zh	GEPR.					