



# AUSSENTÜRELEMENT: AT10

Türart: Alurohrrahmentür mit VSG, Fluchttür  
Anzahl: 1 Stück  
Öffnungsrichtung: DIN R

## ANSICHT VON AUSSEN

Einbauort:  
UG: UG. 01 Flur

Türelement, bestehend aus:  
- 1 x Tür, nach außen öffnend  
- 1 x Festverglasung oberhalb Tür

- Rahmenmaterial Alu
- VSG-Glas
- Einbaulage: Vorderkante "Mauerwerks"öffnung  
seitlich: Stahlbetonfiligranwand, oberhalb: Stahlbetonfiligranwand
- BRH: 0.00cm, Nullschwelle
- U-Wert: max. 1,1 W/(m²K)
- Mechanische Beanspruchung: S
- Außen- und Innenfarbe RAL 7039 (Quarzgrau)

- Beschläge nach DIN EN 1906:  
Türdrücker innen nach DIN 179 (Notausgangsschlüsse)  
Türknauf außen
- PZ vorgerichtet, PZ ausgerüstet
- selbstverriegelnd
- Drehtüröffner
- Einbruchsschutz: RC 2
- smarte Zugriffskontrolle (angepasst an bauseitiges System)

Bauwerksabdichtung nach RAL  
Gütergemeinschaft Fenster und Haustüren  
Richtlinie "Leitfaden zur Montage nach  
DIN 4108-2 Beiblatt 2 und DIN 4108-7

BAUHERR: LANDKREIS EICHSFELD FRIEDENSPLATZ 8 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT	PROJEKT-NR. <b>1311</b>	NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE IN HEILBAD HEILIGENSTADT				
		CODE	TÜR	PLAN-NR.	INDEX	
	PLANCODE: 		MAßSTAB 1:20			
	PLANINHALT: 		DATUM 27.05.2025			
		GEZ.	df/zh	GEPR.		