



INNENTÜRELEMENT: AT03

Türart: Alurohrrahmentür mit VSG, Fluchttür, C5 S200

Anzahl: 1 Stück

Öffnungsrichtung: DIN R

ANSICHT VON AUSSEN

Einbauort:

EG: EG. 03 Foyer

Türelement, bestehend aus:

- 1 x Tür, nach innen öffnend
- 1 x Festverglasung oberhalb Tür

- Rahmenmaterial Alu

- VSG-Glas

- Einbaulage: Vorderkante "Mauerwerks"öffnung zu Flur 2
seitlich: Mauerwerk/ Stahlbetonwand, oberhalb: Mauerwerk

- BRH: 0.00cm, Nullschwelle

- U-Wert: max. 1,1 W/(m²K)

- Mechanische Beanspruchung: M

- Außen- und Innenfarbe RAL 7039 (Quarzgrau)

- Beschläge nach DIN EN 1906:

Drückerbeschlag für Fluchttür nach DIN EN 179

- PZ vorgerichtet, Blindzylinder ausgerüstet

- Obentürschließer

- C5 S200 (rauchdicht- und selbstschließend)

Bauwerksabdichtung nach RAL

Gütergemeinschaft Fenster und Haustüren

Richtlinie "Leitfaden zur Montage nach

DIN 4108-2 Beiblatt 2 und DIN 4108-7

BAUHERR: LANDKREIS EICHSFELD FRIEDENSPLATZ 8 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT	PROJEKT-NR. 1311	NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE IN HEILBAD HEILIGENSTADT				
		PLANINHALT: Türdetail AT03				
		PLANINHALT:				
PLANCODE:		MAßSTAB 1:20				
		DATUM 27.05.2025				
		GEZ. df/zh		GEPR.		