



AUSSENTÜRELEMENT: AT01

Türart: Alurohrrahmentür mit VSG, Fluchttür
Anzahl: 1 Stück
Öffnungsrichtung: DIN R

ANSICHT VON AUSSEN

Einbauort:
EG: EG.01 Windfang

- Türelement, bestehend aus:
- 1 x Öffnungsflügel rechts, nach außen öffnend
 - 1 x Festverglasung links
 - 1 x Festverglasung oberhalb Türflügel und Festverglasung

- Rahmenmaterial Alu
- VSG-Glas
- Einbaulage: Vorderkante Mauerwerksöffnung, seitlich Mauerwerk, oberhalb Stahlbetonsturz
- BRH: 0.00cm, Nullschwelle
- U-Wert: max. 1,1 W/(m²K)
- Mechanische Beanspruchung: S
- Außen- und Innenfarbe RAL 7039 (Quarzgrau)

- Beschläge nach DIN EN 1906:
- Türdrücker innen nach DIN 179 (Notausgangsschlüsse)
- Stoß- und Zuggriff außen
- Öffnung mit elektrischem Taster (Taster außen an Stehle davor)
- PZ-Vorgerichtet
- smarte Zugriffskontrolle (angepasst an bauseitiges System)
- selbstverriegelnd
- Drehtüröffner

Bauwerksabdichtung nach RAL
Gütergemeinschaft Fenster und Haustüren
Richtlinie "Leitfaden zur Montage nach
DIN 4108-2 Beiblatt 2 und DIN 4108-7

BAUHERR: LANDKREIS EICHSFELD FRIEDENSPLATZ 8 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT	PROJEKT-NR. 1311	NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE IN HEILBAD HEILIGENSTADT				CODE	TÜR	PLAN-NR.	INDEX
						AA	AT01	62	01
	PLANCODE:		MAßSTAB 1:20						
	PLANINHALT:		Türdetail AT01						
			GEZ.	df/zh	GEPR.				