



## AUSSENTÜRELEMENT: AT08

Türart: Alurohrrahmentür mit VSG, Fluchttür, C5 S200  
Anzahl: 1 Stück  
Öffnungsrichtung: DIN R

### ANSICHT VON AUSSEN

Einbauort:  
EG: EG. 25 Flur 4

Türelement, bestehend aus:  
- 1 x Tür, nach außen öffnend  
- 1 x Festverglasung oberhalb Tür

- Rahmenmaterial Alu  
- VSG-Glas  
- Einbaulage: Vorderkante "Mauerwerks"öffnung zu Flur 4  
seitlich: Mauerwerk, oberhalb: Mauerwerk  
- BRH: 0.00cm, Nullschwelle  
- U-Wert: max. 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)  
- Mechanische Beanspruchung: M  
- Außen- und Innenfarbe RAL 7039 (Quarzgrau)

- Beschläge nach DIN EN 1906:  
Drückerbeschlag für Fluchttür nach DIN EN 179  
- PZ vorgerichtet, Blindzylinder ausgestattet  
- Obentürschließer, elektrische Feststellfunktion, automatische Schließung im Brandfall  
- C5 S200 (rauchdicht- und selbstschließend)

Bauwerksabdichtung nach RAL  
Gütergemeinschaft Fenster und Haustüren  
Richtlinie "Leitfaden zur Montage nach  
DIN 4108-2 Beiblatt 2 und DIN 4108-7

BAUHERR: LANDKREIS EICHSFELD FRIEDENSPLATZ 8 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT	PROJEKT-NR. <b>1311</b>	NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE IN HEILBAD HEILIGENSTADT			
	PLANCODE: MAßSTAB	1:20			
	PLANINHALT: <b>Türdetail AT08</b>	DATUM	27.05.2025		
GEZ.		df/zh	GEPR.		