



AUSSENTÜRELEMENT: AT11

Türart: Alurohrrahmentür mit VSG
Anzahl: 1 Stück
Öffnungsrichtung: DIN R

ANSICHT VON AUSSEN

Einbauort:
UG: UG.01 Flur

- Türelement, bestehend aus:
- 1 x Gehflügel, nach innen öffnend
 - 1 x Stehflügel, nach innen öffnend
 - 1 x Festverglasung oberhalb Türflügel

- Rahmenmaterial Alu
- VSG-Glas
- Einbaulage: Vorderkante "Mauerwerks"öffnung
- seitlich: Stahlbetonfiligranwand, oberhalb: Stahlbetonfiligranwand
- BRH: 0.00cm, Nullschwelle
- U-Wert: max. 1,1 W/(m²K)
- Mechanische Beanspruchung: S
- Außen- und Innenfarbe RAL 7039 (Quarzgrau)

- Beschläge nach DIN EN 1906:
 - Türdrücker innen
 - Türknauf außen
- PZ-Vorgerichtet
- smarte Zugriffskontrolle (angepasst an bauseitiges System)
- selbstverriegelnd
- Obentürschließer, Schließfolgeregelung
- Einbruchsschutz RC 2

Bauwerksabdichtung nach RAL
Gütergemeinschaft Fenster und Haustüren
Richtlinie "Leitfaden zur Montage nach
DIN 4108-2 Beiblatt 2 und DIN 4108-7

BAUHERR: LANDKREIS EICHSFELD FRIEDENSPLATZ 8 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT	PROJEKT-NR. 1311	NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE IN HEILBAD HEILIGENSTADT				CODE	TÜR	PLAN-NR.	INDEX
						AA	AT11	61	01
	PLANCODE:		MAßSTAB 1:20						
	PLANINHALT:		Türdetail AT11						
			GEZ.		df/zh	GEPR.			