

Allgemeine Vorbemerkungen

Leistung Allgemeine Möblierung im Neubau Kreisarchiv Wittenberg

Gegenstand des folgenden Leistungsverzeichnisses
sind die Lieferung und Montage der Allgemeinen Möblierung

Folgende Unterlagen werden dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt,
sind Bestandteil der Ausschreibung und finden bei Widersprüchen
in der nachfolgenden Reihenfolge Anwendung:

Plan 1320-A4A-LA-01-Lage- und Übersichtsplan
Plan 1320-A5A-DET-M-01-Grundriss Erdgeschoss Möblierung
Plan 1320-A5A-DET-M-02-Grundriss 1.Obergeschoss Möblierung
Plan 1320-A5A-DET-M-03-Grundriss 2.Obergeschoss Möblierung
Plan 1320-A5A-SN-01b-Längsschnitte
Plan 1320-A5A-SN-02c-Querschnitte
Plan 1320-A5A-SN-03a-Querschnitte

Die Pläne können bei Bedarf in Originalgröße eingesehen
oder als pdf- bzw. dxf-Datei beim Bauherrn angefordert werden.
Alle Unterlagen werden bei Auftragserteilung Vertragsbestandteil!

Technische Vorbemerkungen

Konstruktionsmerkmale Schranksystem/Regale

1 Allgemeine Anforderung

Alle Schränke sind in Korpusbauweise zu fertigen, dessen Holzwerkstoffplatten der DIN EN14322 entsprechen. Die verwendeten Platten müssen aus dreischichtigen Gütеспanplatten der Emissionsklasse E1 gefertigt sein. Die in der Emissionsklasse E1 geforderten Abgabewerte von Formaldehyd an die Umgebungsluft müssen eingehalten werden und sind gegebenenfalls zu unterschreiben.

Die Oberflächen müssen beidseitig melaminharzbeschichtet, antistatisch, reflexionsarm hitzebeständig, kratz-, stoß- und abriebfest und unempfindlich gegen Haushaltschemikalien sein. Es sind je nach Beanspruchungsgrad unterschiedliche Materialstärken zu verwenden, die durch das Zusammenwirken im Korpusverbund eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherstellen.

Der Korpus muss gedübelt und verleimt sein, die 8 mm starke Rückwand aus melaminharzbeschichteten Spanplatten ist vierseitig eingenummt und muss ebenfalls verleimt sein. Alle Schränke müssen sowohl als Vorwandschränke als auch als raumteilende Schrankwände (inkl. Rückwandverblendungen) eingesetzt werden können. Die Schranktüren müssen einschlagend sein, das heißt unter dem Oberboden und über den Unterboden.

Alle eingesetzten Holzwerkstoffplatten müssen innen wie außen die gleiche Beschichtungstärke, wie auch Dekor und Farbe aufweisen. Die Korpusinnenseiten müssen mit einer 32 mm Lochreihen-Rasterbohrung versehen sein. Die Rasterbohrungen müssen so ausgelegt sein, dass alle geforderten Zubehör- und

Einrichtungselemente aufgenommen werden können. Die Einlegeböden müssen als fester Einlegeboden und Konstruktionsfachboden ausbildbar sein.

Alle Einlege- und Konstruktionsböden müssen mit einem eingefrästen Beschlag aus Metall ausgestattet sein. Mit diesem Beschlag müssen die Böden auf die Bodenträger aufgeklippt werden können. Die Bodenträger sind in die Lochraster einzustecken und die Konstruktionsbodenträger in die Lochraster einzuschrauben.

Der Fachbodenträger muss zweigeteilt sein und einen festen Sitz im Fachboden haben. Eine problemlose Versetzung des Fachbodens innerhalb des Schrankes muss somit gewährleistet sein. Diese Fachbodenträger müssen zwingend auf Zug belastbar sein und sind somit für den Zusammenhalt des Schrankes verantwortlich.

Aus Gründen der Langlebigkeit, Qualität und Stabilität sind allen direkt sichtbaren und nicht sichtbaren stark beanspruchten Elementen, wie z.B. Fronten und Einlegeböden (allseitig) mit Kantenbändern (Laserkante) in einer Stärke von mindestens 2 mm einzusetzen. Diese müssen an den Ecken mit mind. 3 mm Radius gerundet sein.

Als Rückwandverblendung müssen serienmäßig Verblendungen aus Holzwerkstoff (19 mm stark) und stoffbezogene, akustisch wirksame Rückwandverblendungen (20 mm stark) zur Auswahl stehen. Der Oberboden und Unterboden des Schrankes oder Aufsatzes muss bei Einsatz einer Rückwandverblendung ca. 21 mm nach hinten überstehend sein. Die Verblendung ist aus einem Stück zu fertigen, mindestens 19 mm stark und erhält umliegend 3 mm Luft, damit eine identische Optik (wie bei den Türen) und ein einheitliches Bild bei wechselseitiger Aufstellung erreicht wird.

Der Stahlsockel, Höhe 45 mm muss umlaufend korpusbündig gefertigt sein, womit eine wechselseitige Nutzung gewährleistet ist, ohne dass ein Sockelversprung die Optik stört.

Grundsätzlich muss die Höhenjustierung durch eine Innenverstellung möglich sein.

Um eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherzustellen, werden folgende Stärken der verwendeten Materialien vorausgesetzt:

Seiten: Holzwerkstoff 19 mm

Unter- und Oberboden: Holzwerkstoff 25 mm

Konstruktionsböden: Holzwerkstoff 25 mm

Einlegeböden: Holzwerkstoff 25 mm

Prospektböden: Holzwerkstoff 25 mm

Eingenutete Rückwand: Holzwerkstoff 8 mm (verleimt)

Die Schränke müssen als Modulsystem konzipiert sein, so dass jederzeit eine Erweiterung / Ergänzung durch weitere Module zur Seite wie auch nach oben hin gegeben ist. Diese Module müssen durch zusätzliche und dämmbare Rückwandverblendungen und entsprechendes Zubehör als Raumteiler einsetzbar sein.

Der Maserungsverlauf der Holztüren muss in den Höhen von 2 OH bis 5 OH in längs oder quer wählbar sein. Frontblenden für Schubkästen und HR-Auszüge sind grundsätzlich mit einem quer laufenden

Maserungsverlauf zu fertigen.

Für Holzflügeltüren und Schiebetüren müssen mindestens 4 Griffarten (aus Stahl) in verschiedenen Farben und Formen zur Auswahl stehen. Als Standard wird ein Rundbogengriff verwendet, Bohrabstand 160 mm, Griffmaße ca: 18x15mm, Grifftiefe 25mm.

Die Holzschiebetüren müssen serienmäßig mit einem Griff (wie v. g.) ausgestattet sein. Die Schiebetüren müssen abschließbar sein. Die Schranktiefe der Schwebetürenschränke mit Holztüren muss ca. 45 mm betragen.

Das Schließsystem muss aus einem Drehstangensicherheitsschloss mit Dreipunkt-Arretierung bestehen und mit einem Wechselkern ausgestattet sein. Dieser beinhaltet mind. 1000 verschiedene Schließungen. Der Wechselkern muss sich werkzeuglos montieren und demontieren lassen. Pro Schließung muss ein Klappschlüssel und ein Ersatzschlüssel vorhanden sein. Die Anschlagleisten der Flügeltürenschränke müssen in zwei Farben ausgeliefert werden. Die Farben müssen in Bezug auf das jeweilige Dekor eine stimmige Optik ergeben. Sie sind fest definiert und nicht wählbar.

Die Flügeltüren müssen wahlweise mit oder ohne Schloss geliefert werden können.

Ab einer Schrankbreite von 800 mm muss die Option bestehen, die Aufsatzschränke serienmäßig mit und ohne integrierten Ordnerauszug zu wählen. Hierbei wird der Ordnerauszug in dem 25 mm starken Unterboden des Aufsatzes montiert. Die Führung muss über eine im Ordnerauszug gefräste Führungsnut erfolgen. Der Ordnerauszug muss aus schwarzem Hartkunststoff gefertigt und vorne leicht gerundet sein, wodurch dieser leicht über der Schrankfront steht. Ein Federschnapper ist einzusetzen, womit eine Bedienung ohne Griff zwingend gegeben ist. Ab einer Schrankbreite von 1200 mm sind die Aufsatzschränke mit 2 Ordnerauszügen nebeneinander auszustatten.

Ein Ordnerauszug, der zwischen dem Unter- und Aufsatzschrank montiert wird und somit eine zusätzliche Plattenstärke von mind. 16 25 mm aufweist, ist nicht zugelassen.

Das Schrankwandsystem muss folgende Elemente beinhalten:

Aktenregale in verschiedenen Breiten und Höhen
Aktenschränke in verschiedenen Breiten und Höhen
Garderobenschränke in verschiedenen Breiten und Höhen
Garderoben-/Aktenschränke in verschiedenen Breiten und Höhen
Kombischränke in verschiedenen Breiten und Höhen
Organisationsschränke in verschiedenen Breiten und Höhen
Registraturschränke in verschiedenen Breiten und Höhen
Schiebe/Schwebetürenschränke in verschiedenen Breiten und Höhen
Aufsatzregale in verschiedenen Breiten und Höhen
Aufsatzschränke in verschiedenen Breiten und Höhen
außerdem wird folgendes Zubehör in der Serie vorausgesetzt:
Türdurchgangsblenden
Decken-, Wand-, Eck- und Sockelblenden
Rückwandverblendungen
Dämmmaterial
Regalbodeneinheiten und Wandsysteme
Kleinfachsets
Hängeregistraturauszüge, Stahlschübe, Breitwandschübe, Pendelstangen

zusätzliche Einlege- und Konstruktionsböden
Garderobenstangen ausziehbar und quer
Spiegel, Türdämpfer, Öffnungsbegrenzer, Beleuchtung etc.

Des Weiteren muss die Möglichkeit der Nachrüstung von Hängeregistraturauszügen, Breitwandschüben, Pendelschienen, Ordnerauszügen (ab einer Breite von 600 mm), etc. hinter der Tür bestehen.

Außerdem muss das Schrankwandsystem serienmäßig über sichtbare Hängeregistratur- und Breitwandauszüge mit der Option einer Zentralverriegelung verfügen.

2 Aktenregale

Material und Ausführung wie zuvor beschrieben. Die Aktenregale müssen mit Flügeltüren nachrüstbar. Die Aktenregale müssen serienmäßig in drei Schranktiefen erhältlich sein:
ca. 350 mm, 450 mm und 650 mm

2.1 Folgende Breiten werden vorausgesetzt:

400, 500, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm und 1600 mm

2.2 Folgende Höhen müssen zur Verfügung stehen:

Grundregale:

2 OH, 2,5 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH und 6 OH

Aufsatzregale:

1 OH, 2 OH und 3 OH

3 Flügeltürenschränke mit Holztüren

Material und Ausführung wie zuvor beschrieben.

Flügeltürenschränke mit Holztüren müssen wahlweise mit oder ohne Schloss geliefert werden können.

Die Anschlagleisten der Flügeltürenschränke müssen in zwei Farben ausgeliefert werden. Die Farben müssen im Bezug auf das jeweilige Dekor eine stimmige Optik ergeben. Sie sind fest definiert und nicht wählbar. Auf Wunsch muss auch gewährleistet sein, dass eine Schließanlage geliefert werden kann.

Die Türen sind mit außenliegenden 270° öffnende Objekt-Scharnieren auszustatten.

Flügeltürenschränke mit einer Breite von 1200 mm müssen für eine optimale Stabilität mit einer Mittelwand ausgestattet sein. Beide Flügeltüren sind je mit einem Schloss auszustatten.

Die Flügeltürenschränke müssen serienmäßig in drei Schranktiefen erhältlich sein:

ca. 350 mm, 450 mm und 650 mm (inkl. Türen)

4 Schiebe-/Schwebetürenschränke

Material und Ausführung, wie zuvor beschrieben.

4.1 Folgende Schrankbreiten der Schiebe-/Schwebetürenschränke werden vorausgesetzt:

800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm

4.2 Folgende Schrankhöhen müssen zur Verfügung stehen:

2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH und 6 OH

Aufsatzschränke:

1OH, 2 OH, 3 OH

Die Schiebetürenschränke müssen mit einem innovativen Schiebetürenbeschlag ausgestattet sein, bei dem auf eine eingefräste Führungsschiene im Unterboden verzichtet wird. Es ist zwingend sicherzustellen, dass dadurch Ordner problemlos der unteren Ordnerhöhe entnommen werden können. Somit wird eine

optische Verbesserung erzielt und einem Verschmutzen entgegen gewirkt.

5. Registraturschränke/Schubkastenschränke

Material und Ausführung wie zuvor beschrieben.

Die Schrankserie muss Registratur- und Schubkastenschränke umfassen.

5.1 Folgende Schrankbreiten der Registraturschränke werden vorausgesetzt:

800 mm, 1000 mm und 1200 mm

5.2 Folgende Schrankhöhen der Registraturschränke müssen zur Verfügung stehen:

Grundschränke:

2 OH, 3 OH und 4 OH

Die Schranktiefe der Registraturschränke muss ca. 450 mm betragen. Die 800 mm breiten Schränke müssen ebenfalls in einer Tiefe von ca. 650 mm lieferbar sein.

5.3 Folgende Schrankbreiten der Schubkastenschränke werden vorausgesetzt:

800 mm und 1000 mm

Alle Schränke sind mit einer Zentralverriegelung und einer Auszugssperre auszustatten.

Das Schloss ist jeweils in der oberen Blende eingelassen. Eine serienmäßige Kippsicherung aller Schränke von 2 OH bis 4 OH ist zwingend erforderlich.

Registraturschränke müssen in den Breiten 800, 1000 und 1200 mm lieferbar sein.

Bei 800 mm breiten Registraturschränken müssen 2 Bahnen Hängemappen, bei 1000 mm breiten Schränken müssen 2,5 Bahnen und bei 1200 mm breiten Schränken müssen 3 Bahnen Hängemappen nebeneinander platziert werden können.

6 Metallausführung

Die Oberflächenvergütung der Metallteile muss eine Mindestschichtdicke von 60 80my aufweisen und elektrostatisch pulverbeschichtet sein.

7 Farben und Dekore

Generell muss die Möglichkeit bestehen, alle Oberplattendekore mit allen Kantenfarben zu versehen.

Wahl AG gemäß Bieterpalette

Konstruktionsmerkmale Tische

1 Allgemeine Anforderung:

GS - geprüftes, verschraubtes, selbsttragendes und modulares Traversensystem mit verschiedenen Gestellvarianten, welches mit einer Systembrücke an zwei parallel verlaufenden Traversen verschraubt ist. (Prinzip: Traverse folgt Platte) Diese Unterkonstruktion dient zur Aufnahme der Tischplatte, die Befestigung erfolgt mittels Verschraubung.

Durch dieses Plattformsystem muss gewährleistet sein, dass optionale Zubehörartikel, wie CPU- / Drucker-Halter, Knieraumblenden, Kabelkanäle etc. am Metallgestell (Systembrücke und Traverse) befestigt werden können.

Das Schreibtischsystem muss auch optisch und technisch angepasste Besprechungs- und Konferenzische enthalten.

Das Schreibtischsystem muss die Möglichkeit beinhalten, nachträglich auch Sichtschutzsysteme inkl. Zubehör und verschiedene Relingsysteme sowie 3. Ebenen mittels Adapter an der Traverse aufzunehmen.

2 Folgende Gestellvarianten müssen zur Verfügung stehen:
Es müssen verschiedene Vierfußgestelle zur Verfügung stehen:

- Flachkufe mit Einzelsäule, Quadratrohr (C-Fuß)
65/65 mm, stufenlose, Werkzeuglose Höhenverstellung mind. 62 850 mm
Die Höhenverstellung muss über einen Druckknopf erfolgen,
die sich am oberen Teil des Fußrohrs befindet. Über diese Knopf
erfolgt die federunterstützte stufenlose Rasterverstellung.
Für leichte Bodenunebenheiten muss das Gestell mit zusätzlich
Bodenausgleichsschrauben ausgestattet sein.
Optional muss das Nachrüsten eines Rollensatzes möglich sein.
- Vierfuß Quadratrohrgestell Rohr in Rohr Verstellung:
50/50 mm, stufenlose Höhenverstellung 620 850 mm
Die Höhenverstellung erfolgt durch das Lösen einer Inbus-Schraube
und das Verstellen des Rohr-in-Rohr-Systems. Auf Wunsch muss
eine werkzeuglose Verstellung möglich sein.
- Rundsäule für Besprechungstische (Tellerfuß Tisch, Plattenstänke max. 12 mm, plus
max. 20 mm Stellfüße)

3 Verkettungstechniken

Der modulare Aufbau des Schreibtischsystems muss eine einfache Erweiterung wie auch den Umbau zu
Tischkonfigurationen ermöglichen. Die Verkettung erfolgt durch stabile, quadratische Verkettadapter, die
seitlich in den Traversen montiert werden (verschraubtes Stecksystem). Durch diese Technik entsteht eine
kraft- und formschlüssige Verbindung.

Im Verkettbereich müssen die Kufen wie folgt ausgeführt werden:

- Vierfuß Quadratrohrgestell: auf den vorderen Gestellfuß muss verzichtet

werden können oder er muss zurückgesetzt sein.

- Bei allen C-Kufen Gestellen: muss die Kufe im Verkettbereich als

verkürzte Variante lieferbar sein

4 Anforderungen für Steh-Sitz-Schreibtische

Das Schreibtischprogramm muss Sitz- Stehtische umfassen. Die Bauweise muss optisch zu den Schreibtisch-
schen angepasst sein.

- Gestell muss zwingend klappbar sein (T-Fuß-Gestell)
- verschraubtes, selbsttragendes Gestell im modularen Traversensystem aus Stahl
- Säulengröße 83x60 mm, Höhenverstellung mind. 63 128 mm
- teleskopierbar von mind. 1150-1740 mm bei Tisch bis 1800mm
- ab Tischbreite 1800 mm Gestell teleskopierbar von mind. 1750-2150 mm
- stufenlose Höhenverstellung mit Auf/Ab-Steuerung einschl. Memorybedienteil mit mind. 4 programmierbaren
Höhen und LED Anzeige, Geschwindigkeit: mind. 40 mm / Sekunden
- Es ist keine zusätzliche Strebe im Beinraum zulässig
- hohe Kippfestigkeit und Steifigkeit ist gewährleistet
- Belastung von mind. 100 kg
- Geräuschentwicklung der Motoren <42 dB (A)

4.1 Sensortechnik

Inklusive Auffahrschutz und Containerstoppfunktion. Unmittelbar nach dem Auffahren auf ein Hindernis hat eine Fahrtrichtungsumkehr zu erfolgen.

Es können Rollcontainer mit einer Höhe von 540 mm (1/2/3/3 HE und 1/2/6 HE) unter den Sitz-Stehtischen platziert werden

5 Elektrifizierung

Die horizontale Elektrifizierung erfolgt über einen großzügig dimensionierten, abklappbaren Kabelkanal. Die Kabelwanne besteht aus Metall und muss nach innen oder außen abklappbar sein und die Zugentlastung beinhalten.

Die vertikale Kabelführung nach oben erfolgt über Kabelauslassbuchsen in der Tischplatte, diese müssen optional in U-Form (silber) zur Verfügung stehen. Das Mindestmaß beträgt min. ca. 70 x 70 mm.

6 Systemerweiterungen:

Adaptionen:

Der CPU-Halter müssen an einem Grundträger mittels eines Rasters befestigt werden. Dieser muss an der Unterseite der linken oder rechten Systembrücke (Metallrahmen) des jeweiligen Seitenteils mittels einer stabilen Verschraubung montiert sein und muss für alle Gestellvarianten des Systems eingesetzt werden können. CPU-Halter müssen werkzeuglos innen wie auch außen in den Grundträger eingehängt werden können. Innerhalb des Rasters müssen sich CPU-Halter in unterschiedlichen Höhen positionieren lassen.

Knieraumblenden:

Die Knieraumblenden müssen in folgenden Ausführungen vorhanden sein.

Material: Metall mit einer Quadratlochung, Höhe 500 mm

Material: Holzwerkstoff, 19 mm stark, Höhe 500 mm

Die Befestigung der Blenden muss mittels Knieraumblendenhalter erfolgen, in denen die Blende eingespannt wird. Diese sind an der Längstraverse (aus Metall) verschraubt.

7 Plattenausführung

Die Schreib-, Tischplatten müssen aus 25 mm starken, dreischichtigen Gütspanplatten der Emissionsklasse E1 nach DIN 14322 gefertigt sein. Die Oberflächen müssen beidseitig melaminharzbeschichtet und antistatisch, reflexionsarm, hitzebeständig, kratz-, stoß- und abriebfest und unempfindlich gegen Haushaltschemikalien sein.

Die Bekantung der Tischplatte muss rundum erfolgen. Diese Kante muss aus einer 2 mm starken Laser-verschweißten ABS Kante bestehen. Kanten aus PVC sind nicht zulässig.

Es müssen serienmäßige Rechteckplatten in verschiedenen Größen zur Verfügung stehen.

Rechteckplatten:

Breite: 600 2000 mm (im 200 mm Raster)

Tiefe: 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Besonderheit: es müssen ca. 450 mm tiefe Tische als Vierfußgestelle lieferbar sein

Des Weiteren muss die Möglichkeit bestehen, Rechtecktische in folgenden Größen zu fertigen (außer für Steh-Sitz-Schreibtische):

1600x1400 mm

1800x1400 mm

1600x1600 mm

1800x1600 mm

Diese Tische müssen mit Vierfußgestellen ausgestattet sein, um eine große Stabilität zu gewährleisten.

8 Metallausführung

Die Oberflächenvergütung der Metallteile muss eine Mindestschichtdicke von 60 80my aufweisen und elektrostatisch pulverbeschichtet sein.

9 Farben und Dekore

Generell muss die Möglichkeit bestehen, alle Oberplattendekore mit allen Kantenfarben zu versehen.
Wahl AG gemäß Bieterpalette

Konstruktionsmerkmale Container

1 Allgemeine Anforderung

Es müssen GS geprüfte Roll-, System, Unterstell- und Standcontainer, Ergänzungscontainer, Mobilcontainer und Personalcontainer inkl. Zubehör serienmäßig lieferbar sein.

Eine gedübelte und verleimte Bauart des Containerkorpus wird vorausgesetzt. Die Holzwerkstoffplatten müssen innen wie außen die gleiche Beschichtungsstärke wie auch Dekor und Farbe aufweisen.

Die Roll- und Standcontainer müssen, für eine höhere Stabilität, mit einem fest verleimten Unterboden ausgestattet sein. Zusätzlich müssen die Rollcontainer mit einem Metallchassis zur Aufnahme der Rollen gefertigt sein. Um die Seitenstabilität zu verstärken, muss das Metallchassis zusätzlich in die Seitenteile eingelassen werden. Die 4 Doppellenkrollen sind verdeckt und innen liegend, dadurch muss eine schwebende Optik gewährleistet werden.

Alle Stand- und Systemcontainer müssen serienmäßig höhenverstellbar (+/- 20 mm) sein. Durch optionale Adapter für den Standcontainer, muss eine Gesamthöhe von 820 mm erreicht werden können.

1.1 Material und Stärke

Je nach Beanspruchungsgrad der Rollcontainer müssen unterschiedliche Materialstärken verwendet werden, die durch das Zusammenwirken im Korpusverbund eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherstellen.

Oberplatte: Holzwerkstoff 25 mm

Unterboden: Holzwerkstoff 19 mm

Korpus und Rückwand: Holzwerkstoff 19 mm

Fronten: Holzwerkstoff 19 mm

Alle verwendeten Platten sind aus dreischichtigen Gütspanplatten der Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322. Die Oberflächen sind beidseitig melaminharzbeschichtet und müssen antistatisch, reflexionsarm hitzebeständig, kratz-, stoß- und abriebfest und unempfindlich gegen Haushaltschemikalien sein.

Die Bekantung der Oberplatte und der Fronten muss rundum erfolgen. Diese Kanten bestehen aus einer 2 mm Laserverschweißter ABS Kante. Alle anderen, sichtbaren Kanten sind mit 2 mm Laserverschweißter ABS Kante zu versehen. Kanten aus PVC sind nicht zulässig.

1.2 Ausführungen

Alle Container müssen serienmäßig mit einer Zentralverriegelung und einer Auszugssperre ausgestattet sein. Das Schließsystem muss mit einem Wechselkern ausgestattet sein und 1.000 verschiedene Schließungen aufweisen. Dieser Wechselkern muss sich werkzeuglos montieren und demontieren lassen. Pro Schließung muss ein Klappschlüssel und ein Ersatzschlüssel vorhanden sein.

Die Materialschale (1 HE) und Stahlschubladen (2 HE und 3 HE) müssen auf verdeckten Kugelführungen

(75% Auszug) laufen. Optional müssen Vollauszüge für 2 HE und 3 HE (105% Auszug) lieferbar sein. Bei Hängeregistraturauszügen (6 HE) werden Teleskop-Vollauszüge (105% Auszug) serienmäßig vorausgesetzt. Hängeregistraturauszügen sind serienmäßig mit Hängerahmen auszustatten.

Alle Stahlschübe 2 HE, 3 HE und 6 HE müssen serienmäßig mit einem Selbsteinzug ausgestattet sein. Die Materialschale muss separat ausziehbar sein und sich leicht und werkzeuglos zur Reinigung entnehmen lassen. Die Fächer der Materialschale müssen ergonomisch geformt und 35-40 mm tief sein. Um ausreichend Platz für Zettelboxen etc. zu bieten.

Die Belastbarkeit der Stahlschubladen mit Kugelführung (75% Auszug) hat 25 kg zu betragen. Die Belastbarkeit der Stahlschubladen mit Teleskop-Vollauszug (105% Auszug) muss 45 kg betragen. Rollcontainer mit Hängeregistraturauszüge sind serienmäßig mit einem Gegengewicht an der Innenseite der Rückwand auszustatten.

Für alle Stahlschübe müssen optional Organisationselemente zur Verfügung stehen. (Fachteiler, Stempelhalter, Schrägablage etc.) Eine Materialschale zum Auflegen auf Breitwandschübe muss serienmäßig zur Auswahl stehen.

Es müssen mindestens 4 Griffarten (aus Stahl) in verschiedenen Farben und Formen zur Auswahl. Als Standard wird ein Rundbogengriff verwendet, Bohrabstand 160 mm, Griffmaße ca: 18x15mm, Grifftiefe 25mm.

2 Rollcontainer

Serienmäßig müssen folgende Einteilungen eingehalten werden:

1-2-3-3 HE Höhe 540 mm

1-2-6 HE Höhe 540 mm

1 HE (Höheneinheit) = 50 mm

Jede Ausführung muss in 2 Tiefen (600 mm und 800 mm) lieferbar sein.

3 Standcontainer

Serienmäßig müssen folgende Einteilungen eingehalten werden:

1-3-3-3-3 HE Höhe 720 mm

1-3-3-6 HE Höhe 720 mm

1 HE (Höheneinheit) = 50 mm

Jede Ausführung muss in 2 Tiefen (600 mm und 800 mm) lieferbar sein.

4 Personalcontainer

Es wird vorausgesetzt, dass Personalcontainer in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung stehen.

Diese Personalcontainer müssen serienmäßig mit Doppellenkrollen ausgestattet, im oberen Bereich mit einem Vertikalrollladen geschlossen und abschließbar sein.

Ausgestattet muss der Container wie folgt sein:

1)

unten - 2 x Schublade je 3 HE hoch

oben - ca. 1,5 Ordnerhöhe hinter Vertikalrollladen, 1 Einlegeboden

und

2)

unten - 1 x Hängeregisterauszug

oben - ca. 1,5 Ordnerhöhe hinter Vertikalrollladen, 1 Einlegeboden

Die Tiefe des Personalcontainers beträgt ca. 450 500 mm. Die Gesamthöhe der Personalcontainer darf 1100 mm nicht unterschreiten.

4.1 Ausführungen

Die Vertikalrollladen müssen aus einem Kunststoffkammersystem bestehen und leicht laufend in Kunststoffschienen geführt werden und mit einer Griffleiste ausgestattet sein. Die Schließung der Vertikalrollladentür hat serienmäßig über ein Zylinderschloß mit Spreizfunktion zu erfolgen.

Die Schübe müssen serienmäßig mit einer Zentralverriegelung und einer Auszugssperre ausgestattet sein. Somit müssen sich der Rollladen und die Schübe separat schließen lassen.

Das Schließsystem muss mit einem Wechselkern ausgestattet sein und 1.000 verschiedene Schließungen aufweisen. Dieser Wechselkern muss sich werkzeuglos montieren und demontieren lassen. Pro Schließung muss ein Klappschlüssel und ein Ersatzschlüssel vorhanden sein.

9 Farben und Dekore

Es muss die Möglichkeit bestehen Korpen, Oberböden und Fronten der Schränke wahlweise in verschiedenen Dekoren zusammenzustellen.

Wahl AG gemäß Bieterpalette

Gleichwertigkeitsklausel

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Anforderungen

Zusatzinformationen für alle angebotene Produkte

Alle Produkte müssen angeboten werden wie im LV beschrieben.

Zertifikate/Nachweise

Die angebotenen Produkte müssen über ein aktuelles GS-Zeichen verfügen.

Die angebotenen Produkte müssen über das Quality Office Zertifikat verfügen.

Die angebotenen Produkte müssen über das Level-Zertifikat verfügen.

Service- und Reparaturdienst

Der Bieter muss über einen deutschsprachigen Service- und Reparaturdienst verfügen.

Der Bieter bzw. Servicepartner vor Ort muss über eine geeignete Lagerfläche verfügen, um bei Bedarf eine Zwischenlagerung zu gewährleisten.

Lieferzeit

Bei Aufforderung durch die Bauleitung ist eine genaue und verbindliche Angabe der Lieferzeit in Wochen zu benennen.

Reklamationsbearbeitung

Bei Aufforderung durch die Bauleitung ist eine genaue und verbindliche Angabe der Reklamationsbearbeitung in Stunden zu benennen.

Bemusterung

Erfolgt nach Aufforderung, Dekormuster und Stoffmuster sind mit Angebot einzureichen.

Servicepartner vor Ort

Bei Aufforderung durch die Bauleitung ist eine genaue und verbindliche Angabe über den Dienstleister vor Ort zu benennen.

Allgemeine Anforderungen

Alle angebotenen Produkte müssen in Serienanfertigung hergestellt und mit Nachlieferungs-garantie

von mindestens zwei Jahren angeboten werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Ersatzteil- und Ergänzungslieferungen von Standardartikeln schnellstmöglich vorzunehmen.

Die angebotene Büro-Einrichtung soll in allen Elementen (Büro-Arbeitsplätze, Besucher- und Besprechungstische, Büro-Container, Büroschränke und Raumgliederungselemente) erkennbar zu einer aufeinander abgestimmten Produkt-„Familie“ gehören

Lieferung und Aufstellung

nutzungsbereite Montage und Aufstellung

Rücknahme des Verpackungsmaterials durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche Leistungen einwandfrei, fristgerecht, sachgemäß und unter genauer Einhaltung der Planungen nach den anerkannten Regeln

bei der Durchführung von Umzügen sorgfältig auszuführen.

Alle erforderlichen Hilfsmittel, wie Transportgeräte, Hebezeuge usw., werden durch den Auftragnehmer gestellt.

Mängelansprüche und Garantie

Garantieanspruch von mindestens 12 Monaten

24.06.2025 **Leistungsverzeichnis Blankett**
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 13 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	Foyer				
01.01	Glasdrehtürenschränk				
01.01.0010	Glasdrehtürenschränk Foyer Glasdrehtürenschränk 5 OH B/T/H (mm): 800/441...450/1900...1993 4 Einlegeböden - Dekor, davon 1 verschraubt Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: Weiß Struktur Glasfront: Klar mit Schließung Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Griff: Steggriff Superweiß Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) keine sichtbaren Scharniere Fabrikat/Hersteller:'.....' (vom Bieter auszufüllen)	7	Stk		
01.01.0020	Aufbewahrungsschränk 5 OH Vorraum B018/2 - 1 Aufbewahrungsschränk 5 OH mit Schloss, 4 Einlegeböden, B/T/H (mm): 800/661/1939 Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Griff: Steggriff Superweiß Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: Weiß Struktur Wandanschlussbl. 5 OH einschl. Befestigungsmaterial und Abschlussprofil B/T/H (mm): 300/19/1939 Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)	1	Stk		
01.01.0030	Aufbewahrungsschränk 5 OH Vorraum B018/2 - 2 Aufbewahrungsschränk 5 OH mit Schloss, 4 Einlegeböden,				

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 14 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

B/T/H (mm): 800/661/1939
Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Griff: Steggriff Superweiß
Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Metallsockel 70 mm
mit Höhenausgleichsschrauben
Sockel: Weiß Struktur

1 Stk

01.01 Glasdrehtürenschränk

01.02 Garderobe/Schließfachschrank

01.02.0010 Einbaugarderobe offen
Garderobe offen
B/T/H (mm): 800/581...642/1901...2061
Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Edelstahl-Garderobenstange quer
1 Hutboden, inkl. 5 Holz Kleiderbügel (Weiß)
1 Rollbox als Schublade mit Griffmulden und Rollen
B/T/H (mm): 790/581/461
Metallsockel 70 mm
mit Höhenausgleichsschrauben
Sockel: Weiß Struktur
Wandanschlussblende
einschl. Befestigungsmaterial
und Abschlussprofil
B/T/H (mm): 300/19/2061
Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)

Siehe Anlage Bilderverzeichnis
Bild 1

1 Stk

01.02.0020 Schließfachschrank
Schließfachschrank
B/T/H (mm): 1200/581/1564
Front: graubraun-hell (trüffelfarbend hell)
Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
9 verschließbare Fächer mit
Sicherheitsschloss, Griffschlaufe, Material: Leder, Position: Links montiert
links angeschlagen

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 15 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Metallsockel 70 mm
mit Höhenausgleichsschrauben
Sockel: Weiß Struktur

2 Stk

01.02 Garderobe/Schließfachschrank

01.03 Infoterminal

01.03.0010 Stehbrücke
Stehbrücke für Infopoint
mit Innenverkleidung und abnehmbarer
Außenverkleidung, elektrifizierbar
B/T/H (mm): 800/441/1105
Gestell aus konkaven Aluminiumprofilen, mir Gehrungsverbindung im 45° Winkel
Innenverkleidung: MDF gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Gestellfarbe: Weiß Struktur
Seite: MDF gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Oberbodenfläche: MDF gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)

2 Stk

01.03 Infoterminal

01.04 Sitzgruppe Foyer

01.04.0010 Sitzgruppe 1 mit 2 unterschiedlichen Sitzschalen
Sitzbank
B/T/H (mm): 2200/700/420
Farbe Plattenfläche: graubraun- hell (trüffelfarbend hell)
Plattenfarbenkante: graubraun-hell (trüffelfarbend hell)
Metallgestellfarbe: Weiß Struktur

Sitzschale ohne Rückenlehne links
B/T/H (mm): 840/770/80
Stoffart: mehrfarbiger, von Natur aus schwerentflammbarer Stoff,
aus Schurwolle und Flachsfasern aus nachhaltigen Quellen, meliertes Garn
Stoff ist speziell für die Anforderungen im Objektbereich geeignet.

Technische Daten:
Materialien: 70 % Schurwolle, 30 % Flachs
Breite: 140 cm
Abrieb: 50.000 Scheuertouren
Lichtechtheit: 5
Brandschutz: schwer entflammbar nach BS EN 1021 1 und 2
Stoffart/-farbe: aus reiner Wolle und Flachs gefertigt,
reich an Wärme und Textur/ salbeigrün

Sitzschale mit Rückenlehne, rechts
B/T/H (mm): 840/630/430

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 16 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Stoffart: mehrfarbiger, von Natur aus schwerentflammbarer Stoff,
aus Schurwolle und Flachsfasern aus nachhaltigen Quellen, meliertes Garn
Stoff ist speziell für die Anforderungen im Objektbereich geeignet.

Stoffart/-farbe: aus reiner Wolle und Flachs gefertigt,
reich an Wärme und Textur/ salbeigrün

2 Stk

01.04 Sitzgruppe Foyer

01 Foyer

02 Lesesaal

02.01 Leseplatz, behindertengerecht

02.01.0010 Sitz-/Stehtisch mit T-Fußgestell
Sitz-/Stehtisch mit T-Fußgestell, Kabelkanal horizontal Weiß Struktur
Rechteckrohr 90 x 60 mm,
Doppelteleskop, elektromotorisch
verstellbar 650-1300 mm,
inkl. Bedienelement Auf/Ab
und Easy-Stop - Sensor,
elektrifizierbar
B/T/H (mm): 1600/800/720
Tischplattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Tischplattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Gestellfarbe: Weiß Struktur
Kufenfarbe: Weiß Struktur
Stopfenfarbe: Schwarz

1 Stk

02.01.0020 Sichtschutzplatte seitlich rechts
Sichtschutzplatte rechts inkl. 4 Abstandshalter montiert an Platte, Gestellfarbe:
Weiß Struktur
allseitig bekantet
B/T/H (mm): 850/1050/19
Ausführung: Melamin 19mm
Plattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Plattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)

inkl. Verbindungsadapter bzw. Abstandshaltern

1 Stk

02.01.0030 Sichtschutzplatte seitlich links

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 17 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Sichtschutzplatte links inkl. 4 Abstandshalter montiert an Platte, Gestellfarbe: Weiß Struktur allseitig bekantet B/T/H (mm): 850/1050/19 Ausführung: Melamin 19mm Plattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Plattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)	1	Stk		
02.01.0040	Tischaufsatz Tischaufsatz hinter Tischplatte inkl. Bef.-Klammersatz Weiß Struktur mit 3 mm Aluminiumprofil umlaufend, vertikale Funktionsnut links/rechts, dadurch in der Höhe einstellbar Füllung: Akustik B/T/H (mm): 1600/800/35 Stoffart: Stoffart/-farbe: aus reiner Wolle und Flachs gefertigt, reich an Wärme und Textur/ salbeigrün Füllung durchgehend: aus reiner Wolle und Flachs gefertigt, reich an Wärme und Textur/ salbeigrün Rahmenfarbe: Weiß Struktur	1	Stk		
02.01.0050	Elektrifizierung der Tischplatte Elektrifizierung in der Tischplatte: Steckdosenleiste mit Rahmen weiß mit Aluminiumklappe lackiert in RAL9010 weiß 2x Schutzkontaktsteckdosen schwarz, USB-A/C Buchse A-Buchse: 5Vdc/3,0A; 9Vdc/2,0A; 12Vdc/1,5A C-Buchse: 5Vdc/3,0A; 9Vdc/2,3A; 15Vdc/1,5A C+A Buchse: 5V/3,5A Stromeingang: 0,2m Installationssteckverbinder inkl. 2 Schrauben Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² 16A/ 250V~; 50Hz IP20 Länge: 5,0m Farbe: Schwarz Seite 1: Schutzkontaktwinkelstecker gespritzt Seite 2: GST18 Kupplung geschraubt Lieferung, Einbau und Montage inkl. Vorbereitung Kabeldurchführung Tischleuchte, klemmbar aus Position 04.01.0010 Gehäuse für 3 Module, Ausbruchsmaß 245,5x155 mm				
	Übertrag:				

24.06.2025
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 18 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Die Module sind schwarz, das Gehäuse weiß
Kabeleinführung mit Stulpdichtung
Verdrahtung (in mm²): 1,5
Stromversorgung: Verbindungskabel mit GST18/3-Stecker
Kabellänge in mm: ca.: 900

Schuko (diagonal)

Schuko (diagonal)

USB-Ladegerät 18 Watt Typ A + Typ C m. Smart-IC und PD 2.0
USB Typ A mit Smart-IC-Technologie zur intelligenten Ladestromregelung
Ausgang Typ A: max. Ausgangsstrom 3A, 5V DC (15VA)
USB Typ C mit PD 2.0-Technologie, Ausgangsspannung je nach
zu ladendem Gerät 5V, 9V oder 12V
Ausgang Typ C: bei Ausgangsspannung 5V: Ausgangsstrom 3A (15VA)
bei Ausgangsspannung 9V: Ausgangsstrom 2A (18VA)
bei Ausgangsspannung 12V: Ausgangsstrom 1,5A (18VA)
Das Modul verfügt über eine Ausgangsüberstrombegrenzung und Ausgangs-
überspannungsschutz, ENEC-Zulassung, geprüft gemäß EN 62368, EN55032,
IEC61000 und EN 55024
Stromzuführungskabel GST18, 500cm

Lieferung, Einbau und Montage

inkl. Vorbereitung Kabeldurchführung Tischleuchte, klemmbar
aus Position 05.01.0010

1 Stk

02.01 Leseplatz, behindertengerecht

02.02 Leseplätze

02.02.0010 Lesetisch
Lesetisch
Stahlrahmengestell,
höhereinstellbar 680-760 mm,
4-Fuß-Quadratrohr 50x50 mm
B/T/H (mm): 1600/800/720
Tischplattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Tischplattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Gestellfarbe: Weiß Struktur
Säulenfarbe: Weiß Struktur
Fußstopfen: Schwarz
Plattenüberstand hinten in mm: 50
Kabelkanal horizont., Weiß Struktur
Kabelkanal vertikal
für Quadratrohrgestell

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 19 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	B/T/H (mm): 500 Gestellfarbe: Weiß Struktur	6	Stk		
02.02.0020	Sichtschutzplatte seitlich links Sichtschutzplatte links inkl. 2 Beschlagsatz montiert am Gestell, Gestellfarbe: Weiß Struktur allseitig bekantet B/T/H (mm): 850/1050/19 Ausführung: Melamin 19mm Plattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Plattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)	1	Stk		
02.02.0030	Sichtschutzplatte seitlich links Sichtschutzplatte links inkl. 2 Beschlagsatz montiert am Gestell, Gestellfarbe: Weiß Struktur allseitig bekantet B/T/H (mm): 850/1050/19 Ausführung: Melamin 19mm Plattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Plattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)	1	Stk		
02.02.0040	Tischaufsatz Tischaufsatz zwischen 2 Tischelementen auf den Tischplatten bzw. an einer Tischplatte seitlich montiert inkl. Bef.-Klammersatz Weiß Struktur mit 3 mm Aluminiumprofil umlaufend, gerundete Ecken vertikale Funktionsnut links/rechts, dadurch in der Höhe einstellbar Füllung: Akustik B/T/H (mm): 380/800/35 Stoffart: Stoffart/-farbe: aus reiner Wolle und Flachs gefertigt, reich an Wärme und Textur/ salbeigrün Füllung durchgehend: aus reiner Wolle und Flachs gefertigt, reich an Wärme und Textur/ salbeigrün Rahmenfarbe: Weiß Struktur	1	Stk		
02.02.0050	Elektrifizierung der Tischplatte Elektrifizierung in der Tischplatte: Steckdosenleiste mit Rahmen weiß mit Aluminiumklappe lackiert in RAL9010 weiß 2x Schutzkontaktsteckdosen schwarz, USB-A/C Buchse A-Buchse: 5Vdc/3,0A; 9Vdc/2,0A; 12Vdc/1,5A				

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 20 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

C-Buchse:
5Vdc/3,0A; 9Vdc/2,3A; 15Vdc/1,5A
C+A Buchse: 5V/3,5A
Stromeingang: 0,2m Installationssteckverbinder
inkl. 2 Schrauben
Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm²
16A/ 250V~; 50Hz IP20
Länge: 5,0m
Farbe: Schwarz
Seite 1: Schutzkontaktwinkelstecker gespritzt
Seite 2: GST18 Kupplung geschraubt

Lieferung, Einbau und Montage

inkl. Vorbereitung Kabeldurchführung Tischleuchte, klemmbar
aus Position 04.01.0010

Gehäuse für 3 Module, Ausbruchsmaß 245,5x155 mm
Die Module sind schwarz, das Gehäuse weiß
Kabeleinführung mit Stulpdichtung
Verdrahtung (in mm²): 1,5
Stromversorgung: Verbindungskabel mit GST18/3-Stecker
Kabellänge in mm: ca.: 900

Schuko (diagonal)

Schuko (diagonal)

USB-Ladegerät 18 Watt Typ A + Typ C m. Smart-IC und PD 2.0
USB Typ A mit Smart-IC-Technologie zur intelligenten Ladestromregelung
Ausgang Typ A: max. Ausgangsstrom 3A, 5V DC (15VA)
USB Typ C mit PD 2.0-Technologie, Ausgangsspannung je nach
zu ladendem Gerät 5V, 9V oder 12V
Ausgang Typ C: bei Ausgangsspannung 5V: Ausgangsstrom 3A (15VA)
bei Ausgangsspannung 9V: Ausgangsstrom 2A (18VA)
bei Ausgangsspannung 12V: Ausgangsstrom 1,5A (18VA)
Das Modul verfügt über eine Ausgangsüberstrombegrenzung und Ausgangs-
überspannungsschutz, ENEC-Zulassung, geprüft gemäß EN 62368, EN55032,
IEC61000 und EN 55024
Stromzuführungskabel GST18, 500cm

Lieferung, Einbau und Montage

inkl. Vorbereitung Kabeldurchführung Tischleuchte, klemmbar
aus Position 05.01.0010

6 Stk

02.02.0060 Aktenregal 5 OH
Aktenregal 5 OH
8 Einlegeböden,
davon 2 verschraubt,

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 21 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Mittelseite, B/T/H (mm): 800/441/1939 Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: Weiß Struktur				
		4	Stk		
02.02.0070	Eckregal 5 OH Eckregal 5 OH 4 Einlegeböden, Metallsockel B/T/H (mm): 800/800/1939 Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metalls.Eckschr.70mm einschl. Höheneinstellschrauben Sockel: Weiß Struktur				
		1	Stk		
02.02.0080	Aktenregal 4 OH vorgerichtet für Schiebeleiter Aktenregal 4 OH, mit Wandbefestigung 3 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, B/T/H (mm): 800/441/1587 Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: Weiß Struktur Regale müssen miteinander verbunden werden				
		4	Stk		
02.02.0090	Distanzrahmen Distanzrahmen zur bauseitigen Montage zwischen den beiden Vorpositionen 02.02.0060 und 02.02.0070, B/T/H (mm): 800/420/90 für die Befestigung einer Reling (Bibliothekseiter), Spanplatte 19 mm, allseitig beschichtet und beklüftet Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)				
		4	Stk		
Übertrag:					

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 22 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

02.02.0100	Regalaufsatz 2 OH Regalaufsatz 2 OH, mit Wandbefestigung 1 verschraubter Einlegeboden, B/T/H (mm): 800/441/749 Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Regale müssen miteinander verbunden werden	4	Stk		
------------	--	---	-----	-------	-------

02.02.0110	Bibliotheksleiter auf Rollen 1 Stück Laufschiene MiniMax ST. 2000.20 aus Edelstahl / d=20 mm / Korn 600 fein geschliffen Länge: 3200 mm, Befestigungspunkte 1 Stück Steckverbindung MiniMax, für gerade Laufschiene d=20 mm, Edelstahl massiv, Oberfläche fein gebürstet 5 Stück Wandbefestigung MiniMax ST.2100.MM, für Laufschiene d=20 mm, Oberfläche fein gebürstet, Wandabstand bis Achse Laufschiene: 51 mm, Wandrosette d=40 mm 2 Stück Stopper MiniMax, ST.3006.MM, für Edelstahlschiene d=20 mm, Oberfläche fein gebürstet, Anschlagfläche: Gummi schwarz, stoppt Leiter am Schienenende 1 Stück Schiebeleiter SL.6002.KL, bis 2000 mm Holme Edelstahl, rund d=30 mm, Oberfläche: fein gebürstet, Höhe der Befestigungsschiene: Eingabe mm, incl. Leiterfüße 7 Stück Holzstufen Eiche Klassik, SL6016.E,KL 400 x 80 mm, Trittstärke 30 mm, incl, Befestigungsmaterial, Oberfläche: matt lackiert oder geölt	1	Stk		
------------	---	---	-----	-------	-------

02.02 Leseplätze

02.03 Besucherstühle

02.03.0010	Besucherstühle Besucherstuhl, Sessel mit Kufengestell Breite: 63,4 cm, Tiefe: 62,5 cm Sitzhöhe: 46 cm
------------	---

24.06.2025 **Leistungsverzeichnis Blankett**
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 23 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Gesamthöhe inklusive Rückenlehne:79,8 cm

Polster Sitzschale, Polsterung soll aus formstabilem Polyurethan-
schaum,
Rückenlehne des Besucherstuhles lässt sich in zwei verschiedenen
Stofffarben gestalten,
Aufteilung in obere Rückenlehne, Farbe: Salbeigrün
und untere Sitzschale, Farbe: beige grau

Gestell: Kufengestell in RAL 9016 weiß oder pulverbeschichtet in RAL
nach Wunsch AG nach Farbabstimmung mit dem Stoffmuster

Filzgleiter

Fabrikat/Hersteller:

'.....'

(vom Bieter auszufüllen)

20 Stk

02.03 Besucherstühle

02.04 Medientisch

02.04.0010 Medientisch, oval mit Filzschale und Elektrifizierung
Medientisch, ovale Form 27, B/T: 200x100cm
Fuß Design: Rundsäule mit Teller, mittig
Höhe: 075: 75cm
Verkettungsart: Grundgestell
Platte: Lichtgrau
Umleimer Platte: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Farbe Filz: Polyestervlies Lichtgrau
Farbe Metall: Reinweiß
Filzkorbeinlage in der Tischplatte und
2 Einbauboxen Elektrifizierung im Filzkorb der Tischplatte

Fabrikat/Hersteller:'.....'

(vom Bieter auszufüllen)

1 Stk

02.04 Medientisch

24.06.2025
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 24 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02 Lesesaal

03 Büro-Ausstattung

03.01 Bürostühle

03.01.0010 Bürostühle
Drehstuhl mit Synchronmechanik und geteiltem Rücken zur Vorsorge von Rückenbeschwerden
mit geteilter Rückenlehne, deren beide Elemente sich unabhängig voneinander flexibel bewegen,

Verstellbarkeit von Sitztiefe - Rückenlehnenhöhe (individuelle Anpassung)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung
bis 110kg belastbar (ESP-ST) mit Kunststoff-Fußkreuz ohne Sitzneigeverstellung (SN)

mit Sitzneigeverstellung (SN) (ESPF-ST)

synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 2.7:1,
Öffnungswinkel der Rückenlehne (23 °) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),
Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen, stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknopf,
Sitztiefenverstellung 100 mm,
- Multifunktionsarmlehnen
negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0 4 °
stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder

Sitz und Rückenlehne gepolstert
Bezugstoff: Rückenlehne lässt sich in zwei verschiedenen Stofffarben gestalten,
Aufteilung in geteilte Rückenlehne mit Seiten, Farbe: Salbeigrün
und untere Sitzschale, Farbe: Salbeigrün

Fabrikat/Hersteller: '.....'

(vom Bieter auszufüllen)

8 Stk

Übertrag:

24.06.2025 **Leistungsverzeichnis Blankett**
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 25 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

03.01 Bürostühle

03.02 Sitz-/Stehtische

03.02.0010 Schreibtisch, rechteckform, elektromotorisch verstellbar 1800 x 800 mm
Sitz-/Stehtisch T-Fußgestell
Doppelteleskop, elektromotorisch
verstellbar 650-1300 mm,
inkl. Bedienelement Auf/Ab
und Easy-Stop-Sensor,
elektrifizierbar
B/T/H (mm): 1800/800/720
Tischplattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Tischplattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Gestellfarbe: weiß Struktur
Kufenfarbe: weiß Struktur
Stopfenfarbe: Schwarz
Plattenüberstehend rechts hinten 200 mm
Plattenüberstand rechts vorne 20 mm
Geschwungen mit einem maximalem Überstand von 300 mm nach rechts
Kabelkanal horizont., weiß Struktur
Kabeldurchführung, stirnseitige Montage, aus Zinkdruckguss
weiß
Position: links + rechts

Büro 014, Büro 012, Büro 011, B013

5 Stk

03.02.0020 Schreibtisch rechteckform, elektromotorisch verstellbar, 1600 x 800 mm
Sitz-/StehtischT-Fußgestell,
Rechteckrohr 90 x 60 mm,
Doppelteleskop, elektromotorisch
verstellbar 650-1300 mm,
inkl. Bedienelement Auf/Ab
und Easy-Stop-Sensor,
elektrifizierbar
B/T/H (mm): 1600/800/720
Tischplattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Tischplattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Gestellfarbe: weiß Struktur
Kufenfarbe: weiß Struktur
Stopfenfarbe: Schwarz
Kabeldurchführung, stirnseitige Montage, aus Zinkdruckguss
Öffnung, montiert, Kunststoff, weiß

B101, B201

2 Stk

03.02.0030 Schreibtisch, rechteckform, elektromotorisch verstellbar, mit Kufenverbinder
Sitz-/Stehtisch T-Fußgestell

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 26 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Doppelteleskop, elektromotorisch
verstellbar 650-1300 mm,
inkl. Bedienelement Auf/Ab
und Easy-Stop-Sensor,
elektrifizierbar
B/T/H (mm): 1800/800/720
Tischplattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Tischplattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Gestellfarbe: weiß Struktur
Kufenfarbe: weiß Struktur
Stopfenfarbe: Schwarz
Plattenüberstand links hinten 200 mm
Plattenüberstand links vorne 20 mm
Geschwungen mit einem maximalem Überstand von 300 mm nach links
Kabelkanal horizont., weiß Struktur
Kabeldurchführung, stirnseitige Montage, aus Zinkdruckguss
weiß
Position: links + rechts
Kufenverbinder für Blockstellung, zur Wahrung des 25 mm Sicherheitsabstandes

Büro 013

1 Stk

03.02 Sitz-/Stehtische

03.03 Rollcontainer

03.03.0010 Rollcontainer 8 HE +1
Rollcontainer 8 HE +1
1/2/3/3 HE-Blenden mit Griff,
Materialschub und Stahlschübe mit
Softeinzug, Zentralverriegelung
und Auszugssperre, Möbelrollen
d=35 mm, vorn 2 Feststeller
B/T/H (mm): 430/600/536
Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Griff: Steggriff Superweiß
Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)

8 Stk

03.03 Rollcontainer

03.04 Aktenschränke und Regale

03.04.0010 geteilter Akten- und Garderobenschrank 5 OH
geteilter Akten-/Garderobenschrank 5 OH,

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 27 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Garderobenteil links, 1 Hutboden, ausziehbarer Garderobenhalter, Aktenteil rechts - 4 Einlegeböden, davon 1 fest verschraubt, Mittelseite, mit Schloss, B/T/H (mm): 800/441/1939 Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Griff: Steggriff Superweiß Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: Weiß Struktur	7	Stk		
03.04.0020	Schwerlastregal Stahl-Lagerregal, Grundregal, B/H 1500 x H 1800 mm Steckregal, bestehend aus Rahmen und 5 Fachböden. mit zwei Diagonalverbindern zur Queraussteifung. Rahmen mit Rasterlochung, Böden im 25mm-Raster höhenverstellbar. Stahlfachböden 4-seitig abgekantet, Tragkraft je Boden bei gleichmäßig verteilter Last 200 kg. Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 oder RAL 9002 Grauweiß. Bodentiefe 60cm Lieferung und Montage	2	St		
03.04.0030	Drehtürenschränk 3 OH Drehtürenschr. 3 OH mit Schloss und Griffe oben, 2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, B/T/H (mm): 800/441/1171 Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Griff: Steggriff Superweiß Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben				

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 28 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Sockel: weiß Struktur				
		5	Stk		
03.04.0040	Drehtürenschr. 4 OH Drehtürenschr. 4 OH mit Schloss, 3 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, Metallsockel B/T/H (mm): 800/441/1587 Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Griff: Steggriff Superweiß Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: Weiß Struktur				
		1	Stk		
03.04.0050	Aktenregal 5 OH Poststelle Aktenregal 5 OH 4 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, Mittelseite, B/T/H (mm): 800/441/1939 Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: Weiß Struktur				
		2	Stk		
03.04.0060	Postverteileraufsatz 3 OH Postverteilerregalaufsatz 3 OH (genaue Stückzahl muss noch definiert werden) muss insgesamt dieselbe Höhe haben wie Vorposition B/T/H (mm): 800/441/1101 Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)				
		1	Stk		
03.04.0070	Drehtürenschr. 2 OH Drehtürenschr. 2 OH mit Schloss und Griffe oben, 2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, B/T/H (mm): 800/441/1171 Front: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Korpus: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)				

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 29 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

	Griff: Steggriff Superweiß Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: weiß Struktur	1	Stk		
03.04.0080	Aktenregal 6 OH Anlieferung 800/441/2291 mm Aktenregal 6 OH 5 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, B/T/H (mm): 800/441/2291 Korpus: Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: weiß Struktur	2	Stk		
03.04.0090	Aktenregal 6 OH Anlieferung 400/441/2291 mm Aktenregal 6 OH 5 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, B/T/H (mm): 400/441/2291 Korpus: Oberbodenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Oberbodenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß) Metallsockel 70 mm mit Höhenausgleichsschrauben Sockel: weiß Struktur	1	Stk		

03.04 Aktenschränke und Regale

03 Büro-Ausstattung

04 Tischleuchten

04.01 Tischleuchte, klemmbar

04.01.0010	Tischleuchten Büros und Leseplätze Tischleuchten, klemmbar Tischleuchte, LED 16WMediumpower, 1910lm Leuchtenlichtstrom - direktstrahlend, Lichtfarbe neutralweiß 4000K,
------------	---

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 30 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	LED Energieeffizienzklasse A++, Farbwiedergabe Ra>80, L85/B10 - bei 25°C, Lebensdauer >50.000 Stunden, Mc Adam3, Präzisionslinsen mit Ablendraster für breite rotationssymmetrische Lichtverteilung, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 (UGR<19), Leuchte in minimalistischen Design, sehr geradlinige und scharfkantige Erscheinung aus Aluminium-Strangpreßprofil, Kopf am Ende montiert, Oberfläche Strukturlack in RAL6011, Ablendraster in RAL6011, Leuchte dimmbar, Befestigung in der Tischplatte über Tischklammer (Tischplattenstärke 15-80mm), Kabelführung nicht sichtbar, elektrische Komponenten ENEC, 3m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Leuchtenkopf BxTxH: 936x40x26mm, Mast LxBxT: 860x40x40mm, CE, F-Zeichen, IP20, 5 Jahre Herstellergarantie auf LED-Modul und Betriebsgerät Angeboten werden Lieferung und Montage in der Tischplatte, Kabelführung unterhalb der Tischplatte zum bauseits vorgesehenen Elektro-Bodentank. Siehe Anlage Bilderverzeichnis Bild 2	15	Stk		
				04.01 Tischleuchte, klemmbar	
				04 Tischleuchten	
05	Sonstiges				
05.01	Präsentationsschilder				
05.01.0010	Freihängende Präsentationsschilder Freihängende Präsentationsschilder 2 x gewölbtes Präsentationsschild aus Stahl alugrau mit Acrylglas und vier Seilklammen in Grau, BxH cm 50x70 4 x Wandsupport für Edelstahlseile in alugrau 2 x 4 Meter Edelstahlseile Lieferung und Montage	2	Stk		
05.01.0020	Papierkorb Metall rund, weiß Papierkorb Inhalt: 18 l Abmessungen der Verpackung (H x B x T) 35 cm x 29.5 cm x 29.5 cm Fassungsvermögen				

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 31 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

18 l
Produktgewicht
0.61 kg
Höhe
35 cm
Durchmesser
29.5 cm
Farbe: weiß
Metall, Boden mit Aufkantung unten geschlossen,
Metallgewebe mittig,
geschlossener Metallrand oben

7 St

05.01 Präsentationsschilder

05.02 Beistelltisch Druckerraum

05.02.0010 Beistelltisch
Beistelltisch
höhereinstellbar 680-760 mm,
4-Fuß-Quadratrohr 50x50 mm
B/T/H (mm): 1000/600/720
Tischplattenfläche: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Tischplattenkante: gebrochenes weiß ähnlich 9002 (grauweiß)
Gestellfarbe: Weiß Struktur
Säulenfarbe: Weiß Struktur
Fußstopfen: Schwarz

1 St

05.02 Beistelltisch Druckerraum

05 Sonstiges

06 Teeküche

06.01 Ausstattung Teeküche

06.01.0010 vollintegrierter Kühlschrank
vollintegrierter Kühlschrank.

Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Nettogewicht:30.2 kg Absicherung: 10 A
Türöffnung: Rechts, wechselbar

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 32 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: ja
Flachscharniertechnik

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse: E
Nutzinhalt gesamt: 136 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
Geräuscheffizienzklasse
Geräusch-Wert: B / 35 dB
Klimaklasse: SN-ST

Komfort und Sicherheit

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Abtau-Automatik im Kühlteil
Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Kühlteil
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
1 Flaschenabsteller
2 Türabsteller
Frischhaltesystem
1 Frischebox Maße
Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
Flachscharnier-Technik,
Türanschlag rechts, wechselbar
Länge des Anschlusskabel: 230 cm
220 - 240 V

Zubehör

Flaschenkamm
Flaschenwelle für zwei Flaschen

Einbau-Kühlschrank mit heller gleichmäßiger LED-Beleuchtung,
mit besonders stabilen Türablagen mit Edelstahleinfassung,
optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen
Sicherheits-Glas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheits-
glas.

Fabrikat/Hersteller:'.....'

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 33 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	(vom Bieter auszufüllen)				
		1	Stk		
06.01.0020	Geräte-Hochschrank Dekor nach Bemusterung Geräte-Hochschrank B/T/H (mm): 600 / 560 / 2208 1 Tür, 1 Tür mit Nische: 878mm, 1 Tür, 2 Einlegeböden	1	Stk		
06.01.0030	Wangenseite für Hochschrank Wange 16mm für Hochschränke allseitig Kantenbelegung B/T/H (mm): 16 / 583 / 2208	1	St		
06.01.0040	Unterbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar Front B/T/H (mm): 600 / - / 776 für vollintegrierte Geschirrspüler, XXL-Bausatz 60mm hoch für vollintegrierte Geschirrspüler 600mm, Siemens Geschirrspüler SN63EX22CE, vollintegriert zum Geschirr spülen und trocknen automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse Körbe und Schubladen: Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen Informationslicht: blauer Lichtpunkt als Betriebsanzeige Home-Connect-Geschirrspüler Wichtigste Produkteigenschaften Energieverbrauch Eco pro 100 Betriebszyklen (kWh): 54 Wasserverbrauch Eco pro Betriebszyklus (l): 9 Geräuschemissionsklasse: B Energy Label Version: 2019/2017 Bauart: Einbau-Geschirrspüler Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A bis G] Anzahl Standardgedecke: 14 Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse ¹ : A Energie ² / Wasser ³ : 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer ⁴ : 4:30 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45- 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Halbe Beladung,				

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 34 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Maschinenpflegeprogramm Spül- / Trocknungstechnologie Eco Trocknung mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier-Assistent Reiniger- Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Schublade Höhenverstellbarer Oberkorb (3- stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2- teilig) Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Klartext- Bedienblende Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Programmende-Signal Technische Informationen und Zubehör Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm				
		1	St		
06.01.0050	Gerätefront Dekor nach Bemusterung, Gerätefront passend zur Vorposition Ausstattung: 1 Gerätefront für Unterbau Geschirrspülerschrank aus Vor- position Front B/T/H (mm): 600 /- / 776 für vollintegrierte Geschirr- spüler, XXL-Bausatz 60mm hoch für vollintegrierte Geschirr- spüler 600mm, für Geschirrspüler SN63EX22CE, vollinte- griert				
		1	St		
06.01.0060	Spülenunterschrank mit 3 fach Abfalltrennung und Spüle Schrank wie in den technischen Vorbemer- kungen beschrieben				

Übertrag:

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 35 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Maße HBT: 820 x 600 x 570 mm Ausstattung: 1 Blende oben 125 mm hoch 2 Auszüge Höhe 260 mm und 390 mm mit Griff Sockelleiste Spülenunterschrank B/T/H (mm): 600 / 560 / 780 mit 3-fach Abfalltrennung, 1x17l / 2x8l Inhalt Einbauspüle bifunktion 430 x 510 mm Edelstahl glatt, aufliegend mit Flaschrand Einhebelmischer, Zugauslauf, Chrom Drehknopfventil Siphon-Garnitur mit flexiblen Abgang Siehe Anlage Bilderverzeichnis Bild 4 Fabrikat/Hersteller:'.....' (vom Bieter auszufüllen)				
		1	St		
06.01.0070	Unterschrank mit 1 Schubkasten mit Besteckeinsatz und 2 Aussüßen Besteck-einsatz Unterschrank B/T/H (mm): 600 / 560 / 780 1 Schubkasten, 2 Auszüge mit Besteckeinsatz 600mm für 560mm Korpustiefe Lieferung und Montage				
		1	St		
06.01.0080	Unterschrank mit 1 Schubkasten mit Besteckeinsatz und 2 Aussüßen Besteck-einsatz Unterschrank B/T/H (mm): 300 / 560 / 780 1 Schubkasten, 2 Auszüge mit Besteckeinsatz 300mm für 560mm Korpustiefe Lieferung und Montage				
		1	St		
06.01.0090	Mischbatterie Niederdruck 1 Niederdruck-Mischbatterie: Einhebel-Mischbatterie ½" für Niederdruck, hoher Auslauf schwenkbar,				

Übertrag:

Übertrag:

24.06.2025
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 36 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Hahnlochbohrung mit Ø35 mm erforderlich mit Absperrung für Spülmaschinen, keramische Dichtung, flexible Anschlußschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter Stabilisierungsplatte zur Verbesserung der Standfestigkeit der Mischbatterie Geräuschkategorie I A Höhe: 360 mm Ausladung: 215 mm Hebelstellung 0 - 90° Flexschlauchlänge: 45 cm Schwenkbereich: 150° Auslaufmenge Normalstrahl: 9,3 l/min. (3 bar)				
		1			
06.01.0100	Unterschrank - Passstück (rechter Anschluss) Passstückzwischen linkem Küchenzeilenschrank/ -gerät/linker Seitenwand und linkem Wandanschluß Dekor wie Küchenfront Profilleiste fest mit der Wand verschraubt. Passstück-Höhe: wie Küchenschrank-Front, Höhe/Breite an Gegebenheiten anpassen, Sockelverlängerung bis Wand, ebenfalls unter Passleistenprofil fest mit der Arbeitsplatte verbunden, mittels Metallwinkel befestigt Lieferung und Montage Breite: 210....230 mm				
		1	St		
06.01.0110	Passleiste zwischen Wand-Unterschrank (rechter Anschluss) Passleiste zwischen linkem Küchenzeilenschrank/ -gerät zwischen rechter Sei- tenwand und rechtem Wandanschluß Dekor wie Küchenfront Profilleiste fest mit der Wand verschraubt. Passleistenhöhe: wie Küchenschrank-Front, Höhe/Breite an Gegebenheiten anpassen, Sockelverlängerung bis Wand, ebenfalls unter Passleistenprofil fest mit der Arbeitsplatte verbunden, mittels Metallwinkel befestigt Lieferung und Montage Breite: 100....150 mm				
		1	St		
06.01.0120	Mikrowelle 800 Watt, Einbaumikrowelle, Garraum 20L Einbau-Mikrowelle mit Rahmen - Nischenmaße (BxHxT) 56 x 36,5 x 30 cm cookControl7 - 4 Auftau- und 3 Garprogramme garantieren optimale Ergebnisse touchControl - Temperatureinstellung mit SlideControl & SensorTouch				

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 37 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Bedienung Zeitsparend und leistungsstark bis 800 Watt mit Sicherheitsabschaltung LED-Display mit elektronischer Uhr und LED Innenraumbeleuchtung Ideal für den Hocheinbau - seitlich öffnende Drehtür Inklusive Drehteller (Ø 25,5 cm) ----- Merkmale: Ausführung: Einbaumikrowelle, ohne Grill, klein Farbe: schwarz Mikrowellenleistung: 800 Watt ----- weitere Produktinformationen: Garraum: 20 Liter Mikrowellenleistungsstufen: 5 automatische Garprogramme: 3 Auftauprogramm: vorhanden Material: Edelstahl Maße mit Rahmen: (BxHxT) 59,4 x 38,2 x 31,7 cm Nischenmaße: (BxHxT) 56,0 x 36,5 x 30,0 cm Lieferung, Montage, Funktionsprobe Fabrikat/Hersteller:'.....' (vom Bieter auszufüllen)				
		1	St		
06.01.0130	Oberschrank für Mikrowelle Oberschrank für Mikrowelle B/T/H (mm): 600 / 350 / 910 1 Ausgleichstür, 1 Gerätenische, 1 fester Boden geeignet für Vorposition				
		1	St		
06.01.0140	Wangenseite für Oberschrank Wangenseite 1,6 cm für Oberschrank, Tiefe 37,4 cm 1 x rechts/ 1 x links				
		1	St		
06.01.0150	Wangenseite für Unterschrank Wange 16mm für Unterschränke allseitig Kantenbelegung B/T/H (mm): 16 / 583 / 880				
		1	St		
06.01.0160	Oberschrank mit Flügeltür Dekor nach Bemusterung,				

Übertrag:

Übertrag:

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 38 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Oberschrank rechts B/T/H (mm): 600 / 350 / 910 1 Tür, 2 Einlegeböden	2	St		
06.01.0170	Oberschrank mit Flügeltür Dekor nach Bemusterung, Oberschrank rechts B/T/H (mm): 300 / 350 / 910 1 Tür, 2 Einlegeböden	1	St		
06.01.0180	Arbeitsplattenausschnitt Für das angebotene Spülbecken und die Kochmulde ist mittig über dem Spülenunterschrank bzw. dem Un- terschrank mit Blende die Arbeitsplatte entsprechend der Montageanleitung für die Spülbecken und Kochmulden ein Ausschnitt vorzunehmen. Der Ausschnitt ist während der Montage individuell den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und erst hier durchzuführen. Arbeitsplatte 40mm Vorderkante doppelrund B/T/H (mm): 2118 / 600 / 40	2	St		
06.01.0190	Sockelverkleidung/Sockelblende Sockelblende inkl. Beschlag B/T/H (mm): 2800 / - / 100	2,8	m		
06.01.0200	Nischenverkleidung Nischenverkleidung 16mm Maserung horizontal B/T/H (mm): 2118 / 16 / 464 Arbeitsplattenfarbe: Lavaschwarz Struktur Siehe Anlage Bilderverzeichnis Bild 3	2	St		
06.01.0210	Abdeckboden Abdeckboden 16mm allseitig Kantenbelegung B/T/H (mm): 2118 / 373 / 16	1	St		
				Übertrag:	

24.06.2025
Leistungsverzeichnis Blankett
Neubau Kreisarchiv Wittenberg, Kurfürsterring 31,
06886 Lutherstadt Wittenberg

Seite 39 von 41
LOS 28 - Allgemeine Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

06.01.0220 LED-Unterbauleuchten-Set
LED- Unterbau-Leuchten für den Einbau unter Oberschränken
Breite: 600 mm
LED-Unterbauleuchten-Set, 3 Leuchten inkl. Zubehör

1 St

06.01 Ausstattung Teeküche

06 Teeküche

Zusammenstellung

01.01	Glasdrehtürenschränk	
01.02	Garderobe/Schließfachschrank	
01.03	Infoterminal	
01.04	Sitzgruppe Foyer	
01	Foyer	
02.01	Leseplatz, behindertengerecht	
02.02	Leseplätze	
02.03	Besucherstühle	
02.04	Medientisch	
02	Lesesaal	
03.01	Bürostühle	
03.02	Sitz-/Stehtische	
03.03	Rollcontainer	
03.04	Aktenschränke und Regale	
03	Büro-Ausstattung	
04.01	Tischleuchte, klemmbar	
04	Tischleuchten	
05.01	Präsentationsschilder	
05.02	Beistelltisch Druckerraum	
05	Sonstiges	
06.01	Ausstattung Teeküche	
06	Teeküche	
Summe		
zzgl. MwSt		%
Gesamtsumme		

Inhaltsverzeichnis

01	Foyer.....	13
01.01	Glasdrehtürenschränk.....	13
01.02	Garderobe/Schließfachschrank.....	14
01.03	Infoterminal.....	15
01.04	Sitzgruppe Foyer.....	15
02	Lesesaal.....	16
02.01	Leseplatz, behindertengerecht.....	16
02.02	Leseplätze.....	18
02.03	Besucherstühle.....	22
02.04	Medientisch.....	23
03	Büro-Ausstattung.....	24
03.01	Bürostühle.....	24
03.02	Sitz-/Stehtische.....	25
03.03	Rollcontainer.....	26
03.04	Aktenschränke und Regale.....	26
04	Tischleuchten.....	29
04.01	Tischleuchte, klemmbar.....	29
05	Sonstiges.....	30
05.01	Präsentationsschilder.....	30
05.02	Beistelltisch Druckerraum.....	31
06	Teeküche.....	31
06.01	Ausstattung Teeküche.....	31