

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 01-25

Bauvorhaben : Grundschule Steinberg
Schulberg 8, 08237 Steinberg
Aufstockung Zwischenbau und Fassadensanierung
Schulgebäude

Auftraggeber : Gemeinde Steinberg
Am Bahnhof 3
08237 Steinberg

Leistungsumfang : Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren

Ausschreibung vom : 08.07.2025

Ausführungsfrist : 10.12.2025 - 12.12.2025

Angebotsabgabe bis : 31.07.2025

Angebotsabgabe an: Gemeinde Steinberg, Ratssaal 1. OG

Zuschlagsfrist: 28.08.2025

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 01-25 Grundschohle Steinberg

Umfang: Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

9	Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren	3
---	---------------------------------------	---

9.1	Innentüren	3
-----	------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 01-25 Grundschole Steinberg
 9 Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

9 Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren**9.1 Innentüren****9.1.1 IT 1135/2135/510 Schallschutz 37dB**

Schallschutz-Türelement nach DIN 4109,
 1-flüglig, türhoch, mit Stahlumfassungszarge,
 Schallschutzklasse: SK 37, Baustellenwert
 (Rechenwert) $R_{w,R}$ 37 dB, Laborprüfwert
 $R_{w,P}$ 42 dB

Türblatt: Türdicke ca. 43mm, Spezialeinlage,
 Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II,
 Verleimung nach DIN EN 204,
 Türblatt gefälzt, Normfalz,
 Kanten 3-seitige Falzkantenbeschichtung,
 dekorgleich zur Türfläche,
 Oberfläche: HPL - Schichtstoff 0,8mm nach
 DIN EN 438 GetaLit
 Dekor: nach Musterkarte des Anbieters
 und Wahl des Bauherrn,
 volles Türblatt,

Lichtausschnitt: einschl. Verglasung,
 Dichtungsband und Massivholzglasleisten
 in passender Farbe zur Türoberfläche,
 Glasart : VSG-Klarglas 8 mm gemäß
 Zulassung der beschriebenen Tür,
 Glasausschnitt : ca. 185/1710 mm, auf
 Drückerseite,

Schloss: PZ vorgerichtet nach DIN 18251,
 Dornmaß 65mm, Wechsel, Stulp silberfarbig,
 Drücker: Garnitur Edelstahl, gerundet, U-Form
 Rosettenausführung,
 Bänder: 2 Stück 3-teilige Bänder vernickelt,

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in
 Verbindung mit Bodenschiene S,

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, mit
 Gegenzarge, für nachträglichen Einbau in lichte
 Wandöffnung, türhoch, Spiegel 35/50mm,
 Blechdicke 1,5mm, verzinkt und grundiert,
 Maulweitenkante 10mm, 1 Bandaufnahme je
 Band, schalldämmende Zargendichtung,
 umlaufendes Abdichten zwischen Zarge und
 Wand mit Dämmstoff gemäß Zulassung.

Wanddicke (geputztes Mauerwerk mit WDVS):
 ca. 510mm

Baurichtmaß: 1135/2135mm

Einbauort: Flur/Veranstaltungsraum OG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	01-25	Grundschule Steinberg
	9	Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren
	1	Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angebotenes Fabrikat:

1

St

9.1.2 IT 1135/2135/440 Schallschutz 42dB

Schallschutz-Türelement nach DIN 4109,
1-flüglig, türhoch, mit Stahlumfassungszarge,
wie vor, jedoch

Schallschutzklasse: SK 42, Baustellenwert
(Rechenwert) Rw,R 42 dB, Laborprüfwert
Rw,P 47 dB

Türblatt: Türdicke ca. 71mm,

Türblatt gefälzt, Doppelfalz,

Oberfläche und Dekor wie vor,

ohne Lichtausschnitt,

Schloss und Drücker wie vor,

Bänder: 3 Stück 3-teilige Bänder vernickelt,

Bodendichtung: automatisch absenkbar,
1 Auflaufdichtung mit Doppelschwelle,

Zarge: wie vor mit Doppelfalz,

Wanddicke (Holzrahmenbau mit Installations-
ebenen beidseitig): ca. 440mm

Baurichtmaß: 1135/2135mm

Einbauort: Klassenzimmer/Veranstaltungsraum OG

Angebotenes Fabrikat:

1

St

Eventualpos. ohne GP**9.1.3 IT 1135/2135/440 Schallschutz 37dB**

Schallschutz-Türelement nach DIN 4109,
1-flüglig, türhoch, mit Stahlumfassungszarge,
wie vor, jedoch

Schallschutzklasse: SK 37, Baustellenwert
(Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert
Rw,P 42 dB

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	01-25	Grundschule Steinberg
	9	Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren
	1	Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Türblatt: Türdicke ca. 43mm,

Türblatt gefälzt, Normfalz,

Oberfläche und Dekor wie vor,

ohne Lichtausschnitt,

Schloss und Drücker wie vor,

Bänder: 2 Stück 3-teilige Bänder vernickelt,

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in
Verbindung mit Bodenschiene S,

Zarge: wie vor, kein Doppelfalz,

Wanddicke (Holzrahmenbau mit Installations-
ebenen beidseitig): ca. 440mm

Baurichtmaß: 1135/2135mm

Einbauort: Klassenzimmer/Veranstaltungsraum OG

Angebotenes Fabrikat:

1

St

NEP

9.1.4 IT 885/2135/280Innentürelement nach DIN 68706/18101,
1-flüglig, türhoch, mit Stahlumfassungszarge,

Türblatt: Türdicke ca. 40mm, Vollspanplatten-
einlage VSP, Beanspruchungsgruppe S,
Klimaklasse II, Verleimung nach DIN EN 204,
Türblatt gefälzt, Normfalz,
Kanten 3-seitige Falzkantenbeschichtung,
dekorgleich zur Türfläche,
Oberfläche: HPL - Schichtstoff 0,8mm nach
DIN EN 438 GetaLit
Dekor: nach Musterkarte des Anbieters
und Wahl des Bauherrn,
volles Türblatt,
ohne Lichtausschnitt,

Schloss: PZ vorgerichtet nach DIN 18251,
Dornmaß 55mm, Wechsel, Stulp silberfarbig,
Drücker: Garnitur Edelstahl, gerundet, U-Form
Rosettenausführung,
Bänder: 2 Stück 3-teilige Bänder vernickelt,
ohne Bodendichtung,

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	01-25	Grundschule Steinberg
	9	Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren
	1	Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

für nachträglichen Einbau in lichte Wandöffnung,
türhoch, Spiegel 35/50mm, Blechdicke 1,5mm,
verzinkt und grundiert,
Maulweitenkante 10mm, 1 Bandaufnahme je
Band, umlaufende Zargendichtung,
umlaufendes Abdichten zwischen Zarge und
Wand mit Dichtstoff .

Wanddicke (geputztes Mauerwerk):
ca. 280mm

Baurichtmaß: 885/2135mm

Einbauort: Flur/Lehrmittelraum OG

Angebotenes Fabrikat:

1

St

9.1.5

IT 1010/2135/155

Innentürelement nach DIN 68706/18101,
1-flüglig, türhoch, mit Stahlumfassungszarge,
wie vor, jedoch

Türblatt, Oberfläche, Dekor wie vor,

Schloss, Drücker, Bänder wie vor,

Zarge wie vor,

Wanddicke (Trockenbau): ca. 155mm

Baurichtmaß: 1010/2135mm

Einbauort: Lehrerzimmer/Veranstaltungsraum OG

Angebotenes Fabrikat:

1

St

9.1.6

Innentür gangbar machen

Best. Innentür mit Stahleckzarge gangbar
machen, Tür als Vollblatt, Türdicke ca. 45mm,
Material: Stahlblech mit Füllung,
T 30 Rauchschutztür,
Größe: 885/2000mm,
Schließfunktion überprüfen, Obentürschließer
einstellen, absenkbare Bodendichtung auf
Verschluss prüfen und nachstellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 01-25 Grundschole Steinberg
 9 Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren
 1 Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ort: Zugang Dachboden best. Schulgebäude

1

St

9.1.7 Türelement 2-flg. ausbauen,ents.

Türelement, 2-flüglig, ausbauen, Tür als Vollblatt, mit Blockrahmen, Türdicke ca. 70mm, abtransportieren, Bauschutt entsorgen. Material: Aluminium mit Sandwichfüllung, geteilt durch Quersprosse, mit OTS und Bodendichtung, Profilzylinder ausbauen, Bauherrn übergeben, Größe RAM: ca. 1890/2000mm Öffnung für Neueinbau vorbereiten, Mörtel und lose Putzreste entfernen und entsorgen. Ausbauort: Eingangshalle/Turnhalle EG

1

St

Eventualpos. ohne GP**9.1.8 Türelement 2-flg. ausbauen,lagern**

Türelement, 2-flüglig, ausbauen, Tür als Vollblatt, mit Blockrahmen, Türdicke ca. 70mm, wie vor, jedoch gesamtes Türelement nach Ausbau seitlich für Abtransport durch Bauherrn lagern. Größe RAM: ca. 1890/2000mm Öffnung für Neueinbau vorbereiten, Mörtel und lose Putzreste entfernen und entsorgen. Ausbauort: Eingangshalle/Turnhalle EG

1

St

NEP**9.1.9 Türelement T 30 RS 2-flg. 1890/2000**

Feuerschutz-Türelement nach DIN 4102, 2-flüglig, türhoch, mit Blockrahmen,

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 40mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung nach DIN EN 204, Türblatt gefälzt, Normfalz, Kanten 3-seitige Falzkantenbeschichtung, dekorgleich zur Türfläche, Oberfläche: HPL - Schichtstoff 0,8mm nach DIN EN 438 GetaLit, Dekor: nach Musterkarte des Anbieters und Wahl des Bauherrn,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 01-25 Grundschole Steinberg
9 Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren
1 Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

volles Türblatt,
Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch
mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss,

ohne Lichtausschnitt,

Schloss: PZ vorgerichtet nach DIN 18250,
Dornmaß 65mm, Wechsel, Stulp silberfarbig,
Drücker: Garnitur Edelstahl, gerundet, U-Form
Rosettenausführung,
Bänder: 2 Stück 3-teilige Bänder vernickelt,
je Flügel, VX-Bandaufnahme, 3D verstellbar,

Türschließer: Obentürschließer als Gleit-
schienenschließer nach DIN 1154/1155,
Schließkraft einstellbar, mit Schließfolge-
regelung,

Tür mit Zusatzfunktion: Rauchschutz RS,
DIN 18095,
Bodendichtung: automatisch absenkbar, in
Verbindung mit Bodenschiene, zugelassen
für Rauchschutz,

Zarge: Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 80/
T 68mm, Massivholz, 2 Bandaufnahmen je
Flügel,
Montage des Blockrahmens vor der Wand-
öffnung in einer Größe von ca. 1780/1950mm
auf die Wand, vorh. geputztes Mauerwerk
mit mind. 240mm Dicke,
einputzen des Blockrahmens auf der Öffnungs-
seite der Tür (Eingangshalle) 3-seitig, Putzbreite
bis 100mm, oberflächenbündig mit dem Rahmen
inkl.

Baurichtmaß/ RAM: ca. 1890/2000mm

Einbauort: Eingangshalle/Turnhalle EG

Angebotenes Fabrikat:

1

St

Eventualpos. ohne GP

9.1.10

Freilauftürschließer mit Freilauffunktion

Freilauftürschließer mit Freilauffunktion für 1-flügelige
Türen, auf vorbeschriebene Tür montieren,
mit integriertem Rauchschalter,
mit Freilauffunktion, aktivierbar über elektrohydrau-
lische Feststellung nach EN 1155 durch einmaliges
Öffnen der Tür auf ca. 90°,
mit Komfort-Rastfunktion zur leichten Arretierung im
max. Öffnungswinkel des Freilaufbereiches, um

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	01-25	Grundschule Steinberg
	9	Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren
	1	Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ungewolltes Zulaufen der Tür zu verhindern,
integrierte Rauchschalterzentrale mit Alarm-
schwellennachführung, Verschmutzungsanzeige
und Prüftaste,
von vorn einstellbare Schließkraft Größe 3-6,
230 V AC Anschluss,
Schließgeschwindigkeit und Endschlag,
mit optischer Größenanzeige,
mit Gleitschiene,
Normalmontage auf Türblatt/Bandseite,
geeignet für die Montage an Feuer- und Rauch-
schutztüren.

Einbauort: Eingangshalle/Turnhalle EG

Fabrikat GEZE TS 5000 RFS oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

1

St

NEP

9.1.11 Obentürschließer, nachträglich

Nachträglicher Einbau eines
Obentürschließers mit Gleitschiene an
vorhandene Tür, mit hydraulischer
Dämpfung und einstellbarer Schließkraft,
nach DIN EN 1154/1155,
Gehäuse : einbrennlackiert
Türflügelbreite : bis 985mm
Größe : 2 - 5 einstellbar
Tür : einflügelig
Einbauart : Verschraubung auf
Stahlumfassungszarge
Einbauort : EG Beh. WC, Vorraum WC
Mädchen, OG Vorraum WC Jungen,
Reinigungsmittel, WC Herren des best.
Schulgebäudes

Angeb. Fabrikat :

5

St

9.1.12 Schließzylinder als Doppelzylinder

Schließzylinder für Türschloss als
Profilzylinder, ausgeführt als
Doppelzylinder mit erhöhtem
Aufbohrschutz, inkl. 5 Schlüssel.
Werkstoff : Messing, matt vernickelt
Schließzylinder gleichschließend für

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 01-25 Grundschole Steinberg
 9 Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren
 1 Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Innentüren der Gruppe 2 der best.
 Schließanlage.
 Grundlänge : 61 mm
 Einbauort : neue Innentüren

Angeb. Fabrikat :

4

St

Eventualpos. ohne GP**9.1.13 Bodentürstopper, Alu silberfarbig**

Bodentürstopper mit seitlichem
 Gummipuffer, einschl.
 Befestigungsmaterial, am Boden
 befestigen.
 Material : Aluminium, silberfarbig
 Höhe : 52 mm
 Durchmesser : 39 mm
 Angeb. Fabrikat :

1

St

NEP**9.1.14 Wandtürstopper, Kunststoff**

Wandtürstopper, Kunststoff, nachgiebig,
 an Wand verklebt.
 Durchmesser : 50 mm

5

St

9.1.15 Türschilder

Türschilder aus Grundplatte Plexiglas mit
 hinterklebter mattierter Polyesterfolie und
 Beschriftung, mit Bezeichnung des Raumes,
 anfertigen und seitlich auf Wand mit 4 Ver-
 schraubungen aus Edelstahl befestigen.
 Größe: bis ca. 150 x 400mm in Abhängigkeit
 der Bezeichnung und in Anlehnung an Bestand

Angeb. Fabrikat :

4

St

9.1.16 Stundensatz Facharbeiter, Tischler

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
 erfasst sind und gegen Nachweis zur
 Ausführung kommen:
 Facharbeiter

5

h

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 01-25 Grundschole Steinberg
9 Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren
1 Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

9.1	Innentüren			
-----	------------	--	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 01-25 Grundschole Steinberg
9 Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag

in EUR

Zusammenstellung

9.1 Innentüren

9 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los 9 - Tischlerarbeiten - Innentüren