



	Abbruch	UK	Unterkernte
	Neubau	OK	Oberkernte
	Bestand	RD	Rohdecke
		FF	Fertigfußboden
	Grundstücksgrenze	Fenster-Türbereich	
	Höhenangaben	BH	Brüstungshöhen Rohbau
	Gebäudeachsen	BH	Brüstungshöhen Ausbau
	Mauwerk	BS	Brandschutz Eigenschaften
	Stahlbeton	g	g-Wert (Durchlassgrad der Verglasung)
	Trockenbau	22 dB	Mindestanforderung Schalldämm (DIN 4109-1:2016)
	Wege der barrierefreien Erschließung	30 cm	Schwellenabtiephöhe (40 x 17,5 x 17,5 cm)
			Sockelkantenhöhe (43,3 x 20 x 25,5 cm)

OKFF EG = $\pm 0,00 = 59.17 \text{ ü NHM}$

[illegible]

Sanierung und Erweiterung Grundschule Zitz



Planungsdaten		Datid	A-02_0R
Phase	Ausführung	Format	1600 x 801
Aufgestellt:		Datum	10.11.2004

	Geçerli		Projele No:	AM 14-
Olağan Projele veya inşaatlar için önce Genel Müdürlük veya yerel idareler tarafından				