

1 Leistungsbeschreibung für Absetzcontainer

1.1 Vorbemerkung

Die Stadtreinigung Dresden GmbH (kurz: SRD), im Folgenden Auftraggeber genannt, schreibt die Lieferung von

Los 1: Absetzcontainer 7 m³ offen für Absetzkipper und Aufnahmebolzen fest verschweißt

Los 2: Absetzcontainer 10 m³ offen für Absetzkipper

Los 3: Absetzcontainer 5 m³ offen für Absetzkipper

Los 4: Absetzcontainer 7 m³ offen mit Klappe für Absetzkipper

In der vorliegenden Leistungsbeschreibung werden u.a. Rahmenbedingungen, technische Mindeststandards und Qualitätsvorgaben sowie Mengengerüste für die Leistungserbringung definiert.

Verbindlich für die Leistungserbringung sind die vorliegenden Vergabeunterlagen, insbesondere die Vertragsbedingungen, einschließlich der Leistungsbeschreibung.

1.2 Hinweise zu den technischen Vorgaben und Eintragungen

Werden die Anforderungen, Merkmale und Ausstattungen erfüllt, so ist in dem entsprechenden Feld ein „**ja**“, sofern erforderlich, sind die **tatsächlichen Maße/ Gewichte/ Bezeichnungen** anzugeben. Wird eine Position nicht angeboten bzw. weicht von der Vorgabe ab, ist in dem entsprechenden Feld ein „**nein**“ einzutragen. Fehlende oder unvollständige Angaben sind auf Verlangen der Vergabestelle spätestens bis zur abschließenden Angebotsauswertung nachzureichen.

1.3 Los 1 - Mindestanforderung an einen Absetzcontainer 7 m³ offen für Absetzkipper

	Anforderung		Bieterangaben
Menge	20 Stück	nach DIN 30720-1	
Ausführung	Volumen:	7 m ³ offen	
	Asymmetrisch mit 3-fach Kipplager beidseitig		
	Bodenstärke:	6 mm	
	Wandstärke:	4 mm	
	Stapelsicherung		
	Stapelschiene		
	Planenhaken/Netzhaken		
	Aufnahmebolzen beidseitig fest verschweißt aus verschleißfestem Stahl HB 400 für Kippvorrichtung Balkenschüttung am Pressmüllfahrzeug (Schörling-System)		
			
	Lackierung:	2K PUR RAL 2011 (tieforange)	
	Beklebung:	Warnmarkierung nach DIN 67520 und DIN 6171	

1.4 Los 2- Mindestanforderung an einen Absetzcontainer 10 m³ offen für Absetzkipper

	Anforderung		Bieterangaben
Menge	5 Stück	nach DIN 30720-1	
Ausführung	Volumen:	10 m ³ offen	
	Asymmetrisch mit 3-fach Kipplager beidseitig		
	Bodenstärke:	6 mm	
	Wandstärke:	4 mm	
	Stapelsicherung		
	Stapelschiene		
	Planenhaken/Netzhaken		
	Lackierung:	2K PUR RAL 2011 (tieforange)	
	Beklebung:	Warnmarkierung nach DIN 67520 und DIN 6171	

1.5 Los 3 - Mindestanforderung an einen Absetzcontainer 5 m³ offen für Absetzkipper

	Anforderung		Bieterangaben
Menge	3 Stück	nach DIN 30720-1	
Ausführung	Volumen:	5 m ³ offen	
	Asymmetrisch mit 3-fach Kipplager beidseitig		
	Bodenstärke:	6 mm	
	Wandstärke:	4 mm	
	Stapelsicherung		
	Stapelschiene		
	Planenhaken/Netzhaken		
	Lackierung:	2K PUR RAL 2011 (tieforange)	
	Beklebung:	Warnmarkierung nach DIN 67520 und DIN 6171	

1.6 Los 4 - Mindestanforderung an einen Absetzcontainer 7 m³ offen mit Klappe für Absetzkipper

	Anforderung		Bieterangaben
Menge	2 Stück	nach DIN 30720-1	
Ausführung	Volumen:	7 m ³ offen	
	Asymmetrisch mit 3-fach Kipplager beidseitig		
	Bodenstärke:	6 mm	
	Wandstärke:	4 mm	
	Stapelsicherung		
	Stapelschiene		
	Planenhaken/Netzhaken		
	Klappe aus Stahl		
	Lackierung:	2K PUR RAL 2011 (tieforange)	
	Beklebung:	Warnmarkierung nach DIN 67520 und DIN 6171	