## LEGENDE DURCHBRUCHSPLANUNG

DECKENDURCHBRUCH, ECKIG
DECKENDURCHBRUCH, RUND
WANDDURCHBRUCH, ECKIG
WANDDURCHBRUCH, ECKIG (ELT)
WANDSCHLITZ
ROHRHUELSE / KERNBOHRUNG
BODENAUSSPARUNG
WANDDURCHBRUCH / BOHRZONE TROCKENBAU

| | |
|---|---|
| WD | WANDDURCHBRUCH |
| RH | ROHRHUELSE |
| DD | DECKENDURCHBRUCH |
| H | HEIZUNGSINSTALLATION |
| K | KAELTEINSTALLATION |
| L | LUEFTUNGSINSTALLATION |
| S | SANITAERINSTALLATION |
| ORFB | OBERKANTE ROHFUSZBODEN |
| OFFB | OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN |
| UK | UNTERKANTE |
| OK | OBERKANTE |

### *BEISPIEL*

| | |
|---|---|
| WD 30x15 | WANDDURCHBRUCH (BxH) 30 x15 CM |
| OK=20 UKRD | OBERKANTE 20CM<br>UNTER UNTERKANTE ROHDECKE |
| BODEN<br>AUSSPARUNG<br>50/50/45 | BODENAUSSPARUNG (BxHxT)<br>BEZUG AUF OK BODENPLATTE AN JEWEILIGER POSITION<br>UNTERSCHIED ZW. BODENPLATTE UND BEREICH VERTIEFUNG |

## LEGENDE OBJEKTPLANUNG

### WÄNDE IM NEUBAU

STAHLBETON / STAHLBETON-WU
STAHLBETON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
HALBFERTIGTEIL / HFT-WU
HALBFERTIGTEIL MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
VOLLFERTIGTEIL (TREPPENLAUF, LAUBENGANG)
VOLLFERTIGTEIL (TRL, LG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
MAUERWERK
MAUERWERK MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
GIPSKARTON
GIPSKARTON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
WÄRMEDÄMMUNG, HART
WÄRMEDÄMMUNG, WEICH
SB3 SICHTBETON QUALITÄT SB3 (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der deutschen Zementindustrie)
SB2 SICHTBETON QUALITÄT SB2 (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der deutschen Zementindustrie)
FUGE VFT/HFT

### SCHALLSCHUTZ

| | |
|---|---|
| W45dB R´w | SCHALLDÄMMMASZ WAND |
| T37dB Rw,R<br>T42 dB Rw,R | SCHALLDÄMMMASZ TÜR, RECHENWERT NACH DIN 4109 |

### MASZE

| | |
|---|---|
| OKFFB | OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN |
| OKRFB | OBERKANTE ROHFUSZBODEN |
| LRH | LICHTE RAUMHÖHE |
| BRH | BRÜSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG) |

HÖHENANGABE FERTIG
HÖHENANGABE ROH

DECKENSPRUNG
UK ROHDECKE 3.03 m OKFFB
UK ROHDECKE 3.34 m OKFFB
LRH 2.50 m
LRH 2.40 m

90 = LICHTES ÖFFNUNGSMASS
1.01 / 2.13⁵ = NENNMASS

### FLIESEN

| | |
|---|---|
| FL-AF | VERLEGUNG VON ACHSE FUGE |
| FL-MF | VERLEGUNG VON MITTE FUGE |

### BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

| | |
|---|---|
| fh | FEUERHEMMENDE BAUTEILE ( EI 30 / F 30 ) |
| fb | FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE ( EI 90 / F 90 ) |
| tw | TREPPENRAUMWAND ( EI 90-M / F 90 A+M ) |
| rd | ABSCHLUSS RAUCHDICHT |
| ds | ABSCHLUSS DICHTSCHLIESZEND |
| fh-rs | ABSCHLUSS FEUERHEMMEND MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION |
| fb-rs | ABSCHLUSS FEUERBESTÄNDIG MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION |

### ROHBAU SONSTIGES

| | |
|---|---|
| | SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN |
| DA | DACHABLAUF |
| DA-Not | NOTABLAUF |
| BE | BODENEINLAUF |

### BRANDSCHUTZ SONSTIGES

FEUERLÖSCHER
ENTNAHMESCHRANK LÖSCHWASSER

### RAUMMATRIX

WANDANSICHT
PLANNUMMER WANDANSICHT

### RAUMBESCHRIFTUNG

| | |
|---|---|
| 01.001 | RAUMNUMMER |
| Mensa | RAUMBEZEICHNUNG |
| 2.35 m² | FLÄCHE |
| 6.13 m | UMFANG |
| li. RH 3.96 m | LICHTE RAUMHÖHE |
| 1.5.1.01 | RAUMNUMMER RFP |

### DETAILVERWEIS

DE25-3076 ODER DE25-3076
DETAILNUMMER AUS PLANNUMMER
0,1,7,8,8,1 | g,0,0,2 | x,x | 5 | A,R,C | D,E,2,5 | 0,0,2,5 | 3,0,7,6 | A
LIEGENSCHAFT | GEBÄUDE | TEIL | LPH | GEWERK | PLANINHALT | MASZSTAB | PLAN-NR | IND

S Nr. SKIZZENVERWEIS
ANSCHLUSS PLANAUSSCHNITT

### LEGENDE SONNEN- UND SICHTSCHUTZ

BLENDSCHUTZVORHANG
VERDUNKELUNGSROLLO INNEN
VERDUNKLUNGSVORHANG
VORHANG MIT AKUSTIKFUNKTION
VORHANG ABWISCHBAR
JALOUSIE

## HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

| Index | Art der Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| I | Freigabe AN Trockenau Los 3400, Fensterflügel Fassade | 19.06.2025 | svp |
| H | LV-Trockenbau, DB TB angepasst | 20.02.2025 | jad |
| G | DB ELT, DB Trockenbau, Informatik, Treppe zum Dach | 11.12.2024 | jad |
| F | RB Fassade Innenhof, Türöffnung MW, Deckensprung AHD | 25.09.2024 | jad |
| E | Durchbrüche Dach, Lernhausaufteilung, Spinde, Fertigteilfugen | 23.08.2024 | jad |
| D | DB angepasst, Freigabe Rohbau | 28.05.2024 | jad |
| C | Durchbrüche | 15.02.2024 | jad |
| B | Anpassung Fassade und Kerne | 05.12.2023 | jad |

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

FREIGABE
Leipzig,
ORT/DATUM

Übersicht / Lage- / Höhenbezug
g001_02 SCHULE
g001_01 SCHULE
g002 SPORTHALLE
±0,00m = 121,75 über NHN

Architekt
FREIGABE
Dresden,
ORT/DATUM PLANVERFASSER

Fachplaner

Fachplaner

Fachplaner

Inhalt DWG Dateien

| | | |
|---|---|---|
| Architekt | 017881_g001_xx_5_ARC_03OG_----_XXXX_J | 19.06.2025 |
| TGA | 017881_g001_xx_5_GUE_03OG_0050_0019_E | 05.11.2024 |
| FUR | | |

Planbezeichnung
Grundriss 3. Obergeschoss
Gebäudeteil 1-1

Leistungsphase:
Ausführungsplanung
FREIGABE

Datei: 017881_g001_01_5_ARC_03OG_0050_0251_I
Blattnr.: 0251
gezeichnet:
Datum: 19.06.2025
Format: 900/1920
Maßstab: 1:50

H/B = 900 / 1920 (1.73m²)
Allplan 2021