

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

ATEMSCHUTZ-WERKSTATT - Beschreibung:

LOS 2: Werkstattausstattung

VORWORT

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis basiert auf den aktuellen Planungsstand. Im Rahmen der Projektumsetzung ist auf Basis der bautechnischen Umsetzung und dessen Fortschritt eine detaillierte Raumplanung, nach Auftragserteilung, abzustimmen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich unentgeltlich ein entsprechendes Feinkonzept zu erstellen. Sollten geringfügige Anpassungen erforderlich werden sind diese im gegenseitigen Einvernehmen zu vereinbaren.

Schränke und Arbeitsplatten

KORPUS

Eurospan-Feinspanplatten (Typ FPO-gemäß ÖNORM B 3002 bzw. DIN 68761 Teil 4) mit beidseitig dekorativer Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis. Alle Flächen unlösbar unter Druck und Hitze, mit Melaminharz beschichtet. Die Oberfläche ist unempfindlich gegen Flecken und Flüssigkeiten nach DIN 68 861 Teil 1-Abschnitt 5. Formaldehydfrei nach Klasse E1. Die Verbindung von Böden und Seiten mehrfach verdübelt, bzw. mit Lamellenverbinder verleimt oder verschraubt. Unter- und Oberböden der Hoch- und Unterschränke 19 mm dick. Alle Frontkanten sind mit einer 2,0 mm starken beidseitig abgerundeten PVC-Kante versehen, alle sichtbaren Korpus kanten 1,0 mm PVC-Kante.

SEITEN

Die Seitenwände aller Schränke sind innen mit Lochreihen versehen (32 mm Höhenraster), sofern verstellbare Fachböden vorgesehen sind.

RÜCKWÄNDE

Hartfaserplatte 5 mm dick, weiß, einseitig beschichtet. Bei Flaschenregalen und Pressluftatmer - Aufbewahrungsschränken zusätzlich verschraubt.

EINLEGEBÖDEN

19 mm dicke Spanplatte, beidseitig Melaminharz-beschichtet und alle Sichtkanten 1,0 mm PVC-Kante. An den Lochreihen der Seitenwände im Raster 32 mm höhenverstellbar. Einlegeböden mit stabilen Metall-Bodenträgern gehalten, gegen herausziehen gesichert.

ZWISCHENBÖDEN FÜR FLASCHENREGALE UND GERÄTESCHRÄNKE

32 mm dicke Spanplatte (sehr hohe Tragfähigkeit), beidseitig Schichtstoffbelag und alle Sichtkanten 2,0 mm PVC- Kante.

SOCKEL

Jeder Unter- und Hochschrank ist mit 4 stabilen Sockel Verstell Füßen zur Höhenjustierung versehen. Die Stellschrauben sind von unten erreichbar. Verstellbar von 15 - 17 cm Sockelhöhe. Bis 1,50 m durchgehende mit Sockelclips befestigte und leicht abnehmbare Sockelblenden aus Spanplatten 16 mm dick, frontseitig und Seitenkanten Melaminharz beschichtet, Vorderseite farbig, ähnlich Basaltgrau. Unterkanten sind mit einem elastischen PVC-Dichtungsprofil geschützt. Der Sockelrücksprung beträgt 8 cm.

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

KUNSTSTOFF-FRONTEN

Fronten 19 mm dick, Oberfläche Perlstruktur, Farbe: lichtgrau RAL 7035, sonst wie Korpus.

TÜREN

19 mm stark, Oberfläche Kristallstruktur, sonst wie Korpus. Türen schlagen stumpf an den Korpus. Alle Kanten sind gegen Beschädigungen durch eine 2 mm starke beidseitige abgerundete PVC-Leiste geschützt. Mit Ganzmetall-Federbandscharnieren angeschlagen. Durch Stellschrauben ist eine Justierung in jede Richtung möglich. Der Öffnungswinkel beträgt ca. 110°; optional: 170°

SCHUBFÄCHER

Blende 19 mm dick, Oberfläche Perlstruktur, Farbe: lichtgrau RAL 7035, sonst wie Korpus. Alle Kanten sind aus 2,0 mm PVC. Kasten aus Melaminharz-beschichteter Spanplatte weiß; mit 1,0 mm PVC-Kante, mit Selbsteinzug und Dämpfung. Belastbarkeit: 30 kg

ARBEITSPLATTE

aus mindestens 38 mm dicker, hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte inkl.

Grundierfolienbeschichtung (als Feuchtigkeitssperre).

Die marmorierte Oberfläche muss vollflächig mit strapazierfähigem, unempfindlichem Linoleum-Belag DLW, 2,0mm stark) verklebt sein.

Vorderkante: Sie muss bei sichtbaren Kanten einen Kantenschutz aus Edelstahl haben, der ohne Absatz in den Belag eingelassen sein muss. Der Kantenschutz muss abgerundet sein. Die Eckverbindungen müssen mit Nut und Feder, sowie Schraubbeschlägen gefertigt sein. Der Belag muss durch verschweißen an den Stoßfugen mittels eines Lino Schweißdrahtes (Farbton: Zementgrau) eine glatte, geschlossene Oberfläche ergeben und muss Flüssigkeitsresistenz sicherstellen.

ABSCHLUSSLEISTE FÜR ARBEITSPLATTEN (PVC)

wird auf die Arbeitsplatte geschraubt, Höhe = 40 mm, Tiefe = 25 mm, Material: PVC Farbe: Silberfarben ähnlich RAL 9006 ABSCHLUSSLEISTE FÜR ARBEITSPLATTE (Spanplatte mit Linoleum-Belag) die Höhe der Leiste ist so festgelegt, dass beim Anschlagen mit Pressluftatmer oder Atemluftflaschen die Wand, oder der darüber liegende Brüstungskanal, nicht beschädigt werden kann.

WEITERE KRITERIEN ZUR TECHNISCHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (EIGNUNG)

- Benennung drei vergleichbarer Referenzen der maximal letzten 3 Jahre mit mindestens den folgenden Inhalten:
 - Aufbau einer Atemschutzwerkstatt mit schwarz/weiß Trennung inkl. der Gesamtprojektverantwortung und Steuerung
 - Einbindung und Übernahme bestehender Stamm- und Prüfdaten (mindestens der letzten 6 Jahre) aus einer Werkstatt und/oder Prüfsoftware; hier: Drägerware
 - Implementierung oder Anbindung einer automatisierten Dokumentation der Luftqualität bei Flaschenfüllungen in einer Werkstattsoftware
 - Einbindung von mindestens 2 Prüfstationen mit zentralem Datenbestand
 - Benennung der Ansprechpartner bei den genannten Referenzen

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

- Der Anbieter muss auf Grund des sensiblen Einsatzbereiches einen zuverlässigen und leistungsfähigen Entstör-/Serviceprozess sicherzustellen, um die Einsatz- und Leistungsfähigkeit der bspw. Katastrophenschutzeinheiten nicht zu beeinträchtigen. Hierzu sind mindestens folgende Punkte durch den Bieter zu erfüllen:
 - Bereitstellung und Betrieb einer kostenfreien deutschsprachigen Servicehotline mit einer Erreichbarkeit von Mo-Fr von 08:00 – 17:00 Uhr.
 - Servicestützpunkt mit mindestens 3 Servicemitarbeitern im Umkreis von maximal 400 km vom Ausführungsort (Feuerwehrtechnische Zentrale Mansfeld-Südharz; Standort: Magdeburger Straße 1 in 06295 Lutherstadt Eisleben) / oder alternativ einer maximalen Anfahrtszeit von 4 Stunden.
- Erklärung zum Mindestjahresumsatz der letzten 3 Jahre von je Jahr mindestens 1.000.000,00 € im Leistungsbereich.

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro
1	1	Stück	Einhebel Standbatterie 1/2" A 300		
			mit zuschaltbarem Auslauf am Steigrohr, Ausladung 300 mm, schwere Ausführung mit Aufbau komplett aus Edelstahl, eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer. Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängenhaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter aus poliertem Edelstahl, Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm, rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff für stufenlos dosierbare Strahlstärke		
2	1	Stück	Edelstahlpüle 260 -BKI -BT300		
			rechts 2 Becken, Beckentiefe 300 mm links gerillte Abtropffläche hinten 50 mm hochgekantet Unterbau: 1x Flügeltürenschränk und 1x Rohrgestell mit abnehmbarer CNS-Blende 1 verstellbarer Einlegeboden Füße mit höhenverstellbaren Kunststofffußstollen inkl. 2 Standrohrventil 2" und Ablaufverbindung Maße: B= 2.600, H= 900, T= 700 mm		
3	1	Stück	Wandabzugshaube		
			Versorgungsspannung: AC 230V 50Hz Lüftermotor: 1 Edelstahl-Feinfilter (auswaschbar): 1 Leistungsstufen / Geschwindigkeit: 1 Breite (cm): 52 Tiefe (cm): 40 Höhe (cm): 72 Ausgang (Ø mm): 160 Leistungswert (m³ / h): 800 Stromaufnahme (W): 112 Betriebsgeräusch (dBA) Max.: 55 Nettogewicht (kg): 26 Betriebsart: Abluft Farbe / Material Edelstahl INOX matt		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro
4	2	Stück	CNS-Schrank		
			mit Türen und 1 St. Zwischenboden Material: Edelstahl 1.4301 Maße: B= 1.000, H= 900, T= 700 mm		
5	2	Stück	Ablage- u. Prüftisch aus CNS fahrbar		
			Abdeckung aus CNS 1 mm dick mit Spanplatte unterleimt Abdeckung allseitig 50 mm abgekantet Unterbau als Rohrgestell mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar Maße: B= 1.400, T= 800, H= 900 mm		
6	1	Stück	Abtropfvorrichtung mit 20 Haken		
			Material: Edelstahl 1.4301 Maße: B= 995, H= 150, T= 450 mm		
7	1	Stück	Einhängebehälter gelocht		
			aus CNS mit Klappgriff zum Einsetzen in Spülbecken Maße: L= 325, B= 530, T= 190 mm		
8	1	Stück	Einhängebehälter ungelocht		
			aus CNS mit versenkbaren Griffen für Spülbecken Maße: L= 325, B= 530, T= 200 mm		
9	1	Stück	CNS-Tisch 100		
			Oberflächen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 oben 1 Arbeitsplatte 1.000 x 700 mm hinten gekantet 50 mm Unterbau als Rohrgestell 40x40 mm mit Ablageboden mit höhenverstellbaren Kunststoffgleiter Maße: B= 1.000, H= 900, T= 700 mm		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

10	17,00	lfm	Arbeitsplatte 800 mit Linoleumbelag (grau)		
			mit grauer Acryform-Vorderkante Maße: B= 800, H= 40 mm		
11	2	Stück	Einfassung von zwei Stück höhenverstellbarer Prüf- und Arbeitsplatz (siehe Pos. 11)		
			Es ist ein höhenverstellbarer Prüf- und Arbeitsplatz zu liefern. Einzuhaltende technische Mindestanforderungen/Abmessungen: • Kompaktes Design, bei dem Führung und Antriebsfunktionen eine Einheit bilden • Verstärkte Säule und optimiertes Motorgehäuse-Design für zusätzliche Festigkeit und Stabilität • Stecker montiert an der Hubsäule für Anschluss an die Steuereinheit mit einem separaten Motorkabel • Max. Last: 800 N pro Säule • Max. Geschwindigkeit: 38 mm/s ohne Last • Standard Einbaumaß: 645 mm • Standard Hublänge: 500 mm • Gewicht: ca. 6,5 kg pro Säule • Maße Säule: 50 x 80 mm (Außenprofil) und 43,5 x 73,5 mm (inneres Profil) • Maße Motorgehäuse: 177 x 97 x 46 mm • Biegemoment: $M_y = \max. 150 \text{ Nm}$ dynamisch • Hallsensor ermöglicht Parallellauf mit DESKLINE® Steuereinheiten • Niedriges Geräuschniveau Einschaltdauer: 10 % $\approx$ 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast gefolgt von 18 Minuten Pause • Umgebungstemperatur: 10° bis 40 °C • Lager- und Transporttemperatur: -10 bis +70 °C • Bei einer voll eingefahrenen Länge von 645 mm und einer Hublänge von 500 mm muss es möglich sein, mit einem Standardsystem einen Verstellbereich der Tischplatte von z. B. 680 bis 1.180 mm zu erreichen. • Tisch kann sowohl für sitzende als auch für stehende Arbeiten genutzt werden • Maße: T 900 x B 2100 x H 680-1180 mm (angepasst an die Arbeitsplatte)		
12	4	Stück	Schubkastenschrank		
			Es ist ein Unterschrank für höhenverstellbare Arbeitsplätze mit 4 Schubkästen zu liefern. Einzuhaltende technische Mindestanforderungen/Abmessungen:		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro
			- Die Traglast je Schubkasten 30kg - Alle Schubkästen sind mit Selbsteinzug und Softclose-Funktion auszuführen und mit Antirutschmatten zu belegen. - Erhöhter Schutz durch 3 mm ABS Sicherheitskanten an allen Fronten - PU-Verleimung sämtlicher Kantenmaterialien - Abmessungen: B 600 x T 580 x H 610 mm (angepasst an die Pos. 11)		
13	3,60	m ²	Arbeitsplatte-m² mit Linoleumbelag (grau)		
			mit umlaufender, grauer Acryformkante Maße: L= 2.400, B= 1.500, H= 40 mm		
14	16,00	lfm	Brüstungskanal - 130x70mm (BxH)	OPTIONAL	
			Farbe: Reinweiß H= 130, B= 70 mm Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Mit integrierten Grundprofilverbindern zur einfachen und passgenauen Kanalmontage. Mit abnehmbaren Seitenoberteilen zur einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen Geräteeinbaubereich.		
15	18,00	lfm	Wandabschlussleiste KBS (180/grau)		
			mit Linoleum-Belag mit 2 mm grauer PVC-Kante, 3-seitig Maße: H= 180 mm		
16	9	Stück	Schubfachschrank		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro
			4 Schubfächer, Tragkraft pro Fach: 30 kg SK mit Selbsteinzug und Dämpfung Maße: B= 600, H= 860, T= 580 mm		
17	1	Stück	Unterschrank L		
			1 Schubfach, Fach-Tragkraft: 30 kg 1 Drehtür (Linksanschlag) mit 2 Anschlagpuffern Öffnungswinkel beträgt ca. 110° 1 verstellbarer Zwischenboden SK mit Selbsteinzug und Dämpfung Maße: B= 600, H= 860, T= 580 mm		
18	1	Stück	Unterschrank R		
			1 Schubfach, Fach-Tragkraft: 30 kg 1 Drehtür (Rechtsanschlag) mit 2 Anschlagpuffern Öffnungswinkel beträgt ca. 110° 1 verstellbarer Zwischenboden SK mit Selbsteinzug und Dämpfung Maße: B= 600, H= 860, T= 580 mm		
19	3	Stück	Unterschrank 90		
			2 Drehtüren mit je 2 Anschlagpuffern pro Türe Öffnungswinkel beträgt ca. 110° 2 verstellbare Zwischenböden Maße: B= 900, H= 860, T= 580 mm		
20	3	Stück	Drehkarussellschrank		
			2 Zwischenböden mit festen Höhen 270°-Kreis Maße: B= 1.000, H= 860, T= 1.000 mm		
21	2	Stück	Hängeschrank 100	OPTIONAL	
			2 Drehtüren mit je 2 Anschlagpuffern pro Türe Öffnungswinkel beträgt ca. 110° 1 verstellbarer Zwischenboden, t=28 mm Maße: B= 1.000, H= 750, T= 360 mm		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

22	1	Stück	Parallel-Schraubstock		
			Backenbreite 120 mmSpannweite 150 mmSpanntiefe 65 mmBeschreibung:Ausführung: Aus Stahl, pulverbeschichtet· Im Gesenk geschmiedet - garantiert unzerbrechlich · Nach vorn öffnend · Mit angeschmiedeten, gehärteten Rohrspannbacken unter den normalen Spannbacken· Große Stabilität durch kräftige, zentrisch angeordnete Spindel mit Trapezgewinde· Sehr gut geschützt gegen Beschädigung und Verschmutzung durch geschützte Präzisionsspindellagerung· Große Tiefspannmöglichkeit durch kompakte, geschmiedete Führungsschiene· Gefräste und gehärtete Spannbacken mit großem Amboss Ansatz sowie mit festen und geriffelten Spannbacken		
23	1	Stück	Klappgerät für Parallel-Schraubstock		
			für Parallel-Schraubstock 120mm Klapp und weg als ideale Ergänzung zum Schraubstock. Im Handumdrehen den Schraubstock unter der Werkbank versenkt. In Arbeitsstellung ist der aufmontierte Schraubstock stabil und vibrationsfrei.		
24	2	Stück	Büro-Organisationsschrank		
			1 Schubfach mit Facheinsatz (Utensilienauszug) 3 Schubfächer, Tragkraft pro Fach: 30 kg SK mit Selbsteinzug und Dämpfung Maße: B= 430, H= 710, T= 580 mm		
25	8	Stück	Schukosteckdose-Brüstungskanal 2fach	OPTIONAL	
			Farbe alpinweiß, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E) Nennstrom: 16 A, mit Rahmen für Kanaleinbau		
26	1	Stück	Energieversorgungseinheit		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

			Mit 1 m Rohr 1/2", bestückt mit 4x Schutzkontakt-Steckdose und 2x Druckluftsteckkupplung IP 20		
27	1	Stück	Trockenschrank für 40 Masken		
			Rauminhalt: ca. 449 Liter Temperaturbereich: + 300°C Spannung: 400 V Maße: B= 1.224, H= 1.247, T= 784 mm Inkl. Zubehör: 4 Edelstahl-Lochbleche 1 Edelstahl-Boden-Abtropfschale (15 mm Rand) Leitfabrikat: Memmert Trockenschrank UF450/40		
28	1	Stück	Transportwagen aus CNS		
			3 St. Tiefgezogene Borde, montiert, Bordgröße 1.000x600 mm, 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Maße: BxTxH 1070x670x950mm, Flächenlast je Bord: 80 kg max. Gesamttragkraft: 150 kg		
29	1	Stück	Fußstütze T740		
			für Arbeitsplatte 800 Maße: T= 740 mm		
30	15	Stück	Blende/Winkelpassstück		
31	10	Stück	Auflageleiste (Alu-Winkel)		
			für überstehende Arbeitsplatten Maße: L= 500 B= 50 H= 30mm		
32	3	Stück	Trockengerät für 2 CSA		
			für 2 CSA/Wandbefestigung, inkl. 2 Stück Innentrocknungsgestelle und Flexschlauchverbindungen		
33	6	Stück	Wandaufhängung für CSA		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

			bestehend aus: Wandbefestigungs-Platte und 2 St. Rohrbögen Bestellung: paarweise		
34	1	Stück	Stahlregal		
			Maße: H= 2.000, B= 1.000, T= 700 m		
35	4	Stück	Flaschenregal HS 90		
			für 42x 4 Liter oder 35x 6 Liter Flaschen Schichtstoffbelag 6 feste Zwischenböden Rückwand 8 mm KBS lichtgrau Maße: B= 900, H= 2.000, T= 700 mm		
36	21	Stück	Formeinlage für 5x6l bzw. 5x6,8l Atemluftflaschen		
			Formeinlage zur Lagerung von Atemluftflaschen, für Flaschenlagerregal B= 900 mm Material: Hart PVC Farbe: Hell-Grau Grundabmessung: B= 848, H= 25, T= 386 mm Gewicht: 0,4 kg		
37	1	Stück	Hochschrank 60 L für Masken		
			7 Körbe für insgesamt 42 Masken 1 Drehtür (Linksanschlag) mit 2 Anschlagpuffern Öffnungswinkel beträgt ca. 110° Maße: B= 600, H= 2.000, T= 580 m		
38	1	Stück	Hochschrank 60 R für Masken		
			7 Körbe für insgesamt 42 Masken 1 Drehtür (Rechtsanschlag) mit 2 Anschlagpuffern Öffnungswinkel beträgt ca. 110° Maße: B= 600, H= 2.000, T= 580 mm		
39	6	Stück	Hochschrank 90 -DT170°		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

			2 Drehtüren mit je 2 Anschlagpuffern pro Türe Öffnungswinkel beträgt ca. 170° Drehstangenschloss 5 verstellbare Zwischenböden, t= 28 mm Maße: B= 900, H= 2.000, T= 750 mm		
40	2	Stück	Magazinschrank		
			Maße: B= 1.000, H= 2.000, T= 350 mm, mit 2 Türen und 4 Zwischenböden		
41	2	Stück	US-Regal		
			Maße: B= 800 mm, H= 860 mm mit 2 Zwischenböden		
42	1	Stück	Hochschrank 60 L		
			1 Drehtür (Linksanschlag) mit 2 Anschlagpuffern Öffnungswinkel beträgt ca. 110° 5 verstellbare Zwischenböden Maße: B= 600, H= 2.000, T= 580 mm		
43	2	Stück	Handwaschbecken aus CNS mit Unterbauschrank und Mischbatterie		
44	1	Stück	Pneumatischer Flaschenschraubstock		
			mit 360° Dreheinrichtung, alle 45° arretierbar mit Zweihandbedienung Anpressdruck stufenlose bis 6 bar einstellbar Auflagetisch höhenverstellbar zur Aufschraubmontage auf einer Arbeitsplatte Technische Daten: Eingangsdruck: max. 10 bar Material: Stahl verzinkt, Alu Farbe: Graualuminium Grundabmessung: B= 680, H= 570, T= 380 mm Gewicht: ca. 20 kg		
45	1	kompl.	Lieferung, Montage, Einweisung und Inbetriebnahme		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung und Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
				Euro	Euro

			in Absprache mit den Auftragnehmern der weiteren Lose		
--	--	--	---	--	--