



Legende Sanitär					
	TWK	Trinkwasser kalt		SW	Schmutzwasser
	TWV	Trinkwasser warm		SWF	Schmutzwasser fettig
	TWZ	Zirkulation		SWG	Schmutzwasser Grundierungen
	AV	Absperrventil allg.			Auslaufventil mit Schlupfverschraubung Rücklaufverhinderer und Rohrbohrer
		Absperrventil mit Entleerung			Rohrtrenner
		Durchgangventil mit Rücklaufverhinderer			Reinigungsflansch
	SRV	Strangregulventil			Pumpe
		Schmutzwasserhebebohrung		S02	Strangnummer Sanitär
		Wachstisch-Vorandelement		R02	Strangnummer Regenwasser
		WC-Vorandelement			Mischbatterie
		Utili-Vorandelement			Wasserzähler

Legende allgemein				
	SW	Luftung beginnend		Luftung, beginnend, abwärts
	SW	Luftung beginnend und Luftung abwärts beginnend		Luftung, von oben, endend
		Luftung hindurchgehend		Luftung, von unten, endend
		Luftung, beginnend, aufwärts		

**AUSFÜHRUNGSHINWEISE ALLGEMEIN:**

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den letztgültigen Deckenspiegelplänen, den Statischen Konstruktionsplänen der Architekten und der Fachingenieure. Insbesondere sind zusätzliche Techniken des jeweiligen Gewerks (Schemata, Details, Wandabwicklungen etc.) zu beachten.

- Maß- oder Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit der Fachbauleitung zu klären
- Eigenmächtige Plan- und Ausführungsänderungen jeglicher Art sind vor Rücksprache mit der Fachbauleitung nicht erlaubt.
- Alle Maße sind von der ausführenden Firma eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen. Bei Abweichungen ist die Fachbauleitung in Kenntnis zu setzen.
- Strangdimensionen siehe Strangschemas.
- Materialfestlegung gem. Ausschreibung und in Rücksprache mit der Fachbauleitung.
- Positionsfestlegung gem. Ausschreibung und in Rücksprache mit der Fachbauleitung.
- Vor der Bauausführung ist die Koordination mit den übrigen beteiligten Ausbaugewerken durchzuführen.
- Anschlüsse bauseitiger Geräte sind nach den bauseitigen Anschlussplänen, Geräteplänen und -listen auszuführen.
- Festlegung von Dämmarbeiten in den HLS - Anlagen gem. Ausschreibung und in Rücksprache mit der Fachbauleitung.
- Kernbohrungen in Decken und Wände sind vor Ausführung vor Ort anzuzichnen und durch die Fachbauleitung freizugeben.

301,10 m ü.N.H.N. = ±0,00 m Baunull

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Architekten, Inhalts- und Maßdifferenzen sind vor der Ausführung mit dem Architekten und der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Sämtliche Maße sind auf der Baustelle verbindlich zu überprüfen.

–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
Datum:	Bearbeiter:	Index:	Änderung:
Beispiel Architektur: Zwischengeschoss, Altbau			vom: 08.05.2025
Bauherr:	Gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Einrichtungen mbH (GSW) Salzbergstraße 6b 38855 Wernigerode Tel.: –		
Planer:			
Bauvorhaben:	Sanierung und Erweiterungsbau Wohnheim "Thomas Mintzer" Papental 46 38855 Wernigerode		
Leistungsphase:	Ausführungsplanung – Altbau (H1)		
Planinhalt:	Sanitärinstallation Grundriss Zwischengeschoss		
Projekt-Nr.:	Plan-Nr.:	Plangröße:	QR-Code
40-24-016	SAU_S_OR_H_ZG_02_	841x1350	
Gezeichnet:	Erstellungsdatum:	Geprüft:	Maßstab:
urc	12.06.2025	alo	1 : 50