

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser

Ing.-Büro Firmbach GbR  
Casparistraße 1  
08056 Zwickau

Tel.: 0375 270 36 952

info@ib-firmbach.de

## Projekt

**FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1**  
**Liegenschafts- und Hochbauamt**

## Bauvorhaben

**Innenraumsanierung**  
**Freizeitzentrum Marienthal**  
**in Zwickau/Marienthal**  
-

## Leistung (LV)

**11**  
**Tischlerarbeiten - Innentüren und**  
**WC-Trennwände**

## Ausführungsbeginn

.

## Ausführungsende

.

## Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

## Abgabetermin

.

## Abgabezeit

.

## Abgabeort

.  
.   
.

## Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

.

## Zuschlagsfrist

.

## MwSt.

**19,00 %**

## Währung

**EUR**

## Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 23**

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

# Leistungsverzeichnis

Projekt (24-170)
<b>FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1</b>
Leistung (LV)
<b>11 Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände</b>

Bauvorhaben		
<b>Innenraumsanierung Freizeitzentrum Marienthal in Zwickau/Marienthal</b>		
Bauherr		
Liegenschafts- und Hochbauamt	Telefon 0375 836525	
Stadt Zwickau	Fax	
Hauptmarkt 26		
08056 Zwickau	silke.unger@zwickau.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
Ing.-Büro Firmbach GbR	Telefon 0375 270 36 952	Ansprechpartner: ...
Casparistraße 1	Fax	Martin Firmbach /Alexander Lang
08056 Zwickau	info@ib-firmbach.de	
Bauleitung		
Ing.-Büro Firmbach GbR	Telefon 0375 270 36 952	Ansprechpartner: ...
Casparistraße 1	Fax	Martin Firmbach /Alexander Lang
08056 Zwickau	Mobil 01522 70 69 373	
	alexander.lang@ib-firmbach.de	
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@ib-firmbach.de)

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

# Inhaltsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	4
01	Titel	Innentüren EG	7
02	Titel	WC Trennwände EG	18
03	Titel	Innentüren 1. OG	21
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	23

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände
Baubeschreibung		
<b>Baubeschreibung</b>		
<b>Globale Angaben zum Bauvorhaben</b>		
<b>Name und Anschrift des Auftraggebers:</b>		
<b>Stadt Zwickau</b>		
<b>Liegenschafts- und Hochbauamt, Hauptmarkt 26, 08056 Zwickau</b>		
<b>Beschreibung des Bauvorhabens:</b>		
<b>Energetische Sanierung Freizeitzentrum Marienthal - 2. Bauabschnitt</b>		
<p>Das Freizeitzentrum ist ein Jugendzentrum für die Stadtteile Marienthal, Zwickau West und Marienthal West und bietet für alle Jugendlichen mit unterschiedlichen Herkünften jede Menge Erlebnis- und Erfahrungsraum. Die Zielgruppen sind breit aufgestellt und die sich daraus ergebenden Bedarfe werden bei den Raumnutzungen berücksichtigt. Sowohl Einzel- über Gruppenarbeiten bis zu größeren Ver-anstaltungen, die im Saal stattfinden, werden angeboten. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas und Vereinen gilt als maßgebender Schwerpunkt.</p> <p>In den Freizeitbereichen können offene Freizeitangebote, sowie Kurse und Projekte für die musische, kreative, kulturelle, sportliche und medientechnische Freizeitgestaltung genutzt werden.</p> <p>Das Ziel ist, die Sanierung im laufenden Betrieb durchzuführen. Die anliegende Kegelhalle ist nicht Bestandteil der Maßnahme.</p> <p>Die täglich gleichzeitig anwesende Personenanzahl wird vom Nutzer / Auftraggeber mit 60 bis 120 Personen angegeben. Die maximale Besucherzahl bei Veranstaltungen beträgt 300 Personen.</p> <p>Die Konstruktion des Gebäudes ist ein Mauerwerksbau in traditioneller Bauweise.</p> <p>Es wurde 1900 errichtet und als Kulturhaus genutzt. Das Gebäude ist teilunterkellert an der Marienthaler Straße und verfügt über 3 Geschosse und ein teilausgebautes Dachgeschoß. Das Dach auf dem Hauptgebäude ist ein Walmdach mit Schindeldeckung.</p> <p>Der später erfolgte Anbau in nördlicher Richtung wird mittels Dachbindern als Satteldach überspannt. In östlicher Richtung ist der Gebäudeanbau zweigeschossig mit Flachdach und wird als Foyer bzw. Eingangsbereich genutzt.</p> <p>Im Bauabschnitt 1, der durchgeführten energetischen Sanierung des Gebäudes, 2022 - 2024, wurde die Gebäudehülle aufgewertet/gedämmt. Des Weiteren wurden Feuchteschäden im Kellermauerwerk beseitigt. Im Saal und Foyer wurden die Decken mit Akustikelementen ertüchtigt.</p>		
<b>Aufgabenstellung 2. Bauabschnitt</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• " Umgestaltung und Zusammenlegung von Lager- und Technikräumen im EG</li><li>• " Umgestaltung von Räumen in einen Sport- und Fitnessraum mit Zugeordneten Umkleideräumen inklusive Duschmöglichkeiten im 1. OG</li><li>• " Umgestaltung "Gaming Raum" (Jugendclub) im EG</li><li>• " Variable Raumnutzung einschließlich Doppelnutzung des "kleinen Saals" durch den Einbau flexibler Trennwände im 1. OG</li><li>• " Sanierung Flure, Sozial- und Sanitärbereich EG , 1. u. 2. Obergeschoss entsprechend der technischen Regeln für Arbeitsstätten optimieren, sowie gesamte Ertüchtigung Treppenhaus hins. Wandbeschichtungen und Bodenbeläge erneuern bzw. Parkett aufarbeiten.</li><li>• " Innentüren anhand der Anforderungen an den Brandschutz ertüchtigen, noch vorhandene Feuchteschäden fachgerecht im EG sanieren, sowie Verrohrungskanäle verschließen.</li><li>• " Erneuerung der Wandverkleidung im großen Saal 1. OG, sowie Parkett aufarbeiten</li><li>• " Kompletterneuerung der Heizkörper und Heizleitungstrassen EG bis 2. OG</li><li>• " Raumbezogene Erneuerung Elektrik und Beleuchtung EG bis 2. OG</li></ul>		

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände
Baubeschreibung		
<b>Ablaufplanung:</b>		
<b>Ablaufplanung-Ausführung Sanierungsmaßnahme 2. Bauabschnitt im laufenden Betreib, von Anfang 3. Quartal 2025 bis Anfang 3. Quartal 2027 in 11 Unterbauabschnitte untergeordnet (UB 2.1 bis 2.11), verteilt auf 3 Geschosse.</b>		
<b>Ausführungszeiträume mit Unterbrechungen für 2. Bauabschnitt:</b>		
<b>Abschnitt</b>	<b>Beginn</b>	<b>Ende</b>
• U-Bauabschnitt 2.1 - DG mit Treppenhausabschnitt	Mon 01.10.25	Fre 28.11.25
• U-Bauabschnitt 2.2 - 2.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 13.10.25	Fre 24.07.26
• U-Bauabschnitt 2.3 - 1.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 24.11.25	Fre 24.03.27
• U-Bauabschnitt 2.4 - Saal-Ebene 1. OG	Mon 22.03.27	Fre 24.09.27
• U-Bauabschnitt 2.5 - FOYER 1. OG	Mon 13.07.26	Fre 18.12.26
• U-Bauabschnitt 2.6 - EG mit Treppenhausabschnitt	Mon 06.10.25	Mit 10.09.27
• U-Bauabschnitt 2.7 - EG Jugendclub	Mon 01.10.25	Mit 24.04.26
• U-Bauabschnitt 2.8 - EG Werkstatt	Mon 06.10.25	Mo 18.03.26
• U-Bauabschnitt 2.9 - EG Flurbereich	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27
• U-Bauabschnitt 2.10 - FOYER EG	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27
• U-Bauabschnitt 2.11 - Steigschacht-Medien EG und 1.OG	Mon 06.10.25	Die 15.10.27
Die Tischlerarbeiten erfolgen in folgenden Unterbauabschnitten: 2.3 / 2.6 / 2.7 / 2.9 / 2.10 Zwischen den Unterbauabschnitten sind technologische Pausen einzuplanen.		
<b>Angaben zur Örtlichkeit</b>		
<b>Anschrift der Baustelle: Marienthaler Straße 120 in 08060 Zwickau</b>		
<b>An das Bauvorhaben grenzt die Kegelbahn. Diese ist von den Sanierungsarbeiten ausgeschlossen</b>		
<b>Das Gebäude hat drei Vollgeschosse, ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss und eine Teilunterkellerung unter dem Kopfbau.</b>		
<b>Angaben zur Baustelle</b>		
<b>Lage und Transportwege</b>		
<b>Zufahrtmöglichkeiten:</b>		
• Breite: 4 m		
• Über Julius-Seifert-Straße und dortigen Parkplatz		
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn das für die Arbeiten unmittelbar erforderlich ist.		
Fahrzeuge der Beschäftigten sind außerhalb des Baufeldes abzustellen. Für eventuelle Schäden/Verluste wird keine Haftung übernommen.		

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände
Baubeschreibung		
<p><b>Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:</b> <b>Treppenhaus - nutzbare Breite: 3 m</b> <b>zum Keller 1,20 m breit</b></p> <p><b>Arbeitszeiten:</b></p> <p><b>Regelarbeitszeitregelung</b> <b>Montag bis Freitag 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr</b></p> <p>Baureste und Materialien sind im Gebäude auf Grund der Raumgeometrie und Platzverhältnisse größtenteils nur händisch zu bewegen bzw. zu transportieren. Die Wahl der Transportmittel für Bauschutt und Baumaterial obliegt jedoch unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten, zugelassenen Verkehrslasten, Platzverhältnissen, und dem Aufwand entsprechender Verhältnismäßigkeit, dem AN, mit der Prämisse das dabei keine anderen Gewerke bei der Ausführung ihrer Tätigkeitsfelder oder der Objektnutzer in seiner Zugänglichkeit ohne Vorankündigung und Abstimmung beeinträchtigt werden.</p> <p><b>Art / Lage der Lagerplätze:</b> <b>Innerhalb des Bauzaunes / Gemäß BE Plan AP 09</b></p> <p><b>Lage von Leitungen, Kabeln usw.</b> Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kanälen, Kabeln usw. bei den entsprechenden Trägern und dem AN sachkundig zu machen.</p> <p><b>Baustrom u. Bauwasser:</b></p> <p><b>werden bauseits gestellt, bzw. vom Los 01 Baustelleneinrichtung und ELT Gewerk bereitgestellt.</b> <b>Baustrom 32 A</b></p> <p><b>Entsorgung von Abfall nach DIN 18299</b></p> <p><b>Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten</b> <b>4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,</b> <b>spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen</b> <b>Arbeiten, zu erfolgen.</b></p> <p>Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.</p> <p>Die Leistung versteht sich inklusive einer Kontrolle der Rohbauöffnungen sofort nach Auftragserteilung.</p> <p><b>Dokumentation</b></p> <p>Vom Auftragnehmer ist als ausdrückliche Voraussetzung für die Abnahme eine Dokumentation zu erstellen mit den Verwendungsnachweisen aller eingesetzter Bauprodukte und Bauarten und der Fachunternehmererklärung für geregelte Bauarten bzw. Übereinstimmungserklärungen des Fachunternehmers für nicht geregelte Bauprodukte und Bauarten. Die gesetzlichen Vorgaben der SächsBO und der VwV TB sind bindend. Eine zusätzliche Vergütung hierfür ist nicht vorgesehen. Die Dokumentation ist 8 Tage vor der förmlichen Abnahme zur Prüfung beim bauleitenden Ingenieurbüro vorzulegen.</p>		

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Innentüren EG</b>			
<b>01.1</b>	<p><b>Innentür DS, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 1000/2130mm / Maulweite bis 480 mm, links gehangen</b></p> <p><b>Signum/Nr. 2 und 4</b></p> <p><b>Signum/Nr. 2 und 4 Innentür DS mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>, aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden. Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem. zu erfolgender Bemusterung</p> <p>Schließblech : Winkelschließblech</p> <p>Schließsystem : Profilzylinder</p> <p>Klimaklasse : II</p> <p>Mechan. Beanspruchung : M</p> <p>Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p><b>Farbton : B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>links gehangen</b></p> <p>Schalldämmwert : mind. 26 dB</p> <p><b>Maulweite : 480 mm</b></p> <p>Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton</p> <p>Rohbau- Baurichtmaß : 1000/2130 mm</p> <p>Aufmaß ist vor Ort vorzunehmen !</p> <p>Bereich: EG Raum 1-101 und 1-104</p>			
		<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.2	<p><b>Innentür DS, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Maulweite bis 480 mm rechts gehangen</b>  <b>Signum/Nr. 10</b></p> <p><b>Signum/Nr. 10 Innentür DS mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>,,aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen.Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden.  Montage nach Richtline für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem.  Bemusterung  Schließblech : Winkelschließblech  Schließsystem : Profilzylinder  Klimaklasse : II  Mechan. Beanspruchung : M  Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2  Glanz : stumpfmatt  <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>rechts gehangen</b>  Schalldämmwert : mind. 26 dB  <b>Maulweite</b> : <b>480 mm</b>  Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton  Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Raum 1-008</p>			
		1 Stk	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				



# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.3	<p><b>Innentür DS, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Maulweite bis 175 mm links gehangen</b>  <b>Signum/Nr. 6 und 7</b></p> <p><b>Signum/Nr. 6 und 7 Innentür DS mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>,,aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen.Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden.  Montage nach Richtline für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem.  Bemusterung  Schließblech : Winkelschließblech  Schließsystem : Profilzylinder  Klimaklasse : II  Mechan. Beanspruchung : M  Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2  Glanz : stumpfmatt  <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>links gehangen</b>  Schalldämmwert : mind. 26 dB  <b>Maulweite</b> : <b>175 mm</b>  Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton  Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Räume 1-003a und 1-004</p>			
		<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.4	<p><b>Innentür DS, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Maulweite bis 175 mm rechts gehangen</b>  <b>Signum/Nr. 17, 8 und 9</b></p> <p><b>Signum/Nr. 17, 8 und 9 Innentür DS mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>, aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden.  Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem.  Bemusterung  Schließblech : Winkelschließblech  Schließsystem : Profilzylinder  Klimaklasse : II  Mechan. Beanspruchung : M  Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2  Glanz : stumpfmatt  <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>rechts gehangen</b>  Schalldämmwert : mind. 26 dB  <b>Maulweite</b> : <b>175 mm</b>  Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton  Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Räume 1-003a / Lager 1-015a/b / Jugendclub 1-107a</p>			
		3 Stk	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.5	<p><b>Innentür DS, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 1000/2130 mm / Maulweite bis 250 mm links gehangen</b> <b>Signum/Nr. 20</b></p> <p><b>Signum/Nr. 20 Innentür DS mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>, aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfält, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden. Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem. Bemusterung Schließblech : Winkelschließblech Schließsystem : Profilzylinder Klimaklasse : II Mechan. Beanspruchung : M Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2 Glanz : stumpfmatt <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farshersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>links gehangen</b> Schalldämmwert : mind. 26 dB <b>Maulweite</b> : <b>250 mm</b> Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton Rohbau- Baurichtmaß : 1000/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Raum Sanitär 1-018</p>			
		1 Stk	EP .....	GP .....
01.6	<p><b>Innentür DS, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Maulweite bis 250 mm rechts gehangen</b> <b>Signum/Nr. 3, 16 u. 18</b></p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p><b>Signum/Nr. 3, 16 u. 18 Innentür DS mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>, aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden. Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem.            Bemusterung            Schließblech : Winkelschließblech            Schließsystem : Profilzylinder            Klimaklasse : II            Mechan. Beanspruchung : M            Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2            Glanz : stumpfmatt  <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>rechts gehangen</b>            Schalldämmwert : mind. 26 dB  <b>Maulweite</b> : <b>250 mm</b>            Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton            Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Räume Sanitär 1-016 u. 1-017 / Jugendclub Theke 1-107a</p>			
		3 Stk	EP .....	GP .....
01.7	<p><b>Innentür, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Maulweite bis 175 mm rechts gehangen</b>  <b>Signum/Nr.19 u. 11</b>  <b>Signum/Nr. 19 u 11 Innentür mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>, aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge</p>			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden. Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahlzargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem. Bemusterung Schließblech : Winkelschließblech Schließsystem : Profilzylinder Klimaklasse : II Mechan. Beanspruchung : M Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2 Glanz : stumpfmatt <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer FarbhHersteller ist ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>rechts</b> <b>gehangen</b> Schalldämmwert : mind. 26 dB <b>Maulweite</b> : <b>175 mm</b> Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Raum Sanitär 1-017 / Lager 1-011</p>			
		2 Stk	EP .....	GP .....
01.8	<p><b>Innentür, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Maulweite bis 150 mm links</b> <b>gehangen</b> <b>Signum/Nr. 15 u. 21</b></p> <p><b>Signum/Nr. 15 u. 21</b> Innentür mit <b>2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>, aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen.Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und</p>			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände</b>		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden.  Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem.  Bemusterung  Schließblech : Winkelschließblech  Schließsystem : Profilzylinder  Klimaklasse : II  Mechan. Beanspruchung : M  Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2  Glanz : stumpfmatt  <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>links gehangen</b>  Schalldämmwert : mind. 26 dB  <b>Maulweite</b> : <b>150 mm</b>  Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton  Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Raum Sanitär 1-017 / Raum 1-014</p>			
		<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.9</b>	<p><b>Innentür, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 1000/2130 mm / Maulweite bis 175 mm links gehangen</b>  <b>Signum/Nr. 13</b></p> <p><b>Signum/Nr. 13</b> Innentür mit <b>2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>,  , aus feuerverzinktem Feiblech, gewalzt, inkl.  Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert.  Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden.  Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem.</p>			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände</b>		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Bemusterung</p> <p>Schließblech : Winkelschließblech</p> <p>Schließsystem : Profilzylinder</p> <p>Klimaklasse : II</p> <p>Mechan. Beanspruchung : M</p> <p>Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p><b>Farbton : B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farshersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>links gehangen</b></p> <p>Schalldämmwert : mind. 26 dB</p> <p><b>Maulweite : 175 mm</b></p> <p>Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton</p> <p>Rohbau- Baurichtmaß : 1000/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Raum 1-009</p>			
		<b>1 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.10</b>	<p><b>Innentür, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Maulweite bis 175 mm links gehangen</b></p> <p><b>Signum/Nr. 12</b></p> <p><b>Signum/Nr. 12</b> Innentür mit <b>2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>, , aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden. Montage nach Richtline für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem.</p> <p>Bemusterung</p> <p>Schließblech : Winkelschließblech</p> <p>Schließsystem : Profilzylinder</p> <p>Klimaklasse : II</p> <p>Mechan. Beanspruchung : M</p> <p>Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag: .....</p>			

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände</b>		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Glanz : stumpfmatt</p> <p><b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer FarbhHersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>links gehangen</b></p> <p>Schalldämmwert : mind. 26 dB</p> <p><b>Maulweite</b> : <b>175 mm</b></p> <p>Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton</p> <p>Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Raum 1-010</p>			
		<b>1 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.11</b>	<p><b>Türanlage, Kunststoff, 2-flügelig, 1470/2130 mm</b></p> <p><b>Signum/Nr. 14</b></p> <p><b>Signum/Nr. 14</b> Türanlage, zweiflügelig, aus Kunststoff, Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstärkung, Kämpfer im oberen Drittel, bestehend aus Oberlicht, festverglast.</p> <p>Farbe : weiß</p> <p>Türflügelmaß : 1470/2130 mm</p> <p>Türschwelle : Alu-Strangpressprofil mit Anschlag</p> <p>Türbeschlag : Sicherheits-Wechselgarnitur, LM-eloxiert, PZ-vorgerichtet, dreifach verstärkte Türbänder, kugelgelagert</p> <p>Drücker : Knopf-Drückergarnitur, Drücker mit Panikmechanismus, Obentürschließer mit Feststeller</p> <p>Verglasung : Wärmeschutzverglasung, SZR 16 mm</p> <p>Ug : 1,4 W/m²K</p> <p>g-Wert : 0,62</p> <p>Lichtdurchlässigkeit : 76 %</p> <p>Schallschutzklasse : III, 35 dB</p> <p>Anschlagart : stumpf</p> <p>Windlast Klasse : 2</p> <p>Schlagregendichtheit : 4A</p> <p>Luftdurchlässigkeit : 2</p> <p>Anschluss : an Kunststoffrahmenprofile der</p> <p>Material : Kunststoff</p> <p>Baurichtmaß : 1470/2130 mm</p> <p>Bereich: EG Raum 1-013</p>			
	Übertrag: .....			



# Leistungsverzeichnis

## FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände</b>		
01	Titel	Innentüren EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Innentüren EG, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
02	Titel	WC Trennwände EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel WC Trennwände EG				
02.1	<p><b>WC-Einer-Kabine, 1000 mm, HPL-Vollkern</b> Trennwandanlage für Sanitärräume aus Vollkernplatten. <b>Aufbau der Wände:</b> - Vollkernplatten, wasserbeständig, kratzfest, Oberflächenstruktur raumatt, rahmenlos - Einfassung aus gerundeten Aluminium-Profilen in Steckbauweise - Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung der Vorderfront - bei weitgespannten Konstruktionen zusätzliches Aussteifungsrohr - Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile - Trennwandfüße als Rundprofil, Abdeckprofil <b>Türen:</b> - in gleicher Konstruktion wie Wände - Türbänder selbstschließend - Schloss, aluminiumverkleidet, mit Anzeige frei/besetzt - je Tür 1 Stück Zweifachhaken - je Tür 1 Stück Wandpuffer <b>Oberflächen, Farben:</b> - Wandflächen raumatt, farbig, Farbe nach Farbkarte des Herstellers - Aluminium-Profile farbig beschichtet - Beschläge aus Nylon, Kunststoff, Farbe nach Farbkarte des Herstellers - Trennwandfüße schwarz eloxiert</p> <p>Höhe: 2000 mm Bodenfreiheit: ca. 150 mm Türbreite: mind. 600 mm Plattendicke: 13 mm Abwicklung: 2,00 m</p> <p>- Seitenwand mit 1 Tür</p> <p>Aufmaß: ja</p> <p>Bereich: Sanitärraum 1-017</p>			
		1 Stk	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
02	Titel	WC Trennwände EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
02.2	<p><b>WC-Doppel-Kabine, 2000 mm, HPL Vollkern</b>  Trennwandanlage für Sanitärräume aus Vollkernplatten.  <b>Aufbau der Wände:</b>  - Vollkernplatten, wasserbeständig, kratzfest, Oberflächenstruktur raumatt, rahmenlos  - Einfassung aus gerundeten Aluminium-Profilen in Steckbauweise  - Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung der Vorderfront  - bei weitgespannten Konstruktionen zusätzliches Aussteifungsrohr  - Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile  - Trennwandfüße als Rundprofil, Abdeckprofil  <b>Türen:</b>  - in gleicher Konstruktion wie Wände  - Türbänder selbstschließend  - Schloss, aluminiumverkleidet, mit Anzeige frei/besetzt  - je Tür 1 Stück Zweifachhaken  - je Tür 1 Stück Wandpuffer  <b>Oberflächen, Farben:</b>  - Wandflächen raumatt, farbig, Farbe nach Farbkarte des Herstellers  - Aluminium-Profile farbig beschichtet  - Beschläge aus Nylon, Kunststoff, Farbe nach Farbkarte des Herstellers  - Trennwandfüße schwarz eloxiert</p> <p>Gesamthöhe : ca. 2000 mm  Bodenfreiheit : ca. 150 mm  Türbreite : mind. 600 mm  Plattendicke : 13 mm  Abwicklung: 2,90 m</p> <p>- Frontwand mit 2 Türen</p> <p>Aufmaß: ja</p> <p>Bereich: Sanitärraum 1-016</p>			
		1 Stk	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
02	Titel	WC Trennwände EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
02.3	<b>Schamwände Urinale</b> 2 Schamwände Urinal  Untergrund Trockenbauwand, doppelt beplankt, mit Gipskarton Oberfläche: gefliest  Bereich: Sanitärraum 1-017			
		2 Stk	EP .....	GP .....
Summe Titel 02		WC Trennwände EG, Netto: .....		

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
03	Titel	Innentüren 1. OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03 Titel Innentüren 1. OG</b>				
03.1	<p><b>Innentür DS, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Mauweite bis 175 mm rechts gehangen</b>  <b>Signum/Nr. 1</b></p> <p><b>Signum/Nr. 1 Innentür DS mit 2-teiliger</b>  <b>Stahlumfassungszarge</b>, , aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden.  Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem.  Bemusterung  Schließblech : Winkelschließblech  Schließsystem : Profilzylinder  Klimaklasse : II  Mechan. Beanspruchung : M  Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2  Glanz : stumpfmatt  <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>rechts gehangen</b>  Schalldämmwert : mind. 26 dB  <b>Maulweite</b> : <b>175 mm</b>  Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton  Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: 1.OG 2-102</p>			
		<b>1 Stk</b>	EP .....	GP .....
03.2	<p><b>Innentür DS, komplett, Furnier-Farbbeschichtet Rohbaurichtmaß 900/2130 mm / Mauweite bis 175 mm links gehangen</b>  <b>Signum/Nr. 2</b></p>			
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände		
03	Titel	Innentüren 1. OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p><b>Signum/Nr. 2 Innentür DS mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge</b>, aus feuerverzinktem Feinblech, gewalzt, inkl. Zinkchromatgrundierung. Gehrung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen. Türblatt und Zarge Oberfläche matt lackiert, Einlage Röhrenspanplatte, Einschlag überfäلت, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, mit vernickeltem Einbohrband, BB-Zimmertür-Einsteckschloss, 1 Paar Türdrücker, 1 Paar Langschilder, eloxiert. Zargenholraum gem. jeweiliger Einbau- und Brandschutzvorschriften für Stahlzargen verfüllen bzw. auskleiden. Montage nach Richtlinie für den Einbau von Stahltargen gem-Industrieverband Tor, Türen Zargen, Hagen.</p> <p>Garnitur : Aluminium gebürstet-gem. Bemusterung Schließblech : Winkelschließblech Schließsystem : Profilzylinder Klimaklasse : II Mechan. Beanspruchung : M Oberfläche Türblatt und Zarge: matt Lackiert Sättigungsrad C2 Glanz : stumpfmatt <b>Farbton</b> : <b>B 45 70 05 grau</b> gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechneder Farbton vorzustellen!</p> <p>Türblattdicke : ca. 40 mm, <b>links gehangen</b> Schalldämmwert : mind. 26 dB <b>Maulweite</b> : <b>175 mm</b> Gewändeanschluss : Mauerwerk/Beton Rohbau- Baurichtmaß : 900/2130 mm</p> <p>Bereich: 1.OG 2-102a</p>			
		1 Stk	EP .....	GP .....
Summe Titel 03		Innentüren 1. OG, Netto: .....		

# LV-Zusammenfassung

## FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

11		LV		Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände	
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innentüren EG		7	.....
02	Titel	WC Trennwände EG		18	.....
03	Titel	Innentüren 1. OG		21	.....
<b>Summe LV 11 Tischlerarbeiten - Innentüren und WC-Trennwände</b>					
				<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR ..... <div> <div>Stempel</div> <div>zzgl. MwSt. (19,0 %):</div> </div> EUR ..... <div> <div>.....</div> <div><b>Angebotssumme, Brutto:</b></div> </div> EUR <u>.....</u>
<div> <div>.....</div> <div>Anbieter - Unterschrift</div> </div>					