

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser

Ing.-Büro Firmbach GbR
Casparistraße 1
08056 Zwickau

Tel.: 0375 270 36 952

info@ib-firmbach.de

Projekt

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1
Liegenschafts- und Hochbauamt

Bauvorhaben

Innenraumsanierung
Freizeitzentrum Marienthal
in Zwickau/Marienthal
-

Leistung (LV)

13
Malerarbeiten

Ausführungsbeginn

.

Ausführungsende

.

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

.

Abgabezeit

.

Abgabeort

.
.
.

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

.

Zuschlagsfrist

.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 52

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (24-170)
FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1
Leistung (LV)
13 Malerarbeiten

Bauvorhaben		
Innenraumsanierung Freizeitzentrum Marienthal in Zwickau/Marienthal		
Bauherr		
Liegenschafts- und Hochbauamt	Telefon 0375 836525	
Stadt Zwickau	Fax	
Hauptmarkt 26		
08056 Zwickau	silke.unger@zwickau.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
Ing.-Büro Firmbach GbR	Telefon 0375 270 36 952	Ansprechpartner: ...
Casparistraße 1	Fax	Martin Firmbach /Alexander Lang
08056 Zwickau	info@ib-firmbach.de	
Bauleitung		
Ing.-Büro Firmbach GbR	Telefon 0375 270 36 952	Ansprechpartner: ...
Casparistraße 1	Fax	Martin Firmbach /Alexander Lang
08056 Zwickau	Mobil 01522 70 69 373	
	alexander.lang@ib-firmbach.de	
Ansprechpartner / Bemerkung		
.	.	
.	.	
.	.	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@ib-firmbach.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	4
01	Titel	EG Wandflächen	7
02	Titel	EG Deckenflächen	21
03	Titel	Aufarbeitung Türen u. Treppengestell EG	24
04	Titel	1.OG Wandflächen	28
05	Titel	1.OG Deckenflächen	38
06	Titel	Aufarbeitung Türen 1.OG	40
07	Titel	2.OG Wandflächen	42
08	Titel	2.OG Deckenflächen	48
09	Titel	Aufarbeitung Türen 2.OG	50
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	52

13	LV	Malerarbeiten
Baubeschreibung		
Baubeschreibung		
Globale Angaben zum Bauvorhaben		
Name und Anschrift des Auftraggebers:		
Stadt Zwickau		
Liegenschafts- und Hochbauamt, Hauptmarkt 26, 08056 Zwickau		
Beschreibung des Bauvorhabens:		
Energetische Sanierung Freizeitzentrum Marienthal - 2. Bauabschnitt		
<p>Das Freizeitzentrum ist ein Jugendzentrum für die Stadtteile Marienthal, Zwickau West und Marienthal West und bietet für alle Jugendlichen mit unterschiedlichen Herkünften jede Menge Erlebnis- und Erfahrungsraum. Die Zielgruppen sind breit aufgestellt und die sich daraus ergebenden Bedarfe werden bei den Raumnutzungen berücksichtigt. Sowohl Einzel- über Gruppenarbeiten bis zu größeren Ver-anstaltungen, die im Saal stattfinden, werden angeboten. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas und Vereinen gilt als maßgebender Schwerpunkt.</p> <p>In den Freizeitbereichen können offene Freizeitangebote, sowie Kurse und Projekte für die musische, kreative, kulturelle, sportliche und medientechnische Freizeitgestaltung genutzt werden.</p> <p>Das Ziel ist, die Sanierung im laufenden Betrieb durchzuführen. Die anliegende Kegelhalle ist nicht Bestandteil der Maßnahme.</p> <p>Die täglich gleichzeitig anwesende Personenanzahl wird vom Nutzer / Auftraggeber mit 60 bis 120 Personen angegeben. Die maximale Besucherzahl bei Veranstaltungen beträgt 300 Personen.</p> <p>Die Konstruktion des Gebäudes ist ein Mauerwerksbau in traditioneller Bauweise.</p> <p>Es wurde 1900 errichtet und als Kulturhaus genutzt. Das Gebäude ist teilunterkellert an der Marienthaler Straße und verfügt über 3 Geschosse und ein teilausgebautes Dachgeschoß. Das Dach auf dem Hauptgebäude ist ein Walmdach mit Schindeldeckung.</p> <p>Der später erfolgte Anbau in nördlicher Richtung wird mittels Dachbindern als Satteldach überspannt. In östlicher Richtung ist der Gebäudeanbau zweigeschossig mit Flachdach und wird als Foyer bzw. Eingangsbereich genutzt.</p> <p>Im Bauabschnitt 1, der durchgeführten energetischen Sanierung des Gebäudes, 2022 - 2024, wurde die Gebäudehülle aufgewertet/gedämmt. Des Weiteren wurden Feuchteschäden im Kellermauerwerk beseitigt. Im Saal und Foyer wurden die Decken mit Akustikelementen ertüchtigt.</p>		
Aufgabenstellung 2. Bauabschnitt		
<ul style="list-style-type: none">• " Umgestaltung und Zusammenlegung von Lager- und Technikräumen im EG• " Umgestaltung von Räumen in einen Sport- und Fitnessraum mit Zugeordneten Umkleideräumen inklusive Duschmöglichkeiten im 1. OG• " Umgestaltung "Gaming Raum" (Jugendclub) im EG• " Variable Raumnutzung einschließlich Doppelnutzung des "kleinen Saals" durch den Einbau flexibler Trennwände im 1. OG• " Sanierung Flure, Sozial- und Sanitärbereich EG , 1. u. 2. Obergeschoss entsprechend der technischen Regeln für Arbeitsstätten optimieren, sowie gesamte Ertüchtigung Treppenhaus hins. Wandbeschichtungen und Bodenbeläge erneuern bzw. Parkett aufarbeiten.• " Innentüren anhand der Anforderungen an den Brandschutz ertüchtigen, noch vorhandene Feuchteschäden fachgerecht im EG sanieren, sowie Verrohrungskanäle verschließen.• " Erneuerung der Wandverkleidung im großen Saal 1. OG, sowie Parkett aufarbeiten• " Kompletterneuerung der Heizkörper und Heizleitungstrassen EG bis 2. OG• " Raumbezogene Erneuerung Elektrik und Beleuchtung EG bis 2. OG		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten																																				
Baubeschreibung																																						
<p>Ablaufplanung:</p> <p>Ablaufplanung-Ausführung Sanierungsmaßnahme 2. Bauabschnitt im laufenden Betreib, von Anfang 3. Quartal 2025 bis Anfang 3. Quartal 2027 in 11 Unterbauabschnitte untergeordnet (UB 2.1 bis 2.11), verteilt auf 3 Geschosse.</p> <p>Ausführungszeiträume mit Unterbrechungen für 2. Bauabschnitt:</p> <table><thead><tr><th>Abschnitt</th><th>Beginn</th><th>Ende</th></tr></thead><tbody><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.1 - DG mit Treppenhausabschnitt</td><td>Mon 01.10.25</td><td>Fre 28.11.25</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.2 - 2.OG mit Treppenhausabschnitt</td><td>Mon 13.10.25</td><td>Fre 24.07.26</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.3 - 1.OG mit Treppenhausabschnitt</td><td>Mon 24.11.25</td><td>Fre 24.03.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.4 - Saal-Ebene 1. OG</td><td>Mon 22.03.27</td><td>Fre 24.09.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.5 - FOYER 1. OG</td><td>Mon 13.07.26</td><td>Fre 18.12.26</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.6 - EG mit Treppenhausabschnitt</td><td>Mon 06.10.25</td><td>Mit 10.09.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.7 - EG Jugendclub</td><td>Mon 01.10.25</td><td>Mit 24.04.26</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.8 - EG Werkstatt</td><td>Mon 06.10.25</td><td>Mo 18.03.26</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.9 - EG Flurbereich</td><td>Mon 01.03.27</td><td>Fre 17.09.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.10 - FOYER EG</td><td>Mon 01.03.27</td><td>Fre 17.09.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.11 - Steigschacht-Medien EG und 1.OG</td><td>Mon 06.10.25</td><td>Die 15.10.27</td></tr></tbody></table> <p>Die Malerarbeiten erfolgen in folgenden Unterbauabschnitten: 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2.10</p> <p>Zwischen den Unterbauabschnitten sind technologische Pausen einzuplanen.</p> <p>Angaben zur Örtlichkeit</p> <p>Anschrift der Baustelle: Marienthaler Straße 120 in 08060 Zwickau</p> <p>An das Bauvorhaben grenzt die Kegelbahn. Diese ist von den Sanierungsarbeiten ausgeschlossen</p> <p>Das Gebäude hat drei Vollgeschosse, ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss und eine Teilunterkellerung unter dem Kopfbau.</p> <p>Angaben zur Baustelle Lage und Transportwege</p> <p>Zufahrtmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Breite: 4 m• Über Julius-Seifert-Straße und dortigen Parkplatz <p>Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn das für die Arbeiten unmittelbar erforderlich ist. Fahrzeuge der Beschäftigten sind außerhalb des Baufeldes abzustellen. Für eventuelle Schäden/Verluste</p>			Abschnitt	Beginn	Ende	• U-Bauabschnitt 2.1 - DG mit Treppenhausabschnitt	Mon 01.10.25	Fre 28.11.25	• U-Bauabschnitt 2.2 - 2.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 13.10.25	Fre 24.07.26	• U-Bauabschnitt 2.3 - 1.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 24.11.25	Fre 24.03.27	• U-Bauabschnitt 2.4 - Saal-Ebene 1. OG	Mon 22.03.27	Fre 24.09.27	• U-Bauabschnitt 2.5 - FOYER 1. OG	Mon 13.07.26	Fre 18.12.26	• U-Bauabschnitt 2.6 - EG mit Treppenhausabschnitt	Mon 06.10.25	Mit 10.09.27	• U-Bauabschnitt 2.7 - EG Jugendclub	Mon 01.10.25	Mit 24.04.26	• U-Bauabschnitt 2.8 - EG Werkstatt	Mon 06.10.25	Mo 18.03.26	• U-Bauabschnitt 2.9 - EG Flurbereich	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27	• U-Bauabschnitt 2.10 - FOYER EG	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27	• U-Bauabschnitt 2.11 - Steigschacht-Medien EG und 1.OG	Mon 06.10.25	Die 15.10.27
Abschnitt	Beginn	Ende																																				
• U-Bauabschnitt 2.1 - DG mit Treppenhausabschnitt	Mon 01.10.25	Fre 28.11.25																																				
• U-Bauabschnitt 2.2 - 2.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 13.10.25	Fre 24.07.26																																				
• U-Bauabschnitt 2.3 - 1.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 24.11.25	Fre 24.03.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.4 - Saal-Ebene 1. OG	Mon 22.03.27	Fre 24.09.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.5 - FOYER 1. OG	Mon 13.07.26	Fre 18.12.26																																				
• U-Bauabschnitt 2.6 - EG mit Treppenhausabschnitt	Mon 06.10.25	Mit 10.09.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.7 - EG Jugendclub	Mon 01.10.25	Mit 24.04.26																																				
• U-Bauabschnitt 2.8 - EG Werkstatt	Mon 06.10.25	Mo 18.03.26																																				
• U-Bauabschnitt 2.9 - EG Flurbereich	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.10 - FOYER EG	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.11 - Steigschacht-Medien EG und 1.OG	Mon 06.10.25	Die 15.10.27																																				

13	LV	Malerarbeiten
Baubeschreibung		
<p>wird keine Haftung übernommen.</p> <p>Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: Treppenhaus - nutzbare Breite: 3 m zum Keller 1,20 m breit</p> <p>Arbeitszeiten:</p> <p>Regelarbeitszeitregelung Montag bis Freitag 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Baureste und Materialien sind im Gebäude auf Grund der Raumgeometrie und Platzverhältnisse größtenteils nur händisch zu bewegen bzw. zu transportieren. Die Wahl der Transportmittel für Bauschutt und Baumaterial obliegt jedoch unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten, zugelassenen Verkehrslasten, Platzverhältnissen, und dem Aufwand entsprechender Verhältnismäßigkeit, dem AN, mit der Prämisse das dabei keine anderen Gewerke bei der Ausführung ihrer Tätigkeitsfelder oder der Objektnutzer in seiner Zugänglichkeit ohne Vorankündigung und Abstimmung beeinträchtigt werden.</p> <p>Art / Lage der Lagerplätze: Innerhalb des Bauzaunes / Gemäß BE Plan AP 09</p> <p>Lage von Leitungen, Kabeln usw. Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kanälen, Kabeln usw. bei den entsprechenden Trägern und dem AN sachkundig zu machen.</p> <p>Baustrom u. Bauwasser:</p> <p>werden bauseits gestellt, bzw. vom Los 01 Baustelleneinrichtung und ELT Gewerk bereitgestellt. Baustrom 32 A</p> <p>Entsorgung von Abfall nach DIN 18299</p> <p>Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.</p> <p>Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.</p> <p>Die Leistung versteht sich inklusive einer Kontrolle der Rohbauöffnungen sofort nach Auftragserteilung.</p> <p>Dokumentation</p> <p>Vom Auftragnehmer ist als ausdrückliche Voraussetzung für die Abnahme eine Dokumentation zu erstellen mit den Verwendungsnachweisen aller eingesetzter Bauprodukte und Bauarten und der Fachunternehmererklärung für geregelte Bauarten bzw. Übereinstimmungserklärungen des Fachunternehmers für nicht geregelte Bauprodukte und Bauarten. Die gesetzlichen Vorgaben der SächsBO und der VwV TB sind bindend. Eine zusätzliche Vergütung hierfür ist nicht vorgesehen. Die Dokumentation ist 8 Tage vor der förmlichen Abnahme zur Prüfung beim bauleitenden Ingenieurbüro vorzulegen.</p>		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malararbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel EG Wandflächen			
01.1	<p>Baustelle einrichten gesamte Leistung aller Titel, gewerkespezifisch</p> <p>Einrichtung einer Baustelle für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten mit allen, unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit hins. erforderlich vertragl. geschuldeter Leistungen, erforderlichen Geräten, Maschinen und Containern.</p> <p>Die Einrichtungsflächen sind auf dem zugewiesenen Platz des Grundstückes aufzubauen.</p> <p>Nach Abschluss der Arbeiten ist der Originalzustand des Grundstückes bei Inanspruchnahme von zur Verfügung stehenden Außenflächen gem. BE-Plan wiederherzustellen!</p> <p>Ein Großteil des jeweils benötigten BE-Einrichtungsumfang kann über die jeweilige Bauzeit im oder am Objekt verbleiben, bzw. kann sukzessive von Bauabschnitt zu Bauabschnitt mit umziehen, insofern es die Platzverhältnisse dem Bauablauf geschuldet ausreichend zulassen, bzw. die Lagerung mit dem Nutzer und den parallel mitarbeitenden Gewerken im Vorfeld abgestimmt ist.</p> <p>Die Beweissicherung obliegt dem AN.</p>			
		1 psch		GP
01.2	<p>Nacharbeiten und ertüchtigen Fensterschutz-Innen</p> <p>Nacharbeiten und ertüchtigen des vom Vorgewerk angebrachten Fensterschutz an Fensterrahmen, Fensterflügel und Fensterbank mit rückstandslosen Klebeband und Folie.</p> <p>Nach Beendigung der Malerarbeiten den Fensterschutz rückstandslos entferne und entsorgen.</p> <p>Größen im Durchschnitt; (Fensterfläche 1,70 x 1,00 m) + (Fensterbank 1,00 x 0,65 m)</p> <p>Bereich: EG Gesamt</p>			
		43 St	EP	GP
01.3	<p>Nacharbeiten und ertüchtigen Türenschutz-Innen</p> <p>Nacharbeiten und ertüchtigen des vom Vorgewerk angebrachten Türenschutz Innen</p> <p>, Zarge und Türblatt beidseitig schützen, mit rückstandslosen Klebeband und Folie.</p> <p>Nach Beendigung der Malerarbeiten den Türenschutz</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	rückstandlos entferne und entsorgen.			Übertrag:
	Türgrößen			
	im Durchschnitt; 1,20 x 2,30 m			
	Bereich: EG Gesamt			
		16 St	EP	GP
01.4	Abdeckung Boden, Folie PE 0,2 mm			
	Boden zum Schutz vor Putzmörtelresten oder Farbe mit Folie abdecken und fixieren.			
	Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.			
	Abdeckung: Folie			
	Material Folie: PE			
	Dicke Folie: 0,2 mm			
	Bereich EG gesamt			
		450 m²	EP	GP
01.5	Gegenstände, Fenster abdecken, Plane			
	Abdecken von vorhandenen Fenstern Möbel- und Einrichtungsgegenständen mit Malerabdeckplane, vor Beginn der Arbeiten und nach Beendigung entfernen und entsorgen.			
	Abdeckung: Folie			
	Material Folie: PE			
	Dicke Folie: 0,2 mm			
	Bereich EG gesamt			
		150 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.6	Wandflächen Untergrund, trocken reinigen, schleifen, Wandflächen, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung entfernen, Ränder durch Anschleifen egalisieren. Untergrund : mineralisch Untergrundvorbereitung : trocken reinigen, schleifen Bauteil : Innenwände Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m Bereich EG gesamt			
		1.077,91 m²	EP	GP
01.7	Grundierung, Putz, verfestigend, Innenwand Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit. Beschichtungsart : Grundierung Untergrund : Putz Farbton : unpigmentiert Wirkung : verfestigend Bauteil : Innenwand Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m Bereich EG gesamt			
		1.077,91 m²	EP	GP
01.8	Spachtelung in Q2 Wandputzflächen Spachtelung der Putzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung in zwei Arbeitsgängen Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse Wandflächen bis: H = 3,1 m Qualitätsstufe : Q2 Untergrund: bestehende Putzflächen vorbereiteter Untergrund			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Flächenanteil : 100 %</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich EG gesamt</p>			Übertrag:
		1.077,91 m²	EP	GP
01.9	<p>Grundierung, Putz, verfestigend, Leibung</p> <p>Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrundes und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit.</p> <p>Anzahl Fenster: 43 St.</p> <p>Beschichtungsart : Grundierung</p> <p>Untergrund : Putz</p> <p>Farbton : unpigmentiert</p> <p>Wirkung : verfestigend</p> <p>Bauteil : Leibung</p> <p>Tiefe Leibung : 30 cm</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich EG gesamt</p>			
		190,5 m	EP	GP
01.10	<p>Spachtelung, Putz, Q2, Flächenanteil 100 %, Leibung</p> <p>Spachtelung von Putzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.</p> <p>Anzahl Fenster: 43 St.</p> <p>Untergrund : Putz</p> <p>Untergrundvorbereitung : spachteln</p> <p>Qualitätsstufe : Q2</p> <p>Flächenanteil : 100 %</p> <p>Bauteil : Leibung</p> <p>Tiefe Leibung : 30 cm</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wandhöhen bis 3,50 m			Übertrag:
	Bereich EG gesamt			
		190,5 m	EP	GP
01.11	Kunstfaservlies + Beschichtung Wandflächen Wandkleidung aus Kunstfaservliestapete, einschl. Beschichtung aus scheuerbeständiger Dispersionsfarbe. Untergrund: Putzflächen-Bestand und neu verputzt Wandflächen- glatt abgezogen, sowie GK Wandflächen in Q2 Beschichtungsverfahren Handbeschichtung Wandhöhe: bis 2,5 m Struktur: ohne Glanzgrad: matt Deckvermögen: Klasse 1, C 1 für hell getönte Farbe-Grundbeschichtung Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m Bereich EG gesamt			
		1.077,91 m²	EP	GP
01.12	Kunstfaservlies + Beschichtung in Laibung bis 30cm Wandbekleidung aus Kunstfaservliestapete, einschl. Beschichtung, an Laibungen; Ausführung wie Position Fläche. Breite : bis 30 cm Untergrund: Putzflächen Neu rapportiert-glatt abgezogen Beschichtungsverfahren: Handbeschichtung sowie GK Flächen Q2. Struktur: ohne Glanzgrad: matt Deckvermögen: Klasse 1, C 1 für hell getönte Farbe-Grundbeschichtung. Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich EG gesamt</p>			Übertrag:
		190,5 m	EP	GP
01.13	<p>Fugenabdichtung, Acryl, <=10 mm, Innenbereich</p> <p>Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.</p> <p>Bauteil : Fugen</p> <p>Breite d. Fuge : <= 10 mm</p> <p>Fugenmaterial : Acryl</p> <p>Einbauort : Innenbereich</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich EG gesamt</p>			
		1.450 m	EP	GP
01.14	<p>Zulage Deckbeschichtung C3 Sockelbereich, Latex, EG Flure und Treppenhaus</p> <p>Deckbeschichtung Sockelbereich, Latex.</p> <p>Untergrund : glatte Putzflächen,</p> <p>Gipskarton, vorbehandelt siehe Vorpositionen</p> <p>Beschichtung : Latexfarbe abwaschbar</p> <p>Kontrastverhältnis/Deckvermögen: C 3 für dunkel getönte Farben</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p>Farbton : Y136259 orange gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer</p> <p>Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analoger entsprechender Farbton vorzustellen.!</p> <p>Bauteil : Sockel-Wandflächen</p> <p>Höhe Sockel : 0,90 m</p> <p>Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Bereich: EG Flure und Treppenhaus 1-005 / 1-006 / 1- 107				Übertrag:
		79,5 m²	EP	GP
01.15	Zulage Deckbeschichtung C3 Sockelbereich, Latex, EG Foyer 1-021 Deckbeschichtung Sockelbereich, Latex. Untergrund : glatte Putzflächen, Gipskarton, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Latexfarbe abwaschbar Kontrastverhältnis/Deckvermögen: C 3 für dunkel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 63 50 30 grün gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.! Bauteil : Sockel-Wandflächen Höhe Sockel : 0,88 m analog zu Höhe-Fensterbrüstungen Aufwand für Abklebarbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position. Bereich: EG Foyer 1-021 umlaufend			
		46,5 m²	EP	GP
01.16	Zulage Deckbeschichtung, satt getönt C3, Innenflächen EG Raum 1-104 Gewölbebögen Deckbeschichtung Dispersion Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Dispersion Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 3 für dunkel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 63 50 30 grün gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Bauteil : Gewölbebögen</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wand -Gewölbebogenhöhen bis 3,50 m</p> <p>Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p> <p>Bereich: EG Raum 1-104 Gewölbebögen</p>			Übertrag:
		27,5 m²	EP	GP
01.17	<p>Zulage Deckbeschichtung, satt getönt C3, Innenflächen, EG Raum 1-102 Wand- und Fensterleibungsflächen</p> <p>Deckbeschichtung Dispersion</p> <p>Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen</p> <p>Beschichtung : Dispersion</p> <p>Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 3 für dunkel getönte Farben</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p>Farbton : B 63 50 30 grün gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!</p> <p>Bauteil : Wand-Fensterfront</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p> <p>Bereich: EG Raum 1-102 Wand und Fensterleibungsflächen</p>			
		41,5 m²	EP	GP
01.18	<p>Zulage Deckbeschichtung, satt getönt C3, Innenflächen, EG Raum 1-104 Wand</p> <p>Deckbeschichtung Dispersion</p> <p>Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen</p> <p>Beschichtung : Dispersion</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 3 für dunkel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : R 18 50 60 rot gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!			
	Bauteil : Wandfläche			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
	Wandhöhen bis 3,50 m			
	Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.			
	Bereich: EG Raum 1-104 Wand			
		13,6 m²	EP	GP
01.19	Zulage Deckbeschichtung, satt getönt C3, Innenflächen, EG Raum 1-107 Wände			
	Deckbeschichtung Dispersion Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Dispersion Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 3 für dunkel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 40 05 anthrazit gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!			
	Bauteil : Wandflächen, und Säulen 0,55 x 0,55 m			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
	Wandhöhen bis 3,30 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.			
	Bereich: EG Raum 1-107 Wandflächen und Säulen			
		145,5 m²	EP	GP
01.20	Zulage Deckbeschichtung, mittel getönt C2, Innenflächen, EG Raum 1-101 Wand Deckbeschichtung Dispersion Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Dispersion Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 2 für mittel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 60 05 grau gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.! Bauteil : Wandfläche Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,00 m Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position. Bereich: EG Raum 1-101 Wandfläche			
		19,6 m²	EP	GP
01.21	Zulage Deckbeschichtung, mittel getönt C2, Innenflächen, EG Raum 1-101 Wand- und Fensterleibungsflächen Deckbeschichtung Dispersion Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Dispersion Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 2 für mittel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 70 05 grau gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!			Übertrag:
	Bauteil : Wandfläche-Fensterfront			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
	Wandhöhen bis 3,00 m			
	Aufwand für Abklebarbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.			
	Bereich: EG Raum 1-101 Wandfläche-Fensterfront			
		15,5 m²	EP	GP
01.22	Zulage Deckbeschichtung, mittel getönt C2, Innenflächen, EG Flure und Treppenhaus			
	Deckbeschichtung Dispersion			
	Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen			
	Beschichtung : Dispersion			
	Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 2 für mittel getönte Farben			
	Glanz : stumpfmatt			
	Farbton : Y 11 83 29 hellorange gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!			
	Bauteil : Flure und Treppenhaus oberhalb Sockel			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
	Wandhöhen bis 3,50 m			
	Aufwand für Abklebarbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.			
	Bereich: EG Flure und Treppenhaus 1-005 / 1-006 / 1- 107 oberhalb Sockel			
		175 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.23	Zulage Deckbeschichtung, hell getönt C1, Innenflächen, EG Raum 1-101 Wand- und Fensterleibungsflächen Deckbeschichtung Dispersion Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Dispersion Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 1 für hell getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 90 05 hell-grau-blau gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.! Bauteil : Wandfläche-Fensterfront Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,00 m Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position. Bereich: EG Raum 1-101 Wandfläche-Fensterfront			
		20,67 m²	EP	GP
01.24	Zulage Deckbeschichtung, hell getönt C1, Innenflächen, EG Raum 1-104 Wand- und Fensterleibungsflächen Deckbeschichtung Dispersion Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Dispersion Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 1 für hell getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 90 05 hell-grau-blau gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.! Bauteil : Wandflächen und Fensterfront Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Wandhöhen bis 3,00 m</p> <p>Aufwand für Abklebarbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p> <p>Bereich: EG Raum 1-104 Wandflächen und Fensterfront</p>			Übertrag:
		51,5 m²	EP	GP
01.25	<p>3 x Auftrag Magnetfarbe-Beschichtung, hell getönt C1, Innenflächen, EG Raum 1-021 Wand- und Pfeilerflächen</p> <p>3 x Auftrag Magnetfarbe-Beschichtung, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe mit magnetischer Wirkung, wasserverdünnbar, geruchsarm, überstreichbar, diffusionsfähig.</p> <p>Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen</p> <p>Beschichtung : Dispersion</p> <p>Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 1 für hell getönte Farben</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p>Farbton : N 00 65 00 betongrau gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!</p> <p>Bauteil : Wand- und Pfeilerflächen</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,00 m</p> <p>Aufwand für Abklebarbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p> <p>Bereich: EG Raum 1-021 Wand- und Pfeilerflächen</p>			
		68,5 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	EG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.26	vertikale und horizontale Abkleben für Farbwechsel, Innenflächen EG gesamt vertikale und horizontale Abgrenzung von Farbflächen zueinander durch Abkleben mit geeignetem rückstandslosem Klebeband. Untergrund : Vorbereitete Wandflächen siehe Vorpositionen Verwendung : Abkleben für Farbwechsel Einbauort : Innenflächen Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,00 m Bereich: EG gesamt			
		265,5 m	EP	GP
Summe Titel 01		EG Wandflächen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	EG Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel EG Deckenflächen			
02.1	<p>Deckenflächen Untergrund, trocken reinigen, schleifen, Deckenflächen, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung entfernen, Ränder durch Anschleifen egalisieren. Untergrund : mineralisch Untergrundvorbereitung : trocken reinigen, schleifen Bauteil : Deckenfläche</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich EG gesamt</p>	495,6 m²	EP	GP
02.2	<p>Grundierung, Putz und GK, verfestigend, Deckenflächen Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit. Beschichtungsart : Grundierung Untergrund : Putz- und GK Flächen Farbton : unpigmentiert Wirkung : verfestigend Bauteil : Deckenflächen</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich EG gesamt</p>	495,6 m²	EP	GP
02.3	<p>Spachtelung in Q3 GK-Deckenflächen Spachtelung der GK-Deckenflächen zur Aufnahme einer Beschichtung in zwei Arbeitsgängen Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse Qualitätsstufe : Q3 Untergrund: bestehende Putzflächen vorbereiteter Untergrund</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	EG Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Flächenanteil : 100 %</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich: EG -Flur 1-005 und Notausgangsbereich 1-013</p>			
		37,5 m²	EP	GP
02.4	<p>Erstbeschichtung, C1 hell getönt Dispersion, NA-Kl.2, Putz, Decken</p> <p>Erstbeschichtung auf Putzflächen im In-nen-bereich mit Dis-persion, bestehend aus einer Grund- und Schluss-be-schich-tung.</p> <p>Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 1 für hell getönte Farben</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p>Farbton : Y 08 87 08 graubeige gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!</p> <p>Beschichtungsart : Erstbeschichtung</p> <p>Untergrund : Putz</p> <p>Schlussbeschichtungsstoff : Dispersion</p> <p>Kontrastverhältnis (Deckvermögen):Klasse 1, hoch</p> <p>Farbton : weiss deckend</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p>Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2</p> <p>Bauteil : Decken</p> <p>Bereich: EG Raum 1-107 Deckenflächen</p>			
		98,5 m²	EP	GP
02.5	<p>Erstbeschichtung, weiß Dispersion, NA-Kl.2, Putz, Gipsplatte, Decken</p> <p>Erstbeschichtung auf Putzflächen und Gipsplatten im In-nen-bereich mit Dis-persion, bestehend aus einer Grund- und Schluss-be-schich-tung.</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p>Farbton : weiß gemäß Farbkonzept</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	EG Deckenflächen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:				
	Beschichtungsart		: Erstbeschichtung		
	Untergrund		: Putz, Gipsplatte		
	Schlussbeschichtungsstoff		: Dispersion		
	Kontrastverhältnis (Deckvermögen):		Klasse 1, hoch		
	Farbton		: weiß deckend		
	Glanz		: stumpfmatt		
	Nassabriebbeständigkeit		: Klasse 2		
	Bauteil		: Decken		
	Wandhöhen bis 3,50 m				
	Bereich: EG gesamt				
		397,1 m²	EP	GP	
Summe Titel 02		EG Deckenflächen, Netto:			

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Aufarbeitung Türen u. Treppengestell EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Aufarbeitung Türen u. Treppengestell EG				
03.1	Bestandtüren für Überholungsbeschichtung vorbereiten Innentüre mit Zarge Bestandtüren für Überholungsbeschichtung vorbereiten Innentüre mit Zarge. Spachtelung von gegliederten Metall- und Holzflächen, Tür und Zargen mit Kunstharzspachtelmasse bei nicht zusammenhängenden Teilflächen zur Aufnahme einer nachfolgenden Beschichtung. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Untergrund : Metall und Holzverbundstoff Untergrundvorbereitung : schleifen, spachteln, schleifen Spachtelmasse : Kunstharzspachtel Flächenanteil : ca. 30-50 % Bauteil : Türblatt / Zarge und Rahmen Anzahl : 7 Stück für Beschichtungsart : Überholungsbeschichtung für Beschichtungsstoff : Kunstharzlack Abmessung : bis im Mittel 1,10 / 2,30 m Bereich: EG Räume 1-105, 1-102, 1-108, 1-001, 1-002, Kellereingang, Flur 1-022			
		7 St	EP	GP
03.2	Bestandtüren Überholungsbeschichtung C2, Kunstharzlack Überholungsbeschichtung auf Bestandstürblätter mit Stahlumfassungszarge im Innenbereich, mit Kunstharzlack, bestehend aus einer Zwischen- und Schlussbeschichtung, Grundierung. Beschichtungsart : Überholungsanstrich Beschichtungsstoff : Kunstharzlack Untergrund : Vorbereitete beschichtungsfähige Oberfläche Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 2 für mittel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 70 05 grau gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		


Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Aufarbeitung Türen u. Treppengestell EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abmessung : bis im Mittel 1,10 / 2,30 m			Übertrag:
	Bereich: EG Räume 1-105, 1-102, 1-108, 1-001, 1-002, Kellereingang, Flur 1-022			
		7 St	EP	GP
03.3	Treppengestell und Geländer für Überholungsbeschichtung vorbereiten			
	farbbeschichtetes Treppengestell und Geländerteile für Überholungsbeschichtung vorbereiten inkl. Abklebarbeiten bzw. Schutz Terrazzostufen und Bleiglasfüllungen, sowie Edelstahlablaktationen in Form von Lifterschienen und Rundrohrgeländern.			
	Anschleifen von farbbeschichtet gegliederten Vierkant-Metallprofilen in allen 3 Dimensionen bestehende aus 4 x Auflagerstreben vierkant ca. 7500 x100 x 150 mm mit 46 x aufgeschweißten Stufenauflagern mit Zwischenpodestabschnitt / sowie 14 x Geländerpfosten vierkant 800 x 50 x 25 mm verbunden mit 3 x Flachstahl-Zwischenstreben je Seite ,Gesamtlänge Flachstahlstreben 45,00 m			
	Untergrund : farbbeschichtetes Metallprofil			
	Beschichtungsart : Überholungsbeschichtung			
	Beschichtungsstoff : Kunstharzlack			
	Abmessung Treppengestell mit Geländer (umschriebener Raum) : ca. 7,50 x 3,00 x 1,20 m mit 23 Steigungen			
	Bereich: EG Foyer 1-021 zu 1.OG Foyer			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Aufarbeitung Türen u. Treppengestell EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
		1 St	EP	GP
03.4	Treppengestell und Geländer Überholungsbeschichtung C2, Kunstharzlack Überholungsbeschichtung auf vorbereitetes Treppengestell siehe Vorposition Farbbeschichtung auf gegliederten Vierkant- Metallprofilen in allen 3 Dimensionen bestehende aus 4 x Auflagerstreben vierkant ca. 7500 x100 x 150 mm mit 46 x aufgeschweißten Stufenauflagern mit Zwischenpodestabschnitt / sowie 14 x Geländerpfosten vierkant 800 x 50 x 25 mm verbunden mit 3 x Flachstahl-Zwischenstreben je Seite ,Gesamtlänge Flachstahlstreben 45,00 m Überholungsbeschichtung C2 mit Kunstharzlack, bestehend aus einer Zwischen- und Schlussbeschichtung inkl. Grundierung Beschichtungsstoff : Kunstharzlack Untergrund : Vorbereitete beschichtungsfähige Oberfläche Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 2 für mittel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 70 05 grau gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Aufarbeitung Türen u. Treppengestell EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Untergrund : farbbeschichtetes</p> <p>Beschichtungsart : Überholungsbeschichtung</p> <p>Beschichtungsstoff : Kunstharzlack</p> <p>Abmessung Treppengestell mit Geländer (umschriebener Raum): ca. 7,50 x 3,00 x 1,20 m mit 23 Steigungen</p> <p>Bereich: EG Foyer 1-021 zu 1.OG Foyer</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 03		Aufarbeitung Türen u. Treppengestell EG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel 1.OG Wandflächen			
04.1	Nacharbeiten und ertüchtigen Fensterschutz-Innen Nacharbeiten und ertüchtigen des vom Vorgewerk angebrachten Fensterschutz an Fensterrahmen, Fensterflügel und Fensterbank mit rückstandslosen Klebeband und Folie. Nach Beendigung der Malerarbeiten den Fensterschutz rückstandlos entferne und entsorgen. Größen im Durchschnitt; (Fensterfläche 1,70 x 1,00 m) + (Fensterbank 1,00 x 0,65 m) Bereich: 1.OG gesamt	32 St	EP	GP
04.2	Nacharbeiten und ertüchtigen Türenschtz Innen Nacharbeiten und ertüchtigen des vom Vorgewerk angebrachten Türenschtz Innen , Zarge und Türblatt beidseitig schützen, mit rückstandslosen Klebeband und Folie. Nach Beendigung der Malerarbeiten den Türenschtz rückstandlos entferne und entsorgen. Türengößen im Durchschnitt; 1,20 x 2,30 m Bereich: 1.OG gesamt	11 St	EP	GP
04.3	Abdeckung Boden, Folie PE 0,2 mm Boden zum Schutz vor Putzmörtelresten oder Farbe mit Folie abdecken und fixieren. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten. Abdeckung: Folie Material Folie: PE			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Dicke Folie: 0,2 mm			
	Bereich 1.OG gesamt			
		250 m²	EP	GP
04.4	Gegenstände, Fenster abdecken, Plane			
	Abdecken von vorhandenen Fenstern Möbel- und Einrichtungsgegenständen mit Malerabdeckplane, vor Beginn der Arbeiten und nach Beendigung entfernen und entsorgen.			
	Abdeckung: Folie Material Folie: PE Dicke Folie: 0,2 mm			
	Bereich 1.OG gesamt			
		120 m²	EP	GP
04.5	Wandflächen Untergrund, trocken reinigen, schleifen			
	Wandflächen, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung entfernen, Ränder durch Anschleifen egalisieren.			
	Untergrund : mineralisch Untergrundvorbereitung : trocken reinigen, schleifen Bauteil : Innenwände			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m			
	Bereich 1.OG gesamt			
		1.160,5 m²	EP	GP
04.6	Grundierung, Putz, verfestigend, Innenwand			
	Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit.			
	Beschichtungsart : Grundierung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Untergrund : Putz Farbton : unpigmentiert Wirkung : verfestigend Bauteil : Innenwand Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m Bereich 1.OG gesamt			
		1.160,5 m²	EP	GP
04.7	Spachtelung in Q2 Wandputzflächen Spachtelung der Putzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung in zwei Arbeitsgängen Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse Wandflächen bis: H = 3,1 m Qualitätsstufe : Q2 Untergrund: bestehende Putzflächen vorbereiteter Untergrund Flächenanteil : 100 % Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m Bereich 1.OG gesamt			
		1.160,5 m²	EP	GP
04.8	Grundierung, Putz, verfestigend, Leibung Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrundes und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit. Anzahl Fenster: 32 St. Beschichtungsart : Grundierung Untergrund : Putz Farbton : unpigmentiert Wirkung : verfestigend Bauteil : Leibung Tiefe Leibung : 30 cm Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich 1.OG gesamt</p>			Übertrag:
		140,5 m	EP	GP
04.9	<p>Spachtelung, Putz, Q2, Flächenanteil 100 %, Leibung</p> <p>Spachtelung von Putzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.</p> <p>Anzahl Fenster: 32 St.</p> <p>Untergrund : Putz</p> <p>Untergrundvorbereitung : spachteln</p> <p>Qualitätsstufe : Q2</p> <p>Flächenanteil : 100 %</p> <p>Bauteil : Leibung</p> <p>Tiefe Leibung : 30 cm</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Bereich 1. OG gesamt</p>			
		140,5 m	EP	GP
04.10	<p>Kunstfaservlies + Beschichtung</p> <p>Wandflächen</p> <p>Wandkleidung aus Kunstfaservliestapete, einschl. Beschichtung aus scheuerbeständiger Dispersionsfarbe.</p> <p>Untergrund: Putzflächen-Bestand und neu verputzt</p> <p>Wandflächen- glatt abgezogen, sowie GK Wandflächen in Q2</p> <p>Beschichtungsverfahren Handbeschichtung</p> <p>Wandhöhe: bis 2,5 m</p> <p>Struktur: ohne</p> <p>Glanzgrad: matt</p> <p>Deckvermögen: Klasse 1, C 1 für hell getönte</p> <p>Farbe-Grundbeschichtung</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Bereich 1.OG gesamt			
		1.160,5 m²	EP	GP
04.11	Kunstfaservlies + Beschichtung in Laibung bis 30cm			
	Wandbekleidung aus Kunstfaservliestapete, einschl. Beschichtung, an Laibungen; Ausführung wie Position Fläche. Breite : bis 30 cm Untergrund: Putzflächen Neu rapportiert-glatt abgezogen Beschichtungsverfahren: Handbeschichtung sowie GK Flächen Q2. Struktur: ohne Glanzgrad: matt Deckvermögen: Klasse 1, C 1 für hell getönte Farbe-Grundbeschichtung.			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m			
	Bereich 1.OG gesamt			
		140,5 m	EP	GP
04.12	Fugenabdichtung, Acryl, <=10 mm, Innenbereich			
	Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Bauteil : Fugen Breite d. Fuge : <= 10 mm Fugenmaterial : Acryl Einbauort : Innenbereich			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m			
	Bereich 1.OG gesamt			
		1.350 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	1.OG Wandflächen			
Übertrag:				
04.13	Zulage Deckbeschichtung C3 Sockelbereich, Latex, 1.OG Flure und Treppenhaus			
<p>Deckbeschichtung Sockelbereich, Latex. Untergrund : glatte Putzflächen, Gipskarton, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Latexfarbe abwaschbar Kontrastverhältnis/Deckvermögen: C 3 für dunkel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : Y136259 orange gemäß Farbkonzzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analoger entsprechender Farbton vorzustellen! Bauteil : Sockel-Wandflächen Höhe Sockel : 0,90 m</p> <p>Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p> <p>Bereich: 1.OG Flure und Treppenhaus 2-113 / 2-114 / 2-115</p>				
		42,8 m²	EP	GP
04.14	Zulage Deckbeschichtung C3 Sockelbereich, Latex, 1.OG Foyer 2-112			
<p>Deckbeschichtung Sockelbereich, Latex. Untergrund : glatte Putzflächen, Gipskarton, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Latexfarbe abwaschbar Kontrastverhältnis/Deckvermögen: C 3 für dunkel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 63 50 30 grün gemäß Farbkonzzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen! Bauteil : Sockel-Wandflächen Höhe Sockel : 0,88 m analog zu Höhe-Fensterbrüstungen</p>				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.			
	Bereich: 1.OG Foyer 2-112			
		45,6 m²	EP	GP
04.15	Zulage Beschichtung, satt getönt C3, Innenflächen 1.OG 2-100 kleiner Saal Wand			
	Deckbeschichtung Dispersion			
	Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen			
	Beschichtung : Dispersion			
	Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 3 für dunkel getönte Farben			
	Glanz : stumpfmatt			
	Farbton : R 18 50 60 rot gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!			
	Bauteil : Wandfläche			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
	Wandhöhen bis 3,50 m			
	Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.			
	Bereich: 1.OG kleiner Saal			
		49,6 m²	EP	GP
04.16	Zulage Beschichtung, mittel getönt C2, Innenflächen, 1.OG Flure und Treppenhaus			
	Deckbeschichtung Dispersion			
	Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen			
	Beschichtung : Dispersion			
	Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 2 für mittel getönte Farben			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Glanz : stumpfmatt</p> <p>Farbton : Y 11 83 29 hellorange gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!</p> <p>Bauteil : Flure und Treppenhaus oberhalb Sockel</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Aufwand für Abklebarbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p> <p>Bereich: 1.OG Flure und Treppenhaus 2-113 / 2-114 / 2-115</p>			
		85 m²	EP	GP
04.17	<p>Zulage Beschichtung, hell getönt C1, Innenflächen, 1.OG Raum 2-102 Wand- und Fensterleibungsflächen</p> <p>Deckbeschichtung Dispersion</p> <p>Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen</p> <p>Beschichtung : Dispersion</p> <p>Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 1 für hell getönte Farben</p> <p>Glanz : stumpfmatt</p> <p>Farbton : R 34 85 03 grau gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!</p> <p>Bauteil : Wandflächen und Fensterfront</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,50 m</p> <p>Aufwand für Abklebarbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p> <p>Bereich: 1.OG Raum 2-102</p>			
		69,5 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.18	<p>3 x Auftrag Magnetfarbe-Beschichtung, hell getönt C1, Innenflächen, Bereich: 1.OG Foyer oberhalb Sockel</p> <p>3 x Auftrag Magnetfarbe-Beschichtung, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe mit magnetischer Wirkung, wasserverdünnbar, geruchsarm, überstreichbar, diffusionsfähig.</p> <p>Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen Beschichtung : Dispersion Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 1 für hell getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : N 00 65 00 betongrau gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!</p> <p>Bauteil : Wand- und Pfeilerflächen inkl. Fenterleibungen oberhalb Sockel Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p> <p>Wandhöhen bis 3,00 m</p> <p>Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.</p> <p>Bereich: 1.OG Foyer oberhalb Sockel</p>	103,5 m²	EP	GP
04.19	<p>vertikale und horizontale Abkleben für Farbwechsel, Innenflächen 1.OG gesamt</p> <p>vertikale und horizontale Abgrenzung von Farbflächen zueinander durch Abkleben mit geeignetem rückstandslosen Klebeband.</p> <p>Untergrund : Vorbereitete Wandflächen siehe Vorpositionen</p> <p>Verwendung : Abkleben für Farbwechsel Einbauort : Innenflächen</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	1.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wandhöhen bis 3,00 m			Übertrag:
	Bereich: 1.OG gesamt			
		275,6 m	EP	GP
Summe Titel 04		1.OG Wandflächen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
05	Titel	1.OG Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel 1.OG Deckenflächen			
05.1	Deckenflächen Untergrund, trocken reinigen, schleifen Deckenflächen, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung entfernen, Ränder durch Anschleifen egalisieren. Untergrund : mineralisch Untergrundvorbereitung : trocken reinigen, schleifen Bauteil : Deckenfläche Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m Bereich 1.OG gesamt	230,5 m²	EP	GP
05.2	Grundierung, Putz und GK, verfestigend, Deckenflächen Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit. Beschichtungsart : Grundierung Untergrund : Putz- und GK Flächen Farbton : unpigmentiert Wirkung : verfestigend Bauteil : Deckenflächen Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,50 m Bereich 1.OG gesamt	230,5 m²	EP	GP
05.3	Spachtelung in Q3 GK-Deckenflächen Spachtelung der GK-Deckenflächen zur Aufnahme einer Beschichtung in zwei Arbeitsgängen Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse Qualitätsstufe : Q3			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
05	Titel	1.OG Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Untergrund: bestehende Putzflächen vorbereiteter Untergrund			
	Flächenanteil : 100 %			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
	Wandhöhen bis 3,50 m			
	Bereich: 1.OG Räume 2-102/ 2-102 a / 2-102 b			
		48,9 m²	EP	GP
05.5	Erstbeschichtung, weiß Dispersion, NA-Kl.2, Putz, Gipsplatte, Decken			
	Erstbeschichtung auf Putzflächen und Gipsplatten im In-nen-bereich mit Dis-persion, bestehend aus einer Grund- und Schluss-be-schich-tung.			
	Glanz : stumpfmatt			
	Farbton : weiß gemäß Farbkonzept			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
	Untergrund : Putz, Gipsplatte			
	Schlussbeschichtungsstoff : Dispersion			
	Kontrastverhältnis (Deckvermögen):Klasse 1, hoch			
	Farbton : weiß deckend			
	Glanz : stumpfmatt			
	Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2			
	Bauteil : Decken			
	Wandhöhen bis 3,50 m			
	Bereich: 1.OG gesamt			
		230,5 m²	EP	GP
Summe Titel 05				
		1.OG Deckenflächen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
06	Titel	Aufarbeitung Türen 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Aufarbeitung Türen 1.OG			
06.1	Bestandtüren für Überholungsbeschichtung vorbereiten Innentüre mit Zarge Bestandtüren für Überholungsbeschichtung vorbereiten Innentüre mit Zarge. Spachtelung von gegliederten Metall- und Holzflächen, Tür und Zargen mit Kunstharzspachtelmasse bei nicht zusammenhängenden Teilflächen zur Aufnahme einer nachfolgenden Beschichtung. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Untergrund : Metall und Holzverbundstoff Untergrundvorbereitung : schleifen, spachteln, schleifen Spachtelmasse : Kunstharzspachtel Flächenanteil : ca. 30-50 % Bauteil : Türblatt / Zarge und Rahmen Anzahl : 7 Stück für Beschichtungsart : Überholungsbeschichtung für Beschichtungsstoff : Kunstharzlack Abmessung : bis im Mittel 1,10 / 2,30 m Bereich: 1.OG Räume 2-101, 2-100a, 2-103, 2-109, 2-110, 2-111, 2-107, 2-105, 2-102a			
		13 St	EP	GP
06.2	Bestandtüren Überholungsbeschichtung C2, Kunstharzlack Überholungsbeschichtung auf Bestandstürblätter mit Stahlumfassungszarge im Innenbereich, mit Kunstharzlack, bestehend aus einer Zwischen- und Schlussbeschichtung, Grundierung. Beschichtungsart : Überholungsanstrich Beschichtungsstoff : Kunstharzlack Untergrund : Vorbereitete beschichtungsfähige Oberfläche Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 2 für mittel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 70 05 grau gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
06	Titel	Aufarbeitung Türen 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abmessung : bis im Mittel 1,10 / 2,30 m			Übertrag:
	Bereich: 1.OG Räume 2-101, 2-100a, 2-103, 2-109, 2-110, 2-111, 2-107, 2-105, 2-102a			
		13 St	EP	GP
Summe Titel 06		Aufarbeitung Türen 1.OG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	2.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel 2.OG Wandflächen			
07.1	<p>Nacharbeiten und ertüchtigen Fensterschutz-Innen</p> <p>Nacharbeiten und ertüchtigen des vom Vorgewerk angebrachten Fensterschutz an Fensterrahmen, Fensterflügel und Fensterbank mit rückstandslosen Klebeband und Folie. Nach Beendigung der Malerarbeiten den Fensterschutz rückstandlos entferne und entsorgen.</p> <p>Größen im Durchschnitt; (Fensterfläche 1,70 x 1,00 m) + (Fensterbank 1,00 x 0,65 m)</p> <p>Bereich: 2.OG gesamt</p>			
		22 St	EP	GP
07.2	<p>Nacharbeiten und ertüchtigen Türeenschutz Innen</p> <p>Nacharbeiten und ertüchtigen des vom Vorgewerk angebrachten Türeenschutz Innen , Zarge und Türblatt beidseitig schützen, mit rückstandslosen Klebeband und Folie. Nach Beendigung der Malerarbeiten den Türeenschutz rückstandlos entferne und entsorgen.</p> <p>Türengößen</p> <p>im Durchschnitt; 1,20 x 2,30 m</p> <p>Bereich: 2.OG gesamt</p>			
		13 St	EP	GP
07.3	<p>Abdeckung Boden, Folie PE 0,2 mm</p> <p>Boden zum Schutz vor Putzmörtelresten oder Farbe mit Folie abdecken und fixieren. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.</p> <p>Abdeckung: Folie Material Folie: PE</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	2.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dicke Folie: 0,2 mm			Übertrag:
	Bereich 2.OG gesamt			
		150 m²	EP	GP
07.4	Gegenstände, Fenster abdecken, Plane			
	Abdecken von vorhandenen Fenstern Möbel- und Einrichtungsgegenständen mit Malerabdeckplane, vor Beginn der Arbeiten und nach Beendigung entfernen und entsorgen.			
	Abdeckung: Folie Material Folie: PE Dicke Folie: 0,2 mm			
	Bereich 2.OG gesamt			
		20 m²	EP	GP
07.5	Wandflächen Untergrund, trocken reinigen, schleifen			
	Wandflächen, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung entfernen, Ränder durch Anschleifen egalisieren.			
	Untergrund : mineralisch Untergrundvorbereitung : trocken reinigen, schleifen Bauteil : Innenwände			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m			
	Bereich 2.OG gesamt			
		562,5 m²	EP	GP
07.6	Grundierung, Putz, verfestigend, Innenwand			
	Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit.			
	Beschichtungsart : Grundierung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	2.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Untergrund : Putz Farbton : unpigmentiert Wirkung : verfestigend Bauteil : Innenwand</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m</p> <p>Bereich 2.OG gesamt</p>			
		562,5 m²	EP	GP
07.7	Spachtelung in Q2 Wandputzflächen			
	<p>Spachtelung der Putzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung in zwei Arbeitsgängen Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse Wandflächen bis: H = 3,1 m Qualitätsstufe : Q2 Untergrund: bestehende Putzflächen vorbereiteter Untergrund</p> <p>Flächenanteil : 100 %</p> <p>Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m</p> <p>Bereich 2.OG gesamt</p>			
		562,5 m²	EP	GP
07.8	Grundierung, Putz, verfestigend, Leibung			
	<p>Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrundes und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit.</p> <p>Anzahl Fenster: 32 St.</p> <p>Beschichtungsart : Grundierung Untergrund : Putz Farbton : unpigmentiert Wirkung : verfestigend Bauteil : Leibung Tiefe Leibung : 30 cm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	2.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m			
	Bereich 2.OG gesamt			
		96,8 m	EP	GP
07.9	Spachtelung, Putz, Q2, Flächenanteil 100 %, Leibung			
	Spachtelung von Putzflächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.			
	Anzahl Fenster: 32 St.			
	Untergrund : Putz			
	Untergrundvorbereitung : spachteln			
	Qualitätsstufe : Q2			
	Flächenanteil : 100 %			
	Bauteil : Leibung			
	Tiefe Leibung : 30 cm			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m			
	Bereich 2. OG gesamt			
		96,8 m	EP	GP
07.10	Kunstfaservlies + Beschichtung Wandflächen			
	Wandkleidung aus Kunstfaservliestapete, einschl. Beschichtung aus scheuerbeständiger Dispersionsfarbe. Untergrund: Putzflächen-Bestand und neu verputzt Wandflächen- glatt abgezogen, sowie GK Wandflächen in Q2			
	Beschichtungsverfahren Handbeschichtung			
	Wandhöhe: bis 2,5 m			
	Struktur: ohne			
	Glanzgrad: matt			
	Deckvermögen: Klasse 1, C 1 für hell getönte			
	Farbe-Grundbeschichtung			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	2.OG Wandflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wandhöhen bis 3,20 m			Übertrag:
	Bereich 2.OG gesamt			
		562,5 m²	EP	GP
07.11	Kunstfaservlies + Beschichtung in Laibung bis 30 cm			
	Wandbekleidung aus Kunstfaservliestapete, einschl. Beschichtung, an Laibungen; Ausführung wie Position Fläche. Breite : bis 30 cm Untergrund: Putzflächen Neu rapportiert-glatt abgezogen Beschichtungsverfahren: Handbeschichtung sowie GK Flächen Q2. Struktur: ohne Glanzgrad: matt Deckvermögen: Klasse 1, C 1 für hell getönte Farbe-Grundbeschichtung.			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m			
	Bereich 2.OG gesamt			
		96,8 m	EP	GP
07.12	Fugenabdichtung, Acryl, <=10 mm, Innenbereich			
	Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Bauteil : Fugen Breite d. Fuge : <= 10 mm Fugenmaterial : Acryl Einbauort : Innenbereich			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m			
	Bereich 2.OG gesamt			
		550 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten			
07	Titel	2.OG Wandflächen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
07.17	Beschichtung, hell getönt C1, Innenflächen, 1.OG Raum 2-102 Wand- und Fensterleibungsflächen				
Deckbeschichtung Dispersion					
Untergrund : glatte Putzflächen, vorbehandelt siehe Vorpositionen					
Beschichtung : Dispersion					
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 1 für hell getönte Farben					
Glanz : stumpfmatt					
Farbton : R 34 85 03 hellgrau gemäß Farbkonzept mit Wandflächenverortung nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen.!					
Bauteil : Wandflächen und Fensterfront					
Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!					
Wandhöhen bis 3,20 m					
Aufwand für Abklebearbeiten für Farbwechsel-Beschneidung in gesonderter Position.					
Bereich: 2.OG gesamt					
			562,5 m²	EP	GP
Summe Titel 07					
			2.OG Wandflächen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
08	Titel	2.OG Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel 2.OG Deckenflächen			
08.1	Deckenflächen Untergrund, trocken reinigen, schleifen Deckenflächen, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung entfernen, Ränder durch Anschleifen egalisieren. Untergrund : mineralisch Untergrundvorbereitung : trocken reinigen, schleifen Bauteil : Deckenfläche Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m Bereich 2.OG gesamt	95,6 m²	EP	GP
08.2	Grundierung, Putz und GK, verfestigend, Deckenflächen Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit. Beschichtungsart : Grundierung Untergrund : Putz- und GK Flächen Farbton : unpigmentiert Wirkung : verfestigend Bauteil : Deckenflächen Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren! Wandhöhen bis 3,20 m Bereich 2.OG gesamt	95,6 m²	EP	GP
08.3	Spachtelung in Q3 GK-Deckenflächen Spachtelung der GK-Deckenflächen zur Aufnahme einer Beschichtung in zwei Arbeitsgängen Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse Qualitätsstufe : Q3			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
08	Titel	2.OG Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Untergrund: bestehende Putzflächen vorbereiteter Untergrund			
	Flächenanteil : 100 %			
	Hilfsmittel wie Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!			
	Wandhöhen bis 3,20 m			
	Bereich: 2.OG Räume 3-209/ 3-210/ 3-211 /3-201 /3-202 /3-203			
		60,5 m²	EP	GP
08.5	Erstbeschichtung, weiß Dispersion, NA-Kl.2, Putz, Gipsplatte, Decken			
	Erstbeschichtung auf Putzflächen und Gipsplatten im In-nen-bereich mit Dis-persion, bestehend aus einer Grund- und Schluss-be-schich-tung.			
	Glanz : stumpfmatt			
	Farbton : weiß gemäß Farbkonzept			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
	Untergrund : Putz, Gipsplatte			
	Schlussbeschichtungsstoff : Dispersion			
	Kontrastverhältnis (Deckvermögen):Klasse 1, hoch			
	Farbton : weiß deckend			
	Glanz : stumpfmatt			
	Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2			
	Bauteil : Decken			
	Wandhöhen bis 3,20 m			
	Bereich: 2.OG gesamt			
		95,6 m²	EP	GP
Summe Titel 08				
		2.OG Deckenflächen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
09	Titel	Aufarbeitung Türen 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	Titel	Aufarbeitung Türen 2.OG		
09.1	<p>Bestandtüren für Überholungsbeschichtung vorbereiten Innentüre mit Zarge</p> <p>Bestandtüren für Überholungsbeschichtung vorbereiten Innentüre mit Zarge. Spachtelung von gegliederten Metall- und Holzflächen, Tür und Zargen mit Kunstharzspachtelmasse bei nicht zusammenhängenden Teilflächen zur Aufnahme einer nachfolgenden Beschichtung. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Untergrund : Metall und Holzverbundstoff Untergrundvorbereitung : schleifen, spachteln, schleifen Spachtelmasse : Kunstharzspachtel Flächenanteil : ca. 30-50 % Bauteil : Türblatt / Zarge und Rahmen Anzahl : 7 Stück</p> <p>für Beschichtungsart : Überholungsbeschichtung für Beschichtungsstoff : Kunstharzlack</p> <p>Abmessung : bis im Mittel 1,10 / 2,30 m</p> <p>Bereich: 2.OG gesamt</p>			
		10 St	EP	GP
09.2	<p>Bestandtüren Überholungsbeschichtung C2, Kunstharzlack</p> <p>Überholungsbeschichtung auf Bestandstürblätter mit Stahlumfassungszarge im Innenbereich, mit Kunstharzlack, bestehend aus einer Zwischen- und Schlussbeschichtung, Grundierung. Beschichtungsart : Überholungsanstrich Beschichtungsstoff : Kunstharzlack Untergrund : Vorbereitete beschichtungsfähige Oberfläche Kontrastverhältnis/Deckvermögen : C 2 für mittel getönte Farben Glanz : stumpfmatt Farbton : B 45 70 05 grau gemäß Farbkonzept nach Farbfächer Sto-Farben, bei Verwendung alternativer Farbhersteller ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Abmessung : bis im Mittel 1,10 / 2,30 m</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
09	Titel	Aufarbeitung Türen 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Bereich: 2.OG gesamt			Übertrag:	
		10 St	EP	GP
Summe Titel 09		Aufarbeitung Türen 2.OG, Netto:		

LV-Zusammenfassung

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

13	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	EG Wandflächen	7
02	Titel	EG Deckenflächen	21
03	Titel	Aufarbeitung Türen u. Treppengestell EG	24
04	Titel	1.OG Wandflächen	28
05	Titel	1.OG Deckenflächen	38
06	Titel	Aufarbeitung Türen 1.OG	40
07	Titel	2.OG Wandflächen	42
08	Titel	2.OG Deckenflächen	48
09	Titel	Aufarbeitung Türen 2.OG	50
Summe LV 13 Malerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
<div> <div>.....</div> <div>Anbieter - Unterschrift</div> </div>				