



Legende:

- Ballfangzaun, h: 4m
- Stabgitterzaun
- Barriere
- Handlauf/ Absturzsicherung
- Handlauf/ Rampe

ALLGEMEINE HINWEISE BARRIERE

Die Vorderkante der Barriere ist so zu setzen, dass mind. 35 cm Abstand zwischen dieser und der Außenkante der Laufbahn (Innenkante Betonkantenstein) ist.

Die Öffnungen mittels Schiebestangen sind wie folgt auszurichten:

- Vor dem Funktionsgebäude: mittig zu den Auf-/ Abgängen der Tribüne
- Vor den Spielerkabinen: mittig zu den Kabinen

Projekt: Generalsanierung Stadion Walperloh, 98574 Schmalkalden					
Leistung: Los 5 - Umbau/ Sanierung Freianlagen (Sportanlage und Außenanlagen am Gebäude) Titel 02 - Freianlagen Sport Barriere			Auftraggeber Bauherr: Stadt Schmalkalden Altmarkt 1 98574 Schmalkalden		
Planbezeichnung: Barriere					Maßstab: 1:500
	Plankat.: FA	LPH: 5/6	Bauteil: -	Plan-Nummer: AS-01-07	Status: F
	Datum:	Name:	Index Änderung		
gezeichnet:					
geprüft:					
freigegeb.					

ALLGEMEINE HINWEISE BAUAUSFÜHRUNG

Alle Maßangaben erfolgen in Meter.

Alle Maße und Höhe sind vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen! Unstimmigkeiten, die sich aus den im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind mit der Bauüberwachung zu klären, ansonsten haftet der Unternehmer.

Die Pläne und Angaben des Statikers sind zu beachten. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer Schachtscheine sämtlicher Versorgungsträger einzuholen und zu beachten. Die Absteckung und Höhenabschnürung muss von der Bauüberwachung abgenommen werden.

Es muss darauf geachtet werden, dass fertiggestellte Bauteile nicht beschädigt werden; Transportschäden gehen zu Lasten des Auftragnehmers.