Legende Allgemein:

- Bemaßung in Meter
- Achsen Sportflächen
- Stützwinkelelement (Beton)
- Fußbereich Stützwinkelelement

ACHTUNG
Abmessungen und Gründung sind gem. Herstellerangabe/ Statik AN sowie den geforderten Lastfällen (LF) auszuführen

Legende Winkelstützelemente; Einbaubreite: ≤ 1,0m

- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 2,55m; l: 1,00m; LF: 3A
- Winkelstütze Sonderbauteil, Beton h: 2,55m; l: gem. Beschriftung; LF: 3A
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 2,05m; l: 1,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,80m; l: 1,00m; LF: 1/ 3A
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,55m; l: 1,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,30m; l: 1,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,30m; l: 1,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,05m; l: 1,00m; LF: 1
- Winkelstütze Sonderbauteil, Beton h: 1,05m; l: 0,50m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 0,80m; l: 1,00m; LF: 1
- Winkelstütze Sonderbauteil, Beton h: 0,80m; l: 0,50m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 0,50m; l: 1,00m; LF: 1
- Winkelstütze Sonderbauteil, Beton h: 0,80m; l: 0,50m; LF: 1

Legende Winkelstützelemente; Einbaubreite: 2,0m - 1,0m

- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 2,55m; l: 2,00m; LF: 1
- Winkelstütze Sonderbauteil, Beton h: 2,55m; l: gem. Beschriftung; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 2,00m; l: 2,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,80m; l: 2,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,55m; l: 2,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,30m; l: 2,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 1,05m; l: 2,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 0,80m; l: 2,00m; LF: 1
- Winkelstütze Standardbauteil, Beton h: 0,55m; l: 0,50m; LF: 1

Projekt:
Generalsanierung Stadion Walperloh, 98574 Schmalkalden

Leistung:
Los 5 - Umbau/ Sanierung Freianlagen (Sportanlage und Außenanlagen am Gebäude)
Titel 02 - Freianlagen Sport

Auftraggeber I Bauherr:
Stadt Schmalkalden
Altmarkt 1
98574 Schmalkalden

Planbezeichnung:
Winkelstützelemente WKA

Maßstab:	Plankat.:	LPH:	Bauteil:	Plan-Nummer:	Status:	Index:
1:200	FA	5/6	-	AS-01-09	F	-

	Datum:	Name:	Index I Änderung:
gezeichnet:			
geprüft:			
freigegeb.:			

H/B: 990 x 590 mm (0,58 m²)

ALLGEMEINE HINWEISE BAUAUSFÜHRUNG
Alle Maßangaben erfolgen in Meter.
Alle Maße und Höhe sind vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen! Unstimmigkeiten, die sich aus den im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind mit der Bauüberwachung zu klären, ansonsten haftet der Unternehmer.
Die Pläne und Angaben des Statikers sind zu beachten.
Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer Schachtscheine sämtlicher Versorgungsträger einzuholen und zu beachten.
Die Absteckung und Höhenabschnürung muss von der Bauüberwachung abgenommen werden.
Es muss darauf geachtet werden, dass fertiggestellte Bauteile nicht beschädigt werden; Transportschäden gehen zu Lasten des Auftragnehmers.