

[illegible]

Wandlose Treckenbau Gesamt						
Kernzeichen	Profil	Dünne des Mittels	Bekleidung	Schallschalungsfähigkeit Rw in dB	Wanddicke in m	Kommentare
TB_W_0	-	-	1 x 12,5 GfB	-	0,015	
TB_W_1	CW 75	60	2 x 12,5 GfB + 2 x 12,5 GfB	-	0,125	
TB_W_1_566B	CW 75	60	2 x 12,5 GfB + 2 x 12,5 GfB	56	0,125	
TB_W_2	CW 75	60	2 x 12,5 GfB + 2 x 12,5 GfB	-	0,125	
TB_W_2_566B	CW 75	60	2 x 12,5 GfB + 2 x 12,5 GfB	56	0,125	
TB_W_3	CW 50	40	2 x 12,5 GfB + 12,5 GfB	-	0,100	
TB_W_4_566B	CW 50	40	2 x 12,5 GfB + 1 x GfB + 1 x 12,5 GfB	56	0,125	
TB_W_5_VW	CW 50	40	1 x 25 GfB + 1 x 12,5 GfB + 1 x 12,5 GfB	38	0,075	
TB_W_6_VW	CW 50	40	2 x 12,5 GfB	38	0,075	
TB_W_7_VW	CW 50	40	2 x 12,5 GfB	38	0,075	
TB_W_8_VW	CW 50	40	2 x 12,5 GfB	-	0,075	
TB_W_9_SV_F30	CW 50	40	1 x 25 GfB	-	0,075	
TB_W_10_SV	CO 80227	-	1 x 12,5 GfB + 1 x 15 RW	-	0,060	Nähe mit 1 cm Abstand zur Massivwand
TB_W_11	CW 50 C3	40	2 x 12,5 GfB + 1 x GfB + 1 x 12,5 GfB	-	0,100	
TB_W_12_12	-	-	1 x 12,5 GfB	-	0,065	