



Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer liefert dem Auftraggeber, für die Erfüllung seiner Dienstleistung im Bereich der Abfallentsorgungsanlage, einen Radlader.

Es ist sicherzustellen, dass jeweils die relevanten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit berücksichtigt werden.

Werden im Leistungsverzeichnis keine Abweichungen nach dem dargestellten Verfahren vom Bieter aufgezeigt, bestätigt der Bieter durch ein Kreuz, dass die angebotenen Ausführungspunkte vollständig der Spezifikation der Leistungsbeschreibung entsprechen.

**1 Stück Radlader mit einem Betriebsgewicht von 9.000 bis 10.000 Kg
und einer Standardschaufel mit einem Inhalt von ca. 1,6 m³
sowie einem Abzieh- / Schiebeschild, Palettengabel und
Kehrmaschine**



Leistungsbeschreibung

Bei nicht Bestätigung der Anstriche ist ein Alternativangebot technisch zu erläutern.
Das Alternativangebot soll gleichwertig sein.
Bei Nichterfüllung erfolgt keine Wertung und ist ein Ausschlusskriterium

Anstriche mit X bestätigen

1 Stück	Radlader mit einem Betriebsgewicht von 9.000 bis 10.000 Kg und einer Standardschaufel mit einem Inhalt von ca. 1,6 m³ sowie einem Abzieh- / Schiebeschild, Palettengabel und Kehrmaschine		
	Hersteller:		
	Typ:		
1. technische Mindestanforderung	1.1	Betriebsgewicht 9 - 10 t	
	1.2	max. Transporthöhe 3.000 mm	
	1.3	Leistung mind. 95 kW	
	1.4	Überladehöhe bei 45° mind. 3.150 mm	
	1.5	Reißkraft hydraulisch mind. 55 kN	
	1.6	Kipplast gerade mind. 9 t	
	1.7	Kipplast, 40° geknickt mind. 8 t	
2. Motor	2.1	4-Zylinder Dieselmotor mit ca. 4 l Hubraum mit DPF u. SCR	
	2.2	erfüllt Emissionsnormen der EU Abgasstufe V	
	2.3	Trockenluftfilter mit Vorabscheidung und Sicherheitspatrone	
	2.4	Kühlerlüfter mit Umkehrfunktion	
	2.5	DPF-Reinigung frühestens nach 6000 Betriebsstunden	
	2.6	Freigabe für Betrieb mit HVO-Kraftstoff	
3. Antrieb / Achsen	3.1	hydrostatischer Allradantrieb	
	3.2	Hinterachse als Pendelachse	
	3.3	zuschaltbare Differenzialsperre mit 100 % Sperrwirkung an den Achsen	
4. Bereifung	4.1	17,5 R25 XHA2, L3 (Michelin od. gleichwertig)	
	4.2	Reserverad lose mitgeliefert	



Leistungsbeschreibung

Bei nicht Bestätigung der Anstriche ist ein Alternativangebot technisch zu erläutern. Das Alternativangebot soll gleichwertig sein. Bei Nichterfüllung erfolgt keine Wertung und ist ein Ausschlusskriterium

Anstriche mit X bestätigen

5. Lenkung	5.1 Knicklenkung mit geschützter Schlauchverlegung	_____
6. Kabine	6.1 ROPS/FOPS geprüfte Komfortkabine	_____
	6.2 Zugang zur Fahrerkabine über zwei vollwertige Glastüren	_____
	6.3 Trittpläche zur Reinigung der Frontscheibe	_____
	6.4 kappbare Kabine für leichteren Wartungszugang	_____
	6.5 Lenkrad mit neigungsverstellbarer Lenksäule	_____
	6.6 Geräuschpegel in der Kabine ≤ 72 dB(A)	_____
	6.7 Heizungs- u. Gebläsesystem mit Klimaautomatik	_____
	6.8 Gefederter Komfortfahrersitz und gefederte Bedienkonsole	_____
	6.9 beheizbare und verstellbare Außenspiegel	_____
	6.10 Rückfahrkamera	_____
	6.11 Radio	_____
	6.12 12 V Steckdose	_____
7. Hydraulik / Schmierung	7.1 Bedienung über Multifunktionsjoystick	_____
	7.2 Hubgerüst mit Z-Kinematik	_____
	7.3 3 Hydrauliksteuerkreise	_____
	7.4 Schnellkupplungen für die 3 Hydrauliksteuerkreise	_____
	7.5 Umschaltung zwischen proportionalem und konstantem Hydraulikfluss für 3. Steuerkreis	_____
	7.6 Zentralschmieranlage	_____



Bei nicht Bestätigung der Anstriche ist ein Alternativangebot technisch zu erläutern. Das Alternativangebot soll gleichwertig sein. Bei Nichterfüllung erfolgt keine Wertung und ist ein Ausschlusskriterium

Leistungsbeschreibung

Anstriche mit X bestätigen

8. Anbaugeräte	8.1	hydraulischer Schnellwechsler mit elektrischer Verriegelung	_____
	8.2	Standartschaufel 1,6 m³ mit Unterschraubwendemesser (zwingend breiter als das Grundfahrzeug)	_____
	8.3	Abzieh- / Schiebeschild Resch-Ka-Tec (Resch-Ka-Tec SW-Schiebeschild, 3.000 mm SW-Skan oder gleichwertig)	_____
	8.4	SW-Gabelträger mit Zinken 140 x 50 x 1.400 mm ISO/FEM 3B (5.000 kg / Paar, LSP 500 mm) Gabelträgerbreite 1.780 mm	_____
	8.5	Kehrmaschine mit 230 cm Arbeitsbreite, 216 cm bei Schrägstellung hydraulisch angetrieben, Bürstendurchmesser 660 mm, SW-Kombiaufnahme, Schmutzsammelbehälter mit hydraulischer Entleerung (Tuchel Kehrmaschine Profi 660 od. gleichwertig)	_____
9. Sicherheit	9.1	Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten	_____
	9.2	Beleuchtungseinrichtung nach StVZO	_____
	9.3	akustische Rückfahrwarneinrichtung	_____
	9.4	Rundumkennleuchte	_____
10. Sonstiges	10.1	Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h	_____
	10.2	Straßenzulassung nach StVZO, CE-konform	_____
	10.3	Werkseitig verbaute GPS Überwachung und elektronische Fehlerübermittlung an den Auftraggeber (dauerhaft kostenlos)	_____
	10.4	Abschleppkupplung	_____
	10.5	Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate, ohne Verschleißteile.	_____
	10.6	Der Service ist in 24 Stunden über eine autorisierte Werkstatt zu gewährleisten.	_____
	10.7	Einarbeitung, Einweisung des Bedienungspersonals	_____
	10.8	kompletter Ersatzteilkatalog und Bedienungsanleitung in deutsch (z. B. CD oder gleichwertig)	_____
	10.9	Lieferung frei Haus	_____