Leistungsverzeichnis

Lieferung eines 3-Seiten LKW Anhänger

Hinweise zur Bearbeitung und Wertung des Angebotes

Die in den Ausführungsbeschreibungen aufgeführten Vorgaben sind vom Anbieter zwingend zu erfüllen, zu bestätigen bzw. definiert anzugeben.

Auf technisch und funktionell sinnvolle Ausstattungen, die über die Forderungen der Ausführungsbeschreibung hinausgehen, ist hinzuweisen.

Eine Erläuterung ist als Anlage beizulegen.

Die Wertung des Angebotes erfolgt nach den in der Angebotsaufforderung angegebenen Wertungskriterien!

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	Lieferung eines 3-Seiten LKW Anhänger Lieferung eines 3-Seiten LKW Anhänger für den Transport von Baumaschinen und Schüttgütern.	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>
1	Verwendungszweck Der Anhänger soll auf die Baustellen einen Radladern mit folgenden technischen Daten transportieren können: Einsatzgewicht: 5.800 kg LxBxH: 5.320 x 2220 x 2765 mm Weiterhin wird der Anhänger für den Transport von Schüttgütern verwendet.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2	<p>Zugfahrzeuge</p> <p>An den Anhänger sollen folgende Zugfahrzeuge gekoppelt werden: MAN TGS 18.360 /18.400 Mercedes-Benz Unimog U 427 / U427L Die Höhe der Anhängerzugvorrichtung beträgt bei den MAN TGS zwischen 93 und 100 cm, bei den Unimogs liegt die Höhe bei 90 cm.</p>		
3	<p>Allgemeine Anforderungen</p> <p>Folgende allgemeine Anforderungen sind an den Lieferanten gestellt:</p>		
3.1	<p>Angebotsunterlagen</p> <p>Dem Angebot sind für die angebotenen Produkte folgende Unterlagen beizulegen: - Technisches Datenblatt - Ein marktübliches, verpreistes Angebot mit der Übersicht, welche Ausstattung serienmäßig und welche zusätzlich ist.</p>		
3.2	<p>Einzuhaltende Vorschriften /Ausfüllhinweise</p> <p>Die in den Beschreibungen aufgeführten Vorgaben sind Sollangaben.</p> <p>Auf technisch und funktionell sinnvolle Ausstattungen, die über die Forderungen der Ausführungsbeschreibung hinausgehen, ist hinzuweisen. Eine Erläuterung ist als Anlage beizulegen.</p> <p>Der Anhänger ist nach dem aktuellen Stand der Technik zu liefern. Er muss sicher, zulassungsfähig und die Komponenten aufeinander abgestimmt sein. Die dafür benötigten Freigaben, Genehmigungen etc. sind hierfür einzuholen und dem Käufer auszuhändigen.</p>		
3.3	<p>Musterbereitstellung / Vorführung</p> <p>Auf Anforderung der ausschreibenden Stelle sind innerhalb der Zuschlagsfrist vom Bieter Musterbereitstellungen bzw. Vorführungen zu gewährleisten.</p> <p>Die Vorstellung erfolgt im Erzgebirgskreis, oder maximal 60km vom Reparatur und Winterdienststützpunkt Markersbach - Oberbeckenstraße 3 in 08352 Raschau-Markersbach entfernt und ist vom Bieter kostenlos durchzuführen.</p> <p>Der Anhänger für die Musterbereitstellung muss im wesentlichen die Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllen.</p>		
3.4	<p>Erfüllungsort</p> <p>Der Anhänger wird im Kreisgebiet des Landratsamt Erzgebirgskreis eingesetzt. Die überwiegende Stationierung wird allerdings an den Straßenmeistereien Aue und Stollberg mit den folgenden Anschriften statt finden: Schwarzenberger Straße 116 in 08280 Aue-Bad Schlema Hohensteiner Straße 35b in 09366 Stollberg</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.5	<p>Abnahme</p> <p>Die Abnahme der Lieferleistung erfolgt vom Auftraggeber am Reparaturstützpunkt Markersbach, Oberbeckenstraße 3, 08352 Raschau-Markersbach / OT Markersbach. Vom Auftragnehmer sind Lieferumfang und Funktion nachzuweisen. Die Abnahme kann auch bei dem Lieferanten erfolgen, vorausgesetzt er ist maximal im Umkreis von 60 km zum Reparatur- und Winterdienststützpunkt entfernt.</p>		
3.6	<p>Einweisung</p> <p>Der Auftragnehmer führt bei Übergabe des Anhänger's eine Einweisung durch. Sie ist Bestandteil des Leistungsumfanges.</p> <p>Das Personal muss in folgenden Punkten geschult werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedienereinweisung - Wartung und Pflege - Ggf. weitere Punkte, die für die Bedienung wichtig sind. 		
3.7	<p>Lieferzeit</p> <p>Liefertermin muss spätestens der 28.11.2025 sein.</p>		
4	<p>Technische Anforderungen</p> <p>Folgende technische Anforderungen muss der Anhänger erfüllen:</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)											
F 4.1	<p>zu 4: Fragebogen Beantworten Sie folgende Fragen:</p> <table border="1" data-bbox="188 488 721 1986"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 488 721 524">Fragetitel</th> <th data-bbox="721 488 1291 524">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 524 721 770"> <p>1.1 Zulässiges Gesamtgewicht Das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers soll zwischen 14.000 kg und 14.500 kg liegen. Wie hoch ist das zulässige Gesamtgewicht Ihres Anhängers?</p> </td> <td data-bbox="721 524 1291 770"> <div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 770 721 1016"> <p>1.2 Zuladung / Nutzlast Die Zuladung des Anhänger soll mindestens 10.000 kg betragen. Wie hoch ist die Nutzlast Ihres Anhängers?</p> </td> <td data-bbox="721 770 1291 1016"> <div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1016 721 1330"> <p>1.3 Ladefläche Länge/Breite/Höhe Die Maße der Ladefläche innen, sollen mindest folgende Werte betragen: Länge: 5.500 mm, Breite: 2.400 mm, Höhe: 450 mm Die Ladehöhe der Ladefläche soll nicht höher als 1150 mm sein. Nennen Sie die Innenmaße und die Ladehöhe Ihres Anhängers.</p> </td> <td data-bbox="721 1016 1291 1330"> <div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1330 721 1756"> <p>1.4 Fahrwerk/Bremsen/Federung - Achsen mit Trommelbremsen und wartungsarme Parabelfedern mit optimalen Lastausgleich - Der Anhänger soll mit einem elektronischen Bremssystem ausgestattet sein (EBS-Bremsanlage) inkl. Stabilitätsprogramm - Federspeicher für Feststellbremse - Vertauschsichere Kupplungsköpfe gelb/rot nach ISO 1728 Sind diese Komponenten an Ihrem Anhänger verbaut? Erläutern Sie ggf.</p> </td> <td data-bbox="721 1330 1291 1756"> <div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1756 721 1986"> <p>1.5 Achsen und Radstand Der Anhänger soll mit zwei Achsen ausgestattet sein, der Radstand zwischen den beiden Achsen darf nicht mehr wie 1400 mm betragen. Wie groß ist der Radstand Ihres Anhängers?</p> </td> <td data-bbox="721 1756 1291 1986"> <div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	<p>1.1 Zulässiges Gesamtgewicht Das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers soll zwischen 14.000 kg und 14.500 kg liegen. Wie hoch ist das zulässige Gesamtgewicht Ihres Anhängers?</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>	<p>1.2 Zuladung / Nutzlast Die Zuladung des Anhänger soll mindestens 10.000 kg betragen. Wie hoch ist die Nutzlast Ihres Anhängers?</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>	<p>1.3 Ladefläche Länge/Breite/Höhe Die Maße der Ladefläche innen, sollen mindest folgende Werte betragen: Länge: 5.500 mm, Breite: 2.400 mm, Höhe: 450 mm Die Ladehöhe der Ladefläche soll nicht höher als 1150 mm sein. Nennen Sie die Innenmaße und die Ladehöhe Ihres Anhängers.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>	<p>1.4 Fahrwerk/Bremsen/Federung - Achsen mit Trommelbremsen und wartungsarme Parabelfedern mit optimalen Lastausgleich - Der Anhänger soll mit einem elektronischen Bremssystem ausgestattet sein (EBS-Bremsanlage) inkl. Stabilitätsprogramm - Federspeicher für Feststellbremse - Vertauschsichere Kupplungsköpfe gelb/rot nach ISO 1728 Sind diese Komponenten an Ihrem Anhänger verbaut? Erläutern Sie ggf.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>	<p>1.5 Achsen und Radstand Der Anhänger soll mit zwei Achsen ausgestattet sein, der Radstand zwischen den beiden Achsen darf nicht mehr wie 1400 mm betragen. Wie groß ist der Radstand Ihres Anhängers?</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>	
Fragetitel	Antwort													
<p>1.1 Zulässiges Gesamtgewicht Das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers soll zwischen 14.000 kg und 14.500 kg liegen. Wie hoch ist das zulässige Gesamtgewicht Ihres Anhängers?</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>													
<p>1.2 Zuladung / Nutzlast Die Zuladung des Anhänger soll mindestens 10.000 kg betragen. Wie hoch ist die Nutzlast Ihres Anhängers?</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>													
<p>1.3 Ladefläche Länge/Breite/Höhe Die Maße der Ladefläche innen, sollen mindest folgende Werte betragen: Länge: 5.500 mm, Breite: 2.400 mm, Höhe: 450 mm Die Ladehöhe der Ladefläche soll nicht höher als 1150 mm sein. Nennen Sie die Innenmaße und die Ladehöhe Ihres Anhängers.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>													
<p>1.4 Fahrwerk/Bremsen/Federung - Achsen mit Trommelbremsen und wartungsarme Parabelfedern mit optimalen Lastausgleich - Der Anhänger soll mit einem elektronischen Bremssystem ausgestattet sein (EBS-Bremsanlage) inkl. Stabilitätsprogramm - Federspeicher für Feststellbremse - Vertauschsichere Kupplungsköpfe gelb/rot nach ISO 1728 Sind diese Komponenten an Ihrem Anhänger verbaut? Erläutern Sie ggf.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>													
<p>1.5 Achsen und Radstand Der Anhänger soll mit zwei Achsen ausgestattet sein, der Radstand zwischen den beiden Achsen darf nicht mehr wie 1400 mm betragen. Wie groß ist der Radstand Ihres Anhängers?</p>	<div style="background-color: yellow; height: 100px;"></div>													

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.6 Elektrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückleuchten in LED-Ausführung - LED-Seitenmarkierungsleuchten bei Fahrtrichtungsanzeige - 15-poliger Anschlussstecker <p>Können Sie diese Anforderungen erfüllen? Erläutern Sie ggf.</p>		
	<p>1.7 Zugeinrichtung</p> <p>Das Zugrohr soll verzinkt sein und über eine Kurbel stufenlos verstellbar sein. Können Sie diese Anforderungen erfüllen? Erläutern Sie ggf.</p>		
	<p>1.8 Rahmen</p> <p>Der Fahrgestellrahmen soll verzinkt sein und einen abschließbaren Aufnahmeschacht, für die im Lieferumfang enthaltenen Auffahrrampen besitzen. Können Sie diese Anforderungen erfüllen? Erläutern Sie ggf.</p>		
	<p>1.9 Kippbrücke</p> <p>Der Brückenrahmen soll feuerverzinkt sein, eine hohe Stabilität haben und auch für Punktlasten ausgelegt sein. Der Brückenboden soll aus mindestens 4 mm dicken Feinkornstahl gefertigt sein. Außerdem sind die Kippagerbolzen so auszuführen, dass sie vertauschsicher sind. Können Sie diese Anforderungen erfüllen? Erläutern Sie ggf.</p>		
	<p>1.10 Ladungssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. 6 Zurrpunkte mit min. 6000 kg pro Zurrpunkt - Klappzurrösen im Brückenboden versenkt <p>Wie viele Zurrpunkte verbauen Sie an Ihrem Anhänger? Wie lauten die technischen Daten Ihrer Zurrpunkte? Sind die Zurrösen bei Ihrem Anhänger im Brückenboden versenkt?</p>		
	<p>1.11 Bordwände</p> <p>Folgende Anforderungen sind an die</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	<p>Bordwände gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindesthöhe von 450 mm - Seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung - Stirnwand abnehmbar - Bordwände feuerverzinkt - Die Rungen am Heck müssen abnehmbar sein - An den seitlichen Bordwänden sollen Bordwandfedern verbaut sein <p>Können Sie diese Eigenschaften liefern? Erläutern Sie hier die Eigenschaften der Bordwände Ihres Anhängers.</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div>	
	<p>1.12 Abstützung</p> <p>Verstärkte - mindestens für 12 t ausgelegte-Getriebestützwinde, mit Last- und Schnellgang. Weiterhin sind zwei am Heck montierte Abstützungen gefordert. Diese müssen klappbar und teleskopierbar ausgeführt sein.</p> <p>Können Sie diese Anforderung erfüllen? Erläutern Sie ggf Ihre Stützwinde.</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div>	
	<p>1.13 Hydraulik</p> <p>Hydraulikschläuche sind nach Vorschrift und aktueller DIN zu kennzeichnen und zu montieren. Das Herstellungsdatum der Schläuche darf nicht älter als 1 Jahr sein. Die Befüllung der Hydraulik erfolgt durch Shell Panolin HLP Synth 46, ein Öl-Zertifikat ist mit zu liefern. Der Anhänger ist entsprechend der StVZO und der aktuellen DIN Vorschriften zu kennzeichnen und mit Wanmarkierung zu versehen.</p> <p>Für das Kippen ist ein Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk und einem Zylinder mit Hubbegrenzung gefordert.</p> <p>Können Sie diese Anforderung erfüllen? Erläutern Sie ggf.</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div>	
	<p>1.14 Werkzeugkasten</p> <p>Werkzeugkasten aus Kunststoff, LxBxH = Mindestmaße --> 700x350x300 Inklusive der dazu benötigten Halter, an der Ladefläche montiert und abschließbar.</p> <p>Können Sie solch einen Werkzeugkasten montieren? Nennen Sie außerdem hier die</p>	<div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #ffff00; height: 15px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Maße Ihres Werkzeugkastens.		
	1.15 Warnmarkierung Rot/Weisse Warnmarkierung für Baustellenbetrieb. Beklebt nach DIN 30710 Können Sie diese Anforderung erfüllen? Erläutern Sie ggf.		
	1.16 Auffahrrampen Aluminium-Auffahrrampen mit Bolzensicherung, min. 3,50 m lang und 35 cm breit, Tragkraft mindestens 10 t, verstaubar wie unter Punkt 1.8 beschrieben. Erläutern Sie hier die technischen Daten Ihrer Auffahrrampen.		
	1.17 Sonstiger Lieferumfang - 2 Unterlegekeile mit Halter - Anschlag für das Anfahren von Rampen - Spritzschutz für Vorder-und Hinterachse Können Sie diese Ausstattungen liefern? Sind weitere Ausstattungen an Ihrem Anhänger verbaut, die erwähnenswert sind? Erläutern Sie ggf.		
	1.18 Zeitdauer für Mängelansprüche Zeitdauer für Mängelansprüche mindestens 24 Monate. Wie lautet die Zeitdauer für Mängelansprüche bei Ihrem Anhänger?		

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	<hr/>
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<hr/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<hr/>