



Fußbodennummer:	Ebene:	OK FFB:	Höhe FB-Aufbau:	Anforderungen:
FB 04	EG	± 0.00	250mm	

Räume:
0.09 Nebenraum 2; 0.11 WC-J; 0.12 Vorraum WC-J; 0.13 Vorraum WC-D; 0.13a WC-D; 0.13b WC-D; 0.14 WC-H; 0.15 WC-M; 0.16 Vorraum WC-M; 0.19 WC-B;

Aufbau:	Bemerkungen:
<b>250mm Gesamtaufbau</b>	Nutzungen nach DIN EN 1991-1-1 Tabelle 6.1DE Kategorie <b>C1</b> : Flächenlasten <b>3,0 kN/m²</b> , Punklasten <b>4,0 kN</b>
15mm Bodenfliesen, Format 60x60 cm auf flexiblen, hydraulisch abbindenden Dünnbettmörtel, C2TE, nach DIN 12005, auf flexibler Dicht-schlämme für hohe Beanspruchung (Klasse W3-I), Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Ecken durchgehend mit systemeigenen Abdichtband abdichten, Rutschfestigkeitsklasse R10	
65mm Zementestrich CT-C35-F5-S65	
1 Lage Trennlage 0,2mm PE-Folie	
30mm Trittschalldämmung WLS 040 DES sg	
130mm Wärmedämmung EPS 040 DEO dh	
10mm 1 Lage Bitumen- oder Polymerbitumen lt. DIN 18533-2: 2017-07, Tabelle 9	
400mm Stahlbeton Bodenplatte C35/45 WU	
80mm Sauberkeitsschicht Beton C20/25	

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

D	22.05.25	824+831 Format und Rutschfestigkeitsklasse Bodenfliese	OH	SME
C	24.03.25	821-833 Räum ergänzt (821); Trennlage unter BPL entfallen; HW. Schnittstelle; Spezi. Zementestrich	OH	SME
B	29.08.24	Planfreigabe FB-Aufbauten	OH	SME
Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:
Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016				
Bauherr:		Projekt:		Planungsphase:
Große Kreisstadt Döbeln Der Oberbürgermeister		Schulstandort Döbeln Ost Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort		Ausführungsplanung
Obermarkt 1; 04720 Döbeln		Planinhalt:		bearbeitet: OH
Unterschrift		FB 04 Fliesen EG		geprüft: SME
Architekt:		Maßstab:	Plandatum:	Planstatus:
		o.M.	06.08.2024	Freigabeplan
		5	AR	BK
		EG	824	D
		F		
Projektnummer		Planersteller	Phase	Gewerk
		Planart	Ebene	Blattnummer
		Index	Status	

824