



Fußbodennummer: <b>FB 06</b>	Ebene: <b>EG</b>	OK FFB: <b>± 0.00</b>	Höhe FB-Aufbau: <b>250mm</b>	Anforderungen:
---------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------

Räume:  0.01 Windfang; 0.35 Flur2
---

Aufbau: <b>250mm Gesamtaufbau</b>	Bemerkungen:
20mm Sauberlaufzone als auflrollbarer Eingangsmatte, trittschallgedämmt, in Alu-Winkelrahmen bündig mit OK FFB FB01, angrenzend mit elastischer Fuge getrennt, angrenzender Bodenbelag Linoleum FB 01	
5mm Ausgleich PU-Bodenversieglung	
45mm Zementestrich CT-C35-F5-S45	
1 Lage Trennlage 0,2mm PE-Folie	
30mm Trittschalldämmung WLS 040 DES sg	
140mm Wärmedämmung EPS 040 DEO dh	
10mm 1 Lage Bitumen- oder Polymerbitumen lt. DIN 18533-2: 2017-07, Tabelle 9	
400mm Stahlbeton Bodenplatte C35/45 WU	
80mm Sauberkeitsschicht Beton C20/25	

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

C	24.03.25	821-833 Räum ergänzt (821); Trennlage unter BPL entfallen; HW. Schnittstelle; Spezi. Zementestrich	OH	SME
B	29.08.24	Planfreigabe FB-Aufbauten	OH	SME
A	06.08.24	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5	LM	M
Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:

Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016									
Projekt: Schulstandort Döbeln Ost Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort						Planungsphase:			
						Ausführungsplanung			
Planinhalt: FB 06 Sauberlauf EG						bearbeitet:	OH		
						geprüft:	SMe		
Maßstab: o.M.		Plandatum: 06.08.2024			Planstatus: Freigabeplan		Plannr.: 826		
			5	AR	BK	EG	826	C	F
Projektnummer		Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status