Legende

Grenzen
- Flurstücksgrenzen
- 136/1 Flurstücksnummer

115.160 Höhe Planung
2.2% Gefälle

Befestigte Fläche
RP = Regelprofile: siehe Detailpläne 506-3.01 und 506-3.02

- Pflaster Betonwerkstein Freifläche Schule 0,40 / 0,25 (Abflussbeiwert Sickerpflaster)
- Pflaster Betonwerkstein Geh- und Radweg 0,40 / 0,25 (Abflussbeiwert Sickerpflaster)
- Rasenplatten 0,40 / 0,20 (Abflussbeiwert Rasengittersteine)
- Aufmerksamkeits-/Leitstreifen 0,70 / 0,60 (Abflussbeiwert Kleinsteinpflaster)
- Blindenleitstreifen Rippenplatten 30x30cm
- Blindenleitstreifen Noppenplatten 30x30cm
- Blindenleitstreifen Begleitstreifen 30x30cm
- Mosaikpflaster (Einpflastern Mastleuchten Radweg)

Einfassungen
- Tiefbord 8/**25**/100 cm
  Tiefbord mit Kopfdicke / Einbauhöhe ggü. den umliegenden befestigten Flächen
  TBB ±0 - 8er Tiefbord, Einbauhöhe bündig
  TBB +2 - 8er Tiefbord, Einbauhöhe 2 cm über Pflasteroberkante
- Tiefbord 8/**40**/100 cm
  Tiefbord mit Kopfdicke / Einbauhöhe ggü. den umliegenden befestigten Flächen
  TBB ±0 - 8er Tiefbord, Einbauhöhe bündig zum Pflaster und
  TBB -16 - 16 cm unter OK Pflaster im Tiefbeet
- HB Hochbord 15/30/100 cm
- Läuferreihe aus Pflaster
  LR_B - in Beton verlegt
  LR - nur randlich angeleet

Vegetation
- Pflanzfläche
- Tiefbeete / Wildblumenwiese
- Rasenflächen
- 98 Baum Bestand mit Baumnr.
- Ulme 90 - Baum Bestand und festgesetzt mit Baum-Nr. und Art
  Baum festgesetzt gemäß Bebauungsplan Nr. 3043, Dresden-Seidnitz Nr. 3, Sport- und Bildungscampus Dresden-Ost, Bodenbacher Straße
  Rechtsplan, Textliche Festsetzungen, Entwurf zur öffentlichen Auslegung, Blatt 1 von 2, 15. Dezember 2020 und Blatt 2 von 2, Punkt 10.4 Bindungen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
- Baum Neupflanzung
  Asp = Alnus spaethii
- Solitärstrauch Neupflanzung
- Wurzelschutzbahn
- Baumgrube Radweg: Baumsubstrat nach FLL 12 m3 Volumen
  Regelbreite: L 6,20 x B 1,30 x T 1,50 m
  (Maße können variieren)
- Bodenaustausch zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit (Versickerung)
  Breite 80 cm

Technische Anlagen, Strom
- Mastleuchte Radweg LPH 5m
  Leuchtenplanung übernommen von Elt-Planer, Stand 19.05.2025
- Die Baumpflanzungen sind so einzuordnen, dass zwischen Lichtmast und Baum 7,0m Mindestabstand eingehalten werden.
- Anschlußfahne / Anbindung an Freianlage
- Elektroleitung 220V - Beleuchtung
- Elektroleitung 220V - Beleuchtung Radweg
  Planung übernommen von Elt-Planer, Stand 19.05.2025
- Fernwärmeleitung zur Margonarena geplant/ Querung Radweg)
  Übernahme der Planung von ZWR 07/2025

Ausstattung
- Sitzkante Beton (Mauer), verschiedene Längen mit Sitzauflage
  Nummerierung mit M1 bis 15 anteilig, Detailpläne 506-3.12 bis 15
- Sitzkante Beton (Mauer), verschiedene Längen ohne Sitzauflage
  Nummerierung mit M1 bis 15 anteilig, Detailpläne 506-3.12 bis 15
- Jugendbank nicht nummeriert
- Bankwürfel nicht nummeriert
- Einzelbank Nummerierung mit EB und fortlaufender Nummer
- Doppelbank Nummerierung mit DB und fortlaufender Nummer

Hinweis: Die Zäune sind der besseren Lesbarkeit wegen in diesem Plan nicht dargestellt. Siehe Schnittdarstellungen der Pläne 506-6.11 und 506-6.12

- Zaun Stabmatte Höhe 1,60 m Farbe grau
- Zaun Stabmatte Höhe 1,80 m Farbe grün
- Geländer mit Drahtgitterfüllung Höhe 0,9 m
- Zaun Bestand
- Zaun Bestand versetzt
- Abfallbehälter Schule
- Abfallbehälter Radweg Pinto 50 Liter (gemäß Gestaltungssatzung der Stadt Dresden)

RADWEG TEILPLAN 3_M 1:150

Anschluss siehe Plan 2

Teilplan 3 Teilplan 2

Aufenthaltsfläche 2 mit Rasenpflaster und 1x Sitzblock Beton Winkelelement 1,80 /1,60 m und 1x Sitzblock Beton 1,60 m und 1 Abfallbehälter

Privater Eigentümer

Tiefbeet -16 cm

Mastleuchte Radweg LPH 5m

Zaun Stabmatte Höhe 1,60 m Farbe grau

Zaun Stabmatte Höhe 1,80 m Farbe grün

Zaun Bestand

Zaun Bestand versetzt

Abfallbehälter Radweg Pinto 50 Liter

Abfallbehälter Schule

Sitzkante Beton (Mauer), verschiedene Längen mit Sitzauflage

Sitzkante Beton (Mauer), verschiedene Längen ohne Sitzauflage

Einzelbank

Doppelbank

Baumgrube Radweg: Baumsubstrat nach FLL 12 m3 Volumen

Baum Bestand und festgesetzt mit Baum-Nr. und Art

Baum Neupflanzung

Solitärstrauch Neupflanzung

Wurzelschutzbahn

Bodenaustausch zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit (Versickerung)

Pflanzfläche

Tiefbeete / Wildblumenwiese

Rasenflächen

Pflaster Betonwerkstein Freifläche Schule

Pflaster Betonwerkstein Geh- und Radweg

Rasenplatten

Aufmerksamkeits-/Leitstreifen

Blindenleitstreifen Rippenplatten 30x30cm

Blindenleitstreifen Noppenplatten 30x30cm

Blindenleitstreifen Begleitstreifen 30x30cm

Mosaikpflaster (Einpflastern Mastleuchten Radweg)

Tiefbord 8/25/100 cm

Tiefbord 8/40/100 cm

Hochbord 15/30/100 cm

Läuferreihe aus Pflaster

Mastleuchte Radweg LPH 5m

Anschlußfahne / Anbindung an Freianlage

Elektroleitung 220V - Beleuchtung

Elektroleitung 220V - Beleuchtung Radweg

Fernwärmeleitung zur Margonarena geplant/ Querung Radweg)

Jugendbank nicht nummeriert

Bankwürfel nicht nummeriert

Einzelbank Nummerierung mit EB und fortlaufender Nummer

Doppelbank Nummerierung mit DB und fortlaufender Nummer

Zaun Stabmatte Höhe 1,60 m Farbe grau

Zaun Stabmatte Höhe 1,80 m Farbe grün

Geländer mit Drahtgitterfüllung Höhe 0,9 m

Zaun Bestand

Zaun Bestand versetzt

Abfallbehälter Schule

Abfallbehälter Radweg Pinto 50 Liter

Mastleuchte Radweg LPH 5m

Baum Bestand und festgesetzt mit Baum-Nr. und Art

Baum Neupflanzung

Solitärstrauch Neupflanzung

Wurzelschutzbahn

Baumgrube Radweg: Baumsubstrat nach FLL 12 m3 Volumen