Legende

Grenzen

- Flurstücksgrenzen
- 176/7 Flurstücksnummer

RP = Regelprofile: siehe Detailpläne 506-3.01 und 506-3.02

- Pflaster Betonwerkstein Freifläche Schule 0,40 / 0,25 (Abflussbeiwert Sickerpflaster)
- Pflaster Betonwerkstein Geh- und Radweg 0,40 / 0,25 (Abflussbeiwert Sickerpflaster)
- Rasenplatten 0,40 / 0,20 (Abflussbeiwert Rasengitterstein)
- Aufmerksamkeits-/Leitstreifen 0,70 / 0,60 (Abflussbeiwert Kleinsteinpflaster)
- Blindenleitstreifen Rippenplatten 30x30cm
- Blindenleitstreifen Noppenplatten 30x30cm
- Blindenleitstreifen Begleitstreifen 30x30cm
- Hochbeet / Stahlkante
- Pflasterrinne
- Natursteingerinne
- Traufstreifen Breite 40 cm
- Gummi-Fallschutzbelag Sport-/Spielfläche
- Wurzelbrücke, Gitterrost verzinkt
- Schotterrasen
- Mosaikpflaster (Einpflastern Mastleuchten Radweg)

Einfassungen

- Tiefbord 8/**25**/100 cm
- Tiefbord mit Kopfdicke / Einbauhöhe ggü. den umliegenden befestigten Flächen
  - TB8 ±0 - 8er Tiefbord, Einbauhöhe bündig
  - TB8 +2 - 8er Tiefbord, Einbauhöhe 2 cm über Pflasteroberkante
- Tiefbord 8/**40**/100 cm
- Tiefbord mit Kopfdicke / Einbauhöhe ggü. den umliegenden befestigten Flächen
  - TB8 ±0 - 8er Tiefbord, Einbauhöhe bündig zum Pflaster und
  - TB8 -16 - 16 cm unter OK Pflaster im Tiefbeet
- HB Hochbord 15/30/100 cm
- Läuferreihe aus Pflaster
  - LR_B - in Beton verlegt
  - LR - nur randlich angelegt
- Betonbord mit Krallnut 8/20/100 cm (Einfassung Fallschutzbelag)
- Kiesstreifen
- 115,160 Höhe Planung
- 2,2% Gefälle

Entwässerung

- Leitung Regenwasser DN 400 (vorhanden)
- Leitung Regenwasser DN 315 (vorhanden)
- Leitung Regenwasser DN 250 (vorhanden)
- DN200 Leitung Regenwasser DN 200 (vorhanden)
- Leitung Regenwasser DN 160 (vorhanden)
- Leitung Regenwasser DN 125 (vorhanden)
- Leitung Regenwasser DN 110 (vorhanden)
- Schmutzwasserleitung (vorhanden)
- Schmutzwasserschacht DN 400 (vorhanden)
- Drainageleitung DN110 (Radweg)
- Leitung Regenwasser DN 110
- Leitung Regenwasser DN 125
- Leitung Regenwasser DN 160
- Leitung Regenwasser DN 200
- Leitung Regenwasser DN 250
- Absetzschacht DN1000 mit Dimension, Belastungsklasse, Anbinde- und Sohlhöhen (vorhanden)
- KS02 Kontrollschacht DN400 nummeriert, mit Dimension, Deckel- und Sohlhöhe (vorhanden / rosa Rand)
- KS27 Kontrollschacht DN400 nummeriert, mit Dimension, Deckel- und Sohlhöhe (Neubau / brauer Rand)
- A31 Ablauf 30x50 cm an RW-Leitung anschließen
- A2 A3 Ablauf 40x40 oder 30x50 cm an Kiessicker anschließen
- R2 Entwässerungsrinne mit Anschluss, nummeriert,
- Fassadenrinne mit Begleitheizung

Bewässerung

- Außenwasserhahn Trinkwasser, bauseits vorhanden
- Brunnen (vorhanden)

Technische Anlagen, Strom

- Blitzschutzleitungen Typ Ringerder 30x3,5mm V4A oder Rund / Ø 10mm
- Knotenpunkte Blitzschutzleitungen
- Blitzschutz Hochbau
- Anschlußfahne / Anbindung an Freianlage
- Elektroleitung 220V - Beleuchtung
- Elektroleitung 220V - Beleuchtung Radweg
  Planung übernommen von Elt-Planer, Stand 19.05.2025
- Elektroleitung 3x4mm²
- Datenkabel DN40
- Leerrohr Glasfaserkabel
- Mastleuchte LPH 8m
- Mastleuchte LPH 5m
- Pollerleuchte
- Mastleuchte Radweg LPH 5m

Vegetation

- Pflanzfläche
- Tiefbeete / Wildblumenwiese
- Rasen, Spielrasen
- Rasen, Schattenrasen
- Pflanzflächen Bestand, ohne Maßnahmen
- Pflanzflächen Bestand, Flächen mulchen
- 98 Baum Bestand mit Baumnr.
- Ulme 90 Baum Bestand und festgesetzt mit Baum-Nr. und Art
  Baum festgesetzt gemäß: Bebauungsplan Nr. 3043, Dresden-Seidnitz Nr. 3, Sport- und Bildungscampus Dresden-Ost, Bodenbacher Straße Rechtsplan, Textliche Festsetzungen, Entwurf zur öffentlichen Auslegung, Blatt 1 von 2, 15. Dezember 2020 und Blatt 2 von 2, Punkt 10.4 Bindungen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
- Baum Neupflanzung Asp = Alnus spaethii
- Solitärstrauch Neupflanzung
- Fällungen
- Kronenpflege

Konstruktion Tribüne

- Abschlussplatten 100|84|8 cm
- Treppenwangen
- Plattenbelag 100|80|7 cm
- Sitzschale mit Untergestell
- Sitzschale ohne Untergestell
- Stufenplatten 100|40|20 cm

Los 506-A Schulhof Süd Teil 1 und 2

Los 506-B Schulhof Ost

Los 506-B Geh- und Radweg

Baumpfad

Wurzelbrücke
siehe Detail 506-3.03

Mauer M13.1, M13.2
siehe Detail 506-3.15

Mauer M14.1, M14.2
siehe Detail 506-3.15

Kletterspiel
(nachmittags öffentlich nutzbar)

Kennzeichnung Spielplatz mit Nutzungszeiten

Klettergerüst

Leuchte mit Lautsprecher

Tor 1 Drehflügeltor lichte Breite 1,50m Höhe 1,60m

Tor 2 Drehflügeltor lichte Breite 1,50m Höhe 1,60m

Tor 3 Drehflügeltor asymmetrisch öffnend lichte Breite 5,00m Gehflügel 2,00m Stehflügel 3,00m

Tor 4 Drehflügeltor lichte Breite 1,50m Höhe 1,60m

Tor 5 Drehflügeltor asymmetrisch öffnend lichte Breite 4,00m Gehflügel 1,60m Stehflügel 2,60m

Ausgang vom Sammelplatz

Kreisel

Hinweis:
Fläche ist als BE-Fläche zu nutzen und kann erst am Ende der Bauzeit fertiggestellt werden.

Zaun Bestand (rosa Linie)

Zaun grau Höhe 1,60m

Zaun Höhe 1,80m

Strauchfläche Bestand/ Erhalt

Fällung genehmigt bis 31.12.2025

Bord - RP 3.3

Beschriftung

Sitzkante Beton (Mauer), verschiedene Längen mit Sitzauflage
Nummerierung mit M1 bis 15 anteilig, Detailpläne 506-3.12 bis 15

Sitzkante Beton (Mauer), verschiedene Längen ohne Sitzauflage
Nummerierung mit M1 bis 15 anteilig, Detailpläne 506-3.12 bis 15

- Jugendbank nicht nummeriert
- Bankwürfel nicht nummeriert
- Einzelbank Nummerierung mit EB und fortlaufender Nummer
- Doppelbank Nummerierung mit DB und fortlaufender Nummer
- Poller Rundrohr rot/weiß, herausnehmbar. Poller abgeschlossen mit Feuerwehrdreikant nach DIN 3223
- A5 Abtretrost, Schuhabstreifer nummeriert

Hinweiszeichen: Spielplatz mit Öffnungszeiten
Schildersystem der Stadt Dresden
MABEG SIS 7

Rahmen aus Stahlrohr feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schild Maße: 2,20 x 0,60 m
Grundfarbe: weiß
Schrift/Grafik: farbig

- Zaun Stabmatte Höhe 1,60 m Farbe grau
- Zaun Stabmatte Höhe 1,80 m Farbe grün
- Geländer mit Drahtgitterfüllung Höhe 0,9 m
- Zaun Bestand
- Zaun Bestand versetzt
- Abfallbehälter Schule

Höhenbezug	OK EG ± 0,00 (115,50)
A	
Index / Änderung / Datum / Gez.	
Zeichnungscode	4898_001_5_ F_LPF_5061112_-

Bauherr

STESAD GmbH
WIR ENTWICKELN DRESDEN
Königsbrücker Straße17, Tel. +49 351 49473-0
01099 Dresden, E-Mail info@stesad.de

Übersichtsplan

Projekt: Gymnasium Linkselbisch Ost "LEO"
Errichtung eines 4-zügigen Gymnasiums mit 3-Feld-Sporthalle und Pausenfreiflächen
Bodenbacher Str. | 01277 Dresden

Architekten

Projektauftraggeber: Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen

Planungsphase: Ausführungsplanung

Fachplaner

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner | Fachplaner

Darstellung

Freiflächen 506-B Schulhof Süd Teil: 3

Beilage zum LV, kein Ausführungsplan

DWG- Dateiname	4898_001_5_ F_LPF_506112_-.dwg
PDF- Dateiname	4898_001_5_ F_LPF_506112_-.pdf
Maßstab	1:100
Erstelldatum	22.01.2025
Gez.	
Projekt-Nr.	
Bl.- Größe	A1
Bl.-Nr.	506-1.12

Datum: 7.8.25
Dateiname: 506-1 LEO Lageplan Freianlagen 250725.vwx